


TÜV AUTOMOTIVE GMBH Daimlerstraße 11 Telefon 0 89 / 329 50 - 660
 Unternehmensgruppe D-85748 Garching Telefax 0 89 / 329 50 - 658
 TÜV Süddeutschland Rückfragen an Fa. Brock: Herr Klein 02251 / 95680

Teilgutachten-Nr. 351-375-00 FBTP Nachtrag 1
 über Sonderräder Brock Car Fashion GmbH, D-53919 Weilerswist-Derkum

Verwendungsbereich der Sonderräder B1 8517 (8,5Jx17H2, ET 13/35) und B1 1017 (10Jx17H2, ET 20)

| Fahrzeughersteller | Handelsbezeichnung | Fahrzeugtyp | ABE-Nr. bzw. EG-Nr. | Räderkombination | ET in mm | Reifenkombination (s. Anlage 4.3) | Auflagen/Hinweise (s. Anlage 4.4) |
|---------------------------|--------------------|--|--|--------------------------|----------|-----------------------------------|--|
| Honda (Blatt 3) | Accord | CB7 CC7 CE7 CE8 CE9 CF1 | F312, G247, e11*98/14*0020*.. e11*93/81*0024*.. e11*93/81*0026*.. | VA: 8,5X17 HA: 8,5X17 | 35 35 | B1, B3, C1, C2 | I-III, IV: 4, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 22 |



(1804) 1850 - 1905 (1934)

Teilegutachten-Nr. 351-375-00 FBTP Nachtrag 1
über Sonderräder Brock B1 8517 und B1 1017
der Fa. Brock Car Fashion GmbH, D-53919 Weilerswist-Derkum

TEILEGUTACHTEN NR. 351-375-00 FBTP NACHTRAG 1

Antragsteller und Vertrieb: Brock Car Fashion GmbH
Gewerbegebiet
D-53919 Weilerswist-Derkum

Art der Umrüstung: Fahrwerksumrüstung Räder/Reifen
Sonderräder
Typ B1 8517 (8,5Jx17, ET 13/35)
und B1 1017 (10Jx17, ET 20)


Nach § 19(3) StVZO ist die Abnahme des Anbaus der Fahrwerksumrüstung am Fahrzeug unverzüglich durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder durch einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder Angestellten einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation durchzuführen und auf dem Teilegutachten bestätigen zu lassen.

Der in der Anlage aufgeführte Fahrzeugtyp entspricht auch nach erfolgter Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das vorliegende Teilegutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich durch die o.a. Umrüstung berührte Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Dieses Teilegutachten umfasst die Blätter 1 bis 3 sowie die Anlagen 4.1 bis 4.4. Von der Anlage 4.2 (Verwendungsbereich) wird dem Kunden nur das Blatt geliefert, auf dem der betreffende Fahrzeugtyp aufgeführt ist.

Der o.g. Antragsteller unterhält ein Qualitätsmanagementsystem nach den Forderungen des deutschen und internationalen Straßenverkehrsrechts (Registernummer OA 05 1139010 TÜV-Cert-Zertifiziert nach ISO 9001:2000).

Garching, den 11.06.02



Der amtlich anerkannte Sachverständige m.T. für
den Kraftfahrzeugverkehr
Dipl.-Ing. (FH) M. Kühnlein

Dieses Teilegutachten darf nur mit Originalstempel und Unterschrift des Antragstellers bzw. Vertriebs und ausschließlich für die oben angegebenen Zwecke verwendet werden:

Light Alloy Wheels
Brock
Car Fashion
GmbH

Weilerswist-Derkum, den _____

(Stempel) 53919 Weilerswist-Derkum (Brock)
Tel.: (0 22 51) 95 68-0
Fax: (0 22 51) 92 14 28

Dieses Teilegutachten verliert seine Gültigkeit, wenn es nicht von dem amtierenden Sachverständigen oder Prüfer und ist den Prüfunterlagen beizulegen. Er darf keinesfalls dem Kunden ausgehändigt werden, nicht vervielfältigt werden sowie ganz oder in Auszügen Verwendung in anderen Gutachten finden.

Teilegutachten-Nr. 351-375-00 FBTP Nachtrag 1
über Sonderräder Brock B1 8517 und B1 1017
der Fa. Brock Car Fashion GmbH, D-53919 Weilerswist-Derkum

0. Grund des Nachtrags

Ergänzung der Auflagen (Teilegutachten) und Erweiterung der Rad/ Reifenkombinationen.

1. Prüfung und Beurteilung

Die Umrüstung wurde nach dem VdTÜV-Merkblatt Nr. 751 „Begutachtung von baulichen Veränderungen an Pkw und Pkw-Kombi unter besonderer Berücksichtigung der Betriebsfestigkeit geprüft.
Die Anforderungen dieses Merkblattes werden erfüllt.

Außer den Ergebnissen der eigenen Prüfungen des Unterzeichneten wurden komplette Gutachten anderer amtlich anerkannter Sachverständiger eingearbeitet.

Gegen die Verwendung der in diesem Gutachten genannten Radgrößen (in Verbindung mit den in den Anlagen genannten Reifengrößen) bestehen aufgrund der durchgeführten Untersuchungen keine technischen Bedenken.

2. Hinweise

2.1. Für den Kraftfahrzeug Sachverständigen

Für die Auflagen und die Hinweise der Anlage 4.4 sind zu beachten

2.2. Für den Fahrzeughalter

Nach erfolgter Anbauprüfung durch den zuständigen Kraftfahrzeugsachverständigen erhalten Sie eine Anbaubestätigung.

Wenn sich die Zulassungsstelle das nächste Mal mit Ihren Fahrzeugpapieren befasst (z.B.: An-, Ummeldungen, Halterwechsel etc.) legen Sie bitte zusätzlich die Anbaubestätigung für die Berichtigung der Fahrzeugdaten vor.

Teilegutachten-Nr. 351-375-00 FBTP Nachtrag 1
über Sonderräder Brock B1 8517 und B1 1017
der Fa. Brock Car Fashion GmbH, D-53919 Weilerswist-Derkum

2.3. Für den Gutachteninhaber

Der Gutachteninhaber hat dafür zu sorgen, dass dieses Gutachten mit den Anlagen durch Nachtrag ergänzt wird, wenn sich die im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeuge in Teilen ändern, welche die Verwendung der Räder beeinträchtigen können; hierunter fallen insbesondere Änderungen an den Radbremsen, an der Radaufhängung und an den Radhäusern.

Die Bezieher der Sonderräder sind (z.B. durch eine mitzuliefernde Anbauanleitung) auf die Auflagen und Hinweise sowie auf die Befestigungsart und die erforderlichen Anzugsmomente der Radschrauben bzw. -mutter hinzuweisen.

3. Ausnahmen/Abweichungen von der StVZO

keine

4. Anlagen

- 4.1. Technische Beschreibung
- 4.2. Verwendungsbereich (einzelne Blätter oder komplette Anlage)
- 4.3. Bereifungsmöglichkeiten
- 4.4. Hinweise an den amlt. anerk. Sachverständigen oder Prüfer

TÜV AUTOMOTIVE GMBH
Unternehmensgruppe
TÜV Süddeutschland

Daimlerstraße 11
D-85748 Garching
Rückfragen an Fa. Brock: Herrn Klein 02251 / 95680

Telefon 0 89 / 329 50 - 660
Telefax 0 89 / 329 50 - 658



AUTOMOTIVE

TA-GA-TP

Blatt 4

Teilegutachten-Nr. 351-375-00 FBTP Nachtrag 1
über Sonderräder Brock B1 8517 und B1 1017
der Fa. Brock Car Fashion GmbH, D-53919 Weilerswist-Derkum

Teilegutachten-Nr. 351-375-00 FBTP Nachtrag 1
über Sonderräder Brock B1 8517 und B1 1017
der Fa. Brock Car Fashion GmbH, D-53919 Weilerswist-Derkum

4.1. Technische Beschreibung der Sonderräder

1. Hersteller u. Vertrieb: Brock Car Fashion GmbH
Gewerbegebiet
D-53919 Weilerswist-Derkum

| <u>Ausführungen:</u> | Radtyp B1 8517 | Radtyp B1 1017 |
|----------------------|--|---|
| Größe | 8,5Jx17H2 | 10Jx17H2 |
| Einpreßtiefe: | +13 mm, +35 mm | +20 mm |
| Befestigung: | Kegelbund 60° | Kegelbund 60° |
| Anzugsmoment: | nach Vorgabe des Fahrzeugherstellers | |
| Zentrierart: | Mittenzentrierung MZ durch Zentrierringe (s. Anl. 4.4.) | |
| Ausf. X1 | MZ: 63,4 mm Zentrierring: mit LZ: 4 LK: 98 mm Radlast: 580 kg | Ausf. X1 63,4 mm mit 4 98 mm 580 kg |
| Ausf. X2 | MZ: 63,4 mm Zentrierring: mit LZ: 4 LK: 100 mm Radlast: 580 kg | Ausf. X2 63,4 mm mit 4 100 mm 580 kg |
| Ausf. X3 | MZ: 72,6 mm Zentrierring: mit LZ: 4 LK: 108 mm Radlast: 640 kg | Ausf. X3 72,6 mm mit 4 108 mm 640 kg |
| Ausf. W9 | MZ: 72,6 mm Zentrierring: mit LZ: 4 LK: 114,3 mm Radlast: 640 kg | Ausf. W9 72,6 mm mit 4 114,3 mm 640 kg |
| Ausf. X6 | MZ: 63,4 mm Zentrierring: mit LZ: 5 LK: 98 mm Radlast: 650 kg | Ausf. X6 63,4 mm mit 5 98 mm 650 kg |

Teilegutachten-Nr. 351-375-00 FBTP Nachtrag 1
 über Sonderräder Brock B1 8517 und B1 1017
 der Fa. Brock Car Fashion GmbH, D-53919 Weilerswist-Derkum

| <u>Ausführungen</u> | Radtyp B1 8517 | Radtyp B1 1017 |
|---------------------|---|---|
| Ausf. X5 | MZ: 63,4 mm Zentrierring: mit LZ: 5 LK: 100 mm Radlast: 600 bei ET13/ 690 bei ET35 | Ausf. X5 63,4 mm mit 5 100 mm 650 kg |
| Ausf. W1 | MZ: 72,6 mm Zentrierring: mit LZ: 5 LK: 108 mm Radlast: 650 kg | Ausf. W1 72,6 mm mit 5 108 mm 690 kg |
| Ausf. W2 | MZ: 72,6 mm Zentrierring: mit LZ: 5 LK: 110 mm Radlast: 650 kg | Ausf. W2 72,6 mm mit 5 110 mm 690 kg |
| Ausf. W3 | MZ: 72,6 mm Zentrierring: mit LZ: 5 LK: 112 mm Radlast: 650 kg | Ausf. W3 72,6 mm mit 5 112 mm 690 kg |
| Ausf. W4 | MZ: 72,6 mm Zentrierring: mit LZ: 5 LK: 114,3 mm Radlast: 650 kg | Ausf. W4 72,6 mm mit 5 114,3 mm 690 kg |
| Ausf. W5 | MZ: 72,6 mm Zentrierring: ohne LZ: 5 LK: 120 mm Radlast: 650 kg | Ausf. W5 72,6 mm ohne 5 120 mm 650 kg |
| | | Ausf. X10 70,9 mm mit 5 120 mm 650 kg |

Teilegutachten-Nr. 351-375-00 FBTP Nachtrag 1
 über Sonderräder Brock B1 8517 und B1 1017
 der Fa. Brock Car Fashion GmbH, D-53919 Weilerswist-Derkum

4. Kennzeichnung:

| | B1 8517 | B1 1017 |
|----------------------|---|--|
| außen: Fabrikat: | Brock Car-Fashion | Brock Car-Fashion |
| innen: Größe: | 8,5Jx17H2 | 10Jx17H2 |
| ET: | +13, +35 | +20 |
| Herkunft: | Made in Germany | Made in Germany |
| Hersteller: | Brock Car-Fashion | Brock Car-Fashion |
| Gießereikennzeichen: | JAW | JAW |
| Rad-Nr.: | B1 8517 | B1 1017 |
| Ausführung: | X1, X2, X3, X5, X6, W1, W2, W3, W4, W5, W9, X10 | X1, X2, X3, X5, X6, W1, W2, W3, W4, W5, W9, X10 |
| LK: | 98, 100, 108, 110, 112, 114,3, 120 | 98, 100, 110, 112, 114,3, 120 |
| LZ: | 4 und 5 | 4 und 5 |
| Herst.Datum: | Fertigungsmonat und Fertigungsjahr | |

5. Dauerfestigkeitsnachweis:

Der Nachweis der Dauerfestigkeit der oben beschriebenen Räder entsprechend den „Richtlinien für die Prüfung von Sonderrädern für Personenkraftwagen und für Krafräder“ vom 27.02.1982 liegt mit Gutachten

10017 für Nr. Ab 122773 bei TÜV SÜD Nr. 10017/82 vor.

Den Prüfungen waren folgende Werte zugrunde gelegt:

| | | | |
|--------------------|----------------|----------------|------------------------|
| max. Radlast: | siehe Punkt 3 | | |
| Einpreßtiefe: | siehe Punkt 3. | | |
| Reibwert: | 0,9 | | |
| max. Abrollumfang: | | | |
| - für Radtyp: | Ausf. X1, X6 | LK = 98 mm: | B1 8517 1965 mm |
| | Ausf. X2, X5 | LK = 100 mm: | B1 1017 1965 mm |
| | Ausf. X3, W1 | LK = 108 mm: | 1995 mm |
| | Ausf. X5 | LK = 100 mm: | 1995 mm |
| | Ausf. W2 | LK = 110 mm: | 1995 mm |
| | Ausf. W3 | LK = 112 mm: | 1995 mm |
| | Ausf. W4, W9 | LK = 114,3 mm: | 1995 mm |
| | Ausf. W5.X10 | LK = 120 mm: | 1995 mm 2100 mm |

Der Nachweis für die Dauerfestigkeit der Fahrzeugtypen, deren Spurräder aus den Rädern der oben beschriebenen Räder sich um mehr als 2% vergrößerte, wurde durch den Antragsteller vorgelegt.

Teilegutachten-Nr. 351-375-00-FBTP
 über Sonderräder Brock B1 8517 und B1 1017
 der Fa. Brock Car Fashion GmbH, D-53919 Weilerswist-Derkum

4.3. BEREIFUNGSMÖGLICHKEITEN

| Komb. | Reifengröße | U = | Komb. | Reifengröße | U = | |
|-------|--------------------------------|---------|-------|--------------------------------|---------|---------|
| A1: | VA: 205/40-17 HA: 205/40-17 | 1820 mm | E1: | VA: 235/40-17 HA: 235/40-17 | 1890 mm | |
| B1: | VA: 215/40-17 HA: 215/40-17 | 1840 mm | E2: | VA: 235/40-17 HA: 245/40-17 | 1965 mm | |
| B2: | VA: 215/40-17 HA: 245/35-17 | | | | | |
| C1: | VA: 215/45-17 HA: 215/45-17 | 1910 mm | F1: | VA: 235/45-17 HA: 235/45-17 | 1840 mm | |
| C2: | VA: 215/45-17 HA: 235/40-17 | | | | | |
| C3: | VA: 215/45-17 HA: 245/40-17 | | | | | |
| D1: | VA: 225/45-17 HA: 225/45-17 | 1930 mm | F2: | VA: 235/45-17 HA: 255/40-17 | | 1800 mm |
| D2: | VA: 225/45-17 HA: 245/40-17 | | | | | |
| D3: | VA: 225/45-17 HA: 235/45-17 | | | | | |
| | | | F3: | VA: 235/45-17 HA: 265/40-17 | | |
| | | | F4: | VA: 235/45-17 HA: 275/40-17 | | |
| | | | F5: | VA: 235/45-17 HA: 275/35-17 | | |
| | | | G1: | VA: 245/35-17 HA: 245/35-17 | | |
| | | | H1: | VA: 225/35-17 HA: 225/35-17 | | |

HINWEIS:

Bei Montage der Reifen auf Räder über der auf Seite 2 angegebenen (nach W.d.K. bzw. E.T.R.O. festgelegten) maximal zulässigen Radgröße muß eine Bestätigung des jeweiligen Reifenherstellers über die Freigebe für diese Montage (mit Angabe des Reifenfabrikats und -profils) vorgelegt werden.

In solchen Fällen ist das genannte Reifenfabrikat und -profil in die Fahrzeugpapiere unter Ziff. 33 aufzunehmen.

Weicht die Reifengröße um mehr als ½ Zoll von der maximal zulässigen Radgröße ab, dann ist eine neuere Bestätigung - d.h. mit Datum nach dem 15.04.1997 - zu fordern.

Teilegutachten-Nr. 351-375-00-FBTP
über Sonderräder Brock B1 8517 und B1 1017
der Fa. Brock Car Fashion GmbH, D-53919 Weilerswist-Derkum

Zuordnung der Reifengröße zu den Rädern:

Nach E.T.R.T.O. / W.d.K. ist nur die Reifenmontage nur auf folgenden Rädern zulässig:

| Reifen: | Radgröße nach ETRTO / WdK: | Abrollumfang: |
|-----------|----------------------------|---------------|
| 215/45-17 | 7 - 8'' | 1910 |
| 225/45-17 | 7 - 8,5'' | 1930 |
| 235/45-17 | 7,5 - 9'' | 1965 |
| 245/45-17 | 7,5 - 9'' | 1990 |
| 205/40-17 | 7 - 8'' | 1820 |
| 215/40-17 | 7 - 8,5'' | 1840 |
| 225/40-17 | 7,5 - 9'' | 1866 |
| 235/40-17 | 8 - 9,5'' | 1890 |
| 245/40-17 | 8 - 9,5'' | 1915 |
| 255/40-17 | 8,5 - 10'' | 1940 |
| 265/40-17 | 9 - 10,5'' | 1965 |
| 275/40-17 | 9 - 11'' | 1990 |
| 225/35-17 | 7,5-9'' | 1800 |
| 245/35-17 | 8 - 9,5'' | 1840 |
| 275/35-17 | 9 - 11'' | 1980 |
| 315/35-17 | 10,5 - 12,5'' | 1994 |

HINWEIS:

Bei Montage der Reifen auf Räder über der auf Seite 2 angegebenen (nach W.d.K. bzw. E.T.R.O. festgelegten) maximal zulässigen Radgröße muß eine Bestätigung des jeweiligen Reifenherstellers über die Freigebe für diese Montage (mit Angabe des Reifenfabrikats und -profils) vorgelegt werden.

In solchen Fällen ist das genannte Reifenfabrikat und -profil in die Fahrzeugpapiere unter Ziff. 33 aufzunehmen.

Weicht die Reifengröße um mehr als ½ Zoll von der maximal zulässigen Radgröße ab, dann ist eine neuere Bestätigung - d.h. mit Datum nach dem 15.04.1997 - zu fordern.

Teilegutachten-Nr. 351-375-00-FBTP
über Sonderräder Brock B1 8517 und B1 1017
der Fa. Brock Car Fashion GmbH, D-53919 Weilerswist-Derkum

HINWEISE FÜR DEN AMTL. ANERK. SACHVERSTÄNDIGEN ODER PRÜFER

I. Allgemeine Hinweise und Auflagen zu den Rädern

1. Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitzuliefernden Radschrauben bzw. Radmutter mit Kegelsitz (60 °) verwendet werden.
2. Es dürfen nur schlauchlose Reifen verwendet werden. Metallschraubventile mit Überwurfmutter von außen sind nur erforderlich für Fahrzeuge mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von über 210 km/h. Die Ventile müssen weitgehend der DIN 7779 entsprechen und für den Ventilloch-Nenn Durchmesser 11,3 mm geeignet sein. Das Ventil soll so kurz wie möglich sein und darf nicht über den Felgenreand hinausragen.
3. Evtl. Montagehinweise des Radherstellers sind zu beachten. Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebebewichte verwendet werden.
4. Die Bezieher der beschriebenen Räder sind darauf hinzuweisen, daß bei Verwendung des serienmäßigen Ersatzrades mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden soll. Dabei sind die serienmäßigen Befestigungsteile zu verwenden.
5. In kritischen Fällen ist die zulässige Achslast des betreffenden Fahrzeugs mit der geprüften maximalen Radlast (s. Anl. 4.1., Ziff. 2) zu vergleichen. Falls die Radlast geringer ist als die halbe zul. Achslast, ist zu prüfen, ob die zul. Achslast entsprechend reduziert werden kann; Bei der Vorderachse ist das Beifahrergewicht mit 75 kg zu berücksichtigen, daher ist die Reduzierung i.a. nur an der Hinterachse möglich.
6. Wenn die Mittenbohrung (MB) des Rades (s. Anl. 4.1., Ziff. 2) größer ist als die Zentrierung am Radanschluß des Fahrzeugs (s. Anl. 4.2., Angabe jeweils unter dem Fahrzeughersteller), dann ist ein entsprechender Zentrierring zu verwenden:

| | | | |
|------------------------|---------------------|----------------|----------|
| Zentrierring Typ 6001 | MZ = 63,4 / 57,1 mm | Kunststoffring | weiß |
| Zentrierring Typ 6002 | MZ = 63,4 / 54,1 mm | Kunststoffring | orange |
| Zentrierring Typ 6003 | MZ = 63,4 / 56,1 mm | Kunststoffring | weinrot |
| Zentrierring Typ 60017 | MZ = 67,1 / 59,6 mm | Kunststoffring | blau |
| Zentrierring Typ 60019 | MZ = 66,6 / 57,1 mm | Kunststoffring | hellgrün |
| Zentrierring Typ 60021 | MZ = 67,1 / 60,1 mm | Kunststoffring | hellblau |
| Zentrierring Typ 60023 | MZ = 66,6 / 54,1 mm | Kunststoffring | gelb |
| Zentrierring Typ 60027 | MZ = 67,1 / 64,1 mm | Kunststoffring | violett |
| Zentrierring Typ 60030 | MZ = 74,1 / 72,6 mm | Aluminiumring | -- |

Teilegutachten-Nr. 351-375-00-FBTP
über Sonderräder Brock B1 8517 und B1 1017
der Fa. Brock Car Fashion GmbH, D-53919 Weilerswist-Derkum

II. Allgemeine Hinweise und Auflagen zu den Reifen

1. Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind, mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Zur angegebenen Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs ist die vorgeschriebene Toleranz (9 km/h) zu addieren.

Bei einem Radsturz von mehr als 2° bis 4° ist die Tragfähigkeit der Reifen gemäß ETRTO oder gemäß Reifenherstellerangabe zu reduzieren: bei 2° Sturz 100 %, bei 4° Sturz 90 %, dazwischen ist linear zu interpolieren. Bei (ganzem oder teilweisem) Ausgleich der Reduzierung der Tragfähigkeit durch Erhöhung des Reifenfülldrucks ist eine Freigabe des Reifenherstellers erforderlich.

2. „V,-Reifen haben bei 210 km/h eine Tragfähigkeit von 100 %, bei 240 km/h eine Tragfähigkeit von 91 %; dazwischen ist linear zu interpolieren.
„W,-Reifen und „ZR,-Reifen haben bei 240 km/h eine Tragfähigkeit von 100 %, bei 270 km/h 85 %, dazwischen ist linear zu interpolieren. Über 270 km/h ist eine Bescheinigung des Reifenherstellers erforderlich über Tragfähigkeit, Sturz, Reifenfülldruck und Radgröße (Fabrikatsbindung).
3. Die Bezieher der beschriebenen Räder und Reifen sind darauf hinzuweisen, daß Schneeketten nicht verwendet werden können.
4. Die Bezieher der beschriebenen Räder sind darauf hinzuweisen, daß der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck bzw. Mindestluftdruck zu beachten ist.
5. Die Fahrversuche wurden an Vorder- und Hinterachse mit gleichem Reifenfabrikat und -profil durchgeführt. Es sind daher auf Vorder- und Hinterachse nur gleiche Fabrikate und gleicher Reifentyp zulässig, es sei denn, es liegen entsprechende Freigaben für verschiedene Profile an VA und HA eines Herstellers vor.
6. Bei Montage folgender Reifengrößen, die nicht der E.T.R.T.O. bzw. W.d.K.-Leitlinie entsprechen, sind entsprechende Freigaben des Reifenherstellers erforderlich (siehe Anlage 4.3.).

Folgende Herstellerfreigaben für Reifenmontage liegen vor:

Teilegutachten-Nr. 351-375-00-FBTP
 über Sonderräder Brock B1 8517 und B1 1017
 der Fa. Brock Car Fashion GmbH, D-53919 Weilerswist-Derkum

auf 8,5Jx17 Rädern:

| Reifenhersteller | Profiltyp | Geschw. index | Reifengröße |
|------------------|----------------|---------------|-------------|
| DUNLOP | SP 8000 / 9000 | ZR | 205/40 R17 |
| | SP 8000 / 9000 | ZR | 215/40 R17 |
| | SP 8000 / 9000 | ZR | 225/35 R17 |
| | SP 8000 / 9000 | ZR | 225/45 R17 |
| | SP 8000 / 9000 | ZR | 235/40 R17 |
| | SP 8000 / 9000 | ZR | 235/45 R17 |
| | SP 8000 / 9000 | ZR | 245/35 R17 |
| | SP 8000 / 9000 | ZR | 245/40 R17 |
| | SP 8000 / 9000 | ZR | 245/45 R17 |
| | SP 8000 / 9000 | ZR | 255/40 R17 |

auf 10Jx17 Rädern:

| Reifenhersteller | Profiltyp | Geschw. index | Reifengröße |
|------------------|----------------|---------------|-----------------------|
| DUNLOP | SP 8000 / 9000 | ZR | 245/35 R17 bis 900 kg |
| | SP 8000 / 9000 | ZR | 245/40 R17 |
| | SP 8000 / 9000 | ZR | 255/40 R17 |
| | SP 8000 / 9000 | ZR | 265/40 R17 |
| | SP 8000 / 9000 | ZR | 275/40 R17 |

7. Liegt die Abweichung des Reifenumfanges des Sonderreifens vom Serienreifen über den zulässigen Toleranzen (+1,5% bzw. -2,5%), so ist eine Tachonachweis bzw. eine Tachoangleichung erforderlich. Diese Forderung ist in den Auflagen IV. im Einzelfall zu finden.

Bei einer Begutachtung nach § 21 StVZO (beschränkt) kann der amtlich anerkannte Sachverständige eine eigene Prüfung durchführen. Dabei muß die tatsächliche Geschwindigkeit des Fahrzeugs bei der Tachoanzeige 40, 80 und 120 km/h innerhalb der folgenden Toleranzbereiche liegen:

| Tachoanzeige | Toleranzbereich (tatsächliche Geschwindigkeit) |
|--------------|--|
| 40 km/h | 32,7 - 40 km/h |
| 80 km/h | 69,0 - 80 km/h |
| 120 km/h | 105,5 - 120 km/h |

Liegt eine der drei gemessenen tatsächlichen Geschwindigkeitswerte außerhalb dieses Toleranzbereichs, dann wird eine Angleichung des Tachos erforderlich.

8. Unterschiedliche Rad/Reifen-Kombinationen an VA und HA sind bei Fahrzeugen mit Antiblockiersystem (ABS/ABV) grundsätzlich unzulässig. Sie können trotzdem verwendet werden, wenn eine fahrzeugbezogene Freigabe vom Reifenhersteller über den gesamten Geschwindigkeitsbereich des betreffenden Fahrzeugs vorliegt.

Teilegutachten-Nr. 351-375-00-FBTP
über Sonderräder Brock B1 8517 und B1 1017
der Fa. Brock Car Fashion GmbH, D-53919 Weilerswist-Derkum

9. Die Radabdeckungen und Freigängigkeit der Reifen wurde anhand der Fabrikate DUNLOP und CONTI geprüft. Andere Reifenfabrikate können Abweichungen in der Laufflächenbreite, Reifenbreite und Abrollumfang aufweisen (siehe hierzu Auflagen IV.)

III. Allgemeine Hinweise und Auflagen zum Fahrwerk

1. Das umgerüstete Fahrzeug muß insbesondere in den fahrwerksrelevanten Teilen in einem geeigneten - d.h. guten - Erhaltungsstand sein.
2. Das Fahrwerk sowie die Brems- und Lenkungsaggregate müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen.
3. Gegen eine Fahrwerkstieferlegung bis zu 40 mm bestehen grundsätzlich keine technischen Bedenken.

Ist das Fahrwerk um mehr als 40 mm tiefergelegt, ist eine gesonderte Prüfung nach §21 StVZO (beschränkt) bezüglich Handling, Freigängigkeit usw. erforderlich.

Gewindefahrwerke müssen grundsätzlich wegen des Freiraums des verstellten Federtellers zum Rad gesondert geprüft werden.

Teilegutachten-Nr. 351-375-00-FBTP
über Sonderräder Brock B1 8517 und B1 1017
der Fa. Brock Car Fashion GmbH, D-53919 Weilerswist-Derkum

IV. Fahrzeugbezogene Hinweise und Auflagen

1. Nachweis für Tachogenauigkeit erforderlich. Ist eine Angleichung erforderlich, so sind die bisher eingetragenen Reifen (die außerhalb des Toleranzbereiches liegen) zu streichen.
2. Nacharbeiten an den Radhäusern vorn und hinten wegen Freigängigkeit notwendig.
3. Radhauskanten grundsätzlich oben umbördeln.
4. Radhaus an Achse 1 wegen Freigängigkeit bzw. Radabdeckung nacharbeiten, falls erforderlich aufweiten.
5. Radhauskante an Achse 2 umbördeln und- falls erforderlich- Blechnase der hinteren Stoßstangenecke abschleifen.
6. Reifenfreigängigkeit und Radabdeckung sind wegen der reifenfabrikatsspezifischen Abweichungen in jedem Einzelfall zu prüfen.
7. Radhauskante an Achse 2 oben umbördeln und Radhaus – falls erforderlich- aufweiten.
8. Bei Verwendung von Kunststoffteilen (Radhausverbreiterungen) ist ein Materialgutachten (Splittersicherheit) vorzulegen.
9. An Achse 2 sind in und an den Radhäusern umfangreiche Arbeiten wegen der erforderlichen Radfreigängigkeit erforderlich (Aufweiten, Innenkotflügel nacharbeiten). Bei 4-türigen Versionen ist auf einwandfreies Schließen der Türen zu achten. Die Radabdeckung muß evtl. durch Anbauteile hergestellt werden.
10. An Achse 1 sind an den Kotflügeln umfangreiche Arbeiten wegen der erforderlichen Radabdeckung und Radfreigängigkeit erforderlich (Aufweiten ca. 2 cm, Innenkotflügel nacharbeiten, Stoßfänger anpassen). Die Radabdeckung muß evtl. durch Anbauteile hergestellt werden.
11. Bei der Felge 10Jx17 ET35 ist die Freigängigkeit nach innen zu prüfen. Ist kein ausreichender Freiraum gegeben, sind (geprüfte) Distanzscheiben der Stärke 5,10 oder 15 mm erforderlich.
12. Die Freigängigkeit hinten zur unteren Achsschwinge ist zu prüfen. Ist kein ausreichender Freiraum (5 mm) gegeben, sind geprüfte Distanzscheiben der Stärke 5 mm erforderlich.

Teilegutachten-Nr. 351-375-00-FBTP
über Sonderräder Brock B1 8517 und B1 1017
der Fa. Brock Car Fashion GmbH, D-53919 Weilerswist-Derkum

13. Die ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 1 ist durch Fahrwerkstieferlegung oder durch geeignete Bausätze zur Radhausverbreiterung herzustellen. Die durchgeführten Maßnahmen sind in der Anbaubestätigung zu beschreiben. Je nach Reifentyp können auch beide Maßnahmen erforderlich werden.
14. Die ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 2 ist durch Fahrwerkstieferlegung oder durch geeignete Bausätze zur Radhausverbreiterung herzustellen. Die durchgeführten Maßnahmen sind in der Anbaubestätigung zu beschreiben. Je nach Reifentyp können auch beide Maßnahmen erforderlich werden.
15. Die Freigängigkeit hinten zum Federbein ist zu prüfen. Ist kein ausreichender Freiraum gegeben, sind geprüfte Distanzscheiben der Stärke 5 mm erforderlich.
16. Reifenkombination A1 (205/40 ZR17) nicht für 190E 2.5 16V.
17. Falls die Reifentragfähigkeit nicht der zulässigen Achslast entspricht, ist zu prüfen, ob die zulässige Achslast entsprechend reduziert werden kann. Bestehen Bedenken gegen eine Reduzierung (z.B. der Vorderachslast), ist durch Wägung (mit voller Personenzahl) festzustellen, ob eine Reduzierung zulässig ist.
18. Bei Allradantrieb nur gleicher Abrollumfang aller Reifen zulässig.
19. Die Freigängigkeit der Vorderräder nach innen ist zu überprüfen. Bei nicht ausreichender Freigängigkeit (mindestens 5 mm) sind geprüfte Distanzscheiben der Stärke 3, 5 oder 10 mm zu montieren.
20. Nur i.V.m. 15 mm starken geprüften Distanzscheiben an der HA.
21. Bei Alfa Romeo, Lancia und Fiat sind die serienmäßigen Führungsstifte zu entfernen.
22. An der HA sind wegen der Freigängigkeit zum Felgenhorn geprüfte Distanzscheiben der Stärke 5 mm erforderlich.
23. An der VA ist die korrekte Verlegung der Bremsschläuche und Elektrokabel zu überprüfen, ggf. durch Verlegung zu korrigieren.

--

Austauschblatt vom 27.03.2001