

Teilegutachten-Nr.: 351-0135-03-FBTP
 über Sonderräder Brock Car Fashion GmbH, D-53919 Weilerswist-Derkum

Verwendungsbereich der Sonderräder B12 8517 (8,5Jx17H2, ET 13/35) und B12 1017 (10Jx17H2, ET 30/20)

Fahrzeughersteller	Handelsbezeichnung	Fahrzeugtyp	ABE-Nr. bzw. EG-Nr.	Räderkombination	ET in mm	Reifenkombination (s. Anlage 4.3)	Auflagen/Hinweise (s. Anlage 4.4)
MERCEDES (Blatt 1)	C-Klasse T-Modell C-Klasse Lim.	HO "	G363 e1*92/53*0001*..	VA: 8,5X17 HA: 8,5X17	35 35/13	B1*, C1, C2, D1, D2, E1	I-III, IV: 1 (bei*), 6, 7, 13, 14, 17
	C180-C280	202	e1*93/81*0034*.. e1*92/53*0034*..	VA: 8,5X17 HA: 8,5X17	13 13	B1*, C1, C2, D1, D2, E1	I-III, IV: 1 (bei*), 4,5,6,7,13,14,17
LKLZ/MB= 112/5/66,5				VA: 8,5X17 HA: 10x17	13 30/20	B2*, C2	I-III, IV: 1 (bei*), 4,5,6,11,13,14,17
				VA: 8,5X17 HA: 10X17	35 30/20	B2*, C2	I-III, IV: 1 (bei*), 4,5,6,11,13,14,17

HO: (1848) 1895-1935 (1964)
 202: (1863) 1910-1935 (1964)

