

**Anlage 8** zum Prüfbericht Nr. **55115209** (6. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 7,0Jx16H2 Typ B24-706  
 Hersteller Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 1 von 14

**Auftraggeber** Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH  
 Schleidener Straße 32  
 53919 Weilerswist - Derkum  
 QM-Nr. 49 02 0192006

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad  
 Modell B24  
 Typ B24-706  
 Radgröße 7,0Jx16H2  
 Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-ø (mm) | Einpress-<br>tiefe (mm) | Rad- last<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|
| PE         | B24-706 PE/ohne Ring            | 4/108/65,1                                         | 22                      | 645               | 2050                 |

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer 47896  
 Herstellerzeichen Brock Alloy Wheels  
 Radtyp und Ausführung B24-706 (s.o.)  
 Radgröße 7,0Jx16H2  
 Einpresstiefe ET (s.o.)  
 Herstelldatum Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel                  | Bund      | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) |
|-----|---------------------------------------------|-----------|-------------------|------------------|
| S01 | Schraube M12x1,25 TypZS5C ww<br>ZS5 DIV-003 | Kegel 60° | 100               | 28               |
| S02 | Schraube M12x1,25 TypZS5C ww<br>ZS5 DIV-003 | Kegel 60° | 115               | 28               |
| S03 | Schraube M12x1,25 TypZS5C ww<br>ZS5 DIV-003 | Kegel 60° | 90                | 28               |
| S04 | Schraube M12x1,25 TypZS5C ww<br>ZS5 DIV-003 | Kegel 60° | 110               | 28               |
| S05 | Schraube M12x1,25 TypZS5C ww<br>ZS5 DIV-003 | Kegel 60° | 125               | 28               |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller Chrysler  
 Citroen  
 DS  
 Fiat  
 Opel  
 Peugeot

Spurverbreiterung innerhalb 2%

**Anlage 8** zum Prüfbericht Nr. **55115209** (6. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7,0Jx16H2 Typ B24-706  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 2 von 14

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                    | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|----------------------------|
| Jeep Avenger<br>FH1<br>e3*2018/858*00078*..                                                          | 74, 100    | 215/65R16 | K1c K2c K5w                             | A01 A12 A21                |
|                                                                                                      | 74, 100    | 225/60R16 | K1c K2c K5x K6y K8c                     | A58 A99 NoE<br>NoP S02     |
| Jeep Avenger Elektro<br>FH1<br>e3*2018/858*00078*..                                                  | 62 (115)   | 215/65R16 | K1c K2c K5w                             | A01 A12 A21                |
|                                                                                                      | 62 (115)   | 225/60R16 | K1c K2c K5x K6y K8c                     | A58 A99 S02                |
| Citroen Berlingo (III)<br>7****, 7, B9<br>e2*2001/116*0366*..<br>e2*2007/46*0002*..<br>N129          | 55-88      | 205/60R16 | A90 R50 T91 T92 129                     | A21 A99 S01                |
|                                                                                                      | 55-88      | 215/55R16 | A12 T91 T92 129                         |                            |
|                                                                                                      | 55-88      | 225/55R16 | A01 K1a K2b K42 129                     |                            |
| Citroen C2<br>J*...<br>e2*2001/116*<br>0283-0286,0316*..                                             | 44,50,54   | 195/45R16 | K25                                     | A01 A12 A21<br>A99 C24 S01 |
| Citroen C2<br>J*...<br>e2*2001/116*<br>0284-0286,<br>0316,0339,0344*..                               | 50-80      | 195/45R16 |                                         | A12 A21 A99<br>C25 S01     |
| Citroen C2<br>J*NFS<br>e2*2001/116*0309*..                                                           | 90         | 195/45R16 |                                         | A12 A21 A99<br>S01         |
| Citroen C3 (I)<br>F*...<br>e2*98/14,2001/116*<br>0257-0259,0261,<br>0289,0317,0318,<br>0329*..       | 49-80      | 195/45R16 | R37                                     | A12 A21 A99<br>C35 S01     |
|                                                                                                      | 49-80      | 195/50R16 | A01 K1a K25 K2b K42                     |                            |
|                                                                                                      | 49-80      | 205/45R16 | A01 K25 K2b K42                         |                            |
| Citroen C3 (II)<br>S****, S<br>e2*2007/46*0003*..<br>e2*2007/46*0060*..<br>(FIN: VF7SC, /SR, /SN...) | 44-88      | 195/50R16 |                                         | A12 A16 A21<br>A99 Y85 S01 |
|                                                                                                      | 44-88      | 195/55R16 |                                         |                            |
| Citroen C3 (III)<br>S<br>e2*2007/46*<br>0003*44-..<br>e2*2007/46*0060*17-..<br>(FIN: VF7SX, /SY...)  | 50-85      | 195/55R16 | A90                                     | A21 A99 KMV<br>Y85 S03     |
|                                                                                                      | 50-85      | 195/60R16 | A90                                     |                            |
| Citroen C3 Aircross (III)<br>C<br>e2*2018/858*00035*04-..                                            | 74, 100    | 215/65R16 | A90                                     | A21 A58 A99<br>NoE NoP S05 |
|                                                                                                      | 74, 100    | 225/60R16 | A12                                     |                            |
| Citroen C3 Picasso<br>SH****, SH<br>e2*2001/116*0371*..<br>e2*2007/46*0110*..                        | 66-88      | 195/50R16 | T84                                     | A12 A21 A99<br>S01         |
|                                                                                                      | 66-88      | 195/55R16 |                                         |                            |
|                                                                                                      | 66-88      | 215/45R16 | A01 K1a K2b K6d K6g                     |                            |

**Anlage 8** zum Prüfbericht Nr. **55115209** (6. Ausfertigung)
Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 7,0Jx16H2 Typ B24-706  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 3 von 14

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                      | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Citroen C3 Pluriel<br>H****<br>e2*2001/116*0266*..                                                     | 50,54,80   | 195/50R16 | K1a K2b K42 K90                         | A01 A12 A21                               |
|                                                                                                        | 50,54,80   | 195/55R16 | K1a K25 K2b K42 K90                     | A99 Cbo S01                               |
| Citroen C4 (I)<br>L****<br>e2*2001/116*0302*..                                                         | 65-130     | 205/55R16 | A33 K2b K42 Y19                         | A01 A21 A99<br>Cpe Lim V16<br>S01         |
|                                                                                                        | 65-130     | 225/50R16 | A12 K2b K42 K56 LK6 Y19                 |                                           |
|                                                                                                        | 80-110     | 205/55R16 | A30 K2b K42 Y20                         |                                           |
|                                                                                                        | 80-110     | 225/50R16 | K2b K42 K56 R03 Y20                     |                                           |
| Citroen C4 (II)<br>N<br>e2*2007/46*0040*..<br>e2*2007/46*0079*..                                       | 68-115     | 205/55R16 | A33                                     | A21 A99 Flh<br>S01                        |
|                                                                                                        | 68-115     | 215/55R16 | A01 A12 K1a K2b K6f                     |                                           |
|                                                                                                        | 68-115     | 225/50R16 | A01 A12 K1a K2b K6f K8g                 |                                           |
|                                                                                                        | 68-88      | 195/55R16 | A11                                     |                                           |
|                                                                                                        | 68-88      | 195/60R16 | A11                                     |                                           |
| Citroen C4 (III)<br>B<br>e9*2007/46*6816*..                                                            | 74, 81, 96 | 215/65R16 | K1c K2b K4i K6d K6y                     | A01 A12 A21<br>A58 A99 Flh<br>NoE NoP S02 |
|                                                                                                        | 74, 81, 96 | 225/60R16 | K1c K2b K4i K5w K6d K6y                 |                                           |
| Citroen C4 Picasso<br>U****, U<br>e2*2001/116*0345*..<br>e2*2007/46*0061*..                            | 80,88,92   | 205/55R16 | A33 R37                                 | A21 A60 A99<br>V16 S01                    |
|                                                                                                        | 80,88,92   | 205/60R16 | A33 R37                                 |                                           |
|                                                                                                        | 80-120     | 215/55R16 | A01 A33 K2b                             |                                           |
|                                                                                                        | 80-120     | 225/50R16 | A01 A12 K2b                             |                                           |
|                                                                                                        | 80-120     | 225/55R16 | A01 A12 K2b                             |                                           |
| Citroen C5<br>D*...<br>e2*98/14*<br>0215 bis 0221,<br>0249*..                                          | 66-103     | 205/55R16 | K45 R37 T88 T89                         | A01 A12 A21<br>A99 B25 Car<br>Lim V16 S01 |
|                                                                                                        | 66-152     | 215/55R16 | K45                                     |                                           |
|                                                                                                        | 66-152     | 225/50R16 | R03                                     |                                           |
|                                                                                                        | 66-152     | 235/50R16 | K66 R03                                 |                                           |
| Citroen C5<br>R*...<br>e2*2001/116*<br>0303 bis 0308,<br>0315,0334,0335,<br>0347,0348,0353,<br>0354*.. | 80-152     | 215/55R16 | K45                                     | A01 A12 A21<br>A99 B25 Car<br>Lim V16 S01 |
|                                                                                                        | 80-152     | 235/50R16 | K66 R03                                 |                                           |
| Citroen DS3<br>S****, S<br>e2*2007/46*0003*..<br>(FIN: VF7SA...;<br>VF7SB)                             | 50-122     | 195/55R16 |                                         | A12 A21 A99<br>Cbo F16 Y84<br>S01         |
|                                                                                                        | 50-88      | 195/50R16 |                                         |                                           |
| Citroen DS4<br>N<br>e2*2007/46*0040*..                                                                 | 68-122     | 215/60R16 |                                         | A12 A21 A99<br>AuT B03 Flh<br>S01         |
|                                                                                                        | 68-122     | 225/55R16 | A01 K1a K1b K2b                         |                                           |
|                                                                                                        | 68-122     | 235/50R16 | A01 K1c K2b                             |                                           |
|                                                                                                        | 68-122     | 245/50R16 | A01 K1c K2b                             |                                           |
| Citroen DS5<br>K<br>e2*2007/46*0092*..<br>e2*2007/46*0093*..                                           | 82-120     | 215/55R16 |                                         | A12 A21 A58<br>A99 AuT B03<br>S01         |
|                                                                                                        | 82-120     | 215/60R16 |                                         |                                           |
|                                                                                                        | 82-120     | 225/55R16 |                                         |                                           |
|                                                                                                        | 82-120     | 235/50R16 | A01 K1a K1b K2b K6d                     |                                           |

**Anlage 8** zum Prüfbericht Nr.55115209 (6. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7,0Jx16H2 Typ B24-706  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 4 von 14

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                        | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Citroen e-C3 Aircross (III)<br>C<br>e2*2018/858*00035*04-..<br>- Elektro                 | 53 (83)    | 215/65R16 | A90                                     | A21 A58 A99<br>S05                        |
|                                                                                          | 53 (83)    | 225/60R16 | A12                                     |                                           |
| Citroen ë-C4<br>B<br>e9*2007/46*6816*..<br>- Elektro                                     | 57 (100)   | 215/65R16 | K1c K2b K4i K6d K6y                     | A01 A12 A21<br>A58 A99 Flh<br>Z16 Z17 S02 |
|                                                                                          | 57 (100)   | 225/60R16 | K1c K2b K4i K5w K6d K6y                 |                                           |
| DS 3 Crossback<br>U<br>e2*2007/46*0639*..<br>- Elektro                                   | 74-114     | 215/60R16 | K1b K2b K6d K6w                         | A01 A12 A21<br>A58 A99 NoE<br>NoP S02     |
|                                                                                          | 74-114     | 215/65R16 | K1b K2b K6d K6w                         |                                           |
|                                                                                          | 74-114     | 225/60R16 | K1c K2b K6d K6y K8e                     |                                           |
|                                                                                          | 74-114     | 235/60R16 | K1c K2b K6d K6y K8e                     |                                           |
| Fiat 600 Hybrid<br>FH1<br>e3*2018/858*00078*..<br>- Elektro                              | 74         | 215/65R16 | K1c K2c                                 | A01 A12 A21<br>A58 A99 NoE<br>NoP S02     |
|                                                                                          | 74         | 225/60R16 | K1c K2c                                 |                                           |
| Fiat 600e<br>FH1<br>e3*2018/858*00078*..<br>- Elektro                                    | 62 (115)   | 215/65R16 | K1c K2c                                 | A01 A12 A21<br>A58 A99 S02                |
|                                                                                          | 62 (115)   | 225/60R16 | K1c K2c                                 |                                           |
| Opel Corsa-e (F)<br>U<br>e2*2007/46*<br>0639*06-..<br>- Elektro<br>- incl. Facelift 2023 | 57, 62     | 195/55R16 | K1c K2b K4i K6i K6r                     | A01 A12 A21<br>A58 A99 Flh<br>S02         |
|                                                                                          |            |           |                                         |                                           |
| Opel Frontera Electric<br>C<br>e2*2018/858*00035*04-..<br>- Elektro                      | 53 (83)    | 215/65R16 | A90                                     | A21 A58 A99<br>S05                        |
|                                                                                          | 53 (83)    | 225/60R16 | A12                                     |                                           |
| Opel Frontera Hybrid<br>C<br>e2*2018/858*00035*04-..<br>- Elektro                        | 74, 100    | 215/65R16 | A90                                     | A21 A58 A99<br>NoE NoP S05                |
|                                                                                          | 74, 100    | 225/60R16 | A12                                     |                                           |
| Opel Mokka (B)<br>U<br>e2*2007/46*0639*12-..<br>- Elektro                                | 74-100     | 215/65R16 | K1a K1b K2b K4i                         | A01 A12 A21<br>A58 A99 NoE<br>NoP S02     |
|                                                                                          | 74-100     | 225/60R16 | K1c K2b K4i K6w K8e                     |                                           |
|                                                                                          | 74-100     | 235/60R16 | K1c K2b K3i K4i K6w K8e                 |                                           |
| Opel Mokka-e (B)<br>U<br>e2*2007/46*0639*12-..<br>- Elektro                              | 57, 62     | 215/65R16 | K1a K1b K2b K4i                         | A01 A12 A21<br>A58 A99 S02                |
|                                                                                          | 57, 62     | 225/60R16 | K1c K2b K4i K6w K8e                     |                                           |
| Peugeot 1007<br>K*****<br>e2*2001/116*0300*..<br>- Elektro                               | 50-80      | 195/45R16 | R37 T80                                 | A12 A21 A99<br>S01                        |
|                                                                                          | 50-80      | 195/50R16 |                                         |                                           |
|                                                                                          | 50-80      | 205/45R16 |                                         |                                           |
| Peugeot 2008 (II)<br>U<br>e2*2007/46*<br>0639*05-..<br>- incl. Facelift 2023             | 74-114     | 215/60R16 | K1c K2b                                 | A01 A12 A21<br>A58 A99 NoE<br>NoP S02     |
|                                                                                          | 74-114     | 215/65R16 | K1c K2b                                 |                                           |
|                                                                                          | 74-114     | 225/60R16 | K1c K2b K6d K6w                         |                                           |

**Anlage 8** zum Prüfbericht Nr. **55115209** (6. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7,0Jx16H2 Typ B24-706  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 5 von 14

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                               | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Peugeot 206<br>2*...<br>e2*93/81,98/14,<br>2001/116*<br>0085, 0168-0174, 0212,<br>0237-0239, 0250, 0291,<br>0310, 0311, 0343*.. | 40-66      | 195/45R16 | Flh K1c K42 K56                         | A01 A12 A21<br>A99 S01                    |
|                                                                                                                                 | 40-66      | 205/45R16 | Flh K1c K42 K56                         |                                           |
|                                                                                                                                 | 55-100     | 195/45R16 | Cbo Flh K1a K42 K56 P26 R37             |                                           |
|                                                                                                                                 | 55-100     | 205/45R16 | Cbo Flh K1a K42 K56 P26                 |                                           |
| Peugeot 206 RC<br>2*RFK*<br>e2*2001/116*0269*..                                                                                 | 130        | 205/45R16 | K1a K1b                                 | A01 A12 A21<br>A99 B03 Flh<br>S01         |
| Peugeot 206 SW<br>2*...<br>e2*98/14,2001/116*<br>0174, 0212, 0237-0239,<br>0250, 0291, 0310, 0311,<br>0343*..                   | 44-80      | 195/45R16 | K1b                                     | A01 A12 A21<br>A99 Car S01                |
|                                                                                                                                 | 44-80      | 205/45R16 | K1b                                     |                                           |
|                                                                                                                                 | 55-100     | 195/45R16 | K1b P26                                 |                                           |
|                                                                                                                                 | 55-100     | 205/45R16 | K1b P26                                 |                                           |
| Peugeot 206+<br>2*****<br>e2*2001/116*0374*..;<br>e2*2007/46*0109*..                                                            | 44         | 195/50R16 | G64 K1a K1b K2b K6d K6i                 | A01 A12 A21<br>A99 Flh S03                |
|                                                                                                                                 | 44-55      | 195/45R16 | K6i                                     |                                           |
|                                                                                                                                 | 44-55      | 205/45R16 | K1b K2b K6d K6i                         |                                           |
|                                                                                                                                 | 50,54,55   | 195/50R16 | K1a K1b K2b K6d K6i X24                 |                                           |
| Peugeot 207 CC<br>W*****<br>e2*2001/116*0340*..<br>- Cabrio-Coupé                                                               | 80-115     | 195/55R16 |                                         | A12 A21 A99<br>Cbo S04                    |
|                                                                                                                                 | 80-115     | 205/50R16 | A01 K1a K1b                             |                                           |
|                                                                                                                                 | 80-115     | 215/45R16 | A01 K1a T86                             |                                           |
| Peugeot 207, 207SW<br>W*****, W<br>e2*2001/116*0340*..<br>e2*2007/46*0072*..                                                    | 50-128     | 195/55R16 |                                         | A12 A21 A99<br>Car Flh S04                |
|                                                                                                                                 | 50-128     | 205/50R16 | A01 K1a K1b                             |                                           |
|                                                                                                                                 | 50-128     | 215/45R16 | A01 K1a                                 |                                           |
|                                                                                                                                 | 50-88      | 195/50R16 | R37                                     |                                           |
|                                                                                                                                 | 66-88      | 205/55R16 | A01 K1a K1b R09                         |                                           |
|                                                                                                                                 | 66-88      | 205/55R16 | A01 G03 K1a K1b                         |                                           |
| Peugeot 208 (I)<br>C<br>e2*2007/46*0070*..<br>e2*2007/46*0071*..                                                                | 50-115     | 195/55R16 | K6r                                     | A01 A12 A21<br>A58 A99 Flh<br>KOV S04     |
|                                                                                                                                 | 50-88      | 195/50R16 | K6r R37                                 |                                           |
| Peugeot 208 (II) GT-Line<br>U<br>e2*2007/46*<br>0639*03-..<br>- incl. Facelift 2023                                             | 74-100     | 195/55R16 | K2b K4i K6w M+S                         | A01 A12 A21<br>A58 A99 Flh<br>KMV NoE S02 |
|                                                                                                                                 | 74-100     | 205/50R16 | K1a K1b K2b K3f K4i K5w K6x<br>M+S      |                                           |
|                                                                                                                                 | 74-100     | 225/45R16 | K1a K1b K2b K3f K4i K5w K6x<br>M+S      |                                           |
| Peugeot 208 XY (I)<br>C<br>e2*2007/46*0070*..                                                                                   | 68-115     | 195/55R16 |                                         | A12 A21 A58<br>A99 Flh KMV<br>S04         |
|                                                                                                                                 | 68-88      | 195/50R16 | R37                                     |                                           |
| Peugeot 3008<br>0U****, 0U<br>e2*2001/116*0377*..<br>e2*2007/46*0057*..                                                         | 80-122     | 215/60R16 | A90                                     | A21 A58 A99<br>B03 S01                    |
|                                                                                                                                 | 80-122     | 225/55R16 | A12                                     |                                           |
|                                                                                                                                 | 80-122     | 225/60R16 | A12                                     |                                           |

**Anlage 8** zum Prüfbericht Nr.55115209 (6. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7,0Jx16H2 Typ B24-706  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 6 von 14

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                               | kW-Bereich                                     | Reifen                                                        | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise                                 | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Peugeot 307<br>3*...<br>e2*98/14,2001/116*<br>0235,0242-245,0251,<br>0252,0287-0288,<br>0290,0299,0301,<br>0313,0333*..         | 50-130<br>50-130                               | 205/55R16<br>225/50R16                                        | K2b<br>K1c K2b K44                                                      | A01 A12 A21<br>A99 Flh K46<br>K56 V16 S01 |
| Peugeot 307 Break/SW<br>3*...<br>e2*98/14,2001/116*<br>0235,0242-245,0251,<br>0252,0287-288,0299,<br>0301,0313,0333*..          | 50-103<br>50-103                               | 205/55R16<br>225/50R16                                        | <br>A01 K1c K2c K44 K46 K56                                             | A12 A21 A99<br>Car V16 S01                |
| Peugeot 307 CC<br>3*...<br>e2*98/14,2001/116*<br>0235,0243-244,0290,<br>0313*..<br>- Cabrio/Coupé                               | 80-130<br>80-130                               | 205/55R16<br>225/50R16                                        | A01 K1b<br>A01 K1c K2b K46 K56                                          | A12 A21 A99<br>Cbo V16 S01                |
| Peugeot 308 (I)<br>4****, 4<br>e2*2001/116*0362*..<br>e2*2007/46*0101*..<br>- Fließheck<br>- CabrioCoupé<br>incl. Facelift 2011 | 66-110<br>66-120<br>66-120<br>66-120<br>66-120 | 195/60R16<br>205/55R16<br>215/50R16<br>215/55R16<br>225/50R16 | A13 T89 Z15<br>A12 R37<br>A01 A12 K42 R37<br>A01 A12 K42<br>A01 A12 K42 | A21 A99 Cbo<br>Flh V16 S01                |
| Peugeot 308 (I) Break/SW<br>4****, 4<br>e2*2001/116*0362*..<br>e2*2007/46*0101*..<br>incl. Facelift 2011                        | 66-110<br>66-120<br>66-120<br>66-120<br>66-120 | 195/60R16<br>205/55R16<br>215/50R16<br>215/55R16<br>225/50R16 | A13 T89 Z15<br>A12 R37<br>A12 R37<br>A12<br>A01 A12 K42                 | A21 A99 Car<br>V16 S01                    |
| Peugeot 5008<br>0****, 0<br>e2*2007/46*0004*..<br>e2*2007/46*0058*..                                                            | 80-122<br>80-122<br>80-122                     | 215/55R16<br>225/50R16<br>225/55R16                           | K2b<br>K2b<br>K2b                                                       | A01 A12 A21<br>A99 S01                    |
| Peugeot e-208 (II)<br>U<br>e2*2007/46*<br>0639*05-..<br>- Elektro<br>- incl. Facelift 2023                                      | 57, 62<br>57, 62                               | 215/60R16<br>215/65R16                                        | K1c K2b K6d K6w<br>K1c K2b K6d K6w                                      | A01 A12 A21<br>A58 A99 S02                |
| Peugeot e-208<br>U<br>e2*2007/46*0639*..<br>- Elektro<br>- incl. Facelift 2023                                                  | 57, 62<br>57, 62<br>57, 62                     | 195/55R16<br>205/50R16<br>225/45R16                           | K2b<br>K1c K2b K3f K4i K5w K6w<br>K1c K2b K3f K4i K5w K6w               | A01 A12 A21<br>A58 A99 Flh<br>KMV V16 S02 |

**Anlage 8** zum Prüfbericht Nr. **55115209** (6. Ausfertigung)
Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 7,0Jx16H2 Typ B24-706  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 7 von 14

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                              | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------|
| Peugeot Partner (III)<br>7****, 7, B9<br>e2*2001/116*0365*...;<br>e2*2007/46*0001*...;<br>N128 | 55-88      | 205/60R16 | A90 R50 T91 T92 129                     | A21 A99 S01              |
|                                                                                                | 55-88      | 215/55R16 | A12 T91 T92 129                         |                          |
|                                                                                                | 55-88      | 225/55R16 | A01 K1a K2b K42 129                     |                          |

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme von M+S Reifen, Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.

| Fahrzeughöchst-<br>geschwindigkeit | Tragfähigkeit (%)            |      |      |
|------------------------------------|------------------------------|------|------|
|                                    | Geschwindigkeitssymbol (GSY) |      |      |
|                                    | V                            | W    | Y    |
| 210 km/h                           | 100%                         | 100% | 100% |
| 220 km/h                           | 97%                          | 100% | 100% |
| 230 km/h                           | 94%                          | 100% | 100% |
| 240 km/h                           | 91%                          | 100% | 100% |
| 250 km/h                           | -                            | 95%  | 100% |
| 260 km/h                           | -                            | 90%  | 100% |
| 270 km/h                           | -                            | 85%  | 100% |
| 280 km/h                           | -                            | -    | 95%  |
| 290 km/h                           | -                            | -    | 90%  |
| 300 km/h                           | -                            | -    | 85%  |

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

**Anlage 8** zum Prüfbericht Nr. **55115209** (6. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7,0Jx16H2 Typ B24-706  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 8 von 14

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

Betrifft Räder ohne Zentrierring und Fahrzeugtypen, für die die Anforderungen der VO (EU) 2019/2144 gelten (Fahrzeuge der Klassen M, N und O im Sinne des Artikels 4 der Verordnung (EU) 2018/858):  
Ohne Genehmigung nach UN-Regelung Nr. 124 ist die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination nur zulässig, wenn sie nicht serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben ist (z. B. EU-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) oder Fahrzeugpapiere).

**Spezielle Auflagen und Hinweise**

**129** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1290 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden ABE unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüflingenieur einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der ABE vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**A11** Es dürfen nur feingliedrige bzw. die lt. Betriebsanleitung/Handbuch vorgeschriebenen Schneeketten an den laut Betriebsanleitung/Handbuch dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**A13** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 15 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A16** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenninnenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel bzw. zu den Fahrwerksteilen zu achten.

**A21** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind Metallschraubventile mit Befestigung von außen zulässig. Bei Verwendung bis zu einer Höchstgeschwindigkeit von 210 km/h (bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit, Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T oder bei Verwendung von Winterreifen mit Geschwindigkeitssymbol Q, R, S, T oder H) sind auch Gummiventile zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile müssen den Normen E.T.R.T.O., DIN oder Tire and Rim entsprechen und dürfen nicht über den Felgenrand hinausragen.

**A30** Die Verwendung von Schneeketten wurde nicht geprüft.

**A33** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

**A60** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit verlängerter Karosserie.

**A90** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**Anlage 8** zum Prüfbericht Nr. **55115209** (6. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7,0Jx16H2 Typ B24-706  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 9 von 14

**A99** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte im Felgenbett angebracht werden. Bei der Auswahl und Anbringung der Klebegewichte ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel zu achten.

**AuT** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Räder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 340mm an Achse1.

**B03** Die Zulässigkeit der Sonderräder ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Serienrädern bzw. Serienreifen ausgerüstet sind (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**B25** Durch Verlegen des Handbremsseiles bzw. deren Halterungen ist eine ausreichende Freigängigkeit von mindestens 6 mm zur Rad- / Reifenkombination herzustellen.

**C24** Diese Rad-/Reifenkombination gilt nur für Fahrzeugausführungen mit einem Wendekreis von 9,6 m bzw. 3,25 Lenkradumdrehungen von Anschlag zu Anschlag. Werkseitige Ausrüstung ausschließlich mit 5,5x14, ET24 (z.Zt 1,1i (44kW); 1,4i (54 kW); 1,4 Hdi (50kW)).

**C25** Diese Rad-/Reifenkombination gilt nur für Fahrzeugausführungen mit einem Wendekreis von 10,7 m bzw. 2,8 Lenkradumdrehungen von Anschlag zu Anschlag. Werkseitige Ausrüstung wahlweise mit 5,5x14, ET24 und 6,0x15, ET27 bzw. 6,0x16, ET27 (z.Zt. 1,4i (54kW); 1,6i (80kW); 1,4 Hdi (50kW)).

**C35** Diese Rad-/Reifenkombination gilt nur für Fahrzeugausführungen mit einem Wendekreis von 11,29 m bzw. 2,8 Lenkradumdrehungen von Anschlag zu Anschlag. Werkseitige Ausrüstung mit 6,0x15, ET27 bzw. 6,0x16, ET27 (z.Zt. 1,4i Automatik ww. 5-Gang (49 bzw. 54kW), 1,4i 16V (65 kW), 1,6 16V (80 kW), 1,4Hdi 16V (66 kW), 1,6Hdi (80 kW) und 1,4Hdi (50 kW) mit "Exclusive-Ausstattung").

**Car** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Grandtour, Kombi, Sportswagon, T-Modell, Touring, Tourer, Turnier, Variant, ...).

**Cbo** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Cabrio-Limousine, Roadster.

**Cpe** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Coupé.

**F16** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgeninnenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 4 mm zu Fahrwerksteilen zu achten.

**Flh** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).

**G03** Weicht der Abrollumfang dieser Reifengröße von den Abrollumfängen der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ab, ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G64** Bei Fahrzeugen mit ausschließlich 175/65R14 Serien-Bereifung (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**Anlage 8** zum Prüfbericht Nr. **55115209** (6. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7,0Jx16H2 Typ B24-706  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 10 von 14

**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1c** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K25** Durch Nacharbeit der Kunststoffinnenkotflügel an der Vorderachse im Bereich des Motorschutzes ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-/ Reifenkombination herzustellen.

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2c** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K3f** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (200-250mm hinter Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig noch oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind nachzuarbeiten (z.B. Erwärmen oder Ausschneiden) und dauerhaft zu befestigen.

**K3i** An Achse 1 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K42** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K44** An Achse 2 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K45** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evtl. vorhandener Spritzschutz für den Ansaugweg des Luftfilters muss erhalten bleiben.

**K46** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K4i** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K56** Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**Anlage 8** zum Prüfbericht Nr. **55115209** (6. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 7,0Jx16H2 Typ B24-706  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 11 von 14

**K5w** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K5x** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. vollständig zu kürzen.

**K66** Durch Nacharbeiten der Radhausinnenwand bzw. der Verkleidung an Achse 2 ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-/Reifen-Kombination herzustellen.

**K6d** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K6f** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 150 mm nach Radmitte vollständig umzulegen.

**K6g** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen.

**K6i** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Heckschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K6r** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300mm vor bis 200mm nach Radmitte vollständig umzulegen.

**K6w** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6x** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6y** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K8c** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8e** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8g** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 400 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K90** Auf ausreichenden Abstand der Rad-Reifen-Kombination zum Tankeinfüllrohr/Aktivkohlefilter bzw. dessen Kunststoffverkleidung ist zu achten.

**KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**KOV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zusätzliche Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**LK6** An Achse 1 ist durch Begrenzen des Lenkeinschlages oder durch Nacharbeit der Radhausinnenkotflügel bzw. der Kunststoffeinsätze im Bereich der Radinnenseite eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**Anlage 8** zum Prüfbericht Nr. **55115209** (6. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 7,0Jx16H2 Typ B24-706  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 12 von 14

**Lim** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Limousine.

**M+S** Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung (Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol).

**NoE** Nicht für "reines" Elektrofahrzeug (Battery Electric Vehicle "BEV").

**NoP** Nicht für Plug-in Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**P26** Diese Rad- / Reifenkombination ist nur zulässig für Fahrzeuge mit breiteren Kotflügeln an Achse 1, dies sind Fahrzeuge mit 15 oder 16 Zoll Serien-Bereifung (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**R03** Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.

**R09** Diese Reifengröße ist nur zulässig, wenn sie bereits als Serienbereifung freigegeben ist (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier).

**R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.

**R50** Diese Reifengröße ist als "C" Ausführung nicht verwendbar, da der "C Reifen" auf der in diesem Gutachten genannten Radgröße nicht montierbar ist.

**S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S03** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S04** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S05** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S05 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**T80** Reifen (LI 80) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 900 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T84** Reifen (LI 84) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1000 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T86** Reifen (LI 86) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1060 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**Anlage 8** zum Prüfbericht Nr. **55115209** (6. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7,0Jx16H2 Typ B24-706  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 13 von 14

**T88** Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T89** Reifen (LI 89) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T91** Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T92** Reifen (LI 92) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1260 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**V16** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse          |
|--------|-------------|----------------------|
| Nr. 1  | 185/50R16   | 205/45R16            |
| Nr. 2  | 185/60R16   | 205/55R16            |
| Nr. 3  | 195/40R16   | 215/35R16            |
| Nr. 4  | 195/45R16   | 215/40R16, 225/40R16 |
| Nr. 5  | 195/50R16   | 215/45R16            |
| Nr. 6  | 205/45R16   | 225/40R16            |
| Nr. 7  | 205/50R16   | 225/45R16            |
| Nr. 8  | 205/55R16   | 225/50R16, 245/45R16 |
| Nr. 9  | 205/60R16   | 225/55R16            |
| Nr. 10 | 215/40R16   | 225/40R16, 245/35R16 |
| Nr. 11 | 215/55R16   | 235/50R16            |
| Nr. 12 | 225/40R16   | 245/35R16            |
| Nr. 13 | 225/50R16   | 245/45R16            |
| Nr. 14 | 225/55R16   | 245/50R16            |
| Nr. 15 | 225/60R16   | 245/55R16            |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**X24** Diese Reifengröße ist nur zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 185/60R15 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Y19** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit 4-Gang Automatik oder manuellem 5-Gang Getriebe.

**Y20** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit 6-Gang Automatik oder manuellem 6-Gang Schaltgetriebe.

**Y84** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für 3-türige Fahrzeugausführungen der Karosserieform Fließheck.

**Y85** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für 5-türige Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck).

**Anlage 8** zum Prüfbericht Nr. **55115209** (6. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 7,0Jx16H2 Typ B24-706  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 14 von 14

**Z15** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 15-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Z16** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 16-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Z17** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 17-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Prüfort und Prüfdatum**

Die Verwendungsprüfung fand am 4. Februar 2026 in Lamsheim statt.

**Prüfergebnis**

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 14 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum November 2009.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 4. Februar 2026



Laux

00462102.DOCX