

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr.55011415 (13. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 7,5Jx18H2 Typ B32-758  
 Hersteller Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 1 von 18

**Auftraggeber** Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH  
 Schleidener Straße 32  
 53919 Weilerswist - Derkum  
 QM-Nr. 49 02 0192006

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad  
 Modell B32  
 Typ B32-758  
 Radgröße 7,5Jx18H2  
 Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring     | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-ø (mm) | Einpress-<br>tiefe (mm) | Rad- last<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|
| W1         | B32-758 W1 / BA16 N20 Ø72,6 - Ø63,4 | 5/108/63,4                                         | 45                      | 780               | 2250                 |

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer 49992  
 Herstellerzeichen BROCK ALLOY WHEELS  
 Radtyp und Ausführung B32-758 (s.o.)  
 Radgröße 7,5Jx18H2  
 Einpresstiefe ET (s.o.)  
 Herstelldatum Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel               | Bund      | Anzugsmoment<br>(Nm) | Schaftlänge<br>(mm) |
|-----|------------------------------------------|-----------|----------------------|---------------------|
| S01 | Schraube M14x1,5 TypZS3C ww ZS3 DIV-005  | Kegel 60° | 140                  | 33                  |
| S02 | Mutter M14x1,5 Brock Typ: D13            | Kegel 60° | 140                  | -                   |
| S03 | Mutter M14x1,5 Brock Typ: D13            | Kegel 60° | 135                  | -                   |
| S04 | Mutter M14x1,5 BrockTyp D13-CL10, Cl.10  | Kegel 60° | 220                  | -                   |
| S05 | Mutter M14x1,5 BrockTyp D13-CL10, Cl.10  | Kegel 60° | 170                  | -                   |
| S06 | Mutter M12x1,5 Brock Typ: D6             | Kegel 60° | 135                  | -                   |
| S07 | Mutter M12x1,5 Brock Typ: D6             | Kegel 60° | 110                  | -                   |
| S08 | Mutter M12x1,5 Brock Typ: D6             | Kegel 60° | 125                  | -                   |
| S09 | Mutter M12x1,5 Brock Typ: D6             | Kegel 60° | 130                  | -                   |
| S10 | Mutter M12x1,5 Brock Typ: D6             | Kegel 60° | 120                  | -                   |
| S11 | Mutter M14x1,5 BrockTyp: D13-CL10, Cl.10 | Kegel 60° | 204                  | -                   |
| S12 | Mutter M14x1,5 Brock Typ: D13            | Kegel 60° | 125                  | -                   |
| S13 | Schraube M14x1,5 TypZS3C ww ZS3 DIV-005  | Kegel 60° | 180                  | 33                  |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller Ford, Jaguar, Land Rover, Smart, Volvo  
 Spurverbreiterung innerhalb 2%

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr.55011415 (13. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 7,5Jx18H2 Typ B32-758  
 Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 2 von 18

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                           | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Ford C-MAX<br>DM2<br>e13*2001/116*0109*.                                    | 66-107     | 205/45R18 | V18                                     | A12 A21 A99<br>B02 S09                    |
|                                                                             | 66-107     | 215/40R18 | T85 T89                                 |                                           |
|                                                                             | 66-107     | 225/35R18 | A01 K25 T87                             |                                           |
|                                                                             | 66-107     | 225/40R18 | A01 K25                                 |                                           |
|                                                                             | 66-107     | 225/40R18 | R09                                     |                                           |
| Ford C-Max (Compact)<br>DXA<br>e13*2007/46*1103*..<br>- incl. Facelift 2015 | 63-134     | 205/45R18 | R37 T86 T90                             | A12 A21 A58<br>A99 B02 KoS<br>V18 S06     |
|                                                                             | 63-134     | 215/40R18 | T85 T89                                 |                                           |
|                                                                             | 63-134     | 215/45R18 |                                         |                                           |
|                                                                             | 63-134     | 225/40R18 | T88 T92                                 |                                           |
| Ford Edge<br>SBF<br>e1*2007/46*<br>1524*00-02                               | 132-155    | 235/60R18 | A33                                     | A21 A56 A99<br>S04                        |
|                                                                             | 132-155    | 255/55R18 | A12                                     |                                           |
| Ford Edge<br>SBF<br>e1*2007/46*<br>1524*03-..<br>ab MJ 2019                 | 110-175    | 235/60R18 | A33                                     | A21 A57 A99<br>S04                        |
|                                                                             | 110-175    | 255/55R18 | A12                                     |                                           |
| Ford Focus (II)<br>DA3, DB3<br>e13*2001/116*<br>0144,0157*..                | 166        | 225/40R18 | M+S                                     | A12 A21 A99<br>B02 Car Flh<br>Sth S09     |
|                                                                             | 59-107     | 205/45R18 | T86 T90 V18                             |                                           |
|                                                                             | 59-107     | 215/40R18 | T85 T89                                 |                                           |
|                                                                             | 59-107     | 225/40R18 |                                         |                                           |
| Ford Focus (III)<br>DYB<br>e13*2007/46*1138*..<br>- incl. Facelift 2014     | 63-134     | 205/45R18 | T86 T90                                 | A12 A21 A58<br>A99 Car Flh<br>Lim V18 S09 |
|                                                                             | 63-134     | 215/40R18 | T85 T89                                 |                                           |
|                                                                             | 63-134     | 215/45R18 |                                         |                                           |
|                                                                             | 63-134     | 225/40R18 | T88 T92                                 |                                           |
| Ford Focus (IV)<br>DEH<br>e13*2007/46*1911*..                               | 63-134     | 205/45R18 |                                         | A12 A21 A58<br>A99 F23 Flh<br>KOV NoP S06 |
|                                                                             | 63-134     | 215/45R18 |                                         |                                           |
|                                                                             | 63-134     | 225/40R18 |                                         |                                           |
|                                                                             | 63-134     | 225/45R18 |                                         |                                           |
| Ford Focus (IV)<br>DEH<br>e13*2007/46*1911*..                               | 85-134     | 205/45R18 |                                         | A12 A21 A58<br>A99 F24 Flh<br>KOV NoP S06 |
|                                                                             | 85-134     | 215/45R18 |                                         |                                           |
|                                                                             | 85-134     | 225/40R18 |                                         |                                           |
|                                                                             | 85-134     | 225/45R18 |                                         |                                           |
| Ford Focus Active (IV)<br>DEH<br>e13*2007/46*<br>1911*03-..                 | 63-134     | 215/50R18 | A12                                     | A21 A58 A99<br>Flh KMV NoP<br>S06         |
|                                                                             | 63-134     | 225/45R18 | A94                                     |                                           |
|                                                                             | 63-134     | 235/45R18 | A12                                     |                                           |
|                                                                             | 63-134     | 245/45R18 | A12                                     |                                           |

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr.55011415 (13. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 7,5Jx18H2 Typ B32-758  
 Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 3 von 18

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                          | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Ford Focus Cabrio (II)<br>DB3<br>e13*2001/116*0157*.                                                       | 74-107     | 205/45R18 | T86 T90 V18                             | A12 A21 A99<br>B02 Cbo S09                |
|                                                                                                            | 74-107     | 215/40R18 | T89                                     |                                           |
|                                                                                                            | 74-107     | 225/40R18 | T88 T89                                 |                                           |
| Ford Focus RS (II)<br>DA3, DA3-RS<br>e13*2001/116*0144*.<br>e13*2001/116*1010*.                            | 224, 257   | 215/45R18 | M+S                                     | A12 A21 A58<br>A99 B02 Flh<br>S09         |
|                                                                                                            | 224, 257   | 225/40R18 | M+S                                     |                                           |
| Ford Focus RS (III)<br>DYB, DYB-RS<br>e13*2007/46*1138*..<br>e13*2007/46*1616*..                           | 257        | 225/40R18 | A33                                     | A21 A56 A99<br>Flh S09                    |
| Ford Focus ST (III)<br>DYB<br>e13*2007/46*1138*..<br>- incl. Facelift 2015                                 | 136, 184   | 215/45R18 |                                         | A12 A21 A58<br>A99 Car Flh<br>S09         |
|                                                                                                            | 136, 184   | 225/40R18 |                                         |                                           |
| Ford Focus ST (IV)<br>DEH<br>e13*2007/46*<br>1911*05-..<br>- ohne Track-Pack                               | 140, 206   | 215/45R18 | A94 M+S                                 | A21 A58 A99<br>Car F80 Flh<br>ML7 S06     |
|                                                                                                            | 140, 206   | 225/40R18 | A12 M+S                                 |                                           |
| Ford Focus Turnier (IV)<br>DEH<br>e13*2007/46*1911*..                                                      | 63-134     | 205/45R18 |                                         | A12 A21 A58<br>A99 Car F24<br>KOV NoP S06 |
|                                                                                                            | 63-134     | 215/45R18 |                                         |                                           |
|                                                                                                            | 63-134     | 225/40R18 |                                         |                                           |
|                                                                                                            | 63-134     | 225/45R18 |                                         |                                           |
| Ford Focus Turnier Active<br>(IV)<br>DEH<br>e13*2007/46*<br>1911*03-..                                     | 63-134     | 215/50R18 | A12                                     | A21 A58 A99<br>Car F24 KMV<br>NoP S06     |
|                                                                                                            | 63-134     | 225/45R18 | A94                                     |                                           |
|                                                                                                            | 63-134     | 235/45R18 | A12                                     |                                           |
|                                                                                                            | 63-134     | 245/45R18 | A12                                     |                                           |
| Ford Galaxy (II)<br>WA6<br>e13*2001/116*<br>0185*00-23                                                     | 74-149     | 225/45R18 | T95                                     | A12 A21 A58<br>A99 B02 S05                |
|                                                                                                            | 74-149     | 235/45R18 | T94 T98                                 |                                           |
| Ford Galaxy (III)<br>WA6, WAH6<br>e13*2001/116*<br>0185*24-..<br>e13*2007/46*2374*..<br>- ab MJ 2016 (MK3) | 88-177     | 235/50R18 |                                         | A12 A21 A57<br>A99 MHy NoE<br>S04         |
|                                                                                                            | 88-177     | 245/45R18 | T00 T96                                 |                                           |
|                                                                                                            | 88-177     | 245/50R18 |                                         |                                           |
| Ford Grand C-Max<br>DXA<br>e13*2007/46*1103*..<br>- incl. Facelift 2015                                    | 70-134     | 215/45R18 | A01 G40 T93                             | A12 A21 A58<br>A99 B02 KmS<br>V18 S06     |
|                                                                                                            | 70-134     | 215/45R18 | R69 T93                                 |                                           |
|                                                                                                            | 70-134     | 225/40R18 | T92                                     |                                           |
| Ford Kuga (I)<br>DM2<br>e13*2001/116*<br>0109*19-31                                                        | 100-147    | 235/50R18 |                                         | A12 A21 A57<br>A99 B02 S09                |
|                                                                                                            | 100-147    | 245/45R18 |                                         |                                           |
|                                                                                                            | 100-147    | 245/50R18 | A01 K1a                                 |                                           |

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55011415** (13. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7,5Jx18H2 Typ B32-758  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 4 von 18

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Ford Kuga (II)<br>DM2<br>e13*2001/116*<br>0109*31-..<br>- ab Modell 2013<br>- incl. Facelift 2016                                  | 85-134     | 215/50R18 | A13 R37                                 | A21 A57 A99<br>S06                    |
|                                                                                                                                    | 85-134     | 215/55R18 | A13 R37                                 |                                       |
|                                                                                                                                    | 85-134     | 225/50R18 | A13 R37                                 |                                       |
|                                                                                                                                    | 85-134     | 225/55R18 | A01 A12 G01 R37                         |                                       |
|                                                                                                                                    | 85-178     | 235/45R18 | A13                                     |                                       |
|                                                                                                                                    | 85-178     | 235/50R18 | A33                                     |                                       |
|                                                                                                                                    | 85-178     | 245/45R18 | A12                                     |                                       |
|                                                                                                                                    | 85-178     | 245/50R18 | A01 A12 G01 K1a K1b K2b                 |                                       |
| Ford Kuga (III)<br>DFK<br>e13*2007/46*2188*..<br>- incl. Facelift 2024                                                             | 88-140     | 225/60R18 | A91                                     | A21 A57 A99<br>NoP S06                |
|                                                                                                                                    | 88-140     | 235/55R18 | A12                                     |                                       |
|                                                                                                                                    | 88-140     | 255/50R18 | A01 A12 K6y                             |                                       |
|                                                                                                                                    | 88-140     | 255/55R18 | A01 A12 K6y                             |                                       |
| Ford Kuga (III) PHEV<br>DFK, DFHK<br>e13*2007/46*2188*..<br>e13*2018/858*<br>00042*..<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Facelift 2024 | 111, 112   | 225/60R18 | A91                                     | A21 A58 A99<br>S06                    |
|                                                                                                                                    | 111, 112   | 235/55R18 | A12                                     |                                       |
|                                                                                                                                    | 111, 112   | 255/50R18 | A01 A12 K6y                             |                                       |
|                                                                                                                                    | 111, 112   | 255/55R18 | A01 A12 K6y                             |                                       |
| Ford Mondeo (III)<br>B4Y, B5Y<br>e1*98/14*<br>0154,0155*..                                                                         | 66-150     | 205/45R18 | R37 T86 T90 V18                         | A12 A21 A58<br>A99 B02 Flh<br>Sth S07 |
|                                                                                                                                    | 66-150     | 215/40R18 | T85 T89                                 |                                       |
|                                                                                                                                    | 66-150     | 225/35R18 | A01 K1a K2b T87                         |                                       |
|                                                                                                                                    | 66-166     | 225/40R18 | A01 K1a K2b T88 T89 T91                 |                                       |
| Ford Mondeo (V)<br>BA7<br>e13*2001/116*<br>0249*26-..<br>- ab MJ 2015 (MK5)                                                        | 85-177     | 215/45R18 | A91 T89 T93                             | A21 A57 A99<br>Flh Lim S06            |
|                                                                                                                                    | 85-177     | 215/50R18 | A12                                     |                                       |
|                                                                                                                                    | 85-177     | 225/45R18 | A12 T91                                 |                                       |
|                                                                                                                                    | 85-177     | 235/45R18 | A12                                     |                                       |
| Ford Mondeo Hybrid (V)<br>BA7-HEV, BA7H<br>e13*2007/46*1485*..                                                                     | 103        | 215/45R18 | A91 T93                                 | A21 A58 A99<br>Car Lim S06            |
|                                                                                                                                    | 103        | 215/50R18 | A12                                     |                                       |
|                                                                                                                                    | 103        | 225/45R18 | A12                                     |                                       |
|                                                                                                                                    | 103        | 235/45R18 | A12                                     |                                       |
| Ford Mondeo Turnier (III)<br>BWY<br>e1*98/14*0156*..                                                                               | 66-125     | 225/35R18 | A01 K1a R37 T87                         | A12 A21 A58<br>A99 B02 Car<br>S07     |
|                                                                                                                                    | 66-150     | 205/45R18 | R37 T90 V18                             |                                       |
|                                                                                                                                    | 66-150     | 215/40R18 | R37 T89                                 |                                       |
|                                                                                                                                    | 66-166     | 225/40R18 | A01 K1a T88 T89 T91                     |                                       |
| Ford Mondeo Turnier (V)<br>BA7<br>e13*2001/116*<br>0249*26-..<br>- ab MJ 2015 (MK5)                                                | 85-177     | 215/45R18 | A91 T89 T93                             | A21 A57 A99<br>Car S06                |
|                                                                                                                                    | 85-177     | 215/50R18 | A12                                     |                                       |
|                                                                                                                                    | 85-177     | 225/45R18 | A12                                     |                                       |
|                                                                                                                                    | 85-177     | 235/45R18 | A12                                     |                                       |
| Ford Mustang Mach-E<br>LSK, LSBK<br>e13*2007/46*2387*..<br>e1*2018/858*00365*..<br>- Elektro                                       | 100        | 225/60R18 |                                         | A12 A21 A57<br>A99 Z18 S11            |
|                                                                                                                                    | 100        | 235/55R18 |                                         |                                       |
|                                                                                                                                    | 100,124    | 225/60R18 | M+S                                     |                                       |
|                                                                                                                                    | 100,124    | 235/55R18 | M+S                                     |                                       |

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55011415** (13. Ausfertigung)
Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 7,5Jx18H2 Typ B32-758  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 5 von 18

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|----------------------------|
| Ford Puma<br>J2K<br>e9*2007/46*<br>3165*00-15                                                       | 70-114     | 215/50R18 |                                         | A12 A21 A58                |
|                                                                                                     | 70-114     | 225/45R18 |                                         | A99 NoE NoP                |
|                                                                                                     | 70-114     | 235/45R18 |                                         | S06                        |
| Ford Puma<br>J2K<br>e9*2007/46*3165*16-..<br>- ab Facelift 2024                                     | 92, 114    | 215/50R18 |                                         | A12 A21 A58                |
|                                                                                                     | 92, 114    | 225/45R18 |                                         | A99 NoE NoP                |
|                                                                                                     | 92, 114    | 235/45R18 |                                         | S06                        |
| Ford Puma Gen-e<br>J2K<br>e9*2007/46*3165*18-..<br>- Elektro                                        | 52 (124)   | 215/50R18 |                                         | A12 A21 A58                |
|                                                                                                     | 52 (124)   | 225/45R18 |                                         | A99 S06                    |
|                                                                                                     | 52 (124)   | 235/45R18 |                                         |                            |
| Ford Puma ST<br>J2K<br>e9*2007/46*<br>3165*00-15                                                    | 118,147    | 215/50R18 |                                         | A12 A21 A58                |
|                                                                                                     | 118,147    | 225/45R18 |                                         | A99 NoE NoP                |
|                                                                                                     | 118,147    | 235/45R18 |                                         | S06                        |
| Ford Puma ST<br>J2K<br>e9*2007/46*3165*16-..<br>- ab Facelift 2024                                  | 118        | 215/50R18 | M+S                                     | A12 A21 A58                |
|                                                                                                     | 118        | 225/45R18 | M+S                                     | A99 NoE NoP                |
|                                                                                                     | 118        | 235/45R18 | M+S                                     | S06                        |
| Ford S-Max (I)<br>WA6<br>e13*2001/116*<br>0185*00-23                                                | 74-176     | 225/45R18 | T95                                     | A12 A21 A58                |
|                                                                                                     | 74-176     | 235/45R18 | T94 T98                                 | A99 B02 S05                |
| Ford S-Max (II)<br>WA6, WAH6<br>e13*2001/116*<br>0185*24-..;<br>e13*2007/46*2374*..<br>- ab MJ 2016 | 88-177     | 235/50R18 |                                         | A12 A21 A57                |
|                                                                                                     | 88-177     | 245/45R18 |                                         | A99 MHy NoE                |
|                                                                                                     | 88-177     | 245/50R18 |                                         | S04                        |
| Ford Tourneo Connect<br>PH2, PJ2<br>e1*2001/116*<br>0206*..<br>0207*00-15                           | 55-85      | 225/40R18 | B49 K2b K46 T91 T92                     | A01 A12 A21<br>A99 B02 S10 |
| Ford Tourneo Courier<br>N1P<br>e13*2018/858*00648*..                                                | 92         | 205/45R18 | A91 T93                                 | A21 A58 A99<br>NoE NoP S06 |
|                                                                                                     | 92         | 215/45R18 | A91 T89 T93                             |                            |
|                                                                                                     | 92         | 215/50R18 | A94 T92 T96                             |                            |
|                                                                                                     | 92         | 225/40R18 | A94 T92                                 |                            |
|                                                                                                     | 92         | 225/45R18 | A94 T91 T95                             |                            |
|                                                                                                     | 92         | 235/45R18 | A12                                     |                            |
| Ford Transit Connect<br>PT2, PU2<br>L071; L072;<br>e1*2007/46*0271*..<br>e1*2007/46*<br>0272*00-03  | 55-85      | 225/40R18 | B49 K2b K46 T91 T92                     | A01 A12 A21<br>A99 B02 S10 |

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr.55011415 (13. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 7,5Jx18H2 Typ B32-758  
 Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 6 von 18

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                              | kW-Bereich                                               | Reifen                                                                     | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise                                                                | Auflagen und<br>Hinweise              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Ford Transit/Tourneo<br>Connect<br>PJ2, PU2<br>e1*2001/116*<br>0207*16-25;<br>e1*2007/46*<br>0272*04-13,<br>- Modell 2014 bis 2017<br>- mit Radmuttern M12x1,5 | 55-125<br>55-125                                         | 215/45R18<br>225/45R18                                                     | T93<br>T91 T95                                                                                         | A12 A21 A58<br>A99 S06                |
| Ford Transit/Tourneo<br>Connect<br>PJ2, PU2<br>e1*2001/116*<br>0207*26-...;<br>e1*2007/46*0272*14-..<br>ab Modelljahr 2018<br>- mit Radmuttern M14x1,5         | 55-88<br>55-88                                           | 215/45R18<br>225/45R18                                                     | T93<br>T91 T95                                                                                         | A12 A21 A58<br>A99 S11                |
| Ford Transit/Tourneo<br>Courier<br>N3P<br>e13*2018/858*00649*..<br>- nur mit 15 Zoll<br>Serienbereifung                                                        | 73, 74<br>73, 74<br>73, 74<br>73, 74<br>73, 74<br>73, 74 | 205/45R18<br>215/45R18<br>215/50R18<br>225/40R18<br>225/45R18<br>235/45R18 | A91 T93<br>A01 A91 G15 T89 T93<br>A01 A94 G15 T92 T96<br>A94 T92<br>A01 A94 G15 T91 T95<br>A01 A12 G15 | A21 A58 A99<br>NoE NoP S06            |
| Ford Transit/Tourneo<br>Courier<br>N3P<br>e13*2018/858*00649*..<br>- mit 16/17 Zoll<br>Serienbereifung                                                         | 73-92<br>73-92<br>73-92<br>73-92<br>73-92<br>73-92       | 205/45R18<br>215/45R18<br>215/50R18<br>225/40R18<br>225/45R18<br>235/45R18 | A91 T93<br>A91 T89 T93<br>A94 T92 T96<br>A94 T92<br>A94 T91 T95<br>A12                                 | A21 A58 A99<br>NoE NoP Z16<br>Z17 S06 |
| Jaguar F-Pace<br>DC<br>e11*2007/46*3324*..<br>e5*2007/46*1047*..                                                                                               | 120-132<br>120-132<br>120-280<br>120-280                 | 235/65R18<br>245/60R18<br>255/60R18<br>265/60R18                           | A10<br>A32<br>A98<br>A12                                                                               | A21 A57 A99<br>S12                    |
| Jaguar S-Type<br>CCX<br>e11*98/14*0115*..                                                                                                                      | 147-203<br>147-219                                       | 225/45R18<br>235/45R18                                                     | K42 K45 K56 R37<br>K42 K45 K56 R37                                                                     | A01 A12 A21<br>A99 B02 B03<br>S08     |
| Jaguar XE<br>JA<br>e11*2007/46*2150*..<br>e5*2007/46*1049*..                                                                                                   | 120-132<br>120-184<br>120-184<br>120-184                 | 215/45R18<br>225/40R18<br>225/45R18<br>235/45R18                           | A10 R37 T93<br>A10 T92<br>A10 T91 T95<br>A12                                                           | A21 A58 A99<br>Lim P35 S08            |
| Jaguar XF<br>CC9<br>e11*2001/116*0323*.                                                                                                                        | 120-202<br>120-202                                       | 235/50R18<br>245/45R18                                                     | A32<br>A10                                                                                             | A21 A99 B03<br>Lim S08                |
| Jaguar XF<br>JB<br>e11*2007/46*2981*..<br>e5*2007/46*1048*..                                                                                                   | 120-221<br>120-221<br>120-221                            | 225/50R18<br>235/45R18<br>245/45R18                                        | A12<br>A10<br>A10                                                                                      | A21 A58 A99<br>B03 Lim V18<br>S08     |

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr.55011415 (13. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 7,5Jx18H2 Typ B32-758  
 Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 7 von 18

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                             | kW-Bereich                                     | Reifen                                                        | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise                                 | Auflagen und<br>Hinweise          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Jaguar XJ<br>N*3<br>e11*2001/116*0217*..                                                                      | 152-291<br>152-291                             | 235/50R18<br>245/45R18                                        |                                                                         | A12 A21 A99<br>B02 B03 NBF<br>S08 |
| Jaguar X-Type<br>CF1<br>e11*98/14*0176*..                                                                     | 96-170                                         | 225/40R18                                                     | K1a K2b K41 K42 K45 K46 K56<br>T88 T92                                  | A01 A12 A21<br>A99 B02 Lim<br>S07 |
| Land Rover Discovery<br>Sport<br>LC<br>e11*2007/46*1659*..;<br>e5*2007/46*1058*00-02<br>- bis Modelljahr 2019 | 110-177<br>110-177<br>110-177                  | 225/60R18<br>225/65R18<br>235/60R18                           | A98 R37<br>A12 R37<br>AS9                                               | A21 A57 A99<br>B03 S03            |
| Land Rover Discovery<br>Sport<br>LC<br>e5*2007/46*1058*01-..<br>- ab Modelljahr 2020                          | 120-150<br>120-150<br>120-150                  | 225/60R18<br>225/65R18<br>235/60R18                           | A98 R37<br>A12 R37<br>A98                                               | A21 A57 A99<br>NoP Z17 S03        |
| Land Rover Freelander 2<br>LF<br>e11*2001/116*0300*..                                                         | 110-171<br>110-171                             | 235/60R18<br>255/55R18                                        |                                                                         | A12 A21 A99<br>S02                |
| Land Rover Range-Rover<br>Evoque<br>LV, LV-A<br>e11*2007/46*0223*..;<br>e3*2007/46*0221*..                    | 110-177<br>110-177<br>110-177                  | 225/60R18<br>235/55R18<br>235/60R18                           | A63<br>A12<br>A12                                                       | A21 A57 A99<br>Cbo Cpe Y85<br>S02 |
| Land Rover Range-Rover<br>Evoque<br>LZ<br>e5*2007/46*0076*..                                                  | 110-147<br>110-147                             | 225/60R18<br>235/60R18                                        | A98<br>A98                                                              | A21 A57 A99<br>NoP Z17 S03        |
| Land Rover Range-Rover<br>Velar<br>LY<br>e11*2007/46*3954*..;<br>e5*2007/46*1057*..                           | 132-184<br>132-184<br>132-280<br>132-280       | 235/65R18<br>245/60R18<br>255/60R18<br>265/60R18              | A10 R37 151<br>A10 R37<br>A10 151<br>A12 149                            | A21 A56 A99<br>BW7 NoP Z18<br>S02 |
| Smart #1<br>HX11<br>e1*2018/858*00227*..<br>- Elektro                                                         | 75, 116<br>75, 116                             | 235/50R18<br>245/45R18                                        | A01 A12 K1a K1b<br>A32                                                  | A21 A57 A99<br>Z18 S13            |
| Volvo C30<br>M, M-2D<br>e4*2001/116*0076*..<br>e1*2001/116*0427*..                                            | 73-169<br>73-169<br>73-169<br>73-169<br>73-169 | 205/45R18<br>215/40R18<br>215/45R18<br>225/35R18<br>225/40R18 | T86 T90 V18<br>T85 T89<br>A01 G03 K25<br>A01 K25 T83 T87<br>A01 K42 LK6 | A12 A21 A58<br>A99 B02 Com<br>S07 |
| Volvo C70<br>M<br>e4*2001/116*<br>0076*08-..                                                                  | 100-169<br>100-169                             | 215/45R18<br>225/40R18                                        |                                                                         | A12 A21 A99<br>B02 Cbo S07        |

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr.55011415 (13. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 7,5Jx18H2 Typ B32-758  
 Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 8 von 18

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Volvo EX30<br>2<br>e9*2018/858*11478*..<br>- Elektro                                             | 75, 116    | 225/55R18 | A32                                     | A21 A57 A99<br>KOV S01                               |
|                                                                                                  | 75, 116    | 235/50R18 | A90                                     |                                                      |
|                                                                                                  | 75, 116    | 245/50R18 | A01 A12 K1a K1b K2b                     |                                                      |
| Volvo S40, V50<br>M<br>e4*2001/116*0076*..<br>- Cross Country                                    | 73-169     | 215/40R18 | K46 T85 T89                             | A01 A12 A21<br>A99 B02 Car<br>Lim S07                |
|                                                                                                  | 73-169     | 215/45R18 | G03 K25 K42 K46                         |                                                      |
|                                                                                                  | 73-169     | 225/35R18 | K25 K42 K46 T87                         |                                                      |
|                                                                                                  | 73-169     | 225/40R18 | K42 K46 LK6                             |                                                      |
| Volvo S60<br>Z<br>e4*2007/46*<br>1315*05-..<br>- Cross Country                                   | 120-145    | 215/50R18 | A12 R37                                 | A21 A57 A99<br>DB8 KOV Lim<br>NBF NoP Z16<br>Z17 S01 |
|                                                                                                  | 120-186    | 225/45R18 | A98                                     |                                                      |
|                                                                                                  | 120-186    | 235/45R18 | A98                                     |                                                      |
| Volvo S60, V60<br>F, F-N2D<br>e9*2007/46*0023*..<br>e13*2007/46*1157*..<br>- Cross Country       | 84-180     | 205/45R18 | R37 R59 T90                             | A12 A21 A57<br>A99 Car Lim<br>Npf S01                |
|                                                                                                  | 84-242     | 215/45R18 | T89 T93                                 |                                                      |
|                                                                                                  | 84-242     | 225/40R18 | T92                                     |                                                      |
| Volvo S60CC, V60CC<br>F<br>e9*2007/46*0023*..<br>- Cross Country                                 | 110-187    | 215/50R18 |                                         | A12 A21 A57<br>A99 Car KMV<br>Lim S01                |
|                                                                                                  | 110-187    | 215/55R18 |                                         |                                                      |
|                                                                                                  | 110-187    | 225/50R18 |                                         |                                                      |
|                                                                                                  | 110-187    | 235/45R18 |                                         |                                                      |
|                                                                                                  | 110-187    | 235/50R18 | A01 K3s                                 |                                                      |
|                                                                                                  | 110-187    | 245/45R18 |                                         |                                                      |
| Volvo S80<br>A, A-2D<br>e9*2001/116*0057*..<br>e1*2001/116*0504*..<br>- Cross Country            | 80-232     | 225/45R18 | T91 T95                                 | A21 A33 A99<br>S01                                   |
|                                                                                                  |            |           |                                         |                                                      |
|                                                                                                  |            |           |                                         |                                                      |
| Volvo V40<br>M, M-N2E<br>e4*2001/116*<br>0076*27-..<br>e13*2007/46*1337*..<br>- Cross Country    | 84 - 187   | 205/45R18 | T86 T90                                 | A12 A21 A58<br>A99 Flh V18<br>X4V S09                |
|                                                                                                  | 84 - 187   | 215/40R18 | T85 T89                                 |                                                      |
|                                                                                                  | 84 - 187   | 225/40R18 |                                         |                                                      |
| Volvo V40 CC<br>M, M-N2E<br>e4*2001/116*<br>0076*29-..<br>e13*2007/46*1337*..<br>- Cross Country | 84-187     | 215/45R18 | A13                                     | A21 A57 A99<br>Flh S09                               |
|                                                                                                  | 84-187     | 225/45R18 | A13                                     |                                                      |
| Volvo V60<br>Z<br>e4*2007/46*1315*..<br>- Cross Country                                          | 110-147    | 215/50R18 | A12 R37                                 | A21 A57 A99<br>Car DB8 KOV<br>NBF NoP Z16<br>Z17 S01 |
|                                                                                                  | 110-186    | 225/45R18 | A98                                     |                                                      |
|                                                                                                  | 110-186    | 235/45R18 | A98                                     |                                                      |
| Volvo V60 CC<br>Z<br>e4*2007/46*1315*..<br>- Cross Country                                       | 110-186    | 215/55R18 | A98                                     | A21 A56 A99<br>Car DB8 KMV<br>NBF NoP S01            |
|                                                                                                  | 110-186    | 225/50R18 | A01 A12 K1a K1b                         |                                                      |
|                                                                                                  | 110-186    | 225/55R18 | A01 A12 K1a K1b                         |                                                      |
|                                                                                                  | 110-186    | 235/50R18 | A01 A12 K1c K2b                         |                                                      |
|                                                                                                  | 110-186    | 245/45R18 | A01 A12 K1a K1b                         |                                                      |
|                                                                                                  | 110-186    | 245/50R18 | A01 A12 K1c K2a K2b                     |                                                      |

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr.55011415 (13. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7,5Jx18H2 Typ B32-758  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 9 von 18

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                              | kW-Bereich                               | Reifen                                           | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise       | Auflagen und<br>Hinweise              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| Volvo V70<br>B, /-2D, /-N2D, /-N2E<br>e9*2001/116*0065*..<br>e1*2001/116*0505*..<br>e1*2007/46*0495*..<br>e13*2007/46*1203*..  | 80-224                                   | 225/45R18                                        | T91 T95                                       | A21 A33 A99<br>Car X7V S01            |
| Volvo XC40<br>X<br>e9*2007/46*3146*..                                                                                          | 95-184<br>95-184<br>95-184               | 235/55R18<br>245/50R18<br>255/50R18              | A92<br>A01 A12 K2b<br>A01 A12 K1a K1b K2a K2b | A21 A57 A99<br>DB8 MpH NoE<br>S01     |
| Volvo XC60<br>D, /-2D, /-N2D, /-N2E<br>e9*2001/116*0068*..<br>e1*2001/116*0507*..<br>e1*2007/46*0339*..<br>e13*2007/46*1213*.. | 100-242<br>100-242<br>100-242            | 235/60R18<br>255/50R18<br>255/55R18              | K1a<br>K1c K2b<br>K1c K2b                     | A01 A12 A21<br>A57 A99 S01            |
| Volvo XC60<br>U<br>e4*2007/46*1220*..<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen                                                    | 110-240<br>110-240<br>110-240            | 235/55R18<br>235/60R18<br>245/60R18              | A98<br>A98<br>A01 A12 K1a K1b                 | A21 A57 A99<br>DB8 KOV NoP<br>S01     |
| Volvo XC60<br>U<br>e4*2007/46*1220*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen<br>(ww. Serie 8,5x21-ET49,5)                        | 110-240<br>110-240<br>110-240            | 235/55R18<br>235/60R18<br>245/60R18              | A98<br>A98<br>A12                             | A21 A57 A99<br>DB8 KMV NoP<br>X5V S01 |
| Volvo XC60<br>U<br>e4*2007/46*1220*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungssatz<br>für 9 Zoll Breite Serie                       | 110-240<br>110-240<br>110-240            | 235/55R18<br>235/60R18<br>245/60R18              | A98<br>A98<br>A12                             | A21 A57 A99<br>DB8 KMV NoP<br>X6V S01 |
| Volvo XC70<br>B, /-2D, /-N2D, /-N2E<br>e9*2001/116*0065*..<br>e1*2001/116*0505*..<br>e1*2007/46*0495*..<br>e13*2007/46*1203*.. | 120-224<br>120-224<br>120-224<br>120-224 | 215/55R18<br>225/50R18<br>235/50R18<br>245/45R18 | A63<br>A12<br>A01 A12 K1a<br>A12              | A21 A99 Car<br>KMV S01                |

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55011415** (13. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7,5Jx18H2 Typ B32-758  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 10 von 18

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme von M+S Reifen, Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.

| Fahrzeughöchst-<br>geschwindigkeit | Tragfähigkeit (%)            |      |      |
|------------------------------------|------------------------------|------|------|
|                                    | Geschwindigkeitssymbol (GSY) |      |      |
|                                    | V                            | W    | Y    |
| 210 km/h                           | 100%                         | 100% | 100% |
| 220 km/h                           | 97%                          | 100% | 100% |
| 230 km/h                           | 94%                          | 100% | 100% |
| 240 km/h                           | 91%                          | 100% | 100% |
| 250 km/h                           | -                            | 95%  | 100% |
| 260 km/h                           | -                            | 90%  | 100% |
| 270 km/h                           | -                            | 85%  | 100% |
| 280 km/h                           | -                            | -    | 95%  |
| 290 km/h                           | -                            | -    | 90%  |
| 300 km/h                           | -                            | -    | 85%  |

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifentülldruck zu beachten ist.

Betrifft Räder ohne Zentrierring und Fahrzeugtypen, für die die Anforderungen der VO (EU) 2019/2144 gelten (Fahrzeuge der Klassen M, N und O im Sinne des Artikels 4 der Verordnung (EU) 2018/858): Ohne Genehmigung nach UN-Regelung Nr. 124 ist die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination nur zulässig, wenn sie nicht serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben ist (z. B. EU-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) oder Fahrzeugpapiere).

**Spezielle Auflagen und Hinweise**

**149** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1490 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**151** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1510 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55011415** (13. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7,5Jx18H2 Typ B32-758  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 11 von 18

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden ABE unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüflingenieur einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der ABE vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**A10** Es dürfen nur feingliedrige bzw. die lt. Betriebsanleitung/Handbuch vorgeschriebenen Schneeketten an der Hinterachse verwendet werden.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**A13** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 15 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A21** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind Metallschraubventile mit Befestigung von außen zulässig. Bei Verwendung bis zu einer Höchstgeschwindigkeit von 210 km/h (bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit, Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T oder bei Verwendung von Winterreifen mit Geschwindigkeitssymbol Q, R, S, T oder H) sind auch Gummiventile zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile müssen den Normen E.T.R.T.O., DIN oder Tire and Rim entsprechen und dürfen nicht über den Felgenrand hinausragen.

**A32** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Hinterachse verwendet werden.

**A33** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A56** Die Rad-/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A57** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

**A63** Die Verwendung von Schneeketten ist nur zulässig, wenn der Fahrzeughersteller diese für die Fahrzeugausführung/Reifengröße freigegeben hat. Die Hinweise des Fahrzeugherstellers sind zu beachten (siehe Betriebsanleitung/Handbuch).

**A90** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A91** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A92** Es sind nur spezielle feingliedrige Schneeketten ohne Kettenglieder auf der Reifeninnenseite mit umlaufendem Kettenband auf der Lauffläche, welches maximal 12mm aufrägt, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen zulässig. Die Hinweise des Fahrzeug- und Kettenherstellers sind zu beachten.

**A94** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 7 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55011415** (13. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7,5Jx18H2 Typ B32-758  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 12 von 18

**A98** Es sind nur spezielle feingliedrige Schneeketten ohne Kettenglieder auf der Reifeninnenseite mit umlaufendem Kettenband auf der Lauffläche an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen zulässig. Die Hinweise des Fahrzeug- und Kettenherstellers sind zu beachten.

**A99** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte im Felgenbett angebracht werden. Bei der Auswahl und Anbringung der Klebegewichte ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel zu achten.

**AS9** Es sind nur spezielle feingliedrige Schneeketten ohne Kettenglieder auf der Reifeninnenseite mit umlaufendem Kettenband auf der Lauffläche, welches maximal 9mm aufrägt, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen zulässig. Die Hinweise des Fahrzeug- und Kettenherstellers sind zu beachten.

**B02** Vor Montage der Räder sind eventuell vorhandene Zentrierstifte, Befestigungs-Schrauben oder Sicherungsringe an den Anschlussflanschen des Fahrzeugs zu entfernen.

**B03** Die Zulässigkeit der Sonderräder ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Serienrädern bzw. Serienreifen ausgerüstet sind (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**B49** Durch Verlegen des Handbremsseiles bzw. deren Halterungen ist eine ausreichende Freigängigkeit von mindestens 30 mm zur Rad- / Reifenkombination herzustellen.

**BW7** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Räder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 370 mm an Achse1.

**Car** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Grandtour, Kombi, Sportswagon, T-Modell, Touring, Tourer, Turnier, Variant, ...).

**Cbo** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Cabrio-Limousine, Roadster.

**Com** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Compact (3-türig).

**Cpe** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Coupé.

**DB8** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Räder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 345 mm oder größer an Achse1.

**F23** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Verbundlenkerhinterachse.

**F24** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Viel- bzw. Mehrlenkerhinterachse (Einzelradaufhängung).

**F80** Nicht geprüft für Fahrzeugausführungen mit serienmäßigem Gewindefahrwerk.

**Flh** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).

**G01** Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55011415** (13. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7,5Jx18H2 Typ B32-758  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 13 von 18

**G03** Weicht der Abrollumfang dieser Reifengröße von den Abrollumfängen der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ab, ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G15** Bei Fahrzeugen mit ausschließlich 15 Zoll Serien-Bereifung (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G40** Ist die Reifengröße 215/55R16, 215/50R17, 235/45R17 oder 235/40R18 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1c** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K25** Durch Nacharbeit der Kunststoffinnenkotflügel an der Vorderachse im Bereich des Motorschutzes ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-/ Reifenkombination herzustellen.

**K2a** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K3s** An Achse 1 ist die Spritzwand bzw. die Radhausinnenverkleidung hinter Radmitte an den dahinterliegenden Rahmenfalz anzulegen und dauerhaft zu befestigen.

**K41** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K42** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55011415** (13. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7,5Jx18H2 Typ B32-758  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 14 von 18

**K45** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evtl. vorhandener Spritzschutz für den Ansaugweg des Luftfilters muss erhalten bleiben.

**K46** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K56** Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K6y** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**KOV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zusätzliche Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**KmS** Nur zulässig für Fahrzeugausführungen mit Schiebetüren.

**KoS** Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Schiebetüren.

**LK6** An Achse 1 ist durch Begrenzen des Lenkeinschlages oder durch Nacharbeit der Radhausinnenkotflügel bzw. der Kunststoffeinsätze im Bereich der Radinnenseite eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**Lim** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Limousine.

**M+S** Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung (Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol).

**MHy** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug).

**ML7** Nur zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 330 mm an Achse 1.

**MpH** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug; HEV), incl. Plug-in Hybrid Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**NBF** Nicht für gepanzerte bzw. beschussgeschützte Fahrzeugausführungen.

**NoE** Nicht für "reines" Elektrofahrzeug (Battery Electric Vehicle "BEV").

**NoP** Nicht für Plug-in Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**Npf** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig für Fahrzeugausführungen Fun, Cross, Scout, usw. (Fahrzeugvarianten mit Radlaufverbreiterungen).

**P35** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist die Verwendung der Räder nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 350 mm an Achse 1.

**R09** Diese Reifengröße ist nur zulässig, wenn sie bereits als Serienbereifung freigegeben ist (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier).

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55011415** (13. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 7,5Jx18H2 Typ B32-758  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 15 von 18

**R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.

**R59** Diese Reifengröße ist nur zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 205/60R16 ww. 205/55R17 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**R69** Diese Reifengröße ist nur zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 215/55R16, 215/50R17, 235/45R17, 235/40R18 oder 235/35R19 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S03** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S04** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S05** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S05 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S06** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S06 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S07** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S07 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S08** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S08 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S09** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S09 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S10** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S10 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S11** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S11 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S12** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S12 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S13** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S13 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**StH** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Stufenheck.

**T00** Reifen (LI 100) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1600 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55011415** (13. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7,5Jx18H2 Typ B32-758  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 16 von 18

**T83** Reifen (LI 83) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 974 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T85** Reifen (LI 85) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1030 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T86** Reifen (LI 86) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1060 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T87** Reifen (LI 87) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T88** Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T89** Reifen (LI 89) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T90** Reifen (LI 90) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1200 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T91** Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T92** Reifen (LI 92) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1260 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T93** Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T94** Reifen (LI 94) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1340 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T95** Reifen (LI 95) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T96** Reifen (LI 96) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1420 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T98** Reifen (LI 98) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1500 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55011415** (13. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7,5Jx18H2 Typ B32-758  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 17 von 18

**V18** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse                                           |
|--------|-------------|-------------------------------------------------------|
| Nr. 1  | 205/40R18   | 225/35R18                                             |
| Nr. 2  | 205/45R18   | 225/40R18                                             |
| Nr. 3  | 215/40R18   | 245/35R18, 255/35R18                                  |
| Nr. 4  | 215/45R18   | 235/40R18, 245/40R18                                  |
| Nr. 5  | 215/55R18   | 235/50R18                                             |
| Nr. 6  | 225/40R18   | 245/35R18, 255/35R18, 265/35R18, 285/30R18, 295/30R18 |
| Nr. 7  | 225/45R18   | 245/40R18, 255/40R18, 275/35R18, 285/35R18            |
| Nr. 8  | 225/50R18   | 245/45R18, 255/45R18                                  |
| Nr. 9  | 235/40R18   | 255/35R18, 265/35R18, 275/35R18, 315/30R18            |
| Nr. 10 | 235/45R18   | 255/40R18, 265/40R18, 275/40R18, 295/35R18            |
| Nr. 11 | 235/50R18   | 255/45R18, 285/40R18                                  |
| Nr. 12 | 235/60R18   | 255/55R18, 285/50R18                                  |
| Nr. 13 | 235/65R18   | 255/60R18                                             |
| Nr. 14 | 245/35R18   | 255/35R18                                             |
| Nr. 15 | 245/40R18   | 255/40R18, 265/35R18, 275/35R18, 285/35R18            |
| Nr. 16 | 245/45R18   | 265/40R18, 275/40R18, 285/40R18                       |
| Nr. 17 | 245/50R18   | 275/45R18                                             |
| Nr. 18 | 255/40R18   | 285/35R18, 295/35R18                                  |
| Nr. 19 | 255/45R18   | 275/40R18, 285/40R18                                  |
| Nr. 20 | 255/50R18   | 285/45R18                                             |
| Nr. 21 | 255/55R18   | 285/50R18                                             |
| Nr. 22 | 265/35R18   | 295/30R18, 315/30R18                                  |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**X4V** Rad-/Reifenkombination ist nicht zulässig für Fahrzeugausführung Volvo V40 Cross Country (Typ M).

**X5V** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit Radhausverbreiterungen (Kotflügelverbreiterungen, Radlaufleisten) in Verbindung mit Serien-Rädern: 8,5x21-ET49,5 (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**X6V** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit Radhausverbreiterungen (Kotflügelverbreiterungen, Radlaufleisten) in Verbindung mit Serien-Rädern: 9x20-ET38,5 ww. 8,5x21-ET38,5 ww. 9x21-ET38,5 oder 9x22-ET43 (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**X7V** Rad-/Reifenkombination ist nicht zulässig für Fahrzeugausführung Volvo V70 Cross Country ww. Volvo XC70 (Typ B, S).

**Y85** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für 5-türige Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck).

**Z16** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 16-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55011415** (13. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 7,5Jx18H2 Typ B32-758  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 18 von 18

**Z17** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 17-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Z18** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 18-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Prüfort und Prüfdatum**

Die Verwendungsprüfung fand am 10. Dezember 2025 in Lamsheim statt.

**Prüfergebnis**

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 18 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Januar 2015.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typpgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 10. Dezember 2025



Laux

SW

00460147.DOCX