

**Anlage 27** zum Prüfbericht Nr. **55097012** (9. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 8,5Jx20H2 Typ B32-8520  
 Hersteller Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 1 von 18

**Auftraggeber** Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH  
 Schleidener Straße 32  
 53919 Weilerswist - Derkum  
 QM-Nr. 49 02 0192006

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad  
 Modell B32  
 Typ B32-8520  
 Radgröße 8,5Jx20H2  
 Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-ø (mm) | Einpress-<br>tiefe (mm) | Rad- last<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|
| D3         | B32-8520 D3 / BA25 Ø66,6-Ø57,1  | 5/112/57,1                                         | 30                      | 750               | 2300                 |

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer 49175  
 Herstellerzeichen BROCK ALLOY WHEELS  
 Radtyp und Ausführung B32-8520 (s.o.)  
 Radgröße 8,5Jx20H2  
 Einpresstiefe ET (s.o.)  
 Herstellungsdatum Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel               | Bund      | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) |
|-----|------------------------------------------|-----------|-------------------|------------------|
| S01 | Schraube M14x1,5 Typ ZS3C ww ZS3 DIV-005 | Kegel 60° | 140               | 33               |
| S02 | Schraube M14x1,5 Typ ZS2C ww ZS2 DIV-004 | Kegel 60° | 140               | 28               |
| S03 | Schraube M14x1,5 Typ ZS2C ww ZS2 DIV-004 | Kegel 60° | 120               | 28               |
| S04 | Schraube M14x1,5 Typ ZS3C ww ZS3 DIV-005 | Kegel 60° | 120               | 33               |
| S05 | Schraube M14x1,5 Typ ZS3C ww ZS3 DIV-005 | Kegel 60° | 125               | 33               |
| S06 | Schraube M14x1,5 Typ ZS2C ww ZS2 DIV-004 | Kegel 60° | 125               | 28               |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller Aiways  
 Audi  
 MG (Saic)  
 Seat  
 Skoda  
 Volkswagen

Spurverbreiterung innerhalb 2%

**Anlage 27** zum Prüfbericht Nr.55097012 (9. Ausfertigung)
Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8,5Jx20H2 Typ B32-8520  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 2 von 18

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                         | kW-Bereich                                     | Reifen                                                        | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise                                                              | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Aiways U5                                                                                                 | 55, 60                                         | 235/45R20                                                     | K1a K1b K3s                                                                                          | A01 A12 A18                               |
| MAS861, -/WVTA                                                                                            | 55, 60                                         | 245/40R20                                                     | K1c K2b K3s                                                                                          | A58 A99 V20                               |
| e13*2007/46*2315*..;<br>e13*KS07/46*1629*..;<br>e13*KS07/46*1631*..                                       | 55, 60                                         | 255/40R20                                                     | K2b K4i R03                                                                                          | S04                                       |
| Audi A4<br>8E<br>e1*98/14*0151*..,<br>e1*2001/116*0151*..                                                 | 74-162                                         | 235/30R20                                                     | K1c K2b K43 K44 K46 T88                                                                              | A01 A12 A18<br>A99 Car Lim<br>S03         |
| Audi A4 Cabriolet<br>8H<br>e1*98/14*0177*..,<br>e1*2001/116*0177*..                                       | 96-162                                         | 235/30R20                                                     | K1c K2b K43 K44 K46 T88                                                                              | A01 A12 A18<br>A99 Cbo S03                |
| Audi A6 -/Avant<br>4F, 4F1<br>e1*2001/116*0254*..,<br>e1*2001/116*0276*..;<br>e13*2007/46*1080*..         | 89-188<br>89-213                               | 245/30R20<br>255/30R20                                        | K1c K2b K44 K46 K56 T90<br>K1c K2b K41 K44 K46 K56 T92                                               | A01 A12 A18<br>A99 Car Lim<br>NBF X27 S03 |
| Audi A6 Allroad<br>4F, 4F1<br>e1*2001/116*0254*..;<br>e13*2007/46*1080*..                                 | 120-257<br>120-257                             | 245/35R20<br>255/35R20                                        | K1a K1b K2b K41 K44 T95<br>K1c K2b K41 K43 K44 T97                                                   | A01 A12 A18<br>A99 K42 K46<br>X28 S03     |
| Audi A8<br>4E<br>e1*2001/116*0198*..,<br>e1*2001/116*0246*..                                              | 154-257<br>154-257<br>154-257<br>154-331       | 245/35R20<br>245/40R20<br>245/40R20<br>255/35R20              | K1c K2b R37 T91 T95<br>G01 K1c K2b K41 R37 T95 T99<br>K1c K2b K41 R37 T95 T99 X72<br>K1c K2b T93 T97 | A01 A12 A18<br>A99 Lim NBF<br>S03         |
| Audi Q3 (I)<br>8U, 8U1<br>e1*2007/46*0591*..;<br>e13*2007/46*1163*..                                      | 88-162<br>88-162<br>88-162<br>88-162<br>88-162 | 235/35R20<br>245/30R20<br>245/35R20<br>255/30R20<br>255/35R20 | A01 K1a K2b T92<br>A01 K1a K2b<br>A01 K1a K2b<br>A01 K1a K2b K6v T92<br>A01 K1a K2b K6v              | A12 A18 A57<br>A99 S01                    |
| Audi Q3 (I)<br>8U, 8U1<br>e1*2007/46*0591*..;<br>e13*2007/46*1163*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 88-162<br>88-162<br>88-162<br>88-162<br>88-162 | 235/35R20<br>245/30R20<br>245/35R20<br>255/30R20<br>255/35R20 | T92<br><br><br>A01 K6v T92<br>A01 K6v                                                                | A12 A18 A57<br>A99 KMV S01                |
| Audi Q3, -/Sportback (II)<br>F3<br>e1*2007/46*1900*..                                                     | 110-180<br>110-180<br>110-180<br>110-180       | 235/40R20<br>235/45R20<br>245/40R20<br>255/40R20              | K1c K2b<br>K1c K2b<br>K1c K2b<br>K1c K2b                                                             | A01 A12 A18<br>A57 A99 Mph<br>S01         |
| Audi Q3, -/Sportback (II)<br>F3<br>e1*2007/46*1900*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen                | 110-180<br>110-180<br>110-180<br>110-180       | 235/40R20<br>235/45R20<br>245/40R20<br>255/40R20              | <br><br><br>A01 K1a K1b K2b                                                                          | A12 A18 A57<br>A99 Mph RQ3<br>S01         |

**Anlage 27** zum Prüfbericht Nr.55097012 (9. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,5Jx20H2 Typ B32-8520  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 3 von 18

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                               | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise    | Auflagen und<br>Hinweise              |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| Audi Q4 e-tron -/Sportback<br>FZ<br>e1*2018/858*00006*..<br>- Elektro           | 70-89      | 235/50R20 | K1c R02 150                                | A01 A12 A18<br>A57 A99 V20<br>S03     |
|                                                                                 | 70-89      | 255/45R20 | K1c K5a 150                                |                                       |
| Audi RS Q3 (I)<br>8U<br>e1*2007/46*<br>0590*01-..                               | 228-270    | 235/35R20 | T92                                        | A12 A18 A56<br>A99 KMV S01            |
|                                                                                 | 228-270    | 245/35R20 |                                            |                                       |
|                                                                                 | 228-270    | 255/35R20 | A01 K6v                                    |                                       |
| Audi RS Q3 -/Sportback (II)<br>F3<br>e1*2007/46*2038*..<br>- Elektro            | 294        | 235/45R20 | M+S                                        | A12 A18 A56<br>A99 S01                |
|                                                                                 | 294        | 245/40R20 | M+S                                        |                                       |
|                                                                                 | 294        | 255/40R20 | A01 K1a K1b K2b                            |                                       |
| Audi RS3 Limousine<br>8V<br>e1*2007/46*0608*03-..                               | 294        | 235/30R20 | K1c K2c K3a K6h K6i K8m R21                | A01 A12 A18<br>A56 A99 Lim<br>S03     |
| MG EHS (RX6) PHEV<br>AS23P-L<br>e5*2018/858*00003*..<br>- Plug-in Hybrid        | 119        | 235/40R20 | A01 K1a K3i K5w                            | A12 A18 A58<br>A99 S05                |
|                                                                                 | 119        | 245/35R20 | A01 K1a K2b K3i K5x K6w K7a                |                                       |
|                                                                                 | 119        | 255/35R20 | A01 K1c K2b K3i K5x K6w K7a                |                                       |
| MG HS<br>AS23<br>e4*2018/858*00111*..<br>- Elektro                              | 119        | 235/40R20 | A01 K1a K3i K5w                            | A12 A18 A58<br>A99 S05                |
|                                                                                 | 119        | 245/35R20 | A01 K1a K2b K3i K5x K6w K7a                |                                       |
|                                                                                 | 119        | 255/35R20 | A01 K1c K2b K3i K5x K6w K7a                |                                       |
| MG ZS EV<br>ZS1, SZS1<br>e4*2007/46*1417*..<br>e4*2007/46*1435*..<br>- Elektro  | 68-75      | 235/30R20 | K2b K3i K4i K5w K6d K6x T88                | A01 A12 A18<br>A58 A99 Flh<br>S05     |
|                                                                                 | 68-75      | 245/30R20 | K2b K3i K3w K4i K5x K6d K6y<br>K7b K8e T90 |                                       |
| MG4 Electric<br>SEH3<br>e4*2018/858*00093*..<br>- Elektro                       | 54, 68     | 245/30R20 | K1c K2a K2b K4i K5b K5l K6g<br>K6t T90     | A01 A12 A18<br>A58 A99 Flh<br>X88 S06 |
| MG5 Electric (SW EV)<br>EP22-L<br>e4*2018/858*00053*..<br>- Elektro             | 73, 75     | 235/30R20 | K1c K2c K5d K5i K5k K6g K6i<br>K8m T88     | A01 A12 A18<br>A58 A99 Car<br>F23 S05 |
| Cupra Formentor<br>KM<br>e9*2007/46*<br>4008*00-19                              | 110,140    | 235/35R20 | K1c K6w M+S                                | A01 A12 A18<br>A57 A99 NoP<br>S02     |
|                                                                                 | 110,140    | 245/35R20 | K1c K2b K3s K5v K6y K8e                    |                                       |
|                                                                                 | 110,140    | 255/35R20 | K1c K2c K3s K5v K6y K8e                    |                                       |
| Cupra Formentor<br>KM<br>e9*2007/46*4008*20-..<br>- ab Facelift 2024            | 110        | 245/35R20 | K1c K2b K3s K5v K6y K8e                    | A01 A12 A18<br>A58 A99 NoP<br>S02     |
|                                                                                 | 110        | 255/35R20 | K1c K2c K3s K5v K6y K8e                    |                                       |
| Cupra Formentor e-Hybrid<br>KM<br>e9*2007/46*<br>4008*00-19<br>- Plug-in Hybrid | 110        | 235/35R20 | K1c K6w M+S R37                            | A01 A12 A18<br>A58 A99 S02            |
|                                                                                 | 110        | 245/35R20 | K1c K2b K3s K5v K6y K8e                    |                                       |
|                                                                                 | 110        | 255/35R20 | K1c K2c K3s K5v K6y K8e                    |                                       |

**Anlage 27** zum Prüfbericht Nr.55097012 (9. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,5Jx20H2 Typ B32-8520  
 Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 4 von 18

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                        | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|----------------------------|
| Cupra Formentor e-Hybrid<br>KM<br>e9*2007/46*4008*21-..<br>- Plug-in Hybrid<br>- ab Facelift 2024                        | 110, 130   | 245/35R20 | K1c K2b K3s K5v K6y K8e                 | A01 A12 A18                |
|                                                                                                                          | 110, 130   | 255/35R20 | K1c K2c K3s K5v K6y K8e                 | A58 A99 S02                |
| Cupra Formentor VZ<br>KM<br>e9*2007/46*<br>4008*00-19                                                                    | 180,228    | 235/35R20 | K1c K6w M+S R37                         | A01 A12 A18                |
|                                                                                                                          | 180,228    | 245/35R20 | K1c K2b K3s K5v K6y K8e                 | A57 A99 NoP                |
|                                                                                                                          | 180,228    | 255/35R20 | K1c K2c K3s K5v K6y K8e                 | S02                        |
| Cupra Formentor VZ<br>KM<br>e9*2007/46*4008*22-..<br>ab Facelift 2024                                                    | 245        | 245/35R20 | K1c K2b K3s K5v K6y K8e                 | A01 A12 A18                |
|                                                                                                                          | 245        | 255/35R20 | K1c K2c K3s K5v K6y K8e                 | A56 A99 NoP<br>S02         |
| Cupra Formentor VZ5<br>KM<br>e9*2007/46*<br>4008*00-19                                                                   | 287        | 245/35R20 | K1a K1b K6w M+S                         | A01 A12 A18                |
|                                                                                                                          | 287        | 255/35R20 | K1a K1b K2b K3s K6w K8e                 | A56 A99 KMV<br>S02         |
| Cupra Terramar<br>KP<br>e9*2018/858*04014*..<br>- Plug-in Hybrid                                                         | 110, 150   | 235/45R20 |                                         | A12 A18 A57                |
|                                                                                                                          | 110, 150   | 245/40R20 |                                         | A99 NoE NoP                |
|                                                                                                                          | 110, 150   | 255/40R20 |                                         | V20 S02                    |
| Cupra Terramar e-Hybrid<br>KP<br>e9*2018/858*04014*..<br>- Plug-in Hybrid                                                | 110, 130   | 235/45R20 | R37                                     | A12 A18 A58                |
|                                                                                                                          | 110, 130   | 235/45R20 | M+S                                     | A99 V20 S02                |
|                                                                                                                          | 110, 130   | 245/40R20 | R37                                     |                            |
|                                                                                                                          | 110, 130   | 245/40R20 | M+S                                     |                            |
|                                                                                                                          | 110, 130   | 255/40R20 |                                         |                            |
| Cupra Terramar VZ<br>KP<br>e9*2018/858*04014*..<br>- Plug-in Hybrid                                                      | 195        | 235/45R20 | M+S                                     | A12 A18 A56                |
|                                                                                                                          | 195        | 245/40R20 | M+S                                     | A99 NoE NoP                |
|                                                                                                                          | 195        | 255/40R20 |                                         | S02                        |
| Seat Ateca<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- incl. ab Modell 2021<br>- Frontantrieb<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 85, 110    | 235/35R20 | K1c K2b K6v K8c                         | A01 A12 A18                |
|                                                                                                                          | 85, 110    | 245/30R20 | K1c K2b K6x K8i T90                     | A58 A99 F23<br>KMV NoP S02 |
| Seat Ateca 4drive<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- incl. ab Modell 2021<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen            | 110, 140   | 235/35R20 | K1c K2b K6v K8c                         | A01 A12 A18                |
|                                                                                                                          |            |           |                                         | A56 A99 F24<br>KMV NoP S02 |
| Seat Cupra Ateca 1,5TSI<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*40-..<br>- Frontantrieb                                                | 110        | 235/35R20 | K1c K2b K6v K8c                         | A01 A12 A18                |
|                                                                                                                          | 110        | 245/30R20 | K1c K2b K6x K8i T90                     | A58 A99 F23<br>KMV NoP S02 |

**Anlage 27** zum Prüfbericht Nr.55097012 (9. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,5Jx20H2 Typ B32-8520  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 5 von 18

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                        | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise            | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Seat Exeo / Exeo ST<br>3R, 3RN<br>e9*2001/116*0072*..<br>e9*2007/46*0011*..                              | 75-155     | 235/30R20 | G01 K3b K6g K8b T88                                | A01 A12 A18<br>A58 A99 Car<br>K1c K2b Lim<br>S03 |
| Seat Tarraco<br>KN<br>e9*2007/46*6666*..<br>- ohne FR-Line                                               | 110-180    | 235/40R20 | K1c T96                                            | A01 A12 A18<br>A57 A99 MpH<br>S02                |
|                                                                                                          | 110-180    | 235/45R20 | K1c T00 T96                                        |                                                  |
|                                                                                                          | 110-180    | 245/40R20 | K1c K2b K6w T95 T99                                |                                                  |
|                                                                                                          | 110-180    | 255/40R20 | K1c K2b K5v K6w                                    |                                                  |
| Seat Tarraco FR<br>KN<br>e9*2007/46*6666*..<br>- ohne FR-Line                                            | 110-180    | 235/40R20 | T96                                                | A12 A18 A57<br>A99 MpH RQ3<br>S02                |
|                                                                                                          | 110-180    | 235/45R20 |                                                    |                                                  |
|                                                                                                          | 110-180    | 245/40R20 | A01 K6w T95 T99                                    |                                                  |
|                                                                                                          | 110-180    | 255/40R20 | A01 K5v K6w                                        |                                                  |
| Skoda Enyaq 50 / 60<br>NY<br>e8*2007/46*0416*..<br>- incl. Coupé<br>- Elektro                            | 70         | 235/50R20 | K1a K2b                                            | A01 A12 A18<br>A58 A99 V20<br>S03                |
|                                                                                                          | 70         | 245/45R20 | K1a                                                |                                                  |
|                                                                                                          | 70         | 255/45R20 | K1a K2b                                            |                                                  |
| Skoda Enyaq 80,85 -/X<br>NY<br>e8*2007/46*0416*..<br>- incl. Coupé<br>- Elektro                          | 70-89      | 235/50R20 | K1a R02 150                                        | A01 A12 A18<br>A57 A99 V20<br>S03                |
|                                                                                                          | 70-89      | 255/45R20 | K1a K2b 150                                        |                                                  |
| Skoda Kodiaq (I)<br>NS<br>e8*2007/46*0249*..<br>- incl. Scout                                            | 85-180     | 235/40R20 | T96 150                                            | A12 A18 A57<br>A99 S02                           |
|                                                                                                          | 85-180     | 235/45R20 | 150                                                |                                                  |
|                                                                                                          | 85-180     | 245/40R20 | A01 K1a K2b T95 T99 150                            |                                                  |
|                                                                                                          | 85-180     | 255/40R20 | A01 K1a K1b K2b 150                                |                                                  |
| Skoda Kodiaq (II)<br>PS<br>e8*2018/858*00107*..<br>- incl. Scout                                         | 110, 142   | 235/45R20 |                                                    | A12 A18 A57<br>A99 NoP S02                       |
|                                                                                                          | 110, 142   | 245/40R20 | A01 K1a K2b                                        |                                                  |
|                                                                                                          | 110, 142   | 255/40R20 | A01 K1c K2b K3i K4i K5v K6w<br>K8e                 |                                                  |
| Skoda Kodiaq (II) PHEV<br>PS<br>e8*2018/858*00107*..<br>- Plug-in Hybrid                                 | 110        | 235/45R20 |                                                    | A12 A18 A58<br>A99 S02                           |
|                                                                                                          | 110        | 245/40R20 | A01 K1a K2b                                        |                                                  |
|                                                                                                          | 110        | 255/40R20 | A01 K1c K2b K3i K4i K5v K6w<br>K8e                 |                                                  |
| Skoda Octavia Scout (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19                                            | 81-135     | 235/30R20 | K1c K4i K6g K6w K8e K9v T88                        | A01 A12 A18<br>A56 A99 Car<br>F24 S03            |
|                                                                                                          | 81-135     | 245/30R20 | K1c K3c K3s K4i K5b K5v K6g<br>K6w K8e K9v T89     |                                                  |
|                                                                                                          | 81-135     | 255/30R20 | K1c K2b K3c K3s K4i K5b K5v<br>K6h K6x K8i K9v T92 |                                                  |
| Skoda Octavia Scout (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*21-26;<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017 | 110-140    | 235/30R20 | K1c K2c K4i K6h K6x K8r K9v<br>T88                 | A01 A12 A18<br>A56 A99 Car<br>F24 S03            |
|                                                                                                          | 110-140    | 245/30R20 | K1c K2c K3c K3s K4i K5b K5v<br>K6h K6x K8r K9v T90 |                                                  |
|                                                                                                          | 110-140    | 255/30R20 | K1c K2c K3c K3s K4i K5b K5v<br>K6h K6x K8r K9v     |                                                  |

**Anlage 27** zum Prüfbericht Nr.55097012 (9. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,5Jx20H2 Typ B32-8520  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 6 von 18

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                               | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise        | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Skoda Superb (III)<br>3T<br>e11*2001/116*<br>0326*32-45;<br>e11*2007/46*<br>0014*22-...;<br>e8*2007/46*0317*..<br>- incl. Scout | 88-162     | 255/30R20 | K2c K4i K6h K6i K8s R03                        | A01 A12 A18<br>A57 A99 Car<br>Lim NoP V00<br>V20 S02 |
|                                                                                                                                 | 88-206     | 235/30R20 | K1c K2b K3d K3f K4i K5d K6h<br>K6i K8m T88     |                                                      |
|                                                                                                                                 | 88-206     | 235/35R20 | K1c K2b K3d K3f K4i K5d K6h<br>K6i K8m T88 T92 |                                                      |
|                                                                                                                                 | 88-206     | 245/30R20 | K1c K2c K3d K3f K4i K5d K6h<br>K6i K7d K8s T90 |                                                      |
| Skoda Superb (IV)<br>NZ<br>e8*2018/858*00106*..                                                                                 | 110        | 255/30R20 | K2c K4g K4i K6i K8m R03 T88<br>T92             | A01 A12 A18<br>A57 A99 Car<br>KOV NoP V00<br>V20 S02 |
|                                                                                                                                 | 110-195    | 235/35R20 | K1c K2b K3f K4h K4i K5f K5i K8h<br>T88 T92     |                                                      |
|                                                                                                                                 | 110-195    | 245/30R20 | K1c K2b K3f K4h K4i K5f K5i K8h<br>T90         |                                                      |
| Skoda Superb (IV) PHEV<br>NZ<br>e8*2018/858*00106*..<br>- Plug-in Hybrid                                                        | 110        | 235/35R20 | K1c K2b K3f K4h K4i K5f K5i K8h<br>T92         | A01 A12 A18<br>A58 A99 Car<br>KOV V20 S02            |
|                                                                                                                                 | 110        | 255/30R20 | K2c K4g K4i K6i K8m R03 T92                    |                                                      |
| Skoda Superb iV (III)<br>3T<br>e8*2007/46*0317*..<br>- Plug-in Hybrid                                                           | 115        | 235/35R20 | K1c K2b K3d K3f K4i K5d K6h<br>K6i K8m T92     | A01 A12 A18<br>A58 A99 Car<br>Lim V20 S02            |
|                                                                                                                                 | 115        | 245/30R20 | K1c K2c K3d K3f K4i K5d K6h<br>K6i K7d K8s T90 |                                                      |
|                                                                                                                                 | 115        | 255/30R20 | K2c K4i K6h K6i K8s R03                        |                                                      |
| VW Arteon -/Shooting<br>Brake<br>3H<br>e1*2007/46*1725*..                                                                       | 110-206    | 235/35R20 | K1a K2b T88 T92                                | A01 A12 A18<br>A57 A99 Car<br>Lim MpH S02            |
|                                                                                                                                 | 110-206    | 245/30R20 | K1c K2b K5b K8d T90                            |                                                      |
|                                                                                                                                 | 110-206    | 245/35R20 | K1c K2b K5b K8d                                |                                                      |
|                                                                                                                                 | 110-206    | 255/30R20 | K1c K2c K5b K7d K8m T88 T92                    |                                                      |
|                                                                                                                                 | 110-206    | 255/35R20 | K1c K2c K5b K7d K8m                            |                                                      |
| VW Arteon R -/Shooting<br>Brake R<br>3H<br>e1*2007/46*1725*..                                                                   | 235        | 245/30R20 | K1c K2b K5b K8d T90                            | A01 A12 A18<br>A56 A99 Car<br>Lim NoP S02            |
|                                                                                                                                 | 235        | 245/35R20 | K1c K2b K5b K8d                                |                                                      |
|                                                                                                                                 | 235        | 255/30R20 | K1c K2c K5b K7d K8m T88 T92                    |                                                      |
|                                                                                                                                 | 235        | 255/35R20 | K1c K2c K5b K7d K8m                            |                                                      |
| VW ID.4 Pure<br>E2<br>e1*2018/858*00004*..<br>- Elektro                                                                         | 70         | 235/50R20 | K1c K2b                                        | A01 A12 A18<br>A58 A99 Car<br>V20 S03                |
|                                                                                                                                 | 70         | 245/45R20 | K1a K1b                                        |                                                      |
|                                                                                                                                 | 70         | 255/45R20 | K1c K2b K3i                                    |                                                      |
| VW ID.7 Pro, ProS, GTX<br>ED<br>e1*2018/858*00306*..<br>- incl. Tourer<br>- Elektro                                             | 89, 90     | 235/45R20 | K1c R02 150                                    | A01 A12 A18<br>A57 A99 Car<br>Lim V20 S03            |
|                                                                                                                                 | 89, 90     | 255/40R20 | K1c K2b K3b T01 150                            |                                                      |
| VW Passat (IX) Variant<br>CJ<br>e1*2018/858*00366*..                                                                            | 90, 110    | 255/30R20 | K2c K4g K4i K6i K8m R03 T88<br>T92             | A01 A12 A18<br>A57 A99 Car<br>KOV NoP V00<br>V20 S02 |
|                                                                                                                                 | 90-195     | 235/35R20 | K1c K2b K3f K4h K4i K5f K5i K8h<br>T88 T92     |                                                      |
|                                                                                                                                 | 90-195     | 245/30R20 | K1c K2b K3f K4h K4i K5f K5i K8h<br>T90         |                                                      |

**Anlage 27** zum Prüfbericht Nr.55097012 (9. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,5Jx20H2 Typ B32-8520  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 7 von 18

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise            | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| VW Passat (IX) Variant<br>PHEV<br>CJ<br>e1*2018/858*00366*..<br>- Plug-in Hybrid                                                                   | 110, 130   | 235/35R20 | K1c K2b K3f K4h K4i K5f K5i K8h<br>T92             | A01 A12 A18<br>A58 A99 Car<br>KOV V20 S02 |
|                                                                                                                                                    | 110, 130   | 255/30R20 | K2c K4g K4i K6i K8m R03 T92                        |                                           |
| VW Passat (VII) Alltrack<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10;<br>0547*00-03<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 103-155    | 245/30R20 | K1c K2b K3s K5d K5x K6h K6y<br>K8s T90             | A01 A12 A18<br>A56 A99 Car<br>KMOV S03    |
| VW Passat (VIII)<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*37-..<br>- Limousine / Variant<br>ab MJ 2015 (B8/3G)<br>- incl. Facelift 2019                       | 88-110     | 235/30R20 | A58 Car K1c K2c K3c K4i K6i<br>K8m T88             | A01 A12 A18<br>A99 NoP V00<br>V20 VoA S02 |
|                                                                                                                                                    | 88-140     | 235/30R20 | A58 K1c K2c K3c K4i K6i K8m<br>Lim T88             |                                           |
|                                                                                                                                                    | 88-140     | 245/30R20 | A57 Car K1c K2c K3a K3c K4i<br>K5d K6g K6i K8m T90 |                                           |
|                                                                                                                                                    | 88-140     | 255/30R20 | A58 Car K2c K4i K6g K6i K8s<br>Lim R03 T88 T92     |                                           |
|                                                                                                                                                    | 88-206     | 235/35R20 | A57 Car K1c K2c K3c K4i K6i<br>K8m Lim T88 T92     |                                           |
|                                                                                                                                                    | 88-206     | 245/30R20 | A57 K1c K2c K3a K3c K4i K5d<br>K6g K6i K8m Lim T90 |                                           |
| VW Passat (VIII) Alltrack<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*41-..<br>ab MJ 2015 (B8/3G)<br>- incl. Facelift 2019                                       | 110-206    | 245/35R20 | K1a K3s K5v K6i K6y K8m T91<br>T95                 | A01 A12 A18<br>A56 A99 Car<br>KMOV S02    |
|                                                                                                                                                    | 110-206    | 255/30R20 | K1c K3s K5b K5v K6i K6y K8m<br>T92                 |                                           |
|                                                                                                                                                    | 110-206    | 255/35R20 | K1c K3s K5b K5v K6i K6y K8m                        |                                           |
| VW Phaeton<br>3D, 3d<br>e1*98/14*0189*..<br>e1*2001/116*0189*..<br>DE*2007/46*0452*..<br>e1*2007/46*0452*..                                        | 165-331    | 245/40R20 | K1a K1b R91 T95 T99 150                            | A01 A12 A18<br>A99 Lim S03                |
|                                                                                                                                                    | 165-331    | 245/40R20 | G01 K1a K1b T95 T99 150                            |                                           |
|                                                                                                                                                    | 177        | 245/35R20 | A59 K1a K1b T95 150                                |                                           |
|                                                                                                                                                    | 177-246    | 255/35R20 | K1c K2b NoD T97 150                                |                                           |
| VW Scirocco (III)<br>13<br>e1*2001/116*0471*..<br>- incl. Facelift 2015                                                                            | 90-162     | 235/30R20 | K1c K2c K42 T88                                    | A01 A12 A18<br>A58 A99 Cpe<br>S03         |
| VW Scirocco (III) R<br>13<br>e1*2001/116*0471*..<br>- incl. Facelift 2015                                                                          | 188-206    | 235/30R20 | K1c K2c K42 T88                                    | A01 A12 A18<br>A58 A99 Cpe<br>S03         |

**Anlage 27** zum Prüfbericht Nr.55097012 (9. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,5Jx20H2 Typ B32-8520  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 8 von 18

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                             | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*00-10;<br>e1*2007/46*<br>0487*00-01                                                               | 81-155     | 245/35R20 | K1c K2a K2b                             | A01 A12 A18<br>A57 A99 S02        |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 255/35R20 | K1c K2c K42                             |                                   |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*00-23;<br>e1*2007/46*<br>0487*00-14<br>- incl. Facelift 2011<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 81-155     | 245/35R20 | A01 K42                                 | A12 A18 A57<br>A99 KMV S02        |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 245/35R20 | Z19                                     |                                   |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 255/35R20 | A01 K42                                 |                                   |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 255/35R20 | Z19                                     |                                   |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*11-23;<br>e1*2007/46*<br>0487*02-14<br>- ab Facelift 2011                                         | 81-155     | 245/35R20 | K1c K2b                                 | A01 A12 A18<br>A57 A99 S02        |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 255/35R20 | K1c K2b K42                             |                                   |
| VW Tiguan (II)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*24-..; e1*2007/46*<br>0487*15-..<br>- ab Modell 2016<br>- incl. Facelift 2021                    | 85-180     | 235/40R20 | K1c K2b T96                             | A01 A12 A18<br>A57 A99 MpH<br>S02 |
|                                                                                                                                               | 85-180     | 235/45R20 | K1c K2b                                 |                                   |
|                                                                                                                                               | 85-180     | 245/40R20 | K1c K2b K6w                             |                                   |
|                                                                                                                                               | 85-180     | 255/40R20 | K1c K2a K2b K6w                         |                                   |
| VW Tiguan (II) Allspace<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*31-..<br>- incl. Facelift 2021                                                          | 110-180    | 235/40R20 | K1c K2b T96                             | A01 A12 A18<br>A57 A99 S02        |
|                                                                                                                                               | 110-180    | 235/45R20 | K1c K2b                                 |                                   |
|                                                                                                                                               | 110-180    | 245/40R20 | K1c K2b K6w                             |                                   |
|                                                                                                                                               | 110-180    | 255/40R20 | K1c K2a K2b K6w                         |                                   |
| VW Tiguan (II) Allspace R-<br>Line<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*31-..<br>- incl. Facelift 2021                                               | 110-180    | 235/40R20 | T96                                     | A12 A18 A57<br>A99 RQ3 S02        |
|                                                                                                                                               | 110-180    | 235/45R20 |                                         |                                   |
|                                                                                                                                               | 110-180    | 245/40R20 |                                         |                                   |
|                                                                                                                                               | 110-180    | 255/40R20 | A01 K6w                                 |                                   |
| VW Tiguan (II) R<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*54-..<br>- incl. Facelift 2021                                                                 | 235        | 235/45R20 | M+S                                     | A12 A18 A56<br>A99 S02            |
|                                                                                                                                               | 235        | 245/40R20 | M+S                                     |                                   |
|                                                                                                                                               | 235        | 255/40R20 | A01 K6w                                 |                                   |

**Anlage 27** zum Prüfbericht Nr. **55097012** (9. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,5Jx20H2 Typ B32-8520  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 9 von 18

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                     | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| VW Tiguan (II) R-Line<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*24-...;<br>e1*2007/46*<br>0487*15-..<br>- ab Modell 2016<br>- incl. Facelift 2021 | 85-180     | 235/40R20 | T96                                     | A12 A18 A57<br>A99 MpH RQ3<br>S02 |
|                                                                                                                                       | 85-180     | 235/45R20 |                                         |                                   |
|                                                                                                                                       | 85-180     | 245/40R20 |                                         |                                   |
|                                                                                                                                       | 85-180     | 255/40R20 | A01 K6w                                 |                                   |
| VW Tiguan (III)<br>CT<br>e1*2018/858*00302*..                                                                                         | 96-142     | 235/45R20 | K1a K1b                                 | A01 A12 A18<br>A57 A99 NoP<br>S02 |
|                                                                                                                                       | 96-142     | 245/40R20 | K1c                                     |                                   |
|                                                                                                                                       | 96-142     | 255/40R20 | K1c K2b K3i K5v K6w                     |                                   |
| VW Tiguan (III) PHEV<br>CT<br>e1*2018/858*00302*..<br>- Plug-in Hybrid                                                                | 110, 130   | 235/45R20 | K1a K1b                                 | A01 A12 A18<br>A58 A99 S02        |
|                                                                                                                                       | 110, 130   | 245/40R20 | K1c                                     |                                   |
|                                                                                                                                       | 110, 130   | 255/40R20 | K1c K2b K3i K5v K6w                     |                                   |
| VW Tiguan (III) R-Line<br>CT<br>e1*2018/858*00302*..                                                                                  | 96-195     | 235/45R20 | M+S                                     | A12 A18 A57<br>A99 NoP RQ3<br>S02 |
|                                                                                                                                       | 96-195     | 245/40R20 | M+S                                     |                                   |
|                                                                                                                                       | 96-195     | 255/40R20 | A01 K1a K3i K5v K6w                     |                                   |
| VW Tiguan (III) R-Line<br>PHEV<br>CT<br>e1*2018/858*00302*..<br>- Plug-in Hybrid                                                      | 110, 130   | 235/45R20 | M+S                                     | A12 A18 A58<br>A99 RQ3 S02        |
|                                                                                                                                       | 110, 130   | 245/40R20 | M+S                                     |                                   |
|                                                                                                                                       | 110, 130   | 255/40R20 | A01 K1a K3i K5v K6w                     |                                   |

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme der M+S-Profile) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.

**Anlage 27** zum Prüfbericht Nr. **55097012** (9. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,5Jx20H2 Typ B32-8520  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 10 von 18

| Fahrzeughöchst-<br>geschwindigkeit | Tragfähigkeit (%)            |      |      |
|------------------------------------|------------------------------|------|------|
|                                    | Geschwindigkeitssymbol (GSY) |      |      |
|                                    | V                            | W    | Y    |
| 210 km/h                           | 100%                         | 100% | 100% |
| 220 km/h                           | 97%                          | 100% | 100% |
| 230 km/h                           | 94%                          | 100% | 100% |
| 240 km/h                           | 91%                          | 100% | 100% |
| 250 km/h                           | -                            | 95%  | 100% |
| 260 km/h                           | -                            | 90%  | 100% |
| 270 km/h                           | -                            | 85%  | 100% |
| 280 km/h                           | -                            | -    | 95%  |
| 290 km/h                           | -                            | -    | 90%  |
| 300 km/h                           | -                            | -    | 85%  |

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

Betrifft Räder ohne Zentrierring und Fahrzeugtypen, für die die Anforderungen der VO (EU) 2019/2144 gelten (Fahrzeuge der Klassen M, N und O im Sinne des Artikels 4 der Verordnung (EU) 2018/858):  
Ohne Genehmigung nach UN-Regelung Nr. 124 ist die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination nur zulässig, wenn sie nicht serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben ist (z. B. EU-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) oder Fahrzeugpapiere).

**Spezielle Auflagen und Hinweise**

**150** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1500 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden ABE unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüflingenieur einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der ABE vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**A18** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind ausschließlich Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die den Normen DIN, E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile dürfen nicht über den Felgenreand hinausragen.

**Anlage 27** zum Prüfbericht Nr. **55097012** (9. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8,5Jx20H2 Typ B32-8520  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 11 von 18

- A56** Die Rad-/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)
- A57** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)
- A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.
- A59** Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit verlängerter Karosserie.
- A99** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte im Felgenbett angebracht werden. Bei der Auswahl und Anbringung der Klebegewichte ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremsattel zu achten.
- Car** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Grandtour, Kombi, Sportswagon, T-Modell, Touring, Tourer, Turnier, Variant, ...).
- Cbo** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Cabrio-Limousine, Roadster.
- Cpe** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Coupé.
- F23** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Verbundlenkerhinterachse.
- F24** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Viel- bzw. Mehrlenkerhinterachse (Einzelradaufhängung).
- F1h** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).
- G01** Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.
- K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- K1c** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- K2a** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**Anlage 27** zum Prüfbericht Nr. **55097012** (9. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8,5Jx20H2 Typ B32-8520  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 12 von 18

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2c** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K3a** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (100 mm hinter Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3b** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (über Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3c** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (100 mm vor Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3d** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (200mm vor Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3f** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (200-250mm hinter Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind nachzuarbeiten (z.B. Erwärmen oder Ausschneiden) und dauerhaft zu befestigen.

**K3i** An Achse 1 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3s** An Achse 1 ist die Spritzwand bzw. die Radhausinnenverkleidung hinter Radmitte an den dahinterliegenden Rahmenfalz anzulegen und dauerhaft zu befestigen.

**K3w** An Achse 1 sind die Befestigungen der Kunststoffverbreiterungen bzw. Kotflügelverbreiterungen in den Radhausausschnittkanten zu entfernen. Die Kunststoffverbreiterungen bzw. Kotflügelverbreiterungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K41** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K42** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K43** An Achse 1 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifen-Kombination herzustellen.

**K44** An Achse 2 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K46** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**Anlage 27** zum Prüfbericht Nr. **55097012** (9. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8,5Jx20H2 Typ B32-8520  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 13 von 18

- K4g** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung am Übergang von der Radhausausschnittkante zur Heckschürze auszuschneiden bzw. um 10 mm zu kürzen.
- K4h** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung am Übergang von der Radhausausschnittkante zur Heckschürze auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen.
- K4i** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.
- K56** Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.
- K5a** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.
- K5b** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.
- K5d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.
- K5f** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 300 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.
- K5i** An Achse 1 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Frontschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.
- K5k** An Achse 1 ist die Befestigungslasche der Frontschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach vorne/oben zu biegen.
- K5l** An Achse 1 ist die Befestigungslasche der Frontschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 10 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach vorne/oben zu biegen.
- K5v** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.
- K5w** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.
- K5x** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. vollständig zu kürzen.
- K6d** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.
- K6g** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen.
- K6h** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 10 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen. Die Befestigungsschraube ist soweit wie möglich nach hinten zu versetzen.
- K6i** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Heckschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**Anlage 27** zum Prüfbericht Nr. **55097012** (9. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8,5Jx20H2 Typ B32-8520  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 14 von 18

- K6t** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich der hinteren Türkante (200mm vor Radmitte) vollständig umzulegen.
- K6v** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.
- K6w** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.
- K6x** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.
- K6y** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. zu kürzen.
- K7a** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.
- K7b** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.
- K7d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.
- K8b** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 300 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.
- K8c** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.
- K8d** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.
- K8e** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.
- K8h** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.
- K8i** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.
- K8m** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.
- K8r** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 15 mm aufzuweiten.
- K8s** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 15 mm aufzuweiten.
- K9v** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Zusatzradabdeckungen auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des Radlaufes folgend zu kürzen.
- KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**Anlage 27** zum Prüfbericht Nr. **55097012** (9. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8,5Jx20H2 Typ B32-8520  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 15 von 18

**KOV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zusätzliche Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**Lim** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Limousine.

**M+S** Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung (Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol).

**MpH** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug; HEV), incl. Plug-in Hybrid Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**NBF** Nicht für gepanzerte bzw. beschussgeschützte Fahrzeugausführungen.

**NoD** Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Dieselmotor.

**NoE** Nicht für "reines" Elektrofahrzeug (Battery Electric Vehicle "BEV").

**NoP** Nicht für Plug-in Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**R02** Diese Reifengröße ist nur an Achse 1 zulässig.

**R03** Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.

**R21** Es können Reifen gleicher Größe verwendet werden, die gemäß Bestätigung des Reifenherstellers auf der im Gutachten genannten Radgröße montierbar sind und ausreichende Tragfähigkeit bei max. Sturzwinkel und Höchstgeschwindigkeit aufweisen. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.

**R91** Diese Reifengröße ist zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 245/45R19 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**RQ3** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit Radhausverbreiterungen (Kotflügelverbreiterungen, Radlaufleisten) in Verbindung mit wahlweisen Serien-Rädern: 8,5x19, ET38 mit 255/45R19 bzw. 8,5x20, ET38 mit 255/40R20 (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S03** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S04** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S05** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S05 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**Anlage 27** zum Prüfbericht Nr. **55097012** (9. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8,5Jx20H2 Typ B32-8520  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 16 von 18

**S06** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S06 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**T00** Reifen (LI 100) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1600 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T01** Reifen (LI 101) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1650 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T88** Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T89** Reifen (LI 89) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T90** Reifen (LI 90) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1200 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T91** Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T92** Reifen (LI 92) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1260 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T93** Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T95** Reifen (LI 95) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T96** Reifen (LI 96) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1420 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T97** Reifen (LI 97) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1460 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T99** Reifen (LI 99) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1550 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**V00** Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse sind nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ...).

**Anlage 27** zum Prüfbericht Nr. **55097012** (9. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,5Jx20H2 Typ B32-8520  
 Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 17 von 18

**V20** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse                                |
|--------|-------------|--------------------------------------------|
| Nr. 1  | 225/35R20   | 255/30R20, 265/30R20                       |
| Nr. 2  | 235/30R20   | 265/25R20, 275/25R20, 285/25R20            |
| Nr. 3  | 235/35R20   | 265/30R20, 275/30R20                       |
| Nr. 4  | 235/45R20   | 255/40R20, 265/40R20                       |
| Nr. 5  | 235/50R20   | 255/45R20, 265/45R20, 295/40R20            |
| Nr. 6  | 235/55R20   | 285/45R20                                  |
| Nr. 7  | 245/30R20   | 275/25R20, 285/25R20, 295/25R20            |
| Nr. 8  | 245/35R20   | 265/30R20, 275/30R20, 285/30R20, 295/30R20 |
| Nr. 9  | 245/40R20   | 275/35R20, 285/35R20                       |
| Nr. 10 | 245/45R20   | 275/40R20, 285/40R20                       |
| Nr. 11 | 255/30R20   | 295/25R20, 305/25R20                       |
| Nr. 12 | 255/35R20   | 285/30R20, 295/30R20                       |
| Nr. 13 | 255/40R20   | 285/35R20, 295/35R20                       |
| Nr. 14 | 255/45R20   | 285/40R20                                  |
| Nr. 15 | 255/50R20   | 285/45R20                                  |
| Nr. 16 | 265/30R20   | 305/25R20, 325/25R20                       |
| Nr. 17 | 265/35R20   | 295/30R20, 305/30R20                       |
| Nr. 18 | 265/40R20   | 295/35R20, 305/35R20                       |
| Nr. 19 | 265/45R20   | 295/40R20                                  |
| Nr. 20 | 265/50R20   | 295/45R20                                  |
| Nr. 21 | 275/35R20   | 305/30R20                                  |
| Nr. 22 | 275/40R20   | 305/35R20, 315/35R20                       |
| Nr. 23 | 275/45R20   | 305/40R20                                  |
| Nr. 24 | 285/35R20   | 335/30R20                                  |
| Nr. 25 | 285/40R20   | 325/35R20                                  |
| Nr. 26 | 295/35R20   | 335/30R20, 345/30R20                       |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**VoA** Nicht für Fahrzeugausführung VW Passat Alltrack (Typ 3C, 3c).

**X27** Nicht zulässig bei Fahrzeugen (Audi A6 allroad, Typ 4B, 4F, 4F1) mit serienmäßigen Reifengrößen 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 oder 245/45R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**X28** Nur zulässig bei Fahrzeugen (Audi A6 Allroad, Typ 4B, 4F) mit serienmäßigen Reifengrößen 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 oder 245/45R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**X72** Diese Reifengröße ist zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 235/55R17, 235/50R18 oder 235/45R19 (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**X88** Diese Rad- / Reifenkombination ist nicht zulässig an Fahrzeugen mit 18 Zoll Serienradgröße (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Z19** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 19-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Anlage 27** zum Prüfbericht Nr. **55097012** (9. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8,5Jx20H2 Typ B32-8520  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 18 von 18

**Prüfort und Prüfdatum**

Die Verwendungsprüfung fand am 20. Januar 2025 in Lamsheim statt.

**Prüfergebnis**

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 18 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Oktober 2012.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typpengenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 20. Januar 2025



Laux

00440425.DOCX