

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr. **55008514** (4. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 8,5Jx19EH2 Typ B35-859  
 Hersteller Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 1 von 28

**Auftraggeber** Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH  
 Schleidener Straße 32  
 53919 Weilerswist - Derkum  
 QM-Nr. 49 02 0192006

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad  
 Modell B35  
 Typ B35-859  
 Radgröße 8,5Jx19EH2  
 Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-Ø (mm) | Einpresstiefe (mm) | Radlast (kg) | Abrollumfang (mm) |
|------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|--------------|-------------------|
| D3         | B35-859 D3 / ohne Ring          | 5/112/66,6                                         | 30                 | 750          | 2250              |

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer 49715  
 Herstellerzeichen BROCK ALLOY WHEELS  
 Radtyp und Ausführung B35-859 (s.o.)  
 Radgröße 8,5Jx19EH2  
 Einpresstiefe ET (s.o.)  
 Herstelldatum Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel                                       | Bund      | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) |
|-----|------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|------------------|
| S01 | Schraube M14x1,5<br>Brock Typ: B13                               | Kegel 60° | 140               | 28,3             |
| S02 | Schraube M14x1,5<br>Brock Typ: ZS2C ww<br>Brock Typ: ZS2 DIV-004 | Kegel 60° | 120               | 28               |
| S03 | Schraube M14x1,5<br>Brock Typ: ZS2C ww<br>Brock Typ: ZS2 DIV-004 | Kegel 60° | 130               | 28               |
| S04 | Schraube M14x1,5<br>Brock Typ: ZS2C ww<br>Brock Typ: ZS2 DIV-004 | Kegel 60° | 150               | 28               |
| S05 | Schraube M12x1,5<br>Brock Typ: ZS7C                              | Kegel 60° | 110               | 24               |
| S06 | Schraube M12x1,5<br>Brock Typ: ZS1C                              | Kegel 60° | 130               | 28               |
| S07 | Schraube M12x1,5<br>Brock Typ: ZS1C                              | Kegel 60° | 140               | 28               |
| S08 | Schraube M14x1,5<br>Brock Typ: C17D30                            | Kegel 60° | 150               | 30               |

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr. **55008514** (4. Ausfertigung)

|                |                                      |
|----------------|--------------------------------------|
| Prüfgegenstand | PKW-Sonderrad 8,5Jx19EH2 Typ B35-859 |
| Hersteller     | Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH  |

---

Seite 2 von 28

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

|            |                                                |
|------------|------------------------------------------------|
| Hersteller | Audi<br>Infiniti<br>Mercedes-Benz<br>Ssangyong |
|------------|------------------------------------------------|

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Spurverbreiterung | innerhalb 2% |
|-------------------|--------------|

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr. **55008514** (4. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,5Jx19EH2 Typ B35-859  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 3 von 28

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                               | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Audi A4<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*00-41;<br>e13*2007/46*1084*..<br>(FIN: WAUZZZ8K...)                                                                  | 88-195     | 225/40R19 | K1a K1b K2b K41 K45 K56 R37 T89 T93     | A01 A12 A19<br>A57 A99 Car<br>Lim V19 S02        |
|                                                                                                                                                                 | 88-195     | 235/35R19 | K1c K2b K56 R37 T87 T91                 |                                                  |
|                                                                                                                                                                 | 88-200     | 225/40R19 | K1a K1b K2b K41 K45 K56 M+S T89 T93     |                                                  |
|                                                                                                                                                                 | 88-200     | 235/35R19 | K1c K2b K56 M+S T87 T91                 |                                                  |
|                                                                                                                                                                 | 88-200     | 245/35R19 | K1c K2b K41 K44 K45 K46 K56 T89 T93     |                                                  |
|                                                                                                                                                                 | 88-200     | 255/35R19 | K1c K2c K41 K44 K45 K46 K56             |                                                  |
| Audi A4<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*35-..;<br>e13*2007/46*<br>1084*19-..<br>(FIN: WAUZZZF4...)<br>- incl. Facelift 2019                                  | 90-210     | 225/40R19 | K2h K4i K9v T89 T93                     | A01 A12 A19<br>A57 A99 Car<br>Lim V00 V19<br>S02 |
|                                                                                                                                                                 | 90-210     | 225/40R19 | K2b K4i T89 T93                         |                                                  |
|                                                                                                                                                                 | 90-210     | 235/35R19 | K1a K2b K4i K8b T87 T91                 |                                                  |
|                                                                                                                                                                 | 90-210     | 245/35R19 | K1c K2c K3a K4i K8n T89 T93             |                                                  |
|                                                                                                                                                                 | 90-210     | 255/35R19 | K1c K2c K3a K4i K5d K8n                 |                                                  |
| Audi A4 Allroad<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*10-41;<br>13*2007/46*1084*..<br>(FIN: WAUZZZ8K...)                                                           | 100-180    | 225/40R19 | A13 T93                                 | A19 A99 Car<br>KMV X80 S02                       |
|                                                                                                                                                                 | 100-180    | 225/45R19 | A13 T92 T96                             |                                                  |
|                                                                                                                                                                 | 100-180    | 235/40R19 | A12 T92 T96                             |                                                  |
|                                                                                                                                                                 | 100-180    | 245/35R19 | A12 T93                                 |                                                  |
|                                                                                                                                                                 | 100-180    | 245/40R19 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                                                                                 | 100-180    | 255/35R19 | A12 T92 T96                             |                                                  |
|                                                                                                                                                                 | 100-180    | 255/40R19 | A12                                     |                                                  |
| Audi A4 Allroad<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*40-..<br>e13*2007/46*<br>1084*25-..<br>(FIN: WAUZZZF4...)                                                    | 100-210    | 225/40R19 | A33 T93                                 | A19 A56 A99<br>Car KMV S02                       |
|                                                                                                                                                                 | 100-210    | 225/45R19 | A91                                     |                                                  |
|                                                                                                                                                                 | 100-210    | 235/40R19 | A91                                     |                                                  |
|                                                                                                                                                                 | 100-210    | 245/35R19 | A12 T93                                 |                                                  |
|                                                                                                                                                                 | 100-210    | 245/40R19 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                                                                                 | 100-210    | 255/35R19 | A01 A12 K1a K2b                         |                                                  |
|                                                                                                                                                                 | 100-210    | 255/40R19 | A01 A12 K1a K2b                         |                                                  |
| Audi A5<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*00-49;<br>e13*2007/46*<br>1084*00-31<br>- Coupé, Cabrio<br>- Sportback<br>(FIN: WAUZZZ8T...,<br>WAUZZZ8F...)         | 100-195    | 225/40R19 | R37 T89 T93                             | A12 A19 A57<br>A99 Cbo Cpe<br>Flh V19 S02        |
|                                                                                                                                                                 | 100-195    | 235/35R19 | R37 T87 T91                             |                                                  |
|                                                                                                                                                                 | 100-200    | 245/35R19 | T89 T93                                 |                                                  |
|                                                                                                                                                                 | 100-200    | 255/35R19 |                                         |                                                  |
| Audi A5<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*43-..<br>e13*2007/46*<br>1084*27-..<br>- Coupé, Cabrio<br>- Sportback<br>(FIN: WAUZZZF5...)<br>- incl. Facelift 2019 | 100-210    | 225/40R19 | A12 T93                                 | A19 A57 A99<br>Cbo Cpe Flh<br>V00 V19 S02        |
|                                                                                                                                                                 | 100-210    | 235/35R19 | A11 T91                                 |                                                  |
|                                                                                                                                                                 | 100-210    | 245/35R19 | A31 T93                                 |                                                  |
|                                                                                                                                                                 | 100-210    | 255/35R19 | A12                                     |                                                  |

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr. **55008514** (4. Ausfertigung)
Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8,5Jx19EH2 Typ B35-859  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 4 von 28

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Audi A6 / A6 Avant<br>4G, 4G1<br>e1*2007/46*0436*..<br>e13*2007/46*1147*..<br>- incl. Facelift 2014 | 100-245    | 235/45R19 | T95 T99                                 | A12 A19 A57<br>A99 B90 BnK<br>Car Lim NA1<br>S02 |
|                                                                                                     | 100-245    | 245/40R19 | A01 K1a K2b T94 T98                     |                                                  |
|                                                                                                     | 100-245    | 255/40R19 | A01 K1a K1b K2b K8b T00 T96             |                                                  |
| Audi A6 / A6 Avant<br>F2<br>e1*2007/46*1801*..<br>- incl. Facelift 2014                             | 100-250    | 225/45R19 | T96                                     | A12 A19 A57<br>A99 Car KOV<br>L06 Lim NoP<br>S02 |
|                                                                                                     | 100-250    | 235/45R19 | A01 K2b T95 T99                         |                                                  |
|                                                                                                     | 100-250    | 235/50R19 | A01 K1a K2b K5c                         |                                                  |
|                                                                                                     | 100-250    | 245/45R19 | A01 K1a K2b K5c                         |                                                  |
|                                                                                                     | 100-250    | 255/40R19 | A01 K1a K2b K5c T96                     |                                                  |
|                                                                                                     | 100-250    | 255/45R19 | A01 K1a K2b K5c                         |                                                  |
| Audi A6 / A6 Avant<br>TFSIe<br>F2<br>e1*2007/46*1801*..<br>- Plug-in Hybrid                         | 185,195    | 235/45R19 | K2b T99 158                             | A01 A12 A19<br>A56 A99 Car<br>KOV L06 Lim<br>S02 |
|                                                                                                     | 185,195    | 235/50R19 | K1a K2b K5c 154                         |                                                  |
|                                                                                                     | 185,195    | 245/45R19 | K1a K2b K5c 157                         |                                                  |
|                                                                                                     | 185,195    | 255/40R19 | K1a K2b K5c T00                         |                                                  |
|                                                                                                     | 185,195    | 255/45R19 | K1a K2b K5c 155                         |                                                  |
| Audi A6 allroad<br>4G, 4G1<br>e1*2007/46*0436*..<br>e13*2007/46*1147*..<br>- incl. Facelift 2014    | 140-245    | 235/45R19 | K6w T99                                 | A01 A12 A19<br>A56 A99 B92<br>Car KMV S02        |
|                                                                                                     | 140-245    | 235/50R19 | K5w K6x                                 |                                                  |
|                                                                                                     | 140-245    | 245/45R19 | K5w K6x                                 |                                                  |
|                                                                                                     | 140-245    | 255/45R19 | K5w K6x                                 |                                                  |
| Audi A6 allroad<br>F2<br>e1*2007/46*1801*13-..<br>- incl. Facelift 2014                             | 150-257    | 235/50R19 | K1a K1b K2b K6g K6u K8z 154             | A01 A12 A19<br>A56 A99 L06<br>NoP P40 S02        |
|                                                                                                     | 150-257    | 245/45R19 | K2b                                     |                                                  |
|                                                                                                     | 150-257    | 245/50R19 | K1c K2b K6g K6u K8z 152                 |                                                  |
|                                                                                                     | 150-257    | 255/45R19 | K1a K1b K2b K6g K6u K8z                 |                                                  |
|                                                                                                     | 150-257    | 265/45R19 | K1c K2b K6g K6u K8z 153                 |                                                  |
| Audi A7 Sportback<br>4G, 4G1<br>e1*2007/46*0436*..<br>e13*2007/46*1147*..<br>- incl. Facelift 2014  | 140-245    | 235/45R19 | A13                                     | A19 A57 A99<br>B90 BnK S02                       |
|                                                                                                     | 140-245    | 245/40R19 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                     | 140-245    | 255/40R19 | A12                                     |                                                  |
| Audi A7 Sportback<br>F2<br>e1*2007/46*1801*..<br>e1*2007/46*1840*..<br>- incl. Facelift 2014        | 150-250    | 225/45R19 | A91 T96                                 | A19 A57 A99<br>L06 NoP S02                       |
|                                                                                                     | 150-250    | 235/45R19 | A91 T95 T99                             |                                                  |
|                                                                                                     | 150-250    | 235/50R19 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                     | 150-250    | 245/45R19 | A91                                     |                                                  |
|                                                                                                     | 150-250    | 255/40R19 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                     | 150-250    | 255/45R19 | A12                                     |                                                  |
| Audi A7 Sportback<br>TFSIe<br>F2<br>e1*2007/46*1801*..<br>- Plug-in Hybrid                          | 185,195    | 235/45R19 | A91 T99 158                             | A19 A56 A99<br>L06 S02                           |
|                                                                                                     | 185,195    | 235/50R19 | A12 154                                 |                                                  |
|                                                                                                     | 185,195    | 245/45R19 | A91 157                                 |                                                  |
|                                                                                                     | 185,195    | 255/40R19 | A12 T00                                 |                                                  |
|                                                                                                     | 185,195    | 255/45R19 | A12 155                                 |                                                  |
| Audi A8<br>F8<br>e1*2007/46*1751*..<br>- incl. Facelift 2014                                        | 210, 250   | 235/50R19 | A91 154                                 | A19 A56 A60<br>A99 L06 MHy<br>NBF P40 S02        |
|                                                                                                     | 210, 250   | 245/45R19 | A91 T02 T98 157                         |                                                  |
|                                                                                                     | 210, 250   | 255/45R19 | A12 155                                 |                                                  |
|                                                                                                     | 210, 250   | 265/45R19 | A12 153                                 |                                                  |
|                                                                                                     | 210-338    | 235/50R19 | A91 M+S 154                             |                                                  |
|                                                                                                     | 210-338    | 245/45R19 | A91 M+S T02 T98 157                     |                                                  |
|                                                                                                     | 210-338    | 255/45R19 | A12 M+S 155                             |                                                  |
|                                                                                                     | 210-338    | 265/45R19 | A12 M+S 153                             |                                                  |

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr. **55008514** (4. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,5Jx19EH2 Typ B35-859  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 5 von 28

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                                                     | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Audi Q5 (I)<br>8R, 8R1, 8R2<br>e1*2001/116*0473*..<br>e1*2001/116*0497*..<br>e13*2007/46*1083*..<br>e13*2007/46*1179*..<br>- incl. Facelift 2012                                      | 100-200    | 235/50R19 | K1a                                     | A01 A12 A19<br>A99 S01                |
|                                                                                                                                                                                       | 100-200    | 235/55R19 | K1a                                     |                                       |
|                                                                                                                                                                                       | 100-200    | 255/50R19 | K1c K2b                                 |                                       |
|                                                                                                                                                                                       | 100-200    | 275/45R19 | K1c K2b                                 |                                       |
| Audi Q5 (I)<br>8R, 8R1, 8R2<br>e1*2001/116*0473*..<br>e1*2001/116*0497*..<br>e13*2007/46*1083*..<br>e13*2007/46*1179*..<br>- incl. Facelift 2012<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 100-200    | 235/50R19 |                                         | A12 A19 A99<br>KMV S01                |
|                                                                                                                                                                                       | 100-200    | 235/55R19 |                                         |                                       |
| Audi Q5, -<br>/Sportback(II)<br>FY<br>e1*2007/46*1550*..<br>e1*2007/46*1685*..<br>- incl. Facelift 2021                                                                               | 100-210    | 235/55R19 | K1a K1b K2b                             | A01 A12 A19<br>A57 A99 NoP<br>S01     |
|                                                                                                                                                                                       | 100-210    | 245/50R19 | K1c K2b                                 |                                       |
|                                                                                                                                                                                       | 100-210    | 255/45R19 | K1a K1b K2b                             |                                       |
|                                                                                                                                                                                       | 100-210    | 255/50R19 | K1c K2b                                 |                                       |
|                                                                                                                                                                                       | 100-210    | 275/45R19 | K1c K2b                                 |                                       |
| Audi S4<br>B8, B81<br>e1*2001/116*0430*..<br>e13*2007/46*1084*..<br>(FIN: WAUZZZ8K...)                                                                                                | 245        | 235/35R19 | K2b K56 M+S T91                         | A01 A12 A19<br>A99 Car K1c<br>Lim S02 |
|                                                                                                                                                                                       | 245        | 245/35R19 | K2b K41 K44 K45 K46 K56 T93             |                                       |
|                                                                                                                                                                                       | 245        | 255/35R19 | K2c K41 K44 K45 K46 K56 T92 T96         |                                       |
| Audi S4<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*43...,<br>e13*2007/46*1084*25-<br>(FIN:WAUZZZF4...)<br>- incl. Facelift 2019                                                               | 251-260    | 225/40R19 | K2h K4i K9v M+S T93                     | A01 A12 A19<br>A56 A99 Car<br>Lim S02 |
|                                                                                                                                                                                       | 251-260    | 225/40R19 | K2b K4i M+S T93                         |                                       |
|                                                                                                                                                                                       | 251-260    | 235/35R19 | K1a K2b K4i K8b M+S T91                 |                                       |
|                                                                                                                                                                                       | 251-260    | 245/35R19 | K1c K2c K3a K4i K8n T93                 |                                       |
|                                                                                                                                                                                       | 251-260    | 255/35R19 | K1c K2c K3a K4i K5d K8n                 |                                       |
| Audi S5<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*00-49,<br>e13*2007/46*<br>1084*00-31<br>- Coupé, Cabrio<br>- Sportback<br>(FIN: WAUZZZ8T...,<br>WAUZZZ8F...,)                              | 245, 260   | 245/35R19 | T89 T93                                 | A12 A19 A56<br>A99 Cbo Cpe<br>Flh S02 |
|                                                                                                                                                                                       | 245, 260   | 255/35R19 | T92 T96                                 |                                       |
|                                                                                                                                                                                       | 260        | 235/35R19 | M+S R37 T91                             |                                       |

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr. **55008514** (4. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,5Jx19EH2 Typ B35-859  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 6 von 28

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                                 | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Audi S5<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*43-...,<br>e13*2007/46*<br>1084*27-..<br>- Coupé, Cabrio<br>- Sportback<br>(FIN: WAUZZZF5...)<br>- incl. Facelift 2019 | 251-260    | 245/35R19 | A31 T93                                 | A19 A56 A99<br>Cbo Cpe Flh<br>S02         |
|                                                                                                                                                                   | 251-260    | 255/35R19 | A12                                     |                                           |
| Audi SQ5 (I)<br>8R, 8R1<br>e1*2001/116*0473*..<br>e13*2007/46*1083*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen                                                        | 230-260    | 235/55R19 | M+S                                     | A12 A19 A99<br>KMV S01                    |
| Audi SQ5, -/Sportback<br>(II)<br>FY<br>e1*2007/46*1550*..<br>- incl. Facelift 2021                                                                                | 251-260    | 235/55R19 | K1b M+S                                 | A01 A12 A19<br>A56 A99 K1v<br>K2h S01     |
|                                                                                                                                                                   | 251-260    | 245/50R19 | K1b M+S                                 |                                           |
|                                                                                                                                                                   | 251-260    | 255/45R19 | K1b M+S                                 |                                           |
|                                                                                                                                                                   | 251-260    | 255/50R19 | K1c K2b M+S                             |                                           |
|                                                                                                                                                                   | 251-260    | 275/45R19 | K1c K2b M+S                             |                                           |
| Infiniti QX30 AWD<br>H15<br>e11*2007/46*2977*..<br>e5*2007/46*1030*..                                                                                             | 125, 155   | 225/45R19 | K5v K6w                                 | A01 A12 A19<br>A56 A99 S03                |
|                                                                                                                                                                   | 125, 155   | 235/40R19 | K2b K5x K6w K8e                         |                                           |
|                                                                                                                                                                   | 125, 155   | 235/45R19 | K2b K5x K6w K8e                         |                                           |
|                                                                                                                                                                   | 125, 155   | 245/40R19 | K2b K5x K6w K8e                         |                                           |
|                                                                                                                                                                   | 125, 155   | 245/45R19 | G01 K2b K5x K6w K8e                     |                                           |
|                                                                                                                                                                   | 125, 155   | 255/40R19 | K1b K2b K5x K6w K8m                     |                                           |
| AMG A35<br>F2A<br>e1*2007/46*1829*..                                                                                                                              | 225        | 235/35R19 | K1c K2c K5b K7i K8m K9v T91             | A01 A12 A19<br>A56 A99 Y85<br>S03         |
| B-Klasse electric drive<br>245G<br>e1*2001/116*0470*..<br>(28kWh-Batterie)                                                                                        | 65 (132)   | 225/40R19 | K2b K3i K5w K6g K6x                     | A01 A12 A19<br>A58 A99 Flh<br>KMV S03     |
|                                                                                                                                                                   | 65 (132)   | 235/35R19 | K1a K1b K2b K3i K5x K6h K6x T91         |                                           |
| C 30 CDI AMG<br>203CL<br>e1*98/14*0159*..<br>- Coupé                                                                                                              | 170        | 225/35R19 | K1c T88                                 | A01 A12 A19<br>A99 Cpe K45<br>V19 S05     |
|                                                                                                                                                                   | 170        | 235/35R19 | G01 K1c K2b K41 K42 K43 K56             |                                           |
|                                                                                                                                                                   | 170        | 255/30R19 | K2b K42 K56 R03 R70                     |                                           |
| C 30cdi/ 32/ 55 AMG<br>203K<br>e1*98/14*0158*..<br>- Kombi                                                                                                        | 170,260    | 225/35R19 | R03 T88                                 | A01 A12 A19<br>A99 Car K45<br>R21 V19 S05 |
|                                                                                                                                                                   | 170,260    | 235/35R19 | G01 K42 K56 R03 T91                     |                                           |
|                                                                                                                                                                   | 170-270    | 225/35R19 | R02 T88                                 |                                           |
|                                                                                                                                                                   | 170-270    | 235/35R19 | K41 K43 R02 T87 T91                     |                                           |
|                                                                                                                                                                   | 170-270    | 255/30R19 | K2b K42 K56 R03 R70 T91                 |                                           |
| C 30cdi/ 32/ 55AMG<br>203<br>e1*98/14*0139*..                                                                                                                     | 170,260    | 225/35R19 | R03 T88                                 | A01 A12 A19<br>A99 K45 R21<br>V19 S05     |
|                                                                                                                                                                   | 170,260    | 235/35R19 | G01 K42 K56 R03                         |                                           |
|                                                                                                                                                                   | 170-270    | 225/35R19 | R02 T88                                 |                                           |
|                                                                                                                                                                   | 170-270    | 235/35R19 | K41 K43 R02 T87 T88                     |                                           |
|                                                                                                                                                                   | 170-270    | 255/30R19 | K2b K42 K56 R03                         |                                           |

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr. **55008514** (4. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,5Jx19EH2 Typ B35-859  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 7 von 28

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                                                        | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| C 63 AMG<br>204, 204K, -/AMG<br>e1*2001/116*<br>0431*00-32,<br>0457*00-25,<br>0463*00-12,<br>0464*00-13,<br>- Limousine/Coupe<br>- T-Modell<br>- incl. Facelift 2011<br>(FIN: WDD204...) | 336-373    | 235/35R19 | K1c K2c K41 K42 K44 K56 M+S T91         | A01 A12 A19<br>A99 Car Cpe<br>Lim V19 S03                |
|                                                                                                                                                                                          | 336-373    | 255/30R19 | K2c K42 K44 K56 M+S R03 T91             |                                                          |
| C-Klasse<br>203<br>e1*98/14*0139*..                                                                                                                                                      | 75-200     | 225/35R19 | T88                                     | A01 A12 A19<br>A99 K45 R21<br>V19 S05                    |
|                                                                                                                                                                                          | 75-200     | 235/35R19 | G01 K1a K2b K41 K42 K43 K56             |                                                          |
|                                                                                                                                                                                          | 75-200     | 255/30R19 | K2b K42 K56 R03 R70 T91                 |                                                          |
| C-Klasse<br>R2CW<br>e1*2018/858*00016*..                                                                                                                                                 | 120-195    | 225/40R19 | K1c K2c K4i K6d K6i T89 T93             | A01 A12 A19<br>A57 A99 L05<br>Lim NoE NoP<br>V19 S04     |
|                                                                                                                                                                                          | 120-195    | 235/35R19 | K1c K2c K4i K5b K6d K6i T91             |                                                          |
|                                                                                                                                                                                          | 120-195    | 245/35R19 | K2c K4i K6d K6i K8h R03 T89 T93         |                                                          |
| C-Klasse Sportcoupé<br>203CL<br>e1*98/14*0159*..                                                                                                                                         | 75-200     | 225/35R19 | K1c K45 T84 T88                         | A01 A12 A19<br>A99 Cpe V19<br>S05                        |
|                                                                                                                                                                                          | 75-200     | 235/35R19 | G01 K1c K2b K41 K43 K45                 |                                                          |
|                                                                                                                                                                                          | 75-200     | 255/30R19 | K2b K42 K56 R03                         |                                                          |
| C-Klasse T-Modell<br>203K<br>e1*98/14*0158*..                                                                                                                                            | 75-200     | 225/35R19 | K45 T88                                 | A01 A12 A19<br>A99 Car R21<br>V19 S05                    |
|                                                                                                                                                                                          | 75-200     | 235/35R19 | G01 K1a K2b K41 K42 K43 K45 K56         |                                                          |
|                                                                                                                                                                                          | 75-200     | 255/30R19 | K2b K42 K56 R03 R70 T91                 |                                                          |
| C-Klasse T-Modell<br>R2CS<br>e1*2018/858*00017*..                                                                                                                                        | 120-150    | 225/40R19 | K1c K2c K4i K6d K6i T93                 | A01 A12 A19<br>A57 A99 Car<br>KOV L05 NoE<br>NoP V19 S04 |
|                                                                                                                                                                                          | 120-150    | 235/35R19 | K1c K2c K4i K5b K6d K6i T91             |                                                          |
|                                                                                                                                                                                          | 120-150    | 245/35R19 | K2c K4i K6d K6i K8h R03 T93             |                                                          |
| CL 63/65 -AMG<br>216, 216AMG<br>e1*2001/116*0372*..,<br>e1*2001/116*0426*..<br>(FIN: WDD216...)                                                                                          | 386-463    | 255/40R19 | K1a K1b K41 M+S                         | A01 A12 A19<br>A99 Cpe S04                               |
| CLK 500, -/55 AMG<br>209<br>e1*98/14*0184*..                                                                                                                                             | 225-285    | 225/35R19 | K1c K45 R70 T88                         | A01 A12 A19<br>A99 B10 Cbo<br>Cpe V19 S05                |
|                                                                                                                                                                                          | 225-285    | 235/35R19 | G01 K1c K45 K56 T91                     |                                                          |
|                                                                                                                                                                                          | 225-285    | 255/30R19 | K46 K56 R03 R70 T91                     |                                                          |
| CLK-Klasse<br>209<br>e1*98/14*0184*..                                                                                                                                                    | 100-200    | 225/35R19 | Cpe K1c K45 T88                         | A01 A12 A19<br>A99 V19 S05                               |
|                                                                                                                                                                                          | 100-200    | 235/35R19 | Cbo Cpe G01 K1c K45 K56 T91             |                                                          |
|                                                                                                                                                                                          | 100-200    | 255/30R19 | Cbo Cpe K46 K56 R03 T91                 |                                                          |
| CL-Klasse<br>215<br>e1*98/14*0113*..                                                                                                                                                     | 220-368    | 245/40R19 | K1a K2b K41 K45 K56                     | A01 A12 A19<br>A99 B03 S08                               |
| CL-Klasse<br>216<br>e1*2001/116*0372*..<br>(FIN: WDD216...)                                                                                                                              | 285        | 235/45R19 | R37 T95 T99                             | A12 A19 A99<br>Cpe V00 VS9<br>S04                        |
|                                                                                                                                                                                          | 285        | 245/40R19 | A01 K1a K1b K41 R37 T94 T98             |                                                          |
|                                                                                                                                                                                          | 285,320    | 255/40R19 | A01 K1a K1b K41                         |                                                          |
|                                                                                                                                                                                          | 285-380    | 255/40R19 | A01 K1a K1b K41 M+S                     |                                                          |
| CLS .. AMG<br>219, 219AMG<br>e1*2001/116*0295*..,<br>e1*2001/116*0331*..                                                                                                                 | 350,378    | 245/35R19 | M+S R37 T89 T93                         | A10 A19 A99<br>X36 S03                                   |

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr. **55008514** (4. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,5Jx19EH2 Typ B35-859  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 8 von 28

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                 | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise            | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| CLS Shooting Brake<br>218<br>e1*2007/46*0485*..<br>- incl. Facelift 2014                                                          | 120-150    | 245/35R19 | A10 T93                                            | A19 A57 A84<br>A99 B10 Car<br>Y63 S03                |
|                                                                                                                                   | 120-245    | 255/35R19 | A12 T92 T96                                        |                                                      |
| CLS-Klasse<br>218<br>e1*2007/46*0485*..<br>- incl. Facelift 2014                                                                  | 120-245    | 245/35R19 | A10 T93                                            | A19 A57 A84<br>A99 B10 Lim<br>Y63 S03                |
|                                                                                                                                   | 120-245    | 255/30R19 | A12 T91                                            |                                                      |
|                                                                                                                                   | 120-245    | 255/35R19 | A12                                                |                                                      |
| CLS-Klasse<br>219<br>e1*2001/116*0295*..<br>e1*2001/116*0295*..                                                                   | 155-285    | 245/35R19 | A10 R37 T89 T93                                    | A19 A99 S03                                          |
|                                                                                                                                   | 155-285    | 255/35R19 | A32                                                |                                                      |
| E 500<br>212<br>e1*2001/116*<br>0501*09-..<br>ab Facelift 2011<br>- incl. Facelift 2013<br>- mit Luftfederung<br>(FIN: WDD212...) | 300        | 245/35R19 | K1c K2c K4k K6c K6g K7c T93                        | A01 A12 A19<br>A57 A99 F38<br>Lim S03                |
| E-Klasse<br>211<br>e1*98/14*0183*..<br>e1*2001/116*0183*..                                                                        | 75-215     | 235/35R19 | R37 T91                                            | A12 A19 A99<br>Lim S03                               |
|                                                                                                                                   | 75-285     | 245/35R19 | A01 K1a K1b K2b K41 K42 T93                        |                                                      |
| E-Klasse<br>212<br>e1*2001/116*0501*..<br>- mit Luftfederung<br>- incl. Facelift 2013<br>(FIN: WDD212...)                         | 100-225    | 235/35R19 | K1c K2b K5d R37 T91                                | A01 A12 A19<br>A57 A99 F38<br>Lim NoH V01<br>V19 S03 |
|                                                                                                                                   | 100-225    | 255/30R19 | K2c K4k K6c K6h K8g R03 T91                        |                                                      |
|                                                                                                                                   | 100-285    | 245/35R19 | K1c K2c K4k K6c K6g K7c T93                        |                                                      |
| E-Klasse<br>212<br>e1*2001/116*<br>0501*24-..<br>(FIN: W..213...)                                                                 | 110-220    | 225/40R19 | R37 T93                                            | A12 A19 A58<br>A99 Lim NoP<br>V19 S08                |
|                                                                                                                                   | 110-220    | 225/45R19 | R37 T92 T96                                        |                                                      |
|                                                                                                                                   | 110-220    | 235/40R19 | A01 K1c K2b K5d K5i K5k R37 T92<br>T96             |                                                      |
|                                                                                                                                   | 110-220    | 235/40R19 | A01 K1c K2h K5d K5i K5k R37 T92<br>T96             |                                                      |
|                                                                                                                                   | 110-220    | 245/35R19 | A01 K1c K2b K5d K5i K5k T93                        |                                                      |
|                                                                                                                                   | 110-220    | 245/35R19 | K2h R03 T93                                        |                                                      |
|                                                                                                                                   | 110-220    | 245/40R19 | A01 K1c K2b K5d K5i K5k T94 T98                    |                                                      |
|                                                                                                                                   | 110-220    | 245/40R19 | K2h R03 T94 T98                                    |                                                      |
|                                                                                                                                   | 110-220    | 255/35R19 | A01 K1c K2c K4i K5d K5i K5l K6i K7d<br>K8h T92 T96 |                                                      |
|                                                                                                                                   | 110-220    | 255/40R19 | A01 K1c K2c K4i K5d K5i K5l K6i K7d<br>K8h         |                                                      |
| E-Klasse<br>212, 212G<br>e1*2001/116*0501*..<br>e1*2007/46*0484*..<br>- incl. Facelift 2013<br>(FIN: WDD212...)                   | 100-225    | 235/35R19 | K1c K2b K5d R37 T91                                | A01 A12 A19<br>A57 A99 F39<br>Lim NoH V01<br>V19 S03 |
|                                                                                                                                   | 100-225    | 255/30R19 | K2c K4k K6c K6h K8g R03 T91                        |                                                      |
|                                                                                                                                   | 100-245    | 245/35R19 | K1c K2c K4k K6c K6g K7c T93                        |                                                      |

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr. **55008514** (4. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,5Jx19EH2 Typ B35-859  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 9 von 28

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                             | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise            | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| E-Klasse 4matic<br>212<br>e1*2001/116*<br>0501*24-..<br>(FIN: W..213...)                      | 120-145    | 225/40R19 | R37 T93                                            | A12 A19 A56<br>A99 Lim NoP<br>V19 S08     |
|                                                                                               | 120-145    | 225/45R19 | R37 T92 T96                                        |                                           |
|                                                                                               | 120-145    | 235/40R19 | A01 K1c K2b K5d K5i K5k R37 T92<br>T96             |                                           |
|                                                                                               | 120-145    | 235/40R19 | A01 K1c K2h K5d K5i K5k R37 T92<br>T96             |                                           |
|                                                                                               | 120-270    | 245/35R19 | A01 K1c K2b K5d K5i K5k T93                        |                                           |
|                                                                                               | 120-270    | 245/35R19 | K2h R03 T93                                        |                                           |
|                                                                                               | 120-270    | 245/40R19 | A01 K1c K2b K5d K5i K5k T94 T98                    |                                           |
|                                                                                               | 120-270    | 245/40R19 | K2h R03 T94 T98                                    |                                           |
|                                                                                               | 120-270    | 255/35R19 | A01 K1c K2c K4i K5d K5i K5l K6i K7d<br>K8h T92 T96 |                                           |
|                                                                                               | 120-270    | 255/40R19 | A01 K1c K2c K4i K5d K5i K5l K6i K7d<br>K8h         |                                           |
| E-Klasse All Terrain<br>4matic<br>R1ES<br>e1*2007/46*1560*..                                  | 143-250    | 245/45R19 | K1c K5d K5w                                        | A01 A12 A19<br>A56 A99 KMW<br>S08         |
|                                                                                               | 143-250    | 255/40R19 | K1c K2b K5d K5x K6w                                |                                           |
| E-Klasse AMG<br>211, 211AMG<br>e1*98/14*0183*..<br>e1*2001/116*0183*..<br>e1*2001/116*0397*.. | 350,378    | 245/35R19 | K1a K1b K2b K41 M+S T93                            | A01 A12 A19<br>A58 A99 Lim<br>S03         |
| E-Klasse Cabrio<br>207<br>e1*2001/116*0502*..<br>(FIN: WDD207...)                             | 120-245    | 235/35R19 | K1c K2b K4k K5c K5k K6g K8d T91                    | A01 A12 A19<br>A58 A99 Cbo<br>F39 V19 S03 |
|                                                                                               | 120-285    | 235/35R19 | K1c K5c K5k R02 T91                                |                                           |
|                                                                                               | 120-285    | 255/30R19 | K2c K4a K4k K6h K6i K8i R03 T91                    |                                           |
|                                                                                               | 135, 150   | 245/30R19 | K1c K2c K4a K4k K5l K6h K6i K7c K8i<br>NoD T89     |                                           |
| E-Klasse Coupé<br>207<br>e1*2001/116*0502*..<br>(FIN: WDD207...)                              | 120-225    | 225/35R19 | K1c K2b K4k K5a R37 T88                            | A01 A12 A19<br>A58 A99 Cpe<br>F39 V19 S03 |
|                                                                                               | 120-285    | 235/35R19 | K1c K2b K4k K5c K5k K6g K8d T91                    |                                           |
|                                                                                               | 120-285    | 245/30R19 | K1c K2c K4a K4k K5l K6h K6i K7c K8i                |                                           |
|                                                                                               | 120-285    | 255/30R19 | K2c K4a K4k K6h K6i K8i R03 T91                    |                                           |
| E-Klasse Coupé /<br>Cabrio<br>R1EC<br>e1*2007/46*1666*..                                      | 120-220    | 225/40R19 | R37 T93                                            | A12 A19 A58<br>A99 Cbo Cpe<br>NoP V19 S08 |
|                                                                                               | 120-220    | 225/45R19 | R37 T92 T96                                        |                                           |
|                                                                                               | 120-220    | 235/40R19 | R37 T92 T96                                        |                                           |
|                                                                                               | 120-220    | 245/35R19 | T93                                                |                                           |
|                                                                                               | 120-220    | 245/40R19 |                                                    |                                           |
|                                                                                               | 120-220    | 255/35R19 | A01 K1a K1b K2b T92 T96                            |                                           |
|                                                                                               | 120-220    | 255/35R19 | K2h R03 T92 T96                                    |                                           |
|                                                                                               | 120-220    | 255/40R19 | A01 K1a K1b K2b                                    |                                           |
|                                                                                               | 120-220    | 255/40R19 | K2h R03                                            |                                           |

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr. **55008514** (4. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,5Jx19EH2 Typ B35-859  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 10 von 28

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                              | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise            | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| E-Klasse Coupé /<br>Cabrio 4matic<br>R1EC<br>e1*2007/46*1666*..                | 135, 143   | 225/40R19 | R37 T93                                            | A12 A19 A56<br>A99 Cbo Cpe<br>NoH V19 S08 |
|                                                                                | 135, 143   | 225/45R19 | R37 T92 T96                                        |                                           |
|                                                                                | 135, 143   | 235/40R19 | R37 T92 T96                                        |                                           |
|                                                                                | 135-270    | 245/35R19 | T93                                                |                                           |
|                                                                                | 135-270    | 245/40R19 |                                                    |                                           |
|                                                                                | 135-270    | 255/35R19 | A01 K1a K1b K2b T92 T96                            |                                           |
|                                                                                | 135-270    | 255/35R19 | K2h R03 T92 T96                                    |                                           |
|                                                                                | 135-270    | 255/40R19 | A01 K1a K1b K2b                                    |                                           |
|                                                                                | 135-270    | 255/40R19 | K2h R03                                            |                                           |
| E-Klasse T-Modell<br>211K<br>e1*2001/116*0213*..                               | 100-285    | 245/35R19 | K1a K1b K41 R02 T93                                | A01 A12 A19<br>A58 A99 Car<br>VE9 S03     |
|                                                                                | 100-285    | 255/35R19 | K2c K42 R03 T96                                    |                                           |
| E-Klasse T-Modell<br>R1ES<br>e1*2007/46*1560*..                                | 110-210    | 225/45R19 | R37 T96 X77                                        | A12 A19 A58<br>A99 Car KOV<br>NoP V19 S08 |
|                                                                                | 110-210    | 235/40R19 | A01 K1c K2b K5d K5i K5k R37 T96<br>X77             |                                           |
|                                                                                | 110-210    | 235/40R19 | A01 K1c K2h K5d K5i K5k R37 T96<br>X77             |                                           |
|                                                                                | 110-210    | 245/40R19 | A01 K1c K2b K5d K5i K5k T94 T98                    |                                           |
|                                                                                | 110-210    | 245/40R19 | K2h R03 T94 T98                                    |                                           |
|                                                                                | 110-210    | 255/35R19 | A01 K1c K2c K4i K5d K5i K5l K6i K7d<br>K8h T96 X77 |                                           |
|                                                                                | 110-210    | 255/40R19 | A01 K1c K2c K4i K5d K5i K5l K6i K7d<br>K8h T00 T96 |                                           |
| E-Klasse T-Modell<br>4matic<br>R1ES<br>e1*2007/46*1560*..                      | 135-195    | 225/45R19 | R37 T96 X77                                        | A12 A19 A56<br>A99 Car KOV<br>NoP V19 S08 |
|                                                                                | 135-195    | 235/40R19 | A01 K1c K2b K5d K5i K5k R37 T96<br>X77             |                                           |
|                                                                                | 135-195    | 235/40R19 | A01 K1c K2h K5d K5i K5k R37 T96<br>X77             |                                           |
|                                                                                | 135-270    | 245/40R19 | A01 K1c K2b K5d K5i K5k T98                        |                                           |
|                                                                                | 135-270    | 245/40R19 | K2h R03 T98                                        |                                           |
|                                                                                | 135-270    | 255/35R19 | A01 K1c K2c K4i K5d K5i K5l K6i K7d<br>K8h T96 X77 |                                           |
|                                                                                | 135-270    | 255/40R19 | A01 K1c K2c K4i K5d K5i K5l K6i K7d<br>K8h T00 T96 |                                           |
| GLA 45 AMG 4matic<br>245G, -/AMG<br>e1*2001/116*0470*..;<br>e1*2007/46*1207*.. | 265, 280   | 225/45R19 | K2b K6v M+S                                        | A01 A12 A19<br>A56 A99 S03                |
|                                                                                | 265, 280   | 235/40R19 | K2b K6x K8a                                        |                                           |
|                                                                                | 265, 280   | 235/45R19 | K2b K6x K8a                                        |                                           |
|                                                                                | 265, 280   | 245/40R19 | K1b K2c K5v K6g K6y K8i                            |                                           |
|                                                                                | 265, 280   | 245/45R19 | K1b K2c K5v K6g K6y K8i                            |                                           |
|                                                                                | 265, 280   | 255/40R19 | K1a K1b K2c K5v K6g K6y K8i                        |                                           |
| GLA-Klasse<br>245G<br>e1*2001/116*<br>0470*06-..                               | 80-155     | 225/45R19 | K1b K2b K6v                                        | A01 A12 A19<br>A57 A99 Flh<br>S03         |
|                                                                                | 80-155     | 235/40R19 | K1a K1b K2b K5v K6x K8a                            |                                           |
|                                                                                | 80-155     | 235/45R19 | K1a K1b K2b K5v K6x K8a                            |                                           |
|                                                                                | 80-155     | 245/40R19 | K1c K2c K5a K5x K6g K6y K8i                        |                                           |
|                                                                                | 80-155     | 245/45R19 | K1c K2c K5a K5x K6g K6y K8i                        |                                           |
|                                                                                | 80-155     | 255/40R19 | K1c K2c K5a K5x K6g K6y K8i                        |                                           |

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr. **55008514** (4. Ausfertigung)
Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8,5Jx19EH2 Typ B35-859  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 11 von 28

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                         | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| GLC 43 AMG<br>204X<br>e1*2001/116*<br>0480*18-..<br>(FIN: W..253...)                                                      | 270, 287   | 235/50R19 | A10 M+S                                 | A19 A56 A99<br>V19 S08                    |
|                                                                                                                           | 270, 287   | 235/55R19 | A10 M+S                                 |                                           |
|                                                                                                                           | 270, 287   | 245/50R19 | A01 A12 K1a K1b M+S                     |                                           |
|                                                                                                                           | 270, 287   | 255/45R19 | A10 M+S                                 |                                           |
|                                                                                                                           | 270, 287   | 255/50R19 | A01 A12 K1c M+S                         |                                           |
|                                                                                                                           | 270, 287   | 275/45R19 | A01 A12 K1a K1b M+S                     |                                           |
| GLC 43 AMG Coupé<br>204X<br>e1*2001/116*<br>0480*18-..<br>(FIN: W..253...)                                                | 270, 287   | 235/50R19 | A10 M+S                                 | A19 A56 A99<br>Flh V19 S08                |
|                                                                                                                           | 270, 287   | 235/55R19 | A10 M+S                                 |                                           |
|                                                                                                                           | 270, 287   | 245/50R19 | A01 A12 K1a M+S                         |                                           |
|                                                                                                                           | 270, 287   | 255/45R19 | A12 M+S                                 |                                           |
|                                                                                                                           | 270, 287   | 255/50R19 | A01 A12 K1a K1b M+S                     |                                           |
|                                                                                                                           | 270, 287   | 275/45R19 | A01 A12 K1a K1b M+S                     |                                           |
| GLC-Coupé<br>204X<br>e1*2001/116*<br>0480*18-..<br>(FIN: W..253...)                                                       | 100-243    | 235/50R19 | A10 154                                 | A19 A57 A99<br>Flh KMV Mph<br>V19 S08     |
|                                                                                                                           | 100-243    | 235/55R19 | A10 149                                 |                                           |
|                                                                                                                           | 100-243    | 245/50R19 | A01 A12 K1a 152                         |                                           |
|                                                                                                                           | 100-243    | 255/45R19 | A12 155                                 |                                           |
|                                                                                                                           | 100-243    | 255/50R19 | A01 A12 K1a K1b 150                     |                                           |
|                                                                                                                           | 100-243    | 275/45R19 | A01 A12 K1a K1b 151                     |                                           |
| GLC-Klasse<br>204X<br>e1*2001/116*<br>0480*16-..<br>(FIN: W..253...)                                                      | 100-243    | 235/50R19 | A10 154                                 | A19 A57 A99<br>Mph S08                    |
|                                                                                                                           | 100-243    | 235/55R19 | A10 149                                 |                                           |
|                                                                                                                           | 100-243    | 245/50R19 | A01 A12 K1a K1b K2b 152                 |                                           |
|                                                                                                                           | 100-243    | 255/45R19 | A10                                     |                                           |
|                                                                                                                           | 100-243    | 255/50R19 | A01 A12 K1c K2b 150                     |                                           |
|                                                                                                                           | 100-243    | 275/45R19 | A01 A12 K1a K1b K2b 151                 |                                           |
| GLC-Klasse<br>204X<br>e1*2001/116*<br>0480*16-..<br>- mit AMG-Line Ver-<br>breiterungen                                   | 120-243    | 235/50R19 | A10 154                                 | A19 A57 A99<br>Cb1 Mph V19<br>S08         |
|                                                                                                                           | 120-243    | 235/55R19 | A10 149                                 |                                           |
|                                                                                                                           | 120-243    | 245/50R19 | A01 A12 K1a K1b 152                     |                                           |
|                                                                                                                           | 120-243    | 255/45R19 | A10                                     |                                           |
|                                                                                                                           | 120-243    | 255/50R19 | A01 A12 K1c 150                         |                                           |
|                                                                                                                           | 120-243    | 275/45R19 | A01 A12 K1a K1b 151                     |                                           |
| GLC-Klasse<br>R2CGLC<br>e1*2018/858*00186*..<br>- mit AMG-Line Ver-<br>breiterungen<br>- max. 4,5° Hinterachs-<br>lenkung | 145-198    | 235/55R19 | A32 A84 T01 T05                         | A19 A56 A99<br>B77 Cb2 LM4<br>NoP V19 S04 |
|                                                                                                                           | 145-198    | 245/50R19 | A10 A84 T01 T05                         |                                           |
|                                                                                                                           | 145-198    | 255/50R19 | A32 A84 R03                             |                                           |
|                                                                                                                           | 145-198    | 265/45R19 | A12                                     |                                           |
|                                                                                                                           | 145-198    | 275/45R19 | A12 R03                                 |                                           |
| GLC-Klasse<br>R2CGLC<br>e1*2018/858*00186*..<br>- mit AMG-Line Ver-<br>breiterungen<br>- ohne Hinterachslen-<br>kung      | 145-198    | 235/55R19 | A32 T01 T05                             | A19 A56 A99<br>B77 L05 NoP<br>V19 S04     |
|                                                                                                                           | 145-198    | 245/50R19 | A10 T01 T05                             |                                           |
|                                                                                                                           | 145-198    | 255/50R19 | A01 A12 K2c R03                         |                                           |
|                                                                                                                           | 145-198    | 265/45R19 | A12                                     |                                           |
|                                                                                                                           | 145-198    | 275/45R19 | A01 A12 K2c R03                         |                                           |
| GLC-Klasse<br>R2CGLC<br>e1*2018/858*00186*..<br>- mit AMG-Line Ver-<br>breiterungen<br>- ohne Hinterachslen-<br>kung      | 145-198    | 235/55R19 | A32 T01 T05                             | A19 A56 A99<br>B77 Cb2 L05<br>NoP V19 S04 |
|                                                                                                                           | 145-198    | 245/50R19 | A10 T01 T05                             |                                           |
|                                                                                                                           | 145-198    | 255/50R19 | A32 R03                                 |                                           |
|                                                                                                                           | 145-198    | 265/45R19 | A12                                     |                                           |
|                                                                                                                           | 145-198    | 275/45R19 | A12 R03                                 |                                           |

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr. **55008514** (4. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,5Jx19EH2 Typ B35-859  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 12 von 28

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                               | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| GLK-Klasse<br>204X<br>e1*2001/116*<br>0480*00-16<br>(FIN: WDC204...)                                            | 100-225    | 235/50R19 | K1c K2c K6a                             | A01 A12 A19<br>A99 V19 S04                       |
|                                                                                                                 | 100-225    | 245/45R19 | K1c K2a K2b                             |                                                  |
|                                                                                                                 | 100-225    | 255/45R19 | K1c K2c K5a K6a                         |                                                  |
| S 63/65 -/AMG<br>221, 221AMG<br>e1*2001/116*0335*..;<br>e1*2001/116*0396*..<br>(FIN: WDD221...)                 | 386-463    | 255/40R19 | K1a K1b K41 M+S                         | A01 A12 A19<br>A58 A99 S04                       |
| S 63/65 -/AMG<br>221, 221AMG<br>e1*2001/116*<br>0335*20-..;<br>0396*09-..<br>ab Modell 2013<br>(FIN: W..222...) | 430-463    | 255/45R19 | M+S                                     | A12 A19 A57<br>A99 BnK Lim<br>S08                |
| S 63/65 AMG Cou-<br>pé/Cabrio<br>221<br>e1*2001/116*<br>0335*23-..;<br>0396*12-..<br>(FIN: WDD217...)           | 430-463    | 255/45R19 | A90 M+S                                 | A19 A57 A99<br>B03 BnK Cbo<br>Cpe S08            |
| S-Klasse<br>220<br>e1*97/27*0099*..                                                                             | 145-368    | 245/40R19 | K1a K2b K41 K42 K45 K56 T94 T98         | A01 A12 A19<br>A61 A99 B03<br>NBF S08            |
| S-Klasse<br>221<br>e1*2001/116*0335*..<br>(FIN: WDD221...)                                                      | 150-285    | 245/40R19 | R37 T94 T98                             | A12 A19 A99<br>S04                               |
|                                                                                                                 | 150-320    | 255/40R19 | A01 K1a K1b K41                         |                                                  |
|                                                                                                                 | 150-380    | 255/40R19 | A01 K1a K1b K41 M+S T00 T96             |                                                  |
| S-Klasse<br>222, 221<br>e1*2007/46*0960*..;<br>e1*2001/116*<br>0335*19-..<br>ab Modell 2013<br>(FIN: W..222...) | 150-345    | 245/45R19 | A90 157                                 | A19 A57 A99<br>BnK Lim NoP<br>S08                |
|                                                                                                                 | 150-345    | 255/40R19 | A12 T00 T96                             |                                                  |
|                                                                                                                 | 150-345    | 255/45R19 | A12 155                                 |                                                  |
| S-Klasse<br>R2S<br>e1*2007/46*2115*..<br>- max. 4,5° Hinterachs-<br>lenkung                                     | 210-280    | 235/50R19 | A32 A84 R37 154                         | A19 A57 A60<br>A99 B77 Lim<br>LM4 NoP V19<br>S04 |
|                                                                                                                 | 210-280    | 245/45R19 | A10 A84 R37 157                         |                                                  |
|                                                                                                                 | 210-330    | 255/45R19 | A32 A84 155                             |                                                  |
|                                                                                                                 | 210-330    | 265/45R19 | A12 153                                 |                                                  |
| S-Klasse<br>R2S<br>e1*2007/46*2115*..<br>- ohne Hinterachslen-<br>kung                                          | 210-280    | 235/50R19 | A32 R37 154                             | A19 A57 A60<br>A99 B77 L05<br>Lim NoP V19<br>S04 |
|                                                                                                                 | 210-280    | 245/45R19 | A10 R37 157                             |                                                  |
|                                                                                                                 | 210-330    | 255/45R19 | A32 155                                 |                                                  |
|                                                                                                                 | 210-330    | 265/45R19 | A12 153                                 |                                                  |

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr. **55008514** (4. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,5Jx19EH2 Typ B35-859  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 13 von 28

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| S-Klasse<br>R2S<br>e1*2007/46*2115*..<br>- max. 10° Hinterachs-<br>lenkung                                          | 210-280    | 235/50R19 | A32 A84 R37 154                         | A19 A57 A60<br>A99 B77 Lim<br>LM5 NoP V19<br>S04 |
|                                                                                                                     | 210-280    | 245/45R19 | A10 A84 R37 157                         |                                                  |
|                                                                                                                     | 210-330    | 255/45R19 | A32 A84 155                             |                                                  |
|                                                                                                                     | 210-330    | 265/45R19 | A12 153                                 |                                                  |
| S-Klasse Cou-<br>pé/Cabrio<br>221<br>e1*2001/116*<br>0335*23-..<br>(FIN: W..217...)                                 | 270-345    | 245/45R19 | A32                                     | A19 A57 A99<br>Cbo Cpe S08                       |
|                                                                                                                     | 270-345    | 255/40R19 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                                     | 270-345    | 255/45R19 | A12                                     |                                                  |
| SL<br>230<br>e1*98/14*0169*00-18<br>Baureihe 230<br>(FIN: WDB230...)                                                | 170-285    | 255/35R19 | A32                                     | A19 A63 A99<br>S03                               |
| SL<br>230, 231<br>e1*2007/46*0803*..<br>e1*98/14*0169*19-23<br>Baureihe 231<br>(FIN: W..231...)                     | 225-335    | 255/35R19 | A32                                     | A19 A99 X36<br>S03                               |
| SL 600<br>230<br>e1*98/14*0169*00-18<br>Baureihe 230<br>(FIN: WDB230...)                                            | 368,380    | 255/35R19 | A32                                     | A19 A63 A99<br>S03                               |
| SL...- AMG<br>230, 230AMG<br>e1*98/14*0169*00-18,<br>e1*2001/116*<br>0248*00-06<br>Baureihe 230<br>(FIN: WDB230...) | 350-450    | 255/35R19 | A32 M+S                                 | A19 A63 A99<br>X93 S03                           |
| SLK<br>170<br>e1*95/54*0039*..                                                                                      | 100-160    | 225/35R19 | K1a K2b K41 K42 K43 K45 L02             | A01 A12 A19<br>A99 V19 S05                       |
|                                                                                                                     | 100-160    | 255/30R19 | K2b K42 K56 R03                         |                                                  |
| SLK<br>171<br>e1*2001/116*0262*..                                                                                   | 120-170    | 225/35R19 | K1a K1b K2b                             | A01 A12 A19<br>A99 B33 V19<br>S05                |
|                                                                                                                     | 120-170    | 225/35R19 | K1a K1b SP2                             |                                                  |
|                                                                                                                     | 120-170    | 235/35R19 | G01 K1c K2b K41                         |                                                  |
|                                                                                                                     | 120-170    | 235/35R19 | G01 K1c K41 SP2                         |                                                  |
|                                                                                                                     | 120-170    | 255/30R19 | K2b K44 K56 R03                         |                                                  |
|                                                                                                                     | 120-170    | 255/30R19 | K2b K44 K56 R03 SP2                     |                                                  |

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr. **55008514** (4. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,5Jx19EH2 Typ B35-859  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 14 von 28

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                        | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise     | Auflagen und<br>Hinweise          |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| SLK / SLC -Klasse<br>172<br>e1*2007/46*0548*..                           | 115-225    | 225/35R19 | K1a K1b K2b                                 | A01 A12 A19<br>A99 V19 S03        |
|                                                                          | 115-225    | 225/35R19 | K1a K1b SP2                                 |                                   |
|                                                                          | 115-225    | 235/35R19 | G01 K1c K2b K5d K5i K5l K7d                 |                                   |
|                                                                          | 115-225    | 235/35R19 | G01 K1c K5d K5i K5l K7d SP2                 |                                   |
|                                                                          | 115-225    | 245/30R19 | K1c K2b K5d K5i K5l K6g K6i K7d K8d         |                                   |
|                                                                          | 115-225    | 245/30R19 | K1c K5d K5i K5l K6g K6i K7d K8d SP2         |                                   |
|                                                                          | 115-225    | 255/30R19 | K2b K6g K6i K8d R03                         |                                   |
|                                                                          | 115-225    | 255/30R19 | K6g K6i K8d R03 SP2                         |                                   |
| SLK 32 AMG<br>170<br>e1*95/54*0039*..                                    | 260        | 225/35R19 | K1a K2b K41 K42 K43 K45 L02                 | A01 A12 A19<br>A99 V19 S05        |
|                                                                          | 260        | 255/30R19 | K2b K42 K56 R03                             |                                   |
| Ssangyong Korando<br>CW<br>e8*2007/46*0360*..                            | 100-120    | 235/45R19 | K1a K1b K2a K2b                             | A01 A12 A19<br>A57 A99 BT1<br>S07 |
|                                                                          | 100-120    | 235/50R19 | K1c K2c K3c K5w K6w K8c                     |                                   |
|                                                                          | 100-120    | 245/45R19 | K1c K2c K3c K5w K6w K8c                     |                                   |
| Ssangyong Korando<br>e-Motion<br>EK<br>e9*2018/858*11111*..<br>- Elektro | 75 (140)   | 235/50R19 | K1c K2c K3c K5w K6w                         | A01 A12 A19<br>A58 A99 S07        |
|                                                                          | 75 (140)   | 245/45R19 | K1c K2c K3c K5w K6w                         |                                   |
|                                                                          | 75 (140)   | 255/45R19 | K1c K2c K3c K5b K5x K6x                     |                                   |
| SsangYong Tivoli<br>2WD<br>XK<br>e9*2007/46*6294*10-..<br>- ab MJ 2021   | 100, 120   | 225/40R19 | K1c K2a K2b K4i K6w K8e R63 T93 Z18         | A01 A12 A19<br>A58 A99 F23<br>S06 |
|                                                                          | 100, 120   | 235/40R19 | K1c K2c K3c K4i K5b K6x K8i R63 Z18         |                                   |
|                                                                          | 100, 120   | 245/40R19 | K1c K2c K3c K3i K4i K5b K5w K6x K8i R63 Z18 |                                   |
|                                                                          | 94-120     | 235/35R19 | K1c K2c K3c K4i K5b K6x K8i T91             |                                   |
|                                                                          | 94-120     | 245/35R19 | K1c K2c K3c K3i K4i K5b K5w K6x K8i T93     |                                   |
| SsangYong Tivoli<br>4WD<br>XK<br>e9*2007/46*6294*10-..<br>- ab MJ 2021   | 100, 120   | 225/40R19 | K1c K2a K2b K4i K6w K8e T93                 | A01 A12 A19<br>A56 A99 F24<br>S06 |
|                                                                          | 100, 120   | 235/35R19 | K1c K2c K3c K4i K5b K6x K8i T91             |                                   |
|                                                                          | 100, 120   | 235/40R19 | K1c K2c K3c K4i K5b K6x K8i                 |                                   |
|                                                                          | 100, 120   | 245/35R19 | K1c K2c K3c K3i K4i K5b K5w K6x K8i T93     |                                   |
|                                                                          | 100, 120   | 245/40R19 | K1c K2c K3c K3i K4i K5b K5w K6x K8i         |                                   |

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr. **55008514** (4. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,5Jx19EH2 Typ B35-859  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 15 von 28

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme der M+S-Profile) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.

| Fahrzeughöchstgeschwindigkeit | Tragfähigkeit (%)<br>Geschwindigkeitssymbol (GSY) |      |      |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|------|------|
|                               | V                                                 | W    | Y    |
| 210 km/h                      | 100%                                              | 100% | 100% |
| 220 km/h                      | 97%                                               | 100% | 100% |
| 230 km/h                      | 94%                                               | 100% | 100% |
| 240 km/h                      | 91%                                               | 100% | 100% |
| 250 km/h                      | -                                                 | 95%  | 100% |
| 260 km/h                      | -                                                 | 90%  | 100% |
| 270 km/h                      | -                                                 | 85%  | 100% |
| 280 km/h                      | -                                                 | -    | 95%  |
| 290 km/h                      | -                                                 | -    | 90%  |
| 300 km/h                      | -                                                 | -    | 85%  |

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

**Spezielle Auflagen und Hinweise**

**149** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1490 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**150** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1500 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**151** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1510 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**152** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1520 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr. **55008514** (4. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8,5Jx19EH2 Typ B35-859  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 16 von 28

**153** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1530 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**154** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1540 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**155** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1550 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**157** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1570 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**158** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1580 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden ABE unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüferingenieur einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der ABE vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**A10** Es dürfen nur feingliedrige bzw. die lt. Betriebsanleitung/Handbuch vorgeschriebenen Schneeketten an der Hinterachse verwendet werden.

**A11** Es dürfen nur feingliedrige bzw. die lt. Betriebsanleitung/Handbuch vorgeschriebenen Schneeketten an den laut Betriebsanleitung/Handbuch dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**A13** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 15 mm einschließlich Ketten-schloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A19** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind Gummiventile oder Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die den Normen DIN, E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensor verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile dürfen nicht über den Felgenreifrand hinausragen.

**A31** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Ketten-schloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A32** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Ketten-schloss auftragen, an der Hinterachse verwendet werden.

**A33** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Ketten-schloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr. **55008514** (4. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8,5Jx19EH2 Typ B35-859  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 17 von 28

**A56** Die Rad-/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4 u. ä.)

**A57** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, u. ä.)

**A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

**A60** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit verlängerter Karosserie.

**A61** Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit extra verlängerter Karosserie (Fahrzeuglänge über 5200 mm).

**A63** Die Verwendung von Schneeketten ist nur zulässig, wenn der Fahrzeughersteller diese für die Fahrzeugausführung/Reifengröße freigegeben hat. Die Hinweise des Fahrzeugherstellers sind zu beachten (siehe Betriebsanleitung/Handbuch).

**A84** Die Vorgaben und Hinweise des Fahrzeugherstellers bezüglich der Verwendung von Winterreifen (M+S-Profil) und Schneeketten sind zu beachten (s. Betriebsanleitung).

**A90** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm einschließlich Ketten-schloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A91** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm einschließlich Ketten-schloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A99** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte im Felgenbett angebracht werden. Bei der Auswahl und Anbringung der Klebegewichte ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel zu achten.

**B03** Die Zulässigkeit der Sonderräder ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Serienrädern bzw. Serienreifen ausgerüstet sind (u. a. Fahrzeug-schein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**B10** Rad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 360mm an Achse 1.

**B33** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Räder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 330mm oder größer an Achse1.

**B77** Rad nur zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 370 mm an Achse 1.

**B90** Räder nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 356 mm an Achse 1.

**B92** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist das Rad nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Brembo-Bremssattel an Achse 1.

**BT1** Nur zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 298 mm an Achse 1.

**BnK** Die Räder sind nicht an Fahrzeugausführungen mit Keramik-Bremsen zulässig.

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr. **55008514** (4. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8,5Jx19EH2 Typ B35-859  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 18 von 28

**Car** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Grandtour, Kombi, Sportswagon, T-Modell, Touring, Tourer, Turnier, Variant, ...).

**Cb1** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit Radhausverbreiterungen (Kotflügelverbreiterungen, Radlaufleisten) in Verbindung mit wahlweisen Serien-Rädern: VA: 8,0x19, ET38 mit 235/55R19 und HA: 9,0x19, ET20 mit 255/50R19 ww. VA: 8,5x20, ET40 mit 255/45R20 und HA: 9,5x20, ET22 mit 285/40R20 (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Cb2** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit Radhausverbreiterungen (Kotflügelverbreiterungen, Radlaufleisten) in Verbindung mit wahlweisen Serien-Rädern:  
VA: 8,0x18, ET32,5 mit 235/60R18 und HA: 9,0x18, ET30 mit 255/55R18 ww.  
VA: 8,0x19, ET32,5 mit 235/55R19 und HA: 9,0x19, ET30 mit 255/50R19 ww.  
VA: 8,5x20, ET34,5 mit 255/45R20 und HA: 9,5x20, ET35,5 mit 285/40R20  
(u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Cbo** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Cabrio-Limousine, Roadster.

**Cpe** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Coupé.

**F23** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Verbundlenkerhinterachse.

**F24** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Viel- bzw. Mehrlenkerhinterachse (Einzelradaufhängung).

**F38** Rad/Reifenkombination nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Luftfederung.

**F39** Rad/Reifenkombination nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Luftfederung.

**Flh** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).

**G01** Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr. **55008514** (4. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8,5Jx19EH2 Typ B35-859  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 19 von 28

**K1c** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1v** Die Rad-/Reifenkombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit serienmäßigen Zusatzradabdeckungen an Achse 1 im Bereich 30° vor Radmitte (wheel cover, flaps,...).

**K2a** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2c** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2h** Die Rad-/Reifenkombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit serienmäßigen Zusatzradabdeckungen an Achse 2 im Bereich 50° hinter Radmitte (wheel cover, flaps,...).

**K3a** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (100 mm hinter Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3c** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (100 mm vor Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3i** An Achse 1 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K41** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K42** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K43** An Achse 1 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifen-Kombination herzustellen.

**K44** An Achse 2 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr. **55008514** (4. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8,5Jx19EH2 Typ B35-859  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 20 von 28

**K45** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evtl. vorhandener Spritzschutz für den Ansaugweg des Luftfilters muss erhalten bleiben.

**K46** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K4a** An Achse 2 sind die Kunststoffmutter und Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung, über den Radhausausschnittkanten (100 mm vor Radmitte) zu entfernen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K4i** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K4k** An Achse 2 ist das Halteblech der Radhausinnenverkleidung oberhalb der Radhausausschnittkante vollständig anzulegen.

**K56** Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K5a** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5b** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5c** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5i** An Achse 1 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Frontschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K5k** An Achse 1 ist die Befestigungslasche der Frontschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach vorne/oben zu biegen.

**K5l** An Achse 1 ist die Befestigungslasche der Frontschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 10 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach vorne/oben zu biegen.

**K5v** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K5w** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K5x** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. vollständig zu kürzen.

**K6a** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K6c** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr. **55008514** (4. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8,5Jx19EH2 Typ B35-859  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 21 von 28

**K6d** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K6g** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen.

**K6h** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 10 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen. Die Befestigungsschraube ist soweit wie möglich nach hinten zu versetzen.

**K6i** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Heckschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K6u** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 250 mm vor bis 300 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6v** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6w** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6x** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6y** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K7c** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K7d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K7i** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8a** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8b** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 300 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8c** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8d** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8e** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8g** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 400 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr. **55008514** (4. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8,5Jx19EH2 Typ B35-859  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 22 von 28

**K8h** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8i** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8m** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8n** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 300 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8z** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200mm vor bis 300mm hinter Radmitte um 5mm aufzuweiten.

**K9v** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Zusatzradabdeckungen auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des Radlaufes folgend zu kürzen.

**KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**KOV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zusätzliche Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**L02** Durch Begrenzung des Lenkeinschlages ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad- / Reifenkombination herzustellen.

**L05** Die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination(en) ist(sind) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradlenkung (4WS).

**L06** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit und ohne Allradlenkung (4WS).

**LM4** Die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination(en) ist(sind) zulässig an Fahrzeugen mit serienmäßiger Hinterachslenkung (4WS) mit einem Lenkwinkel von bis zu 4,5°.

**LM5** Die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination(en) ist(sind) zulässig an Fahrzeugen mit optionaler Hinterachslenkung (4WS) mit einem Lenkwinkel von bis zu 10°. (Option/Code 216)

**Lim** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Limousine.

**M+S** Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung.

**MHy** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug).

**MpH** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug; HEV), incl. Plug-in-Hybrid Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**NA1** Nicht zulässig bei Fahrzeugen (Audi A6 allroad, Typ 4G) mit serienmäßigen Reifengrößen 235/55R18, 255/45R19 oder 255/40R20 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**NBF** Nicht für gepanzerte bzw. beschussgeschützte Fahrzeugausführungen.

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr. **55008514** (4. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8,5Jx19EH2 Typ B35-859  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 23 von 28

**NoD** Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Dieselmotor.

**NoE** Nicht für "reines" Elektrofahrzeug (Battery Electric Vehicle "BEV").

**NoH** Nicht für Hybrid-Fahrzeuge bzw. Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug).

**NoP** Nicht für Plug-in Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**P40** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Räder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 400 mm an Achse1.

**R02** Diese Reifengröße ist nur an Achse 1 zulässig.

**R03** Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.

**R21** Es können Reifen gleicher Größe verwendet werden, die gemäß Bestätigung des Reifenherstellers auf der im Gutachten genannten Radgröße montierbar sind und ausreichende Tragfähigkeit bei max. Sturzwinkel und Höchstgeschwindigkeit aufweisen. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.

**R63** Diese Reifengröße ist nur zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 205/65R16 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**R70** Für das Fahrzeug ist die Reifengröße auf der im Gutachten genannten Radgröße durch den Reifenhersteller zu bestätigen. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S03** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S04** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S05** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S05 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S06** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S06 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S07** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S07 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S08** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S08 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr. **55008514** (4. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8,5Jx19EH2 Typ B35-859  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 24 von 28

**SP2** Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit serienmäßiger Radabdeckung an der Heckschürze oder AMG Verbreiterungssatz.

**T00** Reifen (LI 100) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1600 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T01** Reifen (LI 101) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1650 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T02** Reifen (LI 102) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1700 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T05** Reifen (LI 105) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1850 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T84** Reifen (LI 84) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1000 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T87** Reifen (LI 87) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T88** Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T89** Reifen (LI 89) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T91** Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T92** Reifen (LI 92) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1260 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr. **55008514** (4. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8,5Jx19EH2 Typ B35-859  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 25 von 28

**T93** Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T94** Reifen (LI 94) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1340 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T95** Reifen (LI 95) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T96** Reifen (LI 96) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1420 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T98** Reifen (LI 98) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1500 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T99** Reifen (LI 99) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1550 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**V00** Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse sind nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4,...).

**V01** Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse sind für Fahrzeuge mit Allradantrieb (4-Matic) bei Baureihe 212 nur ab EG-Genehmigungsstand: e1\*2001/116\*0501\*08, bzw. bei Baureihe 212 K nur ab Genehmigungsstand: e1\*2007/46\*0200\*07 zulässig.

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr. **55008514** (4. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,5Jx19EH2 Typ B35-859  
 Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 26 von 28

**V19** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse                                |
|--------|-------------|--------------------------------------------|
| Nr. 1  | 215/35R19   | 245/30R19, 255/30R19                       |
| Nr. 2  | 225/35R19   | 245/30R19, 255/30R19, 265/30R19, 305/25R19 |
| Nr. 3  | 225/40R19   | 245/35R19, 255/35R19                       |
| Nr. 4  | 225/45R19   | 245/40R19, 255/40R19                       |
| Nr. 5  | 225/55R19   | 275/45R19                                  |
| Nr. 6  | 235/35R19   | 255/30R19, 265/30R19, 275/30R19, 315/25R19 |
| Nr. 7  | 235/40R19   | 265/35R19, 275/35R19                       |
| Nr. 8  | 235/45R19   | 255/40R19                                  |
| Nr. 9  | 235/50R19   | 255/45R19, 265/45R19                       |
| Nr. 10 | 235/55R19   | 255/50R19, 285/45R19, 295/45R19            |
| Nr. 11 | 245/30R19   | 305/25R19                                  |
| Nr. 12 | 245/35R19   | 255/35R19, 275/30R19, 285/30R19            |
| Nr. 13 | 245/40R19   | 275/35R19, 285/35R19                       |
| Nr. 14 | 245/45R19   | 275/40R19                                  |
| Nr. 15 | 245/50R19   | 275/45R19                                  |
| Nr. 16 | 255/30R19   | 305/25R19, 315/25R19                       |
| Nr. 17 | 255/35R19   | 285/30R19, 295/30R19, 305/30R19            |
| Nr. 18 | 255/40R19   | 285/35R19, 295/35R19                       |
| Nr. 19 | 255/45R19   | 285/40R19                                  |
| Nr. 20 | 255/50R19   | 275/45R19, 285/45R19, 295/45R19            |
| Nr. 21 | 255/55R19   | 275/50R19                                  |
| Nr. 22 | 265/30R19   | 305/25R19, 315/25R19                       |
| Nr. 23 | 265/35R19   | 295/30R19, 305/30R19                       |
| Nr. 24 | 265/40R19   | 295/35R19                                  |
| Nr. 25 | 265/45R19   | 295/40R19                                  |
| Nr. 26 | 265/50R19   | 295/45R19                                  |
| Nr. 27 | 275/30R19   | 315/25R19                                  |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**VE9** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|       | Vorderachse | Hinterachse |
|-------|-------------|-------------|
| Nr. 1 | 245/35R19   | 255/35R19   |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr. **55008514** (4. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8,5Jx19EH2 Typ B35-859  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 27 von 28

**VS9** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|       | Vorderachse | Hinterachse                                |
|-------|-------------|--------------------------------------------|
| Nr. 1 | 235/45R19   | 255/40R19                                  |
| Nr. 2 | 245/40R19   | 275/35R19, 285/35R19                       |
| Nr. 3 | 255/40R19   | 255/40R19, 275/40R19, 285/35R19, 295/35R19 |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**X36** Rad nur zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 360 mm an Achse 1.

**X77** Rad-/Reifenkombination nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit 3. Sitzreihe.

**X80** Nur zulässig für Fahrzeuge (Audi A4 Allroad) mit serienmäßigen Reifengrößen 225/55R17 oder 245/45R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**X93** Das Rad nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 390 mm an Achse 1.

**Y63** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Räder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 344 mm an Achse 1.

**Y85** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für 5-türige Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck).

**Z18** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 18-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Prüfort und Prüfdatum**

Die Verwendungsprüfung fand am 16. März 2023 in Lamsheim statt.

**Prüfergebnis**

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr. **55008514** (4. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8,5Jx19EH2 Typ B35-859  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 28 von 28

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 28 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Dezember 2013.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 16. März 2023



Laux  
RN/RL

00406431.DOC