

**Anlage 20** zum Prüfbericht Nr. **55000917** (6. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 8,0Jx18H2 Typ B38-808  
 Hersteller Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 1 von 16

**Auftraggeber** Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH  
 Schleidener Straße 32  
 53919 Weilerswist - Derkum  
 QM-Nr. 49 02 0192006

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad  
 Modell B38  
 Typ B38-808  
 Radgröße 8,0Jx18H2  
 Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring     | Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mit-tenloch-Ø (mm) | Einpresstiefe (mm) | Radlast (kg) | Abrollumfang (mm) |
|------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|--------------|-------------------|
| W4         | B38-808 W4 /<br>BA17 N27 Ø72,6x60,1 | 5/114,3/60,1                                  | 45                 | 650          | 2150              |

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer 51364  
 Herstellerzeichen BROCK ALLOY WHEELS  
 Radtyp und Ausführung B38-808 (s.o.)  
 Radgröße 8,0Jx18H2  
 Einpresstiefe ET (s.o.)  
 Herstelldatum Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel       | Bund      | Anzugsmoment (Nm) | Gesamthöhe (mm) |
|-----|----------------------------------|-----------|-------------------|-----------------|
| S01 | Mutter M12x1,5<br>Brock Typ: D8  | Kegel 60° | 110               | 34,5            |
| S02 | Mutter M12x1,5<br>Brock Typ: D6  | Kegel 60° | 110               | 34,5            |
| S03 | Mutter M12x1,25<br>Brock Typ: D2 | Kegel 60° | 90                | 34              |
| S04 | Mutter M12x1,25<br>Brock Typ: D2 | Kegel 60° | 140               | 34              |
| S05 | Mutter M12x1,25<br>Brock Typ: D2 | Kegel 60° | 100               | 34              |
| S06 | Mutter M12x1,5<br>Brock Typ: D6  | Kegel 60° | 110               | 34,5            |

| Nr. | Art der Befestigungsmittel          | Bund      | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) |
|-----|-------------------------------------|-----------|-------------------|------------------|
| S07 | Schraube M12x1,5<br>Brock Typ: ZS1C | Kegel 60° | 100               | 28               |
| S08 | Schraube M12x1,5<br>Brock Typ: ZS1C | Kegel 60° | 90                | 28               |

**Anlage 20** zum Prüfbericht Nr. **55000917** (6. Ausfertigung)

|                |                                     |
|----------------|-------------------------------------|
| Prüfgegenstand | PKW-Sonderrad 8,0Jx18H2 Typ B38-808 |
| Hersteller     | Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH |

---

Seite 2 von 16

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| Hersteller        | Fiat<br>Lexus<br>Suzuki<br>Toyota |
| Spurverbreiterung | innerhalb 2%                      |

**Anlage 20** zum Prüfbericht Nr. **55000917** (6. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,0Jx18H2 Typ B38-808  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 3 von 16

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                         | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Fiat Sedici<br>FY<br>e4*2001/116*0106*..                                                  | 79-99,2    | 215/45R18 |                                         | A12 A14 A21<br>A57 Flh KMV<br>S07 |
|                                                                                           | 79-99,2    | 225/40R18 |                                         |                                   |
|                                                                                           | 79-99,2    | 235/40R18 |                                         |                                   |
| Lexus ES 300h<br>XZ1L(EU,M), -/TMG<br>e6*2007/46*0250*..;<br>e13*2007/46*1962*..          | 131        | 215/45R18 | A91 T93                                 | A14 A21 A58<br>Lim V18 S02        |
|                                                                                           | 131        | 225/45R18 | A12                                     |                                   |
|                                                                                           | 131        | 235/45R18 | A12                                     |                                   |
|                                                                                           | 131        | 245/40R18 | A12                                     |                                   |
| Lexus GS<br>S19(a)<br>e6*2001/116*<br>0103*00-05                                          | 183,208    | 225/45R18 | A10 R37                                 | A14 A21 Lim<br>V18 S02            |
|                                                                                           | 183,208    | 235/40R18 | A32 R37                                 |                                   |
|                                                                                           | 183-255    | 245/40R18 | A32                                     |                                   |
| Lexus GS<br>250/200t/300<br>S19(a)<br>e6*2001/116*<br>0103*06-..<br>ab Modell 2013        | 154, 180   | 225/45R18 | A10 T91 T95                             | A14 A21 A58<br>Lim NoH S02        |
|                                                                                           | 154, 180   | 235/40R18 | A32 T91 T95                             |                                   |
|                                                                                           | 154, 180   | 235/45R18 | A32                                     |                                   |
|                                                                                           | 154, 180   | 245/40R18 | A90                                     |                                   |
|                                                                                           | 154, 180   | 245/45R18 | A12                                     |                                   |
| Lexus GS 300/430<br>S16<br>e11*96/79, 98/14,<br>2001/116*0078*..                          | 161-208    | 235/40R18 | T91                                     | A12 A14 A21<br>S02                |
| Lexus GS 300H/450H<br>HS19(a)<br>e6*2001/116*<br>0106*08-..<br>- Hybrid<br>ab Modell 2013 | 133, 215   | 225/45R18 | A10 T95                                 | A14 A21 A58<br>L06 Lim S02        |
|                                                                                           | 133, 215   | 235/40R18 | A32 T95                                 |                                   |
|                                                                                           | 133, 215   | 235/45R18 | A32                                     |                                   |
|                                                                                           | 133, 215   | 245/40R18 | A90                                     |                                   |
|                                                                                           | 133, 215   | 245/45R18 | A12                                     |                                   |
| Lexus GS 450h<br>HS19(a)<br>e6*2001/116*<br>0106*00-07                                    | 218        | 225/45R18 | A10 R37 T95 130                         | A14 A21 Lim<br>V18 S02            |
|                                                                                           | 218        | 235/40R18 | A32 R37 T95 130                         |                                   |
|                                                                                           | 218        | 245/40R18 | A32 130                                 |                                   |
| Lexus IS<br>XE2(a)<br>e11*2001/116*<br>0206*00-09                                         | 110-153    | 215/40R18 | A10 T89                                 | A14 A21 Lim<br>V18 VL8 S02        |
|                                                                                           | 110-153    | 225/40R18 | A10 T89                                 |                                   |
|                                                                                           | 110-153    | 235/40R18 | A01 A12 G01                             |                                   |
|                                                                                           | 110-153    | 245/35R18 | A12 R03 T89                             |                                   |
|                                                                                           | 110-153    | 245/40R18 | A12 R03                                 |                                   |
| Lexus IS 200/300<br>XE1<br>e11*98/14*0110*..,<br>e11*2001/116*0110*.                      | 114-157    | 225/35R18 | K1a K2b K42 K45 T87                     | A01 A12 A14<br>A21 Car Lim<br>S02 |
|                                                                                           | 114-157    | 225/40R18 | K1a K2b K42 K45 K56                     |                                   |
| Lexus IS 200t/300<br>XE2(a)<br>e11*2001/116*<br>0206*10-..                                | 180        | 225/40R18 | A32 T92                                 | A12 A14 A21<br>Lim V18 S02        |
|                                                                                           | 180        | 235/35R18 | A12 T90                                 |                                   |
|                                                                                           | 180        | 245/35R18 | A12 T92                                 |                                   |

**Anlage 20** zum Prüfbericht Nr. **55000917** (6. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,0Jx18H2 Typ B38-808  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 4 von 16

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Lexus IS 250/300H<br>XE2(a), XE2(a)-TMG<br>e11*2001/116*<br>0206*10-..;<br>e6*2007/46*0346*..;<br>e13*2007/46*1936  | 133, 153   | 225/40R18 | A32 T92                                 | A12 A14 A21<br>Lim MHy V18<br>S02 |
|                                                                                                                     | 133, 153   | 235/35R18 | A12 T90                                 |                                   |
|                                                                                                                     | 133, 153   | 245/35R18 | A12 T92                                 |                                   |
| Lexus IS 250c<br>XE2(a)<br>e11*2001/116*<br>0206*00-09                                                              | 153        | 225/40R18 | A12 R02 T89                             | A14 A21 Cbo<br>VL8 S02            |
|                                                                                                                     | 153        | 235/40R18 | A01 A12 G01 R02                         |                                   |
|                                                                                                                     | 153        | 245/40R18 | A32 R03                                 |                                   |
| Lexus RC<br>XC1 (EU,M)<br>e11*2007/46*2883*..;<br>e6*2007/46*0336*..                                                | 133, 180   | 225/45R18 | A10                                     | A14 A21 A58<br>Cpe MHy S02        |
|                                                                                                                     | 133, 180   | 235/40R18 | A32                                     |                                   |
|                                                                                                                     | 133, 180   | 235/45R18 | A32                                     |                                   |
|                                                                                                                     | 133, 180   | 245/40R18 | A90                                     |                                   |
|                                                                                                                     | 133, 180   | 245/45R18 | A12                                     |                                   |
| Lexus SC 430<br>Z4<br>e6*98/14*0084*..,<br>e6*2001/116*0084*..                                                      | 210        | 245/40R18 |                                         | A10 A14 A21<br>S02                |
| Lexus UX<br>ZA1(EU,M), -/TMG<br>e6*2007/46*0263*..;<br>e13*2007/46*2005*..                                          | 112, 127   | 225/50R18 |                                         | A12 A14 A21<br>A57 MHy S02        |
|                                                                                                                     | 112, 127   | 235/45R18 |                                         |                                   |
|                                                                                                                     | 112, 127   | 235/50R18 | A01 K6w                                 |                                   |
|                                                                                                                     | 112, 127   | 245/45R18 |                                         |                                   |
|                                                                                                                     | 112, 127   | 255/45R18 | A01 K6w                                 |                                   |
| Suzuki Grand Vitara<br>JT<br>e4*2001/116*0091*..;<br>e4*2007/46*0292*..<br>- 5-Türer                                | 78-171     | 225/60R18 |                                         | A12 A14 A21<br>Y85 S05            |
|                                                                                                                     | 78-171     | 235/55R18 |                                         |                                   |
|                                                                                                                     | 78-171     | 245/50R18 | A01 K1c                                 |                                   |
|                                                                                                                     | 78-171     | 255/45R18 |                                         |                                   |
|                                                                                                                     | 78-171     | 255/50R18 | A01 K1c K2b                             |                                   |
| Suzuki Grand Vitara<br>JT<br>e4*2001/116*0091*..;<br>e4*2007/46*0292*..<br>- 3-Türer                                | 78-122     | 225/60R18 |                                         | A12 A14 A21<br>Y84 S05            |
|                                                                                                                     | 78-122     | 235/55R18 |                                         |                                   |
|                                                                                                                     | 78-122     | 245/50R18 | A01 K1c                                 |                                   |
|                                                                                                                     | 78-122     | 255/45R18 |                                         |                                   |
|                                                                                                                     | 78-122     | 255/50R18 | A01 K1c K2b                             |                                   |
| Suzuki Kizashi<br>FR<br>e4*2007/46*0142*..                                                                          | 131        | 215/45R18 | A33 T93                                 | A14 A21 A57<br>Lim S04            |
|                                                                                                                     | 131        | 225/45R18 | A91                                     |                                   |
|                                                                                                                     | 131        | 235/40R18 | A91                                     |                                   |
|                                                                                                                     | 131        | 235/45R18 | A91                                     |                                   |
|                                                                                                                     | 131        | 245/40R18 | A12                                     |                                   |
| Suzuki S-Cross (II)<br>JY, JY-2S<br>e4*2007/46*<br>0779*14-..;<br>e6*2018/858*<br>00006*02-..<br>ab Modelljahr 2022 | 75, 95     | 215/45R18 |                                         | A12 A14 A21<br>A57 S07            |
|                                                                                                                     | 75, 95     | 225/45R18 |                                         |                                   |
|                                                                                                                     | 75, 95     | 235/40R18 |                                         |                                   |
|                                                                                                                     | 75, 95     | 235/45R18 |                                         |                                   |
|                                                                                                                     | 75, 95     | 245/40R18 |                                         |                                   |
| Suzuki Swift Sport (VI)<br>AZ, AZ-2S<br>e4*2007/46*1205*..;<br>e6*2018/858*00229*..                                 | 95, 103    | 215/35R18 | K1c K2b K4i K6b                         | A01 A12 A14<br>A21 A58 Flh<br>S05 |
|                                                                                                                     | 95, 103    | 225/35R18 | G01 K1c K2b K4i K6b                     |                                   |

**Anlage 20** zum Prüfbericht Nr. **55000917** (6. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,0Jx18H2 Typ B38-808  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 5 von 16

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                          | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Suzuki SX4<br>EY<br>e4*2001/116*0105*..;<br>e4*2007/46*0284*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen                        | 66-99,2    | 215/45R18 |                                         | A12 A14 A21<br>A57 Flh KMV<br>S07     |
|                                                                                                                            | 66-99,2    | 225/40R18 |                                         |                                       |
|                                                                                                                            | 66-99,2    | 235/40R18 |                                         |                                       |
| Suzuki SX4<br>EY<br>e4*2001/116*0105*..;<br>e4*2007/46*0284*..<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen                       | 66-99,2    | 215/45R18 |                                         | A12 A14 A21<br>A58 Flh KOV<br>S07     |
|                                                                                                                            | 66-99,2    | 225/40R18 |                                         |                                       |
|                                                                                                                            | 66-99,2    | 235/40R18 | A01 K1a K1b K2b                         |                                       |
| Suzuki SX4<br>GY<br>e4*2001/116*0124*..<br>- Limousine                                                                     | 79, 88     | 215/40R18 | K1c                                     | A01 A12 A14<br>A21 A58 Lim<br>V18 S03 |
|                                                                                                                            | 79, 88     | 215/45R18 | G70 K1c K42                             |                                       |
|                                                                                                                            | 79, 88     | 225/40R18 | K1c K2b K42                             |                                       |
|                                                                                                                            | 79, 88     | 235/40R18 | G70 K1c K2b K42                         |                                       |
| Suzuki SX4<br>GY<br>e4*2001/116*0124*..;<br>e4*2007/46*0291*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen                        | 79,82,88   | 215/45R18 |                                         | A12 A14 A21<br>A57 Flh KMV<br>S03     |
|                                                                                                                            | 79,82,88   | 225/40R18 |                                         |                                       |
|                                                                                                                            | 79,82,88   | 235/40R18 |                                         |                                       |
| Suzuki SX4<br>GY<br>e4*2001/116*0124*..;<br>e4*2007/46*0291*..<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen                       | 79,82,88   | 215/45R18 |                                         | A12 A14 A21<br>A58 Flh KOV<br>S03     |
|                                                                                                                            | 79,82,88   | 225/40R18 |                                         |                                       |
|                                                                                                                            | 79,82,88   | 235/40R18 | A01 K1a K1b K2b                         |                                       |
| Suzuki SX4 S-Cross<br>(I)<br>JY<br>e4*2007/46*<br>0779*00-03<br>- Modelljahr 2013-<br>2016                                 | 88         | 215/45R18 |                                         | A12 A14 A21<br>A57 F16 S08            |
|                                                                                                                            | 88         | 225/40R18 | A01 K1b                                 |                                       |
|                                                                                                                            | 88         | 235/40R18 | A01 K1c K2b                             |                                       |
|                                                                                                                            | 88         | 245/40R18 | A01 K1c K2b K6w                         |                                       |
| Suzuki SX4 S-Cross<br>(I)<br>JY<br>e4*2007/46*<br>0779*04-13;<br>e6*2018/858*<br>00006*00-01<br>- Modelljahr 2017-<br>2021 | 82-103     | 215/45R18 |                                         | A12 A14 A21<br>A57 F16 S07            |
|                                                                                                                            | 82-103     | 225/45R18 |                                         |                                       |
|                                                                                                                            | 82-103     | 235/40R18 | A01 K2b K6w                             |                                       |
|                                                                                                                            | 82-103     | 235/45R18 | A01 K2b K6w                             |                                       |
|                                                                                                                            | 82-103     | 245/40R18 | A01 K1a K1b K2b K6x                     |                                       |
| Suzuki Vitara<br>LY, LY-2S<br>e4*2007/46*0928*..<br>e6*2018/858*00005*..                                                   | 75-103     | 215/45R18 |                                         | A12 A14 A21<br>A57 S08                |
|                                                                                                                            | 75-103     | 225/45R18 |                                         |                                       |
|                                                                                                                            | 75-103     | 235/45R18 |                                         |                                       |
|                                                                                                                            | 75-103     | 245/40R18 | A01 K1c K2b                             |                                       |
|                                                                                                                            | 75-103     | 245/45R18 | A01 G01 K1c K2b                         |                                       |

**Anlage 20** zum Prüfbericht Nr. **55000917** (6. Ausfertigung)
Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8,0Jx18H2 Typ B38-808  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 6 von 16

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                                                           | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Toyota Auris (I)<br>E15J, E15UT..<br>e11*2001/116*0299*..;<br>0305*00-13;<br>e11*2007/46*0167*..;<br>0019*00-03<br>- incl. Facelift 2010                                                    | 66-108     | 215/40R18 | T85 T89                                 | A12 A14 A21<br>Flh V18 S02                       |
|                                                                                                                                                                                             | 66-108     | 225/40R18 |                                         |                                                  |
|                                                                                                                                                                                             | 66-108     | 245/35R18 | A01 K2b R03                             |                                                  |
| Toyota Auris (I) 2,2D<br>E15UT<br>e11*2001/116*<br>0305*00-13<br>- incl. Facelift 2010                                                                                                      | 130        | 225/40R18 |                                         | A12 A14 A21<br>Flh V18 S02                       |
|                                                                                                                                                                                             | 130        | 245/35R18 | A01 K2b R03                             |                                                  |
| Toyota Auris (II)<br>E15UT(a),<br>E15UTN(a), -/TMG<br>e11*2001/116*<br>0305*14-..;<br>e11*2007/46*<br>0019*04-..;<br>e13*2007/46*1718*..<br>- ab Modell 2013 (E18)<br>- incl. Facelift 2015 | 66, 73, 85 | 215/40R18 | T85 T89                                 | A12 A14 A21<br>A58 Car F23<br>Flh KOV V18<br>S02 |
|                                                                                                                                                                                             | 66, 73, 85 | 225/35R18 | T87                                     |                                                  |
|                                                                                                                                                                                             | 66, 73, 85 | 225/40R18 |                                         |                                                  |
|                                                                                                                                                                                             | 66, 73, 85 | 245/35R18 | A01 K2b K6r R03                         |                                                  |
| Toyota Auris (II)<br>E15UT(a),<br>E15UTN(a), -/TMG<br>e11*2001/116*<br>0305*14-..;<br>e11*2007/46*<br>0019*04-..;<br>e13*2007/46*1718*..<br>- ab Modell 2013 (E18)<br>- incl. Facelift 2015 | 82 - 97    | 215/40R18 | T85 T89                                 | A12 A14 A21<br>A58 Car F24<br>Flh KOV V18<br>S02 |
|                                                                                                                                                                                             | 82 - 97    | 225/35R18 | T87                                     |                                                  |
|                                                                                                                                                                                             | 82 - 97    | 225/40R18 |                                         |                                                  |
|                                                                                                                                                                                             | 82 - 97    | 245/35R18 | R03                                     |                                                  |
| Toyota Auris Hybrid (I)<br>HE15U(a)<br>e11*2007/46*<br>0018*00-04                                                                                                                           | 73         | 215/40R18 |                                         | A12 A14 A21<br>Flh S02                           |
|                                                                                                                                                                                             | 73         | 225/40R18 |                                         |                                                  |
| Toyota Auris Hybrid (II)<br>HE15U(a), -/TMG<br>e11*2007/46*<br>0018*05-..;<br>e13*2007/46*1549*..<br>- ab Modell 2013 (E18)<br>- incl. Facelift 2015                                        | 73         | 215/40R18 |                                         | A12 A14 A21<br>A58 Car F24<br>Flh KOV S02        |
|                                                                                                                                                                                             | 73         | 225/35R18 | T87                                     |                                                  |
|                                                                                                                                                                                             | 73         | 225/40R18 |                                         |                                                  |
| Toyota Avensis<br>T25<br>e11*2001/116*0196*.                                                                                                                                                | 110,130    | 215/40R18 | T89                                     | A12 A14 A21<br>Car Flh Sth<br>V18 S02            |
|                                                                                                                                                                                             | 110,130    | 225/40R18 |                                         |                                                  |
|                                                                                                                                                                                             | 110,130    | 235/35R18 | A01 K46 T90                             |                                                  |
|                                                                                                                                                                                             | 110,130    | 245/35R18 | A01 K14 K42 K46                         |                                                  |

**Anlage 20** zum Prüfbericht Nr. **55000917** (6. Ausfertigung)
Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8,0Jx18H2 Typ B38-808  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 7 von 16

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                          | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Toyota Avensis<br>T27, -/MS1<br>e11*2001/116*0331*.;<br>e11*2007/46*0236*..<br>- incl. Facelift<br>2012+2015               | 82-130     | 215/45R18 | T93                                     | A12 A14 A21<br>Car Lim V18<br>S02         |
|                                                                                                                            | 82-130     | 225/45R18 |                                         |                                           |
|                                                                                                                            | 82-130     | 235/40R18 |                                         |                                           |
|                                                                                                                            | 82-130     | 235/45R18 |                                         |                                           |
|                                                                                                                            | 82-130     | 245/40R18 |                                         |                                           |
| Toyota Avensis Verso<br>M2<br>e6*98/14*0083*..<br>e6*2001/116*0083*..                                                      | 85,110     | 225/40R18 | K45 T91                                 | A01 A12 A14<br>A21 S02                    |
|                                                                                                                            | 85,110     | 235/40R18 | K1c K45 L02                             |                                           |
| Toyota Camry Hybrid<br>XV7 (EU,M), -/TMG<br>e6*2007/46*0322*..<br>e13*2007/46*2046*..                                      | 131        | 215/45R18 | A90 T93                                 | A14 A21 A58<br>Lim V18 S02                |
|                                                                                                                            | 131        | 225/45R18 | A90                                     |                                           |
|                                                                                                                            | 131        | 235/45R18 | A12                                     |                                           |
|                                                                                                                            | 131        | 245/40R18 | A12                                     |                                           |
| Toyota C-HR<br>AX1T(EU,M), -/TMG<br>e11*2007/46*3641*..<br>e13*2007/46*1765*..<br>e6*2007/46*0264*..<br>e6*2007/46*0338*.. | 72-112     | 225/50R18 |                                         | A12 A14 A21<br>A57 MHy S01                |
|                                                                                                                            | 72-112     | 235/45R18 |                                         |                                           |
|                                                                                                                            | 72-112     | 235/50R18 | A01 K1c K2b K6b K6x                     |                                           |
|                                                                                                                            | 72-112     | 245/45R18 | A01 K1c K6w                             |                                           |
|                                                                                                                            | 72-112     | 255/45R18 | A01 K1c K2b K6b K6x                     |                                           |
| Toyota Corolla (X)<br>E15EJ, E15ES<br>e11*2001/116*<br>0304*00-08;<br>e11*2001/116*0314*.                                  | 66-97      | 215/40R18 | T85 T89                                 | A12 A14 A21<br>Sth V18 S02                |
|                                                                                                                            | 66-97      | 225/40R18 |                                         |                                           |
|                                                                                                                            | 66-97      | 245/35R18 | A01 K2b K42 R03                         |                                           |
| Toyota Corolla (XI)<br>E15EJ, -/TMG<br>e11*2001/116*<br>0304*09-..;<br>e13*2007/46*1910*..<br>- ab Modell 2014 (E18)       | 66, 73, 97 | 215/40R18 | T89                                     | A12 A14 A21<br>A58 F23 KOV<br>Lim V18 S02 |
|                                                                                                                            | 66, 73, 97 | 225/40R18 |                                         |                                           |
|                                                                                                                            | 66, 73, 97 | 245/35R18 | A01 K2b K6r R03                         |                                           |
| Toyota Corolla Cross<br>Hybrid<br>XG1TJ(JP,M), -/TGRE<br>e6*2018/858*00186*..<br>e13*2018/858*00420*..<br>.                | 72-112     | 225/50R18 |                                         | A12 A14 A21<br>A57 Car KMV<br>S06         |
|                                                                                                                            | 72-112     | 235/45R18 |                                         |                                           |
|                                                                                                                            | 72-112     | 235/50R18 |                                         |                                           |
|                                                                                                                            | 72-112     | 245/45R18 |                                         |                                           |
|                                                                                                                            | 72-112     | 255/45R18 |                                         |                                           |
| Toyota Corolla Verso<br>R1<br>e11*2001/116*0222*.                                                                          | 81-130     | 215/40R18 | T89                                     | A12 A14 A21<br>V18 Ver S02                |
|                                                                                                                            | 81-130     | 215/45R18 |                                         |                                           |
|                                                                                                                            | 81-130     | 225/40R18 | T92                                     |                                           |
|                                                                                                                            | 81-130     | 235/40R18 | A01 K42                                 |                                           |
| Toyota GR Yaris (IV)<br>XPA1G (EU,M)<br>e6*2007/46*0454*..                                                                 | 192        | 225/40R18 | A91                                     | A14 A21 A56<br>Y84 S01                    |
|                                                                                                                            | 192        | 235/40R18 | A01 A12 G01                             |                                           |
|                                                                                                                            | 192        | 245/35R18 | A12                                     |                                           |

**Anlage 20** zum Prüfbericht Nr. **55000917** (6. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,0Jx18H2 Typ B38-808  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 8 von 16

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                                 | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|----------------------------|
| Toyota Prius Plus<br>XW4(a), XW3(a), -<br>/TMG<br>e11*2007/46*0157*..<br>e11*2001/116*0264*..<br>e13*2007/46*1956*..<br>e6*2007/46*0347*..<br>- Business, Comfort | 73         | 215/40R18 | T89                                     | A12 A14 A21<br>Car S02     |
|                                                                                                                                                                   | 73         | 215/45R18 |                                         |                            |
| Toyota RAV4 (III)<br>XA3(a)<br>e6*2001/116*<br>0105*00-08<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen<br>- incl. Facelift 2009                                           | 100-130    | 225/60R18 | R37                                     | A12 A14 A21<br>A57 KMV S02 |
|                                                                                                                                                                   | 100-130    | 235/50R18 |                                         |                            |
|                                                                                                                                                                   | 100-130    | 235/55R18 |                                         |                            |
|                                                                                                                                                                   | 100-130    | 245/50R18 |                                         |                            |
|                                                                                                                                                                   | 100-130    | 255/45R18 |                                         |                            |
| Toyota RAV4 (III)<br>XA3(a)<br>e6*2001/116*<br>0105*00-08<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen<br>- incl. Facelift 2009                                          | 100-130    | 225/60R18 |                                         | A12 A14 A21<br>A57 KOV S02 |
|                                                                                                                                                                   | 100-130    | 235/50R18 |                                         |                            |
|                                                                                                                                                                   | 100-130    | 235/55R18 |                                         |                            |
|                                                                                                                                                                   | 100-130    | 245/50R18 |                                         |                            |
|                                                                                                                                                                   | 100-130    | 255/45R18 |                                         |                            |
| Toyota RAV4 (IV)<br>XA3(a)<br>e6*2001/116*<br>0105*09-13<br>- ab Modell 2013                                                                                      | 91-112     | 225/55R18 |                                         | A12 A14 A21<br>A57 LT3 S02 |
| Toyota RAV4 (IV)<br>XA3(a)<br>e6*2001/116*<br>0105*09-13<br>- ab Modell 2013                                                                                      | 91-112     | 225/60R18 | A91                                     | A14 A21 A57<br>LT4 S02     |
|                                                                                                                                                                   | 91-112     | 235/55R18 | A12                                     |                            |
| Toyota RAV4 (IV)<br>XA3(a), -/TMG<br>e6*2001/116*<br>0105*14-..;<br>e13*2007/46*1657*..<br>- ab Facelift 2016                                                     | 105, 112   | 225/55R18 |                                         | A12 A14 A21<br>A57 LT3 S02 |
| Toyota RAV4 (IV)<br>XA3(a), -/TMG<br>e6*2001/116*<br>0105*14-..;<br>e13*2007/46*1657*..<br>- ab Facelift 2016                                                     | 105, 112   | 225/60R18 | A91                                     | A14 A21 A57<br>LT4 S02     |
|                                                                                                                                                                   | 105, 112   | 235/55R18 | A12                                     |                            |
| Toyota RAV4 (IV)<br>Hybrid<br>XA4(EU,M), -/TMG<br>e6*2007/46*0166*..<br>e13*2007/46*1658*..                                                                       | 114        | 225/55R18 |                                         | A12 A14 A21<br>A57 LT3 S02 |

**Anlage 20** zum Prüfbericht Nr. **55000917** (6. Ausfertigung)
Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8,0Jx18H2 Typ B38-808  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 9 von 16

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                           | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Toyota RAV4 (IV)<br>Hybrid<br>XA4(EU,M), -/TMG<br>e6*2007/46*0166*..;<br>e13*2007/46*1658*..                | 114        | 225/60R18 | A91                                     | A14 A21 A57<br>LT4 S02                    |
|                                                                                                             | 114        | 235/55R18 | A12                                     |                                           |
| Toyota Yaris Cross<br>XPB1F(M,EUM), -<br>/TGRE<br>e6*2018/858*00013*..;<br>e13*2018/858*00156*.<br>.        | 68, 92     | 215/50R18 | R70                                     | A12 A14 A21<br>A58 F23 Flh<br>NoE NoP S02 |
|                                                                                                             | 68, 92     | 225/45R18 |                                         |                                           |
|                                                                                                             | 68, 92     | 235/45R18 |                                         |                                           |
|                                                                                                             | 68, 92     | 245/40R18 | A01 K1c                                 |                                           |
|                                                                                                             | 68, 92     | 245/45R18 | A01 K1c                                 |                                           |
| Toyota Yaris Cross<br>AWD<br>XPB1F(M,EUM), -<br>/TGRE<br>e6*2018/858*00013*..;<br>e13*2018/858*00156*.<br>. | 68         | 215/50R18 | R70                                     | A12 A14 A21<br>A56 F24 Flh<br>NoE NoP S02 |
|                                                                                                             | 68         | 225/45R18 |                                         |                                           |
|                                                                                                             | 68         | 235/45R18 |                                         |                                           |
|                                                                                                             | 68         | 245/40R18 | A01 K1c K2c                             |                                           |
|                                                                                                             | 68         | 245/45R18 | A01 K1c K2c                             |                                           |

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme der M+S-Profile) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.

| Fahrzeughöchst-<br>geschwindigkeit | Tragfähigkeit (%)<br>Geschwindigkeitssymbol (GSY) |      |      |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|------|------|
|                                    | V                                                 | W    | Y    |
| 210 km/h                           | 100%                                              | 100% | 100% |
| 220 km/h                           | 97%                                               | 100% | 100% |
| 230 km/h                           | 94%                                               | 100% | 100% |
| 240 km/h                           | 91%                                               | 100% | 100% |
| 250 km/h                           | -                                                 | 95%  | 100% |
| 260 km/h                           | -                                                 | 90%  | 100% |
| 270 km/h                           | -                                                 | 85%  | 100% |
| 280 km/h                           | -                                                 | -    | 95%  |
| 290 km/h                           | -                                                 | -    | 90%  |
| 300 km/h                           | -                                                 | -    | 85%  |

**Anlage 20** zum Prüfbericht Nr. **55000917** (6. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8,0Jx18H2 Typ B38-808  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 10 von 16

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

**Spezielle Auflagen und Hinweise**

**130** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1300 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden ABE unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüingenieur einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der ABE vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**A10** Es dürfen nur feingliedrige bzw. die lt. Betriebsanleitung/Handbuch vorgeschriebenen Schneeketten an der Hinterachse verwendet werden.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**A14** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter oder des Tiefbettes angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel zu achten.

**A21** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind Metallschraubventile mit Befestigung von außen zulässig. Bei Verwendung bis zu einer Höchstgeschwindigkeit von 210 km/h (bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit, Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T oder bei Verwendung von Winterreifen mit Geschwindigkeitssymbol Q, R, S, T oder H) sind auch Gummiventile zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile müssen den Normen E.T.R.T.O., DIN oder Tire and Rim entsprechen und dürfen nicht über den Felgenreand hinausragen.

**A32** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Ketten-schloss auftragen, an der Hinterachse verwendet werden.

**A33** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Ketten-schloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A56** Die Rad-/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**Anlage 20** zum Prüfbericht Nr. **55000917** (6. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8,0Jx18H2 Typ B38-808  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 11 von 16

**A57** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

**A90** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm einschließlich Ketten-schloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A91** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm einschließlich Ketten-schloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**Car** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Grandtour, Kombi, Sportswagon, T-Modell, Touring, Tourer, Turnier, Variant, ...).

**Cbo** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Cabrio-Limousine, Roadster.

**Cpe** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Coupé.

**F16** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgeninnenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 4 mm zu Fahrwerksteilen zu achten.

**F23** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Verbundlenkerhinterachse.

**F24** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Viel- bzw. Mehrlenkerhinterachse (Einzelradaufhängung).

**Flh** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).

**G01** Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G70** Ist die Reifengröße 205/60R16 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**K14** An der Vorderachse ist durch Nacharbeit der Frontschürze am Übergang zum Kotflügel eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-/ Reifenkombination herzustellen.

**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**Anlage 20** zum Prüfbericht Nr. **55000917** (6. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8,0Jx18H2 Typ B38-808  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 12 von 16

**K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1c** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2c** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K42** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K45** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evtl. vorhandener Spritzschutz für den Ansaugweg des Luftfilters muss erhalten bleiben.

**K46** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K4i** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K56** Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K6b** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K6r** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300mm vor bis 200mm nach Radmitte vollständig umzulegen.

**K6w** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6x** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**Anlage 20** zum Prüfbericht Nr. **55000917** (6. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8,0Jx18H2 Typ B38-808  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 13 von 16

**KOV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zusätzliche Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**L02** Durch Begrenzung des Lenkeinschlages ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad- / Reifenkombination herzustellen.

**L06** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit und ohne Allradlenkung (4WS).

**LT3** Diese Rad-/Reifenkombination gilt nur für Fahrzeugausführungen mit werkseitiger Ausrüstung mit 225/65R17 ww. 225/60R18. Wendekreis von 10,6 m bzw. 2,85 Lenkradumdrehungen von Anschlag zu Anschlag.

**LT4** Diese Rad-/Reifenkombination gilt nur für Fahrzeugausführungen mit werkseitiger Ausrüstung mit 235/55R18. Wendekreis von 11,4 m bzw. 2,7 Lenkradumdrehungen von Anschlag zu Anschlag.

**Lim** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Limousine.

**MHy** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug).

**NoE** Nicht für "reines" Elektrofahrzeug (Battery Electric Vehicle "BEV").

**NoH** Nicht für Hybrid-Fahrzeuge bzw. Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug).

**NoP** Nicht für Plug-in Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**R02** Diese Reifengröße ist nur an Achse 1 zulässig.

**R03** Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.

**R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.

**R70** Für das Fahrzeug ist die Reifengröße auf der im Gutachten genannten Radgröße durch den Reifenhersteller zu bestätigen. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S03** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S04** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S05** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S05 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**Anlage 20** zum Prüfbericht Nr. **55000917** (6. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8,0Jx18H2 Typ B38-808  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 14 von 16

**S06** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S06 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S07** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S07 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S08** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S08 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**Sth** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Stufenheck.

**T85** Reifen (LI 85) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1030 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T87** Reifen (LI 87) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T89** Reifen (LI 89) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T90** Reifen (LI 90) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1200 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T91** Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T92** Reifen (LI 92) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1260 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T93** Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T95** Reifen (LI 95) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**Anlage 20** zum Prüfbericht Nr. **55000917** (6. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,0Jx18H2 Typ B38-808  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 15 von 16

**V18** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse                                           |
|--------|-------------|-------------------------------------------------------|
| Nr. 1  | 205/40R18   | 225/35R18                                             |
| Nr. 2  | 205/45R18   | 225/40R18                                             |
| Nr. 3  | 215/40R18   | 245/35R18, 255/35R18                                  |
| Nr. 4  | 215/45R18   | 235/40R18, 245/40R18                                  |
| Nr. 5  | 215/55R18   | 235/50R18                                             |
| Nr. 6  | 225/40R18   | 245/35R18, 255/35R18, 265/35R18, 285/30R18, 295/30R18 |
| Nr. 7  | 225/45R18   | 245/40R18, 255/40R18, 275/35R18, 285/35R18            |
| Nr. 8  | 225/50R18   | 245/45R18, 255/45R18                                  |
| Nr. 9  | 235/40R18   | 255/35R18, 265/35R18, 275/35R18, 315/30R18            |
| Nr. 10 | 235/45R18   | 255/40R18, 265/40R18, 275/40R18, 295/35R18            |
| Nr. 11 | 235/50R18   | 255/45R18, 285/40R18                                  |
| Nr. 12 | 235/60R18   | 255/55R18, 285/50R18                                  |
| Nr. 13 | 245/35R18   | 255/35R18                                             |
| Nr. 14 | 245/40R18   | 255/40R18, 265/35R18, 275/35R18, 285/35R18            |
| Nr. 15 | 245/45R18   | 265/40R18, 275/40R18, 285/40R18                       |
| Nr. 16 | 245/50R18   | 275/45R18                                             |
| Nr. 17 | 255/40R18   | 285/35R18, 295/35R18                                  |
| Nr. 18 | 255/45R18   | 275/40R18, 285/40R18                                  |
| Nr. 19 | 255/50R18   | 285/45R18                                             |
| Nr. 20 | 255/55R18   | 285/50R18                                             |
| Nr. 21 | 265/35R18   | 295/30R18, 315/30R18                                  |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**VL8** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|       | Vorderachse | Hinterachse                                |
|-------|-------------|--------------------------------------------|
| Nr. 1 | 225/40R18   | 245/40R18, 255/40R18, 275/35R18, 285/35R18 |
| Nr. 2 | 235/40R18   | 245/40R18, 255/40R18, 285/35R18            |
| Nr. 3 | 245/35R18   | 265/35R18                                  |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**Ver** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Minivan (z.B. Verso, Gran, ...)

**Y84** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für 3-türige Fahrzeugausführungen der Karosserieform Fließheck.

**Y85** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für 5-türige Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck).

**Anlage 20** zum Prüfbericht Nr. **55000917** (6. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8,0Jx18H2 Typ B38-808  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 16 von 16

**Prüfort und Prüfdatum**

Die Verwendungsprüfung fand am 9. Juni 2023 in Lamsheim statt.

**Prüfergebnis**

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 16 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum November 2016.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typpengehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 9. Juni 2023



Wagner  
RN/BW

00410939.DOC