

Gutachten zur Genehmigung von Rädern für Pkw und ihre Anhänger  
nach ECE-Regelung 124

ECE Genehmig. Nr. : **E1 124R-001845**  
Gutachten Nr. : **CE-000275-B0-216**  
Anlage-Nr. : **G11**  
Seite : **1 / 3**  
Hersteller : **Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH**  
Typ : **B41-9521**



## Technische Daten, Kurzfassung

### Raddaten

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Radtyp:                   | <b>B41-9521</b>              |
| Art des Rades:            | einteiliges Leichtmetall-Rad |
| Handelsmarke:             | Brock Alloy Wheels           |
| Montageposition:          | <b>Vorderachse *</b>         |
| Radausführung:            | <b>BA1</b>                   |
| Artikel- oder Katalog-Nr: | 3387 07                      |
| Radgröße:                 | 9½Jx21H2                     |
| Rad-Einpresstiefe:        | 37 mm                        |
| Lochkreisdurchmesser:     | 112 mm                       |
| Lochzahl:                 | 5                            |
| Mittenlochdurchmesser:    | 66,60 mm                     |
| Zentrierart:              | Mittenzentrierung            |
| Zentrierring:             | ohne Ring                    |
| geprüfte Radlast:         | 1050 kg                      |
| bei Reifenabrollumfang:   | 2420 mm                      |

\*) Die Verwendung des Rades **B41-9521, BA1** ist nur an der **Vorderachse** zulässig. Das hier beschriebene Rad ist nur in Kombination mit dem Radtyp **B41-10521** (ECE-Nr. **E1 124R-002072\*00**) an der **Hinterachse** zulässig. Die zulässigen Reifengrößen und Auflagen sind dem separaten Gutachten für den Radtyp **B41-10521, BA1** (ECE-Nr. **E1 124R-002072\*00**) zu entnehmen.

### Allgemeine Anforderungen

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z.B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

### Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller oder Marke : **BMW**

| Radbefestigung  |   |             |               |
|-----------------|---|-------------|---------------|
| Fahrzeugtyp(en) | Beschreibung der Befestigungsteile  | Zubehör-Kit | Anzugs-moment |
| G5X,G6X         | Serien-Radschraube, Kegel 60°, Kalotte beweglich, Gewinde M14x1,25, Schaftlänge 28 mm | -           | 140 Nm        |

| Typ(en):                |                      | ABE / EG-Genehmigung(en):             |                     |                               |
|-------------------------|----------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| <b>G5X</b>              |                      | <b>e1*2007/46*1918*..</b>             |                     |                               |
| Motorleistungen<br>(kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen |                     | Auflagen und Hinweise         |
|                         |                      | <b>Vorderachse</b>                    | <b>Hinterachse</b>  |                               |
|                         |                      | <b>9.5x21,ET37</b>                    | <b>10.5x21,ET43</b> |                               |
| 155 bis 250             | BMW X5<br>(KOMBI)    | 275/40R21                             | 315/35R21           | A03)A05)A06)A10)<br>A94a)E71) |

| Typ(en):                |                              | ABE / EG-Genehmigung(en):             |                     |                               |
|-------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| <b>G5X</b>              |                              | <b>e1*2007/46*1918*..</b>             |                     |                               |
| Motorleistungen<br>(kW) | Handelsbezeichnungen         | zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen |                     | Auflagen und Hinweise         |
|                         |                              | <b>Vorderachse</b>                    | <b>Hinterachse</b>  |                               |
|                         |                              | <b>9.5x21,ET37</b>                    | <b>10.5x21,ET43</b> |                               |
| 294 bis 390             | BMW X5 M50d, M50i<br>(KOMBI) | 275/40R21                             | 315/35R21           | A03)A05)A06)A10)<br>A94a)E71) |

| Typ(en):                |                                 | ABE / EG-Genehmigung(en):             |                     |                       |
|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>G6X</b>              |                                 | <b>e1*2007/46*2020*..</b>             |                     |                       |
| Motorleistungen<br>(kW) | Handelsbezeichnungen            | zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen |                     | Auflagen und Hinweise |
|                         |                                 | <b>Vorderachse</b>                    | <b>Hinterachse</b>  |                       |
|                         |                                 | <b>9.5x21,ET37</b>                    | <b>10.5x21,ET43</b> |                       |
| 155 bis 250             | BMW X6<br>(LIM. SCHRÄGHECK 5T.) | 275/40R21                             | 315/35R21           | A03)A05)A06)A10)      |

### Auflagen und Hinweise

- A03) Die Räder dürfen nur an Fahrzeugvarianten / -Versionen verwendet werden, bei denen die Raddimension als Serienradgröße im COC-Papier genannt ist, und nur in Verbindung mit der dort genannten Serienreifengröße.  
Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Die Verwendbarkeit von Schneeketten ist der Betriebsanleitung des Fahrzeugs zu entnehmen oder wird durch eine Auflage im Gutachten erlaubt.
- A05) Es sind nur schlauchlose Reifen mit Gummi -oder Metallventilen zulässig. Bei Fahrzeugen mit Höchstgeschwindigkeit größer 210km/h sind nur Metallventile zulässig. Die Ventile müssen den Normen DIN, E.T.R.T.O. oder TRA entsprechen, sollen möglichst kurz sein und dürfen nicht über die Radkontur hinausragen.
- A06) Zur Befestigung der Räder dürfen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden.
- A10) Die Räder dürfen nur an der Innenseite mit Klebegewichten ausgewuchtet werden. Je nach Bremsausstattung kann die Anbringung von Wuchtgewichten unterhalb des Felgentiefbetts und/oder der Felgenschulter eingeschränkt sein.

Gutachten zur Genehmigung von Rädern für Pkw und ihre Anhänger  
nach ECE-Regelung 124

ECE Genehmig. Nr. : **E1 124R-001845**  
Gutachten Nr. : **CE-000275-B0-216**  
Anlage-Nr. : **G11**  
Seite : **3 / 3**  
Hersteller : **Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH**  
Typ : **B41-9521**



---

A94a) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm auftragen, ist nur auf den Rädern der Hinterachse zulässig (siehe auch Bedienungsanleitung des Fahrzeugherstellers).

E71) Nicht zulässig an beschussgeschützten Ausführungen.

Die Anlage Nr. **G11** mit den Blättern 1 bis 3 hat nur Gültigkeit in Verbindung mit dem Gutachten für die Räder Typ B41-9521 des Auftraggebers **Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH**.

Geschäftsstelle Essen, **19.11.2021**