

**Anlage 7** zum Prüfbericht Nr. **55020621** (5. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 8,5Jx19H2 Typ B42-859  
 Hersteller Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 1 von 25

**Auftraggeber** Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH  
 Schleidener Straße 32  
 53919 Weilerswist - Derkum  
 QM-Nr. 49 02 0192006

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad  
 Modell B42  
 Typ B42-859  
 Radgröße 8,5Jx19H2  
 Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-ø (mm) | Einpress-<br>tiefe (mm) | Rad- last<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|
| D3N        | B42-859 D3N / ohne Ring         | 5/112/66,6                                         | 35                      | 700               | 2150                 |

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer 53795  
 Herstellerzeichen BROCK ALLOY WHEELS  
 Radtyp und Ausführung B42-859 (s.o.)  
 Radgröße 8,5Jx19H2  
 Einpresstiefe ET.. (s.o.)  
 Herstelldatum Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel              | Bund      | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) |
|-----|-----------------------------------------|-----------|-------------------|------------------|
| S01 | Schraube M14x1,5 Brock Typ: B13         | Kegel 60° | 140               | 28,3             |
| S02 | Schraube M14x1,5 TypZS2C ww ZS2 DIV-004 | Kegel 60° | 120               | 28               |
| S03 | Schraube M14x1,5 TypZS2C ww ZS2 DIV-004 | Kegel 60° | 130               | 28               |
| S04 | Schraube M14x1,5 TypZS2C ww ZS2 DIV-004 | Kegel 60° | 150               | 28               |
| S05 | Schraube M12x1,5 Brock Typ: ZS1C        | Kegel 60° | 130               | 28               |
| S06 | Schraube M12x1,5 Brock Typ: ZS1C        | Kegel 60° | 140               | 28               |
| S07 | Schraube M14x1,5 Brock Typ: C17D30      | Kegel 60° | 180               | 30               |
| S08 | Schraube M14x1,5 Brock Typ C17D30       | Kegel 60° | 150               | 30               |
| S09 | Schraube M14x1,5 TypZS2C ww ZS2 DIV-004 | Kegel 60° | 140               | 28               |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Anlage 7** zum Prüfbericht Nr.55020621 (5. Ausfertigung)
Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8,5Jx19H2 Typ B42-859  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 2 von 25

**Verwendungsbereich**

Hersteller Audi  
Infiniti  
Mercedes-Benz  
Ssangyong, KG Mobility

Spurverbreiterung innerhalb 2%

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                        | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Audi A4<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*00-41;<br>e13*2007/46*1084*..<br>(FIN: WAUZZZ8K...)                                                           | 88-195     | 225/40R19 | R37 T89 T93                             | A12 A21 A57<br>A99 Car Lim<br>V19 S02                |
|                                                                                                                                                          | 88-195     | 235/35R19 | R37 T87 T91                             |                                                      |
|                                                                                                                                                          | 88-200     | 225/40R19 | M+S T89 T93                             |                                                      |
|                                                                                                                                                          | 88-200     | 235/35R19 | M+S T87 T91                             |                                                      |
|                                                                                                                                                          | 88-200     | 245/35R19 | A01 K1c K2b K56 T89 T93                 |                                                      |
|                                                                                                                                                          | 88-200     | 255/35R19 | A01 K1c K2b K41 K44 K45 K46<br>K56      |                                                      |
| Audi A4<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*35-..;<br>e13*2007/46*<br>1084*19-..<br>(FIN: WAUZZZF4...)<br>- incl. Facelift 2019                           | 90-210     | 225/40R19 | T89 T93                                 | A12 A21 A57<br>A99 Car Lim<br>V00 V19 S02            |
|                                                                                                                                                          | 90-210     | 235/35R19 | T87 T91                                 |                                                      |
|                                                                                                                                                          | 90-210     | 245/35R19 | A01 K2h K4i K9v T89 T93                 |                                                      |
|                                                                                                                                                          | 90-210     | 245/35R19 | A01 K2b K4i T89 T93                     |                                                      |
|                                                                                                                                                          | 90-210     | 255/35R19 | A01 K1a K2b K4i K8b                     |                                                      |
|                                                                                                                                                          |            |           |                                         |                                                      |
| Audi A5<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*00-49;<br>e13*2007/46*<br>1084*00-31<br>- Coupé, Cabrio<br>- Sportback<br>(FIN: WAUZZZ8T...,<br>WAUZZZ8F....) | 100-195    | 225/40R19 | R37 T89 T93                             | A12 A21 A57<br>A99 Cbo Cpe<br>Flh V19 S02            |
|                                                                                                                                                          | 100-195    | 235/35R19 | R37 T87 T91                             |                                                      |
|                                                                                                                                                          | 100-200    | 245/35R19 | T89 T93                                 |                                                      |
|                                                                                                                                                          | 100-200    | 255/35R19 |                                         |                                                      |
|                                                                                                                                                          |            |           |                                         |                                                      |
| Audi A5 / A5 Avant<br>F2<br>e1*2007/46*1801*46-..                                                                                                        | 110-200    | 225/40R19 | T93 140                                 | A12 A21 A57<br>A99 Car Lim<br>NoE NoP V00<br>V19 S09 |
|                                                                                                                                                          | 110-200    | 225/45R19 | T92 T96 140                             |                                                      |
|                                                                                                                                                          | 110-200    | 235/40R19 | T92 T96 140                             |                                                      |
|                                                                                                                                                          | 110-200    | 245/40R19 | A01 K1a K1b K2c K4i 140                 |                                                      |
|                                                                                                                                                          | 110-200    | 255/35R19 | A01 K1c K2c K4i K5d K8z T92<br>T96 140  |                                                      |
| Audi A5 / A5 Avant TFSle<br>F2<br>e1*2007/46*1801*52-..<br>- Plug-in Hybrid                                                                              | 185        | 235/40R19 | T96 140                                 | A12 A21 A57<br>A99 Car Lim<br>S09                    |
|                                                                                                                                                          | 185        | 245/40R19 | A01 K1a K1b K2c K4i T94 T98<br>140      |                                                      |
|                                                                                                                                                          | 185        | 255/35R19 | A01 K1c K2c K4i K5d K8z T96<br>140      |                                                      |

**Anlage 7** zum Prüfbericht Nr.55020621 (5. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,5Jx19H2 Typ B42-859  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 3 von 25

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                                                     | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Audi A6 / A6 Avant<br>4G, 4G1<br>e1*2007/46*0436*..<br>e13*2007/46*1147*..<br>- incl. Facelift 2014                                                                                   | 100-245    | 235/45R19 | T95 T99 140                             | A12 A21 A57<br>A99 B90 BnK<br>Car Lim NA1<br>S02 |
|                                                                                                                                                                                       | 100-245    | 245/40R19 | T94 T98 140                             |                                                  |
|                                                                                                                                                                                       | 100-245    | 255/40R19 | T00 T96 140                             |                                                  |
| Audi A6 / A6 Avant<br>F2<br>e1*2007/46*1801*00-56<br>- nicht für Variante<br>L3.../A3...                                                                                              | 100-250    | 225/45R19 | A91 T96 140                             | A21 A57 A99<br>Car KOV L06<br>Lim NoP S02        |
|                                                                                                                                                                                       | 100-250    | 235/45R19 | A12 T95 T99 140                         |                                                  |
|                                                                                                                                                                                       | 100-250    | 235/50R19 | A01 A12 K2b 138                         |                                                  |
|                                                                                                                                                                                       | 100-250    | 245/45R19 | A12 140                                 |                                                  |
|                                                                                                                                                                                       | 100-250    | 255/40R19 | A01 A12 K2b T96 140                     |                                                  |
|                                                                                                                                                                                       | 100-250    | 255/45R19 | A01 A12 K2b 139                         |                                                  |
| Audi A6 / A6 Avant<br>F2<br>e1*2007/46*1801*51-..<br>- nur Variante L3.../A3...                                                                                                       | 150-270    | 235/45R19 | A91 T95 T99 140                         | A21 A57 A99<br>Car KOV L05<br>Lim NoE NoP<br>S09 |
|                                                                                                                                                                                       | 150-270    | 245/45R19 | A94 140                                 |                                                  |
|                                                                                                                                                                                       | 150-270    | 255/40R19 | A12 T00 T96 140                         |                                                  |
|                                                                                                                                                                                       | 150-270    | 255/45R19 | A12 139                                 |                                                  |
| Audi A6 allroad<br>4G, 4G1<br>e1*2007/46*0436*..<br>e13*2007/46*1147*..<br>- incl. Facelift 2014                                                                                      | 140-245    | 235/45R19 | T99 140                                 | A12 A21 A56<br>A99 B92 Car<br>KMV S02            |
|                                                                                                                                                                                       | 140-245    | 235/50R19 | A01 K6w 138                             |                                                  |
|                                                                                                                                                                                       | 140-245    | 245/45R19 | A01 K6w 140                             |                                                  |
|                                                                                                                                                                                       | 140-245    | 255/45R19 | A01 K6w 139                             |                                                  |
| Audi A6 allroad<br>F2<br>e1*2007/46*1801*13-56                                                                                                                                        | 150-257    | 245/45R19 | 140                                     | A12 A21 A56<br>A99 L06 NoP<br>S02                |
|                                                                                                                                                                                       | 150-257    | 255/45R19 | 139                                     |                                                  |
| Audi A7 Sportback<br>4G, 4G1<br>e1*2007/46*0436*..<br>e13*2007/46*1147*..<br>- incl. Facelift 2014                                                                                    | 140-245    | 235/45R19 | A13 140                                 | A21 A57 A99<br>B90 BnK S02                       |
|                                                                                                                                                                                       | 140-245    | 245/40R19 | A12 140                                 |                                                  |
|                                                                                                                                                                                       | 140-245    | 255/40R19 | A12 140                                 |                                                  |
| Audi Q5 (I)<br>8R, 8R1, 8R2<br>e1*2001/116*0473*..<br>e1*2001/116*0497*..<br>e13*2007/46*1083*..<br>e13*2007/46*1179*..<br>- incl. Facelift 2012                                      | 100-200    | 235/50R19 | 138                                     | A12 A21 A99<br>S01                               |
|                                                                                                                                                                                       | 100-200    | 235/55R19 | 134                                     |                                                  |
|                                                                                                                                                                                       | 100-200    | 255/50R19 | A01 K1a K1b K2b 134                     |                                                  |
|                                                                                                                                                                                       | 100-200    | 275/45R19 | A01 K1a K1b K2b 135                     |                                                  |
| Audi Q5 (I)<br>8R, 8R1, 8R2<br>e1*2001/116*0473*..<br>e1*2001/116*0497*..<br>e13*2007/46*1083*..<br>e13*2007/46*1179*..<br>- incl. Facelift 2012<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 100-200    | 235/50R19 | 138                                     | A12 A21 A99<br>KMV S01                           |
|                                                                                                                                                                                       | 100-200    | 235/55R19 | 134                                     |                                                  |
|                                                                                                                                                                                       | 100-200    | 255/50R19 | 134                                     |                                                  |
|                                                                                                                                                                                       | 100-200    | 275/45R19 | 135                                     |                                                  |

**Anlage 7** zum Prüfbericht Nr.55020621 (5. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,5Jx19H2 Typ B42-859  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 4 von 25

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                        | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise    | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Audi Q5, -/Sportback (II)<br>FY<br>e1*2007/46*<br>1550*00-46;<br>e1*2007/46*1685*..<br>- incl. Facelift 2021                                             | 100-210    | 235/55R19 | 134                                        | A12 A21 A57<br>A99 NoP S01                           |
|                                                                                                                                                          | 100-210    | 245/50R19 | A01 K1a K2b 136                            |                                                      |
|                                                                                                                                                          | 100-210    | 245/50R19 | K1v K2h 136                                |                                                      |
|                                                                                                                                                          | 100-210    | 255/45R19 | 139                                        |                                                      |
|                                                                                                                                                          | 100-210    | 255/50R19 | A01 K1a K1b K2b 134                        |                                                      |
|                                                                                                                                                          | 100-210    | 275/45R19 | A01 K1a K1b K2b 135                        |                                                      |
| Audi Q5, -/Sportback (III)<br>FY<br>e1*2007/46*1550*47-..<br>- nur Quattro (4WD)<br>- ab MJ 2025                                                         | 150        | 235/55R19 | 134                                        | A12 A21 A56<br>A99 NoP X36<br>S01                    |
|                                                                                                                                                          | 150        | 245/50R19 | 136                                        |                                                      |
|                                                                                                                                                          | 150        | 255/50R19 | K1v K2h 134                                |                                                      |
|                                                                                                                                                          | 150        | 255/50R19 | A01 K1a K2b 134                            |                                                      |
|                                                                                                                                                          | 150        | 265/45R19 | 137                                        |                                                      |
|                                                                                                                                                          | 150        | 275/45R19 | K1v K2h 135                                |                                                      |
| Audi S4<br>B8, B81<br>e1*2001/116*0430*...;<br>e13*2007/46*1084*..<br>(FIN: WAUZZZ8K...)                                                                 | 245        | 235/35R19 | M+S T91                                    | A12 A21 A99<br>Car Lim S02                           |
|                                                                                                                                                          | 245        | 245/35R19 | A01 K1c K2b K56 T93                        |                                                      |
|                                                                                                                                                          | 245        | 255/35R19 | A01 K1c K2b K41 K44 K45 K46<br>K56 T92 T96 |                                                      |
| Audi S4<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*43...,<br>e13*2007/46*1084*25-<br>(FIN:WAUZZZF4...)<br>- incl. Facelift 2019                                  | 251-260    | 225/40R19 | M+S T93                                    | A12 A21 A56<br>A99 Car Lim<br>S02                    |
|                                                                                                                                                          | 251-260    | 235/35R19 | M+S T91                                    |                                                      |
|                                                                                                                                                          | 251-260    | 245/35R19 | A01 K2h K4i K9v T93                        |                                                      |
|                                                                                                                                                          | 251-260    | 245/35R19 | A01 K2b K4i T93                            |                                                      |
|                                                                                                                                                          | 251-260    | 255/35R19 | A01 K1a K2b K4i K8b                        |                                                      |
| Audi S5<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*00-49,<br>e13*2007/46*<br>1084*00-31<br>- Coupé, Cabrio<br>- Sportback<br>(FIN: WAUZZZ8T...,<br>WAUZZZ8F...,) | 245, 260   | 245/35R19 | T89 T93                                    | A12 A21 A56<br>A99 Cbo Cpe<br>Flh S02                |
|                                                                                                                                                          | 245, 260   | 255/35R19 | T92 T96                                    |                                                      |
|                                                                                                                                                          | 260        | 235/35R19 | M+S R37 T91                                |                                                      |
| Audi S5 / S5 Avant<br>F2<br>e1*2007/46*1801*47-..                                                                                                        | 270        | 235/40R19 | M+S T96 140                                | A12 A21 A56<br>A99 Car Lim<br>NoE NoP S09            |
|                                                                                                                                                          | 270        | 245/40R19 | A01 K1a K1b K2c K4i 140                    |                                                      |
|                                                                                                                                                          | 270        | 255/35R19 | A01 K1c K2c K4i K5d K8z T96<br>140         |                                                      |
| Audi S6 / S6 Avant<br>F2<br>e1*2007/46*1801*00-56                                                                                                        | 253,257    | 245/45R19 | M+S 140                                    | A12 A21 A56<br>A99 BnK Car<br>KOV L06 Lim<br>NoP S02 |
|                                                                                                                                                          | 253,257    | 255/45R19 | A01 K2b M+S 139                            |                                                      |
| Audi SQ5, -/Sportback (II)<br>FY<br>e1*2007/46*1550*00-46<br>- incl. Facelift 2021                                                                       | 251-260    | 235/55R19 | M+S 134                                    | A12 A21 A56<br>A99 K1v K2h<br>S01                    |
|                                                                                                                                                          | 251-260    | 245/50R19 | M+S 136                                    |                                                      |
|                                                                                                                                                          | 251-260    | 255/45R19 | M+S 139                                    |                                                      |
|                                                                                                                                                          | 251-260    | 255/50R19 | A01 K1b M+S 134                            |                                                      |
|                                                                                                                                                          | 251-260    | 275/45R19 | A01 K1b M+S 135                            |                                                      |

**Anlage 7** zum Prüfbericht Nr.55020621 (5. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,5Jx19H2 Typ B42-859  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 5 von 25

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise        | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Audi SQ5, -/Sportback (III)<br>FY<br>e1*2007/46*1550*48-..<br>- ab MJ 2025                                                          | 270        | 245/50R19 | M+S 136                                        | A12 A21 A56<br>A99 K1v K2h<br>NoP S01            |
|                                                                                                                                     | 270        | 265/45R19 | M+S 137                                        |                                                  |
|                                                                                                                                     | 270        | 275/45R19 | M+S 135                                        |                                                  |
| Infiniti QX30 AWD<br>H15<br>e11*2007/46*2977*..<br>e5*2007/46*1030*..                                                               | 125, 155   | 225/45R19 |                                                | A12 A21 A56<br>A99 S03                           |
|                                                                                                                                     | 125, 155   | 235/40R19 | A01 K5v K6w                                    |                                                  |
|                                                                                                                                     | 125, 155   | 235/45R19 | A01 K5v K6w                                    |                                                  |
|                                                                                                                                     | 125, 155   | 245/40R19 | A01 K2b K5x K6w K8e                            |                                                  |
|                                                                                                                                     | 125, 155   | 245/45R19 | A01 G01 K2b K5x K6w K8e                        |                                                  |
|                                                                                                                                     | 125, 155   | 255/40R19 | A01 K2b K5x K6w K8e                            |                                                  |
| A-Klasse<br>F2A<br>e1*2007/46*1829*..                                                                                               | 70-140     | 225/35R19 | K1c K2b K5d K6f K7a K8h T84<br>T88             | A01 A12 A21<br>A58 A99 F23<br>Lim NoP Y85<br>S03 |
|                                                                                                                                     | 70-140     | 225/40R19 | K1c K2b K5d K6f K7i K8h                        |                                                  |
| A-Klasse<br>F2A<br>e1*2007/46*1829*..                                                                                               | 110-165    | 225/35R19 | K1c K2b K5d K6d K7a T88                        | A01 A12 A21<br>A57 A99 F24<br>Lim NoP Y85<br>S03 |
|                                                                                                                                     | 110-165    | 225/40R19 | K1c K2b K5d K6d K7i                            |                                                  |
| AMG A 45 4Matic<br>176, 245G, -/AMG<br>e1*2007/46*0928*..<br>e1*2007/46*1163*..<br>e1*2007/46*1207*..<br>e1*2001/116*<br>0470*04-.. | 265, 280   | 235/35R19 | K1c K2c K4i K5d K5k K6h K7d<br>K8m T91         | A01 A12 A21<br>A56 A99 Flh<br>S03                |
|                                                                                                                                     | 265, 280   | 245/30R19 | K1c K2c K4i K5d K5k K6h K7d<br>K8m T89         |                                                  |
|                                                                                                                                     |            |           |                                                |                                                  |
| AMG CLA 35<br>F2CLA<br>e1*2007/46*1912*..                                                                                           | 225        | 225/40R19 | K1a K1b K2c K4i K5d K6f K6i<br>K7a K8h K9v M+S | A01 A12 A21<br>A56 A99 Lim<br>S03                |
|                                                                                                                                     | 225        | 235/35R19 | K1c K2c K4i K5d K6f K6i K7i K8h<br>K9v T91     |                                                  |
|                                                                                                                                     | 225        | 245/35R19 | K1c K2c K4i K5d K6f K6i K7i<br>K8m K9v         |                                                  |
| AMG CLA 35 Shooting<br>Brake<br>F2CLA<br>e1*2007/46*1912*..                                                                         | 225        | 225/40R19 | K1a K1b K2c K4i K5d K6f K6i<br>K7a K8h K9v M+S | A01 A12 A21<br>A56 A99 Car<br>S03                |
|                                                                                                                                     | 225        | 235/35R19 | K1c K2c K4i K5d K6f K6i K7i K8h<br>K9v T91     |                                                  |
|                                                                                                                                     | 225        | 245/35R19 | K1c K2c K4i K5d K6f K6i K7i<br>K8m K9v         |                                                  |
| AMG GLA 35<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*..                                                                                             | 225        | 235/50R19 | K1a K1b K2a K2b K5v                            | A01 A12 A21<br>A56 A99 S03                       |
|                                                                                                                                     | 225        | 245/45R19 | K1a K1b K2b K5v                                |                                                  |
|                                                                                                                                     | 225        | 255/45R19 | K1a K1b K2a K2b K5x                            |                                                  |
|                                                                                                                                     | 225        | 265/45R19 | K1c K2c K5a K5x                                |                                                  |
| AMG GLB 35<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*..                                                                                             | 225        | 235/50R19 | K1a K1b K2a K2b K5v 138                        | A01 A12 A21<br>A56 A99 S03                       |
|                                                                                                                                     | 225        | 245/45R19 | K1a K1b K2b K5v                                |                                                  |
|                                                                                                                                     | 225        | 255/45R19 | K1a K1b K2a K2b K5x 139                        |                                                  |
|                                                                                                                                     | 225        | 265/45R19 | K1c K2c K5a K5x 137                            |                                                  |
| B-Klasse<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*..                                                                                               | 70-165     | 225/35R19 | K1c K2c K4i K5d K6f K6i K7a<br>K8h T88         | A01 A12 A21<br>A57 A99 F24<br>NoP S03            |
|                                                                                                                                     | 70-165     | 225/40R19 | K1c K2c K4i K5d K6f K6i K7i K8h                |                                                  |

**Anlage 7** zum Prüfbericht Nr.55020621 (5. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,5Jx19H2 Typ B42-859  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 6 von 25

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                                                        | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise        | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| B-Klasse<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*..                                                                                                                                                    | 70-140     | 225/35R19 | K1c K2b K4i K5d K6f K6i K7a<br>K8m T88         | A01 A12 A21<br>A58 A99 F23                |
|                                                                                                                                                                                          | 70-140     | 225/40R19 | K1c K2b K4i K5d K6f K6i K7i<br>K8m             | NoP S03                                   |
| B-Klasse electric drive<br>245G<br>e1*2001/116*0470*..<br>(28kWh-Batterie)                                                                                                               | 65 (132)   | 225/40R19 | K2b K3i K5w K6g K6x                            | A01 A12 A21                               |
|                                                                                                                                                                                          | 65 (132)   | 235/35R19 | K2b K3i K5w K6g K6x T91                        | A58 A99 Flh<br>KMV S03                    |
| C 63 AMG<br>204, 204K, -/AMG<br>e1*2001/116*<br>0431*00-32,<br>0457*00-25,<br>0463*00-12,<br>0464*00-13,<br>- Limousine/Coupe<br>- T-Modell<br>- incl. Facelift 2011<br>(FIN: WDD204...) | 336-373    | 235/35R19 | K1a K1b K2c K41 K42 K56 M+S<br>T91             | A01 A12 A21<br>A99 Car Cpe<br>Lim V19 S03 |
|                                                                                                                                                                                          | 336-373    | 255/30R19 | K1c K2c K41 K42 K43 K44 K56<br>M+S T91         |                                           |
| C-Klasse<br>204<br>e1*2001/116*<br>0431*29-..<br>- incl. Facelift 2018<br>(FIN: W..205...)                                                                                               | 85-190     | 225/40R19 | K1c K2b T89 T93 140                            | A01 A12 A21                               |
|                                                                                                                                                                                          | 85-190     | 235/35R19 | K1c K2b K5d T91 140                            | A58 A99 Lim                               |
|                                                                                                                                                                                          | 85-190     | 245/35R19 | K1c K2a K2b K4i K5d K5k K6g<br>K6r T89 T93 140 | NoP V19 S03                               |
|                                                                                                                                                                                          | 85-190     | 255/35R19 | K2c K4i K6g K6r R03 T92 T96<br>140             |                                           |
| C-Klasse<br>204<br>e1*2001/116*0431*..<br>- Limousine/Coupe<br>- incl. Facelift 2011<br>(FIN: WDD204...)                                                                                 | 88-225     | 225/35R19 | K1c K2b K41 K42 K56 T88                        | A01 A12 A21                               |
|                                                                                                                                                                                          | 88-225     | 235/35R19 | G01 K1c K2a K2b K41 K42 K43<br>K44 K56 T87 T91 | A99 Cpe Lim<br>V19 S03                    |
|                                                                                                                                                                                          | 88-225     | 255/30R19 | K2c K44 K56 R03 T91                            |                                           |
| C-Klasse<br>R2CW<br>e1*2018/858*00016*..                                                                                                                                                 | 120-195    | 225/40R19 | K1c K2b K6d K6i T89 T93                        | A01 A12 A21                               |
|                                                                                                                                                                                          | 120-195    | 235/35R19 | K1c K2b K5b K6d K6i T91                        | A57 A99 L05                               |
|                                                                                                                                                                                          | 120-195    | 245/35R19 | K1c K2c K4i K5b K6d K6i T89<br>T93             | Lim NoE NoP<br>V19 S04                    |
|                                                                                                                                                                                          | 120-195    | 255/35R19 | K2c K4i K6d K6i K8h R03 T92<br>T96             |                                           |
| C-Klasse 4matic<br>204<br>e1*2001/116*<br>0431*29-..<br>- incl. Facelift 2018<br>(FIN: W..205...)                                                                                        | 125-245    | 225/40R19 | K1c K2b                                        | A01 A12 A21                               |
|                                                                                                                                                                                          | 125-245    | 235/35R19 | K1c K2b K5d T91                                | A56 A99 Lim                               |
|                                                                                                                                                                                          | 125-245    | 245/35R19 | K1c K2a K2b K4i K5d K5k K6g<br>K6r             | NoP V19 S03                               |
|                                                                                                                                                                                          | 125-245    | 255/35R19 | K2c K4i K6g K6r R03                            |                                           |

**Anlage 7** zum Prüfbericht Nr.55020621 (5. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,5Jx19H2 Typ B42-859  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 7 von 25

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                 | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise                | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| C-Klasse 4matic PHEV<br>204<br>e1*2001/116*<br>0431*53-..<br>- Plug-in Hybrid<br>(FIN: W..205...)                 | 155        | 225/40R19 | K1c R02 T93 140                                        | A01 A12 A21<br>A56 A99 Lim<br>V19 S03            |
|                                                                                                                   | 155        | 225/40R19 | K2b M+S R03 T93 140                                    |                                                  |
|                                                                                                                   | 155        | 245/35R19 | K2a K2b K4i K6g K6r R03 T93<br>140                     |                                                  |
|                                                                                                                   | 155        | 255/35R19 | K2c K4i K6g K6r R03 T96 140                            |                                                  |
| C-Klasse All-Terrain<br>R2CS<br>e1*2018/858*00017*..                                                              | 145-150    | 225/45R19 | T92 T96 140                                            | A12 A21 A56<br>A99 Car KMV<br>L05 NoE NoP<br>S04 |
|                                                                                                                   | 145-150    | 235/40R19 | T92 T96 140                                            |                                                  |
|                                                                                                                   | 145-150    | 245/40R19 | A01 K1c K2b K3i K5f K5w K8h<br>140                     |                                                  |
|                                                                                                                   | 145-150    | 255/35R19 | A01 K1c K2a K2b K3i K5f K5x<br>K6w K7b K8h T92 T96 140 |                                                  |
|                                                                                                                   | 145-150    | 255/40R19 | A01 K1c K2a K2b K3i K5f K5x<br>K6w K7b K8h 140         |                                                  |
| C-Klasse Coupé / Cabrio<br>204<br>e1*2001/116*<br>0431*37-..<br>(Baureihe 205)<br>- incl. Facelift 2018           | 110-190    | 225/40R19 | K1c K2b                                                | A01 A12 A21<br>A58 A99 Cbo<br>Cpe V19 S03        |
|                                                                                                                   | 110-190    | 235/35R19 | K1c K2b K5d T91                                        |                                                  |
|                                                                                                                   | 110-190    | 245/35R19 | K1c K2a K2b K4i K5d K5k K6g<br>K6r                     |                                                  |
|                                                                                                                   | 110-190    | 255/35R19 | K2c K4i K6g K6r R03                                    |                                                  |
| C-Klasse Coupé / Cabrio<br>4matic<br>204<br>e1*2001/116*<br>0431*37-..<br>(Baureihe 205)<br>- incl. Facelift 2018 | 125-245    | 225/40R19 | K1c K2b                                                | A01 A12 A21<br>A56 A99 Cbo<br>Cpe V19 S03        |
|                                                                                                                   | 125-245    | 235/35R19 | K1c K2b K5d T91                                        |                                                  |
|                                                                                                                   | 125-245    | 245/35R19 | K1c K2a K2b K4i K5d K5k K6g<br>K6r                     |                                                  |
|                                                                                                                   | 125-245    | 255/35R19 | K2c K4i K6g K6r R03                                    |                                                  |
| C-Klasse PHEV<br>204<br>e1*2001/116*<br>0431*35-..<br>- Plug-in Hybrid<br>(FIN: W..205...)                        | 143, 155   | 225/40R19 | K1c R02 T93 140                                        | A01 A12 A21<br>A58 A99 Lim<br>V19 S03            |
|                                                                                                                   | 143, 155   | 225/40R19 | K2b M+S R03 T93 140                                    |                                                  |
|                                                                                                                   | 143, 155   | 245/35R19 | K2a K2b K4i K6g K6r R03 T93<br>140                     |                                                  |
|                                                                                                                   | 143, 155   | 255/35R19 | K2c K4i K6g K6r R03 T96 140                            |                                                  |
| C-Klasse T-Modell<br>204K<br>e1*2001/116*0457*..<br>- incl. Facelift 2011<br>(FIN: WDD204...)                     | 88-225     | 235/35R19 | G01 K1c K2c K41 K42 K43 K44<br>K56 T91                 | A01 A12 A21<br>A99 Car V19<br>S03                |
|                                                                                                                   | 88-225     | 255/30R19 | K2c K44 K56 R03 T91                                    |                                                  |
| C-Klasse T-Modell<br>204K<br>e1*2001/116*<br>0457*25-..<br>- incl. Facelift 2018<br>(FIN: W..205...)              | 85-190     | 225/40R19 | K1c K2b T89 T93 140                                    | A01 A12 A21<br>A58 A99 Car<br>NoP V19 S03        |
|                                                                                                                   | 85-190     | 235/35R19 | K1c K2b K5d T91 140                                    |                                                  |
|                                                                                                                   | 85-190     | 245/35R19 | K1c K2a K2b K4i K5d K5k K6g<br>K6r T89 T93 140         |                                                  |
|                                                                                                                   | 85-190     | 255/35R19 | K2c K4i K6g K6r R03 T92 T96<br>140                     |                                                  |

**Anlage 7** zum Prüfbericht Nr.55020621 (5. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,5Jx19H2 Typ B42-859  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 8 von 25

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                           | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise    | Auflagen und<br>Hinweise                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| C-Klasse T-Modell<br>R2CS<br>e1*2018/858*00017*..                                                           | 120-150    | 225/40R19 | K2b K6d K6i R03 T93 140                    | A01 A12 A21<br>A57 A99 Car<br>KOV L05 NoE<br>NoP V19 S04 |
|                                                                                                             | 120-150    | 235/35R19 | K1c K2b K5b K6d K6i T91 140                |                                                          |
|                                                                                                             | 120-150    | 245/35R19 | K1c K2c K4i K5b K6d K6i T93<br>140         |                                                          |
|                                                                                                             | 120-195    | 225/40R19 | K1c R02 T93 140                            |                                                          |
|                                                                                                             | 120-195    | 255/35R19 | K2c K4i K6d K6i K8h R03 T92<br>T96 140     |                                                          |
| C-Klasse T-Modell 4matic<br>204K<br>e1*2001/116*<br>0457*25-..<br>- incl. Facelift 2018<br>(FIN: W..205...) | 125-245    | 225/40R19 | K1c K2b T93                                | A01 A12 A21<br>A56 A99 Car<br>NoP V19 S03                |
|                                                                                                             | 125-245    | 235/35R19 | K1c K2b K5d T91                            |                                                          |
|                                                                                                             | 125-245    | 245/35R19 | K1c K2a K2b K4i K5d K5k K6g<br>K6r T89 T93 |                                                          |
|                                                                                                             | 125-245    | 255/35R19 | K2c K4i K6g K6r R03 T92 T96                |                                                          |
| C-Klasse T-Modell PHEV<br>204K<br>e1*2001/116*<br>0457*41-..<br>(FIN: W..205...)<br>- Plug-in Hybrid        | 143, 155   | 225/40R19 | K1c R02 T93 140                            | A01 A12 A21<br>A58 A99 Car<br>V19 S03                    |
|                                                                                                             | 143, 155   | 255/35R19 | K2c K4i K6g K6r R03 T96 140                |                                                          |
| CLA 45 AMG 4matic<br>245G, -/AMG<br>e1*2007/46*1207*..;<br>e1*2001/116*<br>0470*04-..                       | 265, 280   | 235/35R19 | K1c K2c K4i K5d K5k K6h K7d<br>K8m T91     | A01 A12 A21<br>A56 A99 Lim<br>S03                        |
|                                                                                                             | 265, 280   | 245/30R19 | K1c K2c K4i K5d K5k K6h K7d<br>K8m T89     |                                                          |
| CLA 45 AMG 4matic<br>245G, -/AMG<br>e1*2007/46*1207*..;<br>e1*2001/116*<br>0470*12-..<br>- Shooting Brake   | 265, 280   | 235/35R19 | K1c K2c K4i K5d K5k K6h K7d<br>K8m T91     | A01 A12 A21<br>A56 A99 Car<br>S03                        |
|                                                                                                             | 265, 280   | 245/30R19 | K1c K2c K4i K5d K5k K6h K7d<br>K8m T89     |                                                          |
| CLA-Klasse<br>F2CLA<br>e1*2007/46*1912*..                                                                   | 85-165     | 225/40R19 | K1c K2c K4i K5d K6f K6i K7i K8h            | A01 A12 A21<br>A57 A99 F24<br>Lim NoP V00<br>V19 S03     |
|                                                                                                             | 85-165     | 245/35R19 | K2c K4i K6f K6i K8m R03                    |                                                          |
| CLA-Klasse Shooting<br>Brake<br>F2CLA<br>e1*2007/46*1912*..                                                 | 85-165     | 225/40R19 | K1c K2c K4i K5d K6f K6i K7i K8h            | A01 A12 A21<br>A57 A99 Car<br>F24 NoP V00<br>V19 S03     |
|                                                                                                             | 85-165     | 245/35R19 | K2c K4i K6f K6i K8m R03                    |                                                          |
| CLE Klasse<br>R2CLECA<br>e1*2018/858*00311*..<br>- Coupé/Cabrio                                             | 120-190    | 245/40R19 | K1c K2c K3i K5d K5k 140                    | A01 A12 A21<br>A57 A99 Cbo<br>Cpe L06 NoP<br>S03         |
|                                                                                                             | 120-190    | 255/35R19 | K1c K2c K3i K4i K5d K5k K6d<br>T92 T96 140 |                                                          |
|                                                                                                             | 120-190    | 255/40R19 | K1c K2c K3i K4i K5d K5k K6d<br>140         |                                                          |
| CL-Klasse<br>215<br>e1*98/14*0113*..                                                                        | 220-368    | 245/40R19 | K1a K41 K45                                | A01 A12 A21<br>A99 B03 S08                               |

**Anlage 7** zum Prüfbericht Nr. **55020621** (5. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,5Jx19H2 Typ B42-859  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 9 von 25

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                 | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise    | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| E 500<br>212<br>e1*2001/116*<br>0501*09-..<br>ab Facelift 2011<br>- incl. Facelift 2013<br>- mit Luftfederung<br>(FIN: WDD212...) | 300        | 245/35R19 | K1c K2b K5d T93 140                        | A01 A12 A21<br>A57 A99 F38<br>Lim S03                |
| E-Klasse<br>212<br>e1*2001/116*0501*..<br>- mit Luftfederung<br>- incl. Facelift 2013<br>(FIN: WDD212...)                         | 100-225    | 235/35R19 | K1a K1b R37 T91 140                        | A01 A12 A21<br>A57 A99 F38<br>Lim NoH V01<br>V19 S03 |
|                                                                                                                                   | 100-225    | 255/30R19 | K1c K2b K5d T91 140                        |                                                      |
|                                                                                                                                   | 100-285    | 245/35R19 | K1c K2b K5d T93 140                        |                                                      |
| E-Klasse<br>212<br>e1*2001/116*<br>0501*24-..<br>(Baumuster 213)                                                                  | 110-220    | 225/40R19 | A32 R37 T93 140                            | A21 A58 A99<br>B60 Lim NoP<br>V19 S08                |
|                                                                                                                                   | 110-220    | 225/45R19 | A12 R37 T92 T96 140                        |                                                      |
|                                                                                                                                   | 110-220    | 235/40R19 | A91 R37 T92 T96 140                        |                                                      |
|                                                                                                                                   | 110-220    | 245/35R19 | A12 T93 140                                |                                                      |
|                                                                                                                                   | 110-220    | 245/40R19 | A12 T94 T98 140                            |                                                      |
|                                                                                                                                   | 110-220    | 255/35R19 | A01 A12 K1c K2b K5d K5i K5k<br>T92 T96 140 |                                                      |
|                                                                                                                                   | 110-220    | 255/35R19 | A12 K2h R03 T92 T96 140                    |                                                      |
|                                                                                                                                   | 110-220    | 255/40R19 | A01 A12 K1c K2b K5d K5i K5k<br>140         |                                                      |
| E-Klasse<br>212, 212G<br>e1*2001/116*0501*..;<br>e1*2007/46*0484*..<br>- incl. Facelift 2013<br>(FIN: WDD212...)                  | 100-225    | 235/35R19 | K1a K1b R37 T91 140                        | A01 A12 A21<br>A57 A99 F39<br>Lim NoH V01<br>V19 S03 |
|                                                                                                                                   | 100-225    | 255/30R19 | K1c K2b K5d T91 140                        |                                                      |
|                                                                                                                                   | 100-245    | 245/35R19 | K1c K2b K5d T93 140                        |                                                      |
| E-Klasse<br>R2EW<br>e1*2018/858*00213*..                                                                                          | 120-150    | 235/45R19 | A10 A84 T95 T99 140                        | A21 A58 A99<br>B77 L06 Lim<br>NoP V19 S04            |
|                                                                                                                                   | 120-150    | 245/45R19 | A10 A84 T02 T98 140                        |                                                      |
|                                                                                                                                   | 120-150    | 255/40R19 | A12 R03 T00 T96 140                        |                                                      |
| E-Klasse 4matic<br>212<br>e1*2001/116*<br>0501*24-..<br>(Baumuster 213)                                                           | 120-145    | 225/40R19 | A32 R37 T93 140                            | A21 A56 A99<br>B60 Lim NoP<br>V19 S08                |
|                                                                                                                                   | 120-145    | 225/45R19 | A12 R37 T92 T96 140                        |                                                      |
|                                                                                                                                   | 120-145    | 235/40R19 | A91 R37 T92 T96 140                        |                                                      |
|                                                                                                                                   | 120-270    | 245/35R19 | A12 T93 140                                |                                                      |
|                                                                                                                                   | 120-270    | 245/40R19 | A12 T94 T98 140                            |                                                      |
|                                                                                                                                   | 120-270    | 255/35R19 | A01 A12 K1c K2b K5d K5i K5k<br>T92 T96 140 |                                                      |
|                                                                                                                                   | 120-270    | 255/35R19 | A12 K2h R03 T92 T96 140                    |                                                      |
|                                                                                                                                   | 120-270    | 255/40R19 | A01 A12 K1c K2b K5d K5i K5k<br>140         |                                                      |
|                                                                                                                                   | 120-270    | 255/40R19 | A12 K2h R03 140                            |                                                      |

**Anlage 7** zum Prüfbericht Nr.55020621 (5. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,5Jx19H2 Typ B42-859  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 10 von 25

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                 | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise    | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|-------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| E-Klasse 4Matic<br>R2EW<br>e1*2018/858*00213*..                   | 145-280    | 235/45R19 | A10 A84 T95 T99 140                        | A21 A56 A99<br>B77 L06 Lim<br>NoP V19 S04 |
|                                                                   | 145-280    | 245/45R19 | A10 A84 T02 T98 140                        |                                           |
|                                                                   | 145-280    | 255/40R19 | A12 T00 T96 140                            |                                           |
| E-Klasse All-Terrain<br>R1ES<br>e1*2007/46*1560*..                | 143-250    | 245/45R19 | K5w 140                                    | A01 A12 A21<br>A56 A99 B60<br>KMV S08     |
|                                                                   | 143-250    | 255/40R19 | K5w 140                                    |                                           |
| E-Klasse Cabrio<br>207<br>e1*2001/116*0502*..<br>(FIN: WDD207...) | 120-245    | 235/35R19 | K1c K2b K4k K5a T91                        | A01 A12 A21<br>A58 A99 Cbo<br>F39 V19 S03 |
|                                                                   | 120-285    | 235/35R19 | K1c K5a R02 T91                            |                                           |
|                                                                   | 120-285    | 255/30R19 | K2b K4k K6g K8d R03 T91                    |                                           |
|                                                                   | 135, 150   | 245/30R19 | K1c K2b K4k K5c K5k K6g K8d<br>NoD T89     |                                           |
| E-Klasse Coupé<br>207<br>e1*2001/116*0502*..<br>(FIN: WDD207...)  | 120-225    | 225/35R19 | K1c K2b R37 T88                            | A01 A12 A21<br>A58 A99 Cpe<br>F39 V19 S03 |
|                                                                   | 120-285    | 235/35R19 | K1c K2b K4k K5a T91                        |                                           |
|                                                                   | 120-285    | 245/30R19 | K1c K2b K4k K5c K5k K6g K8d<br>T89         |                                           |
|                                                                   | 120-285    | 255/30R19 | K2b K4k K6g K8d R03 T91                    |                                           |
| E-Klasse Coupé / Cabrio<br>R1EC<br>e1*2007/46*1666*..             | 120-220    | 225/40R19 | A32 R37 T93                                | A21 A58 A99<br>B60 Cbo Cpe<br>NoP V19 S08 |
|                                                                   | 120-220    | 225/45R19 | A12 R37 T92 T96                            |                                           |
|                                                                   | 120-220    | 235/40R19 | A91 R37 T92 T96                            |                                           |
|                                                                   | 120-220    | 245/35R19 | A12 T93                                    |                                           |
|                                                                   | 120-220    | 245/40R19 | A12                                        |                                           |
|                                                                   | 120-220    | 255/35R19 | A12 T92 T96                                |                                           |
|                                                                   | 120-220    | 255/40R19 | A12                                        |                                           |
| E-Klasse Coupé / Cabrio<br>4matic<br>R1EC<br>e1*2007/46*1666*..   | 135-195    | 225/40R19 | A32 R37 T93                                | A21 A56 A99<br>B60 Cbo Cpe<br>NoP V19 S08 |
|                                                                   | 135-195    | 225/45R19 | A12 R37 T92 T96                            |                                           |
|                                                                   | 135-195    | 235/40R19 | A91 R37 T92 T96                            |                                           |
|                                                                   | 135-270    | 245/35R19 | A12 T93                                    |                                           |
|                                                                   | 135-270    | 245/40R19 | A12                                        |                                           |
|                                                                   | 135-270    | 255/35R19 | A12 T92 T96                                |                                           |
|                                                                   | 135-270    | 255/40R19 | A12                                        |                                           |
| E-Klasse T-Modell<br>R1ES<br>e1*2007/46*1560*..                   | 110-210    | 225/45R19 | A12 R37 T96 X77 140                        | A21 A58 A99<br>B60 Car KOV<br>NoP V19 S08 |
|                                                                   | 110-210    | 235/40R19 | A91 R37 T96 X77 140                        |                                           |
|                                                                   | 110-210    | 245/40R19 | A12 T94 T98 140                            |                                           |
|                                                                   | 110-210    | 255/35R19 | A01 A12 K1c K2b K5d K5i K5k<br>T96 X77 140 |                                           |
|                                                                   | 110-210    | 255/35R19 | A12 K2h R03 T96 X77 140                    |                                           |
|                                                                   | 110-210    | 255/40R19 | A01 A12 K1c K2b K5d K5i K5k<br>T00 T96 140 |                                           |
|                                                                   | 110-210    | 255/40R19 | A12 K2h R03 T00 T96 140                    |                                           |

**Anlage 7** zum Prüfbericht Nr.55020621 (5. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,5Jx19H2 Typ B42-859  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 11 von 25

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                              | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise    | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| E-Klasse T-Modell 4matic<br>R1ES<br>e1*2007/46*1560*..                         | 135-195    | 225/45R19 | A12 R37 T96 X77 140                        | A21 A56 A99<br>B60 Car KOV<br>NoP V19 S08 |
|                                                                                | 135-195    | 235/40R19 | A91 R37 T96 X77 140                        |                                           |
|                                                                                | 135-270    | 245/40R19 | A12 T94 T98 140                            |                                           |
|                                                                                | 135-270    | 255/35R19 | A01 A12 K1c K2b K5d K5i K5k<br>T96 X77 140 |                                           |
|                                                                                | 135-270    | 255/35R19 | A12 K2h R03 T96 X77 140                    |                                           |
|                                                                                | 135-270    | 255/40R19 | A01 A12 K1c K2b K5d K5i K5k<br>T00 T96 140 |                                           |
|                                                                                | 135-270    | 255/40R19 | A12 K2h R03 T00 T96 140                    |                                           |
| EQA-Klasse<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*09-..<br>- Elektro                        | 80-139     | 235/50R19 | K1c K2c K5x 138                            | A01 A12 A21<br>A57 A99 S08                |
|                                                                                | 80-139     | 245/45R19 | K1a K1b K2c K5x 140                        |                                           |
|                                                                                | 80-139     | 255/45R19 | K1c K2c K5a K5x 139                        |                                           |
| EQB-Klasse<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*12-..<br>- Elektro                        | 95-139     | 235/50R19 | K1c K2c K5x 138                            | A01 A12 A21<br>A57 A99 S08                |
|                                                                                | 95-139     | 245/45R19 | K1a K1b K2c K5x T02 T98 140                |                                           |
|                                                                                | 95-139     | 255/45R19 | K1c K2c K5a K5x 139                        |                                           |
| GLA 250e<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*08-..<br>- Plug-in Hybrid                   | 118,120    | 235/50R19 | K1c K2b K5x                                | A01 A12 A21<br>A58 A99 F23<br>NoE S03     |
|                                                                                | 118,120    | 245/45R19 | K1a K1b K2b K5x                            |                                           |
|                                                                                | 118,120    | 255/45R19 | K1c K2b K5a K5x K6b K6v                    |                                           |
| GLA 45 AMG 4matic<br>245G, -/AMG<br>e1*2001/116*0470*..;<br>e1*2007/46*1207*.. | 265, 280   | 225/45R19 | M+S                                        | A12 A21 A56<br>A99 S03                    |
|                                                                                | 265, 280   | 235/40R19 | A01 K2b K6v                                |                                           |
|                                                                                | 265, 280   | 235/45R19 | A01 K2b K6v                                |                                           |
|                                                                                | 265, 280   | 245/40R19 | A01 K2b K6x K8a                            |                                           |
|                                                                                | 265, 280   | 245/45R19 | A01 K2b K6x K8a                            |                                           |
|                                                                                | 265, 280   | 255/40R19 | A01 K1b K2c K5v K6g K6y K8i                |                                           |
| GLA-Klasse<br>245G<br>e1*2001/116*<br>0470*06-..                               | 80-155     | 225/45R19 |                                            | A12 A21 A57<br>A99 Flh S03                |
|                                                                                | 80-155     | 235/40R19 | A01 K1b K2b K6v                            |                                           |
|                                                                                | 80-155     | 235/45R19 | A01 K1b K2b K6v                            |                                           |
|                                                                                | 80-155     | 245/40R19 | A01 K1a K1b K2b K5v K6x K8a                |                                           |
|                                                                                | 80-155     | 245/45R19 | A01 K1a K1b K2b K5v K6x K8a                |                                           |
|                                                                                | 80-155     | 255/40R19 | A01 K1c K2c K5a K5x K6g K6y<br>K8i         |                                           |
| GLA-Klasse<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*..                                        | 85-165     | 235/50R19 | K1c K2c K5x                                | A01 A12 A21<br>A57 A99 NoE<br>NoP S03     |
|                                                                                | 85-165     | 245/45R19 | K1c K2c K5x                                |                                           |
|                                                                                | 85-165     | 255/45R19 | K1c K2c K5a K5x                            |                                           |
| GLB-Klasse<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*..                                        | 85-165     | 235/50R19 | K1c K2c K5x 138                            | A01 A12 A21<br>A57 A99 NoE<br>NoP S03     |
|                                                                                | 85-165     | 245/45R19 | K1c K2c K5x 140                            |                                           |
|                                                                                | 85-165     | 255/45R19 | K1c K2c K5a K5x 139                        |                                           |
| GLC-Coupé<br>204X<br>e1*2001/116*<br>0480*18-..<br>(FIN: W..253...)            | 100-243    | 235/50R19 | A32 138                                    | A21 A57 A99<br>B10 Flh KMV<br>MpH V19 S08 |
|                                                                                | 100-243    | 235/55R19 | A32 134                                    |                                           |
|                                                                                | 100-243    | 245/50R19 | A12 136                                    |                                           |
|                                                                                | 100-243    | 255/45R19 | A12 139                                    |                                           |
|                                                                                | 100-243    | 255/50R19 | A12 R03 134                                |                                           |
|                                                                                | 100-243    | 275/45R19 | A12 R03 135                                |                                           |

**Anlage 7** zum Prüfbericht Nr.55020621 (5. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,5Jx19H2 Typ B42-859  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 12 von 25

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| GLC-Klasse<br>204X<br>e1*2001/116*<br>0480*16-..<br>(FIN: W..253...)                               | 100-243    | 235/50R19 | A32 138                                 | A21 A57 A99<br>B10 MpH S08            |
|                                                                                                    | 100-243    | 235/55R19 | A32 134                                 |                                       |
|                                                                                                    | 100-243    | 245/50R19 | A12 136                                 |                                       |
|                                                                                                    | 100-243    | 255/45R19 | A32 139                                 |                                       |
| GLC-Klasse<br>204X<br>e1*2001/116*<br>0480*16-..<br>- mit AMG-Line<br>Verbreiterungen              | 120-243    | 235/50R19 | A32 138                                 | A21 A57 A99<br>B10 Cb1 MpH<br>V19 S08 |
|                                                                                                    | 120-243    | 235/55R19 | A32 134                                 |                                       |
|                                                                                                    | 120-243    | 245/50R19 | A12 136                                 |                                       |
|                                                                                                    | 120-243    | 255/45R19 | A32 139                                 |                                       |
|                                                                                                    | 120-243    | 255/50R19 | A01 A12 R03 134                         |                                       |
|                                                                                                    | 120-243    | 275/45R19 | A01 A12 R03 135                         |                                       |
| GLK-Klasse<br>204X<br>e1*2001/116*<br>0480*00-16<br>(FIN: WDC204...)                               | 100-225    | 235/50R19 | K1c K2a K2b 138                         | A01 A12 A21<br>A99 V19 S04            |
|                                                                                                    | 100-225    | 245/45R19 | K1b 140                                 |                                       |
|                                                                                                    | 100-225    | 255/45R19 | K1c K2a K2b 139                         |                                       |
| S 63/65 AMG<br>Coupé/Cabrio<br>221<br>e1*2001/116*<br>0335*23-..<br>0396*12-..<br>(FIN: WDD217...) | 430-463    | 255/45R19 | A90 M+S                                 | A21 A57 A99<br>B03 BnK Cbo<br>Cpe S08 |
| S-Klasse<br>220<br>e1*97/27*0099*..                                                                | 145-368    | 245/40R19 | K41 K42 K45 K56 T94 T98 140             | A01 A12 A21<br>A61 A99 B03<br>NBF S08 |
| S-Klasse Coupé/Cabrio<br>221<br>e1*2001/116*<br>0335*23-..<br>(FIN: W..217...)                     | 270-345    | 245/45R19 | A10                                     | A21 A57 A99<br>Cbo Cpe S08            |
|                                                                                                    | 270-345    | 255/40R19 | A12                                     |                                       |
|                                                                                                    | 270-345    | 255/45R19 | A12                                     |                                       |
| SL<br>230, 231<br>e1*2007/46*0803*..<br>e1*98/14*0169*19-23<br>Baureihe 231<br>(FIN: W..231...)    | 225-335    | 255/35R19 | A10                                     | A21 A99 X36<br>S03                    |
| SLK / SLC -Klasse<br>172<br>e1*2007/46*0548*..                                                     | 115-225    | 225/35R19 |                                         | A12 A21 A99<br>V19 S03                |
|                                                                                                    | 115-225    | 235/35R19 | A01 G01 K2b K5d K5i K5k                 |                                       |
|                                                                                                    | 115-225    | 235/35R19 | A01 G01 K5d K5i K5k SP2                 |                                       |
|                                                                                                    | 115-225    | 245/30R19 | A01 K1c K2b K5d K5i K5k                 |                                       |
|                                                                                                    | 115-225    | 245/30R19 | A01 K1c K5d K5i K5k SP2                 |                                       |
|                                                                                                    | 115-225    | 255/30R19 | A01 K2b K6g K6i K8d R03                 |                                       |
|                                                                                                    | 115-225    | 255/30R19 | A01 K6g K6i K8d R03 SP2                 |                                       |

**Anlage 7** zum Prüfbericht Nr.55020621 (5. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,5Jx19H2 Typ B42-859  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 13 von 25

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                            | kW-Bereich                                          | Reifen                                                        | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise                                                                                                                   | Auflagen und<br>Hinweise              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| V-Klasse/Vito (III)<br>639/2, 639/4<br>e1*2007/46*0457*09-..<br>e1*2007/46*0458*08-..<br>(Baureihe 447)<br>- nur Heckantrieb<br>- incl. Marco Polo, Mixto,.. | 100-176<br>100-176<br>100-176<br>100-176            | 235/45R19<br>245/40R19<br>245/45R19<br>255/40R19              | G90 G94 K1c K2b K5d K5i K5l<br>T99 140<br>K1c K2c K5d K5i K5l T98 140<br>G90 K1c K2c K5d K5i K5l T02<br>T98 140<br>K1c K2c K5d K5i K5l K6r T00<br>T96 140 | A01 A12 A21<br>A58 A99 AHa<br>NoE S07 |
| KG Mobility Torres EVX<br>UK, UKV<br>e9*2018/858*11526*..<br>e9*2018/858*11607*..<br>- Elektro                                                               | 66(152)<br>66(152)<br>66(152)                       | 235/50R19<br>245/50R19<br>255/45R19                           | K1a K1b K2c<br>K1c K2c K6v K8c<br>K1a K1b K2c K6v K8c                                                                                                     | A01 A12 A21<br>A58 A99 S06            |
| KG Mobility Torres Hybrid<br>CWJ<br>e6*2018/858*00325*06-..                                                                                                  | 110<br>110<br>110<br>110                            | 235/50R19<br>245/45R19<br>245/50R19<br>255/45R19              | K1a K1b K2c<br>K1a K1b K2c<br>K1c K2c K6v K8c<br>K1a K1b K2c K6v K8c                                                                                      | A01 A12 A21<br>A58 A99 NoE<br>NoP S06 |
| SsangYong Tivoli 2WD<br>XK, XKG<br>e9*2007/46*<br>6294*00-09;<br>e50*2007/46*0198*..                                                                         | 84-95                                               | 235/35R19                                                     | K1c K2c K3b K4i K5b K5w K6x<br>K8i T91                                                                                                                    | A01 A12 A21<br>A58 A99 F23<br>S05     |
| SsangYong Tivoli 4WD<br>XK<br>e9*2007/46*<br>6294*00-09                                                                                                      | 84-95<br>84-95<br>84-95                             | 235/35R19<br>245/30R19<br>245/35R19                           | K1c K2b K3b K4g K5b K5w K6w<br>T91<br>K1c K2c K3b K4g K5b K5w K6w<br>T89<br>K1c K2c K3b K4g K5b K5w K6w                                                   | A01 A12 A21<br>A56 A99 F24<br>S05     |
| Ssangyong/KG Mob. Tivoli<br>2WD<br>XK<br>e9*2007/46*6294*10-..<br>- ab MJ 2021                                                                               | 100, 120<br>100, 120<br>94-120                      | 225/40R19<br>235/40R19<br>235/35R19                           | K1a K1b K2b R63 T93 Z18<br>K1a K1b K2b K4i K6w K8e R63<br>Z18<br>K1a K1b K2b K4i K6w K8e T91                                                              | A01 A12 A21<br>A58 A99 F23<br>S05     |
| Ssangyong/KG Mob. Tivoli<br>4WD<br>XK<br>e9*2007/46*6294*10-..<br>- ab MJ 2021                                                                               | 100, 120<br>100, 120<br>100, 120                    | 225/40R19<br>235/35R19<br>235/40R19                           | K1a K1b K2b T93<br>K1a K1b K2b K4i K6w K8e T91<br>K1a K1b K2b K4i K6w K8e                                                                                 | A01 A12 A21<br>A56 A99 F24<br>S05     |
| Ssangyong/KG Mob.<br>Tivoli/XLV<br>XK<br>e9*2007/46*6294*14-..<br>- Grand/XLV<br>- ab MJ 2021                                                                | 120<br>120<br>120                                   | 225/40R19<br>235/35R19<br>235/40R19                           | K1a K1b K2b R63 T93 Z18<br>K1a K1b K2b K4i K6w K8e T91<br>K1a K1b K2b K4i K6w K8e R63<br>Z18                                                              | A01 A12 A21<br>A58 A99 F23<br>S05     |
| Ssangyong/KG Mobility<br>Korando<br>CW, CWN<br>e8*2007/46*0360*..<br>e6*2018/858*00326*..                                                                    | 100-120<br>100-120<br>100-120<br>100-120<br>100-120 | 235/45R19<br>235/50R19<br>245/45R19<br>255/45R19<br>265/45R19 | <br>A01 K1c K2c<br>A01 K1a K1b K2a K2b<br>A01 K1c K2c K3c K5w K6w K8c<br>A01 K1c K2c K3c K5w K6w K8c                                                      | A12 A21 A57<br>A99 S06                |

**Anlage 7** zum Prüfbericht Nr.55020621 (5. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,5Jx19H2 Typ B42-859  
 Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 14 von 25

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                           | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Ssangyong/KG Mobility<br>Korando<br>EK<br>e9*2018/858*11111*..<br>e-Motion<br>- Elektro     | 75 (140)   | 235/50R19 | K1c K2c                                 | A01 A12 A21<br>A58 A99 S06            |
|                                                                                             | 75 (140)   | 245/45R19 | K1a K1b K2a K2b                         |                                       |
|                                                                                             | 75 (140)   | 255/45R19 | K1c K2c K3c K5w K6w                     |                                       |
| Ssangyong/KG Mobility<br>Torres<br>CW, CWJ<br>e8*2007/46*0360*10-..<br>e6*2018/858*00325*.. | 120        | 235/50R19 | K1a K1b K2c                             | A01 A12 A21<br>A57 A99 NoE<br>NoP S06 |
|                                                                                             | 120        | 245/45R19 | K1a K1b K2c                             |                                       |
|                                                                                             | 120        | 245/50R19 | K1c K2c K6v K8c                         |                                       |
|                                                                                             | 120        | 255/45R19 | K1a K1b K2c K6v K8c                     |                                       |

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme von M+S Reifen, Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.

| Fahrzeughöchst-<br>geschwindigkeit | Tragfähigkeit (%)            |      |      |
|------------------------------------|------------------------------|------|------|
|                                    | Geschwindigkeitssymbol (GSY) |      |      |
|                                    | V                            | W    | Y    |
| 210 km/h                           | 100%                         | 100% | 100% |
| 220 km/h                           | 97%                          | 100% | 100% |
| 230 km/h                           | 94%                          | 100% | 100% |
| 240 km/h                           | 91%                          | 100% | 100% |
| 250 km/h                           | -                            | 95%  | 100% |
| 260 km/h                           | -                            | 90%  | 100% |
| 270 km/h                           | -                            | 85%  | 100% |
| 280 km/h                           | -                            | -    | 95%  |
| 290 km/h                           | -                            | -    | 90%  |
| 300 km/h                           | -                            | -    | 85%  |

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

**Anlage 7** zum Prüfbericht Nr. **55020621** (5. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8,5Jx19H2 Typ B42-859  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 15 von 25

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

Betrifft Räder ohne Zentrierring und Fahrzeugtypen, für die die Anforderungen der VO (EU) 2019/2144 gelten (Fahrzeuge der Klassen M, N und O im Sinne des Artikels 4 der Verordnung (EU) 2018/858):  
Ohne Genehmigung nach UN-Regelung Nr. 124 ist die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination nur zulässig, wenn sie nicht serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben ist (z. B. EU-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) oder Fahrzeugpapiere).

**Spezielle Auflagen und Hinweise**

**134** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1340 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**135** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1350 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**136** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1360 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**137** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1370 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**138** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1380 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**139** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1390 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**140** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1400 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden ABE unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüflingenieur einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der ABE vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**A10** Es dürfen nur feingliedrige bzw. die lt. Betriebsanleitung/Handbuch vorgeschriebenen Schneeketten an der Hinterachse verwendet werden.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**Anlage 7** zum Prüfbericht Nr. **55020621** (5. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8,5Jx19H2 Typ B42-859  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 16 von 25

**A13** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 15 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A21** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind Metallschraubventile mit Befestigung von außen zulässig. Bei Verwendung bis zu einer Höchstgeschwindigkeit von 210 km/h (bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit, Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T oder bei Verwendung von Winterreifen mit Geschwindigkeitssymbol Q, R, S, T oder H) sind auch Gummiventile zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile müssen den Normen E.T.R.T.O., DIN oder Tire and Rim entsprechen und dürfen nicht über den Felgenrand hinausragen.

**A32** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Hinterachse verwendet werden.

**A56** Die Rad-/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.).

**A57** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.).

**A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

**A61** Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit extra verlängerter Karosserie (Fahrzeuglänge über 5200 mm).

**A84** Die Vorgaben und Hinweise des Fahrzeugherstellers bezüglich der Verwendung von Winterreifen (M+S-Profil, Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol) und Schneeketten sind zu beachten (s. Betriebsanleitung).

**A90** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A91** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A94** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 7 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A99** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte im Felgenbett angebracht werden. Bei der Auswahl und Anbringung der Klebegewichte ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremsattel zu achten.

**AHa** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit Heckantrieb.

**B03** Die Zulässigkeit der Sonderräder ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Serienrädern bzw. Serienreifen ausgerüstet sind (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**B10** Räder nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 360mm an Achse 1.

**B60** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist die Verwendung der Räder nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 360 mm an Achse1.

**Anlage 7** zum Prüfbericht Nr. **55020621** (5. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8,5Jx19H2 Typ B42-859  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 17 von 25

- B77** Rad nur zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 370 mm an Achse 1.
- B90** Räder nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 356 mm an Achse 1.
- B92** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Räder nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Brembo-Bremssattel an Achse 1.
- BnK** Die Räder sind nicht an Fahrzeugausführungen mit Keramik-Bremsen zulässig.
- Car** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Grandtour, Kombi, Sportswagon, T-Modell, Touring, Tourer, Turnier, Variant, ...).
- Cb1** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit Radhausverbreiterungen (Kotflügelverbreiterungen, Radlaufleisten) in Verbindung mit wahlweisen Serien-Rädern: VA: 8,0x19, ET38 mit 235/55R19 und HA: 9,0x19, ET20 mit 255/50R19 ww. VA: 8,5x20, ET40 mit 255/45R20 und HA: 9,5x20, ET22 mit 285/40R20 (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).
- Cbo** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Cabrio-Limousine, Roadster.
- Cpe** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Coupé.
- F23** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Verbundlenkerhinterachse.
- F24** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Viel- bzw. Mehrlenkerhinterachse (Einzelradaufhängung).
- F38** Rad/Reifenkombination nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Luftfederung.
- F39** Rad/Reifenkombination nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Luftfederung.
- Flh** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).
- G01** Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.
- G90** Ist 19 Zoll keine Serien-Bereifung (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.
- G94** Ist die Reifengröße 235/55R17 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**Anlage 7** zum Prüfbericht Nr. **55020621** (5. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8,5Jx19H2 Typ B42-859  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 18 von 25

**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1c** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1v** Die Rad-/Reifenkombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit serienmäßigen Zusatzradabdeckungen an Achse 1 im Bereich 30° vor Radmitte (wheel cover, flaps, ...).

**K2a** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2c** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2h** Die Rad-/Reifenkombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit serienmäßigen Zusatzradabdeckungen an Achse 2 im Bereich 50° hinter Radmitte (wheel cover, flaps, ...).

**K3b** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (über Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3c** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (100 mm vor Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3i** An Achse 1 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K41** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K42** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**Anlage 7** zum Prüfbericht Nr. **55020621** (5. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8,5Jx19H2 Typ B42-859  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 19 von 25

**K43** An Achse 1 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifen-Kombination herzustellen.

**K44** An Achse 2 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K45** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evtl. vorhandener Spritzschutz für den Ansaugweg des Luftfilters muss erhalten bleiben.

**K46** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K4g** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung am Übergang von der Radhausausschnittkante zur Heckschürze auszuschneiden bzw. um 10 mm zu kürzen.

**K4i** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K4k** An Achse 2 ist das Halteblech der Radhausinnenverkleidung oberhalb der Radhausausschnittkante vollständig anzulegen.

**K56** Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K5a** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5b** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5c** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5f** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 300 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5i** An Achse 1 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Frontschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K5k** An Achse 1 ist die Befestigungslasche der Frontschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach vorne/oben zu biegen.

**K5l** An Achse 1 ist die Befestigungslasche der Frontschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 10 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach vorne/oben zu biegen.

**K5v** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K5w** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**Anlage 7** zum Prüfbericht Nr. **55020621** (5. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8,5Jx19H2 Typ B42-859  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 20 von 25

**K5x** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. vollständig zu kürzen.

**K6b** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K6d** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K6f** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 150 mm nach Radmitte vollständig umzulegen.

**K6g** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen.

**K6h** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 10 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen. Die Befestigungsschraube ist soweit wie möglich nach hinten zu versetzen.

**K6i** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Heckschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K6r** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300mm vor bis 200mm nach Radmitte vollständig umzulegen.

**K6v** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6w** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6x** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6y** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K7a** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K7b** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K7d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K7i** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8a** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8b** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 300 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**Anlage 7** zum Prüfbericht Nr. **55020621** (5. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8,5Jx19H2 Typ B42-859  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 21 von 25

**K8c** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8d** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8e** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8h** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8i** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8m** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8z** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200mm vor bis 300mm hinter Radmitte um 5mm aufzuweiten.

**K9v** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Zusatzradabdeckungen auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des Radlaufes folgend zu kürzen.

**KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**KOV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zusätzliche Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**L05** Die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination(en) ist(sind) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradlenkung (4WS).

**L06** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit und ohne Allradlenkung (4WS).

**Lim** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Limousine.

**M+S** Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung (Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreieipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol).

**MpH** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug; HEV), incl. Plug-in Hybrid Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**NA1** Nicht zulässig bei Fahrzeugen (Audi A6 allroad, Typ 4G) mit serienmäßigen Reifengrößen 235/55R18, 255/45R19 oder 255/40R20 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**NBF** Nicht für gepanzerte bzw. beschussgeschützte Fahrzeugausführungen.

**NoD** Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Dieselmotor.

**NoE** Nicht für "reines" Elektrofahrzeug (Battery Electric Vehicle "BEV").

**Anlage 7** zum Prüfbericht Nr. **55020621** (5. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8,5Jx19H2 Typ B42-859  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 22 von 25

**NoH** Nicht für Hybrid-Fahrzeuge bzw. Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug).

**NoP** Nicht für Plug-in Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**R02** Diese Reifengröße ist nur an Achse 1 zulässig.

**R03** Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.

**R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.

**R63** Diese Reifengröße ist zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 205/65R16 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S03** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S04** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S05** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S05 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S06** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S06 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S07** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S07 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S08** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S08 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S09** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S09 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**SP2** Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit serienmäßiger Radabdeckung an der Heckschürze oder AMG Verbreiterungssatz.

**T00** Reifen (LI 100) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1600 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T02** Reifen (LI 102) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1700 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**Anlage 7** zum Prüfbericht Nr. **55020621** (5. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8,5Jx19H2 Typ B42-859  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 23 von 25

**T84** Reifen (LI 84) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1000 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T87** Reifen (LI 87) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T88** Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T89** Reifen (LI 89) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T91** Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T92** Reifen (LI 92) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1260 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T93** Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T94** Reifen (LI 94) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1340 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T95** Reifen (LI 95) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T96** Reifen (LI 96) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1420 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T98** Reifen (LI 98) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1500 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T99** Reifen (LI 99) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1550 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**V00** Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse sind nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ...).

**Anlage 7** zum Prüfbericht Nr. **55020621** (5. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,5Jx19H2 Typ B42-859  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 24 von 25

**V01** Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse sind für Fahrzeuge mit Allradantrieb (4-Matic) bei Baureihe 212 nur ab EG-Genehmigungsstand: e1\*2001/116\*0501\*08, bzw. bei Baureihe 212 K nur ab Genehmigungsstand: e1\*2007/46\*0200\*07 zulässig.

**V19** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse                                |
|--------|-------------|--------------------------------------------|
| Nr. 1  | 215/35R19   | 245/30R19, 255/30R19                       |
| Nr. 2  | 225/35R19   | 245/30R19, 255/30R19, 265/30R19, 305/25R19 |
| Nr. 3  | 225/40R19   | 245/35R19, 255/35R19                       |
| Nr. 4  | 225/45R19   | 245/40R19, 255/40R19                       |
| Nr. 5  | 225/55R19   | 245/50R19, 275/45R19                       |
| Nr. 6  | 235/35R19   | 255/30R19, 265/30R19, 275/30R19, 315/25R19 |
| Nr. 7  | 235/40R19   | 265/35R19, 275/35R19                       |
| Nr. 8  | 235/45R19   | 255/40R19, 265/40R19                       |
| Nr. 9  | 235/50R19   | 255/45R19, 265/45R19                       |
| Nr. 10 | 235/55R19   | 255/50R19, 285/45R19, 295/45R19            |
| Nr. 11 | 235/60R19   | 255/55R19                                  |
| Nr. 12 | 245/30R19   | 305/25R19                                  |
| Nr. 13 | 245/35R19   | 255/35R19, 275/30R19, 285/30R19            |
| Nr. 14 | 245/40R19   | 275/35R19, 285/35R19                       |
| Nr. 15 | 245/45R19   | 265/40R19, 275/40R19                       |
| Nr. 16 | 245/50R19   | 275/45R19                                  |
| Nr. 17 | 255/30R19   | 305/25R19, 315/25R19                       |
| Nr. 18 | 255/35R19   | 285/30R19, 295/30R19, 305/30R19            |
| Nr. 19 | 255/40R19   | 285/35R19, 295/35R19                       |
| Nr. 20 | 255/45R19   | 285/40R19                                  |
| Nr. 21 | 255/50R19   | 275/45R19, 285/45R19, 295/45R19            |
| Nr. 22 | 255/55R19   | 275/50R19                                  |
| Nr. 23 | 265/30R19   | 305/25R19, 315/25R19                       |
| Nr. 24 | 265/35R19   | 295/30R19, 305/30R19                       |
| Nr. 25 | 265/40R19   | 295/35R19                                  |
| Nr. 26 | 265/45R19   | 295/40R19                                  |
| Nr. 27 | 265/50R19   | 295/45R19                                  |
| Nr. 28 | 275/30R19   | 315/25R19                                  |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**X36** Räder nur zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 360 mm an Achse 1.

**X77** Rad-/Reifenkombination nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit 3. Sitzreihe.

**Y85** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für 5-türige Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck).

**Z18** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 18-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Anlage 7** zum Prüfbericht Nr. **55020621** (5. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8,5Jx19H2 Typ B42-859  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 25 von 25

**Prüfort und Prüfdatum**

Die Verwendungsprüfung fand am 16. Januar 2026 in Lamsheim statt.

**Prüfergebnis**

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 25 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Februar 2021.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 16. Januar 2026



Pohl

00461055.DOCX