

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr. **55026321** (3. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 8,5Jx20H2 Typ B42-8520  
 Hersteller Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 1 von 23

**Auftraggeber** Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH  
 Schleidener Straße 32  
 53919 Weilerswist - Derkum  
 QM-Nr. 49 02 0192006

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad  
 Modell B42  
 Typ B42-8520  
 Radgröße 8,5Jx20H2  
 Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-ø (mm) | Einpress-<br>tiefe (mm) | Rad- last<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|
| D3N        | B42-8520 D3N / ohne Ring        | 5/112/66,6                                         | 35                      | 780               | 2150                 |

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer 53877  
 Herstellerzeichen BROCK ALLOY WHEELS  
 Radtyp und Ausführung B42-8520 (s.o.)  
 Radgröße 8,5Jx20H2  
 Einpresstiefe ET.. (s.o.)  
 Herstelldatum Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel               | Bund      | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) |
|-----|------------------------------------------|-----------|-------------------|------------------|
| S01 | Schraube M14x1,5 Brock Typ: B13          | Kegel 60° | 140               | 28,3             |
| S02 | Schraube M14x1,5 Typ ZS2C ww ZS2 DIV-004 | Kegel 60° | 120               | 28               |
| S03 | Schraube M14x1,5 Typ ZS2C ww ZS2 DIV-004 | Kegel 60° | 130               | 28               |
| S04 | Schraube M14x1,5 Typ ZS2C ww ZS2 DIV-004 | Kegel 60° | 150               | 28               |
| S05 | Schraube M12x1,5 Brock Typ: ZS1C         | Kegel 60° | 130               | 28               |
| S06 | Schraube M12x1,5 Brock Typ: ZS1C         | Kegel 60° | 140               | 28               |
| S07 | Schraube M14x1,5 Brock Typ: C17D30       | Kegel 60° | 180               | 30               |
| S08 | Schraube M14x1,5 Typ ZS2C ww ZS2 DIV-004 | Kegel 60° | 130               | 28               |
| S09 | Schraube M14x1,5 Brock Typ C17D30        | Kegel 60° | 150               | 30               |
| S10 | Schraube M14x1,5 Brock Typ B13           | Kegel 60° | 150               | 28,3             |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller Audi  
 Infiniti  
 Mercedes-Benz  
 Ssangyong, KG Mobility

Spurverbreiterung innerhalb 2%

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr.55026321 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,5Jx20H2 Typ B42-8520  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 2 von 23

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                        | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise    | Auflagen und<br>Hinweise          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| Audi A4<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*00-41;<br>e13*2007/46*1084*..<br>(FIN: WAUZZZ8K...)                                                           | 88-195     | 225/35R20 | R37 T90                                    | A12 A21 A57                       |
|                                                                                                                                                          | 88-200     | 245/30R20 | A01 K1c K2b K56 T90                        | A99 Car Lim                       |
|                                                                                                                                                          | 88-200     | 255/30R20 | A01 K1c K2b K41 K44 K45 K46<br>K56 T88 T92 | S02                               |
| Audi A4<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*35-..;<br>e13*2007/46*<br>1084*19-..<br>(FIN: WAUZZZF4...)<br>- incl. Facelift 2019                           | 90-210     | 225/35R20 | T90                                        | A12 A21 A57                       |
|                                                                                                                                                          | 90-210     | 245/30R20 | A01 K2h K4i K9v T90                        | A99 Car Lim                       |
|                                                                                                                                                          | 90-210     | 245/30R20 | A01 K2b K4i T90                            | V00 V20 S02                       |
|                                                                                                                                                          | 90-210     | 255/30R20 | A01 K1a K2b K4i K8b T88 T92                |                                   |
| Audi A5<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*00-49;<br>e13*2007/46*<br>1084*00-31<br>- Coupé, Cabrio<br>- Sportback<br>(FIN: WAUZZZ8T...,<br>WAUZZZ8F...,) | 100-195    | 225/35R20 | R37 T90                                    | A12 A21 A57                       |
|                                                                                                                                                          | 100-200    | 245/30R20 | T90                                        | A99 Cbo Cpe                       |
|                                                                                                                                                          | 100-200    | 255/30R20 | T88 T92                                    | Flh S02                           |
| Audi A6 / A6 Avant<br>4G, 4G1<br>e1*2007/46*0436*..<br>e13*2007/46*1147*..<br>- incl. Facelift 2014                                                      | 100-245    | 245/35R20 | T95                                        | A12 A21 A57                       |
|                                                                                                                                                          | 100-245    | 255/35R20 | T93 T97                                    | A99 B90 BnK<br>Car Lim NA1<br>S02 |
| Audi A6 / A6 Avant<br>F2<br>e1*2007/46*1801*..<br><br><br><br>                                                                                           | 100-250    | 225/40R20 | A91 T94                                    | A21 A57 A99                       |
|                                                                                                                                                          | 100-250    | 235/40R20 | A12 T96                                    | Car KOV L06                       |
|                                                                                                                                                          | 100-250    | 245/40R20 | A12 T95 T99                                | Lim NoP S02                       |
|                                                                                                                                                          | 100-250    | 255/35R20 | A01 A12 K2b K5c T93 T97                    |                                   |
|                                                                                                                                                          | 100-250    | 255/40R20 | A01 A12 K2b K5c                            |                                   |
| Audi A6 / A6 Avant TFSle<br>F2<br>e1*2007/46*1801*..<br>- Plug-in Hybrid                                                                                 | 185,195    | 245/40R20 | Car Lim T99 156                            | A12 A21 A56                       |
|                                                                                                                                                          | 185,195    | 255/35R20 | A01 K2b K5c Lim T97 156                    | A99 KOV L06                       |
|                                                                                                                                                          | 185,195    | 255/40R20 | A01 Car K2b K5c Lim T01 T97<br>155         | S02                               |

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr.55026321 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,5Jx20H2 Typ B42-8520  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 3 von 23

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                                                     | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Audi A6 allroad<br>4G, 4G1<br>e1*2007/46*0436*..<br>e13*2007/46*1147*..<br>- incl. Facelift 2014                                                                                      | 140-245    | 235/45R20 | T00 T96                                 | A12 A21 A56<br>A99 B92 Car<br>KMV S02     |
|                                                                                                                                                                                       | 140-245    | 245/40R20 | A01 K6w T99                             |                                           |
|                                                                                                                                                                                       | 140-245    | 255/40R20 | A01 K6w T01 T97                         |                                           |
| Audi A6 allroad<br>F2<br>e1*2007/46*1801*13-..                                                                                                                                        | 150-257    | 235/45R20 | T00 T96 153                             | A12 A21 A56<br>A99 L06 NoP<br>S02         |
|                                                                                                                                                                                       | 150-257    | 245/40R20 | T95 T99                                 |                                           |
|                                                                                                                                                                                       | 150-257    | 245/45R20 | 152                                     |                                           |
|                                                                                                                                                                                       | 150-257    | 255/40R20 |                                         |                                           |
| Audi A7 Sportback<br>4G, 4G1<br>e1*2007/46*0436*..<br>e13*2007/46*1147*..<br>- incl. Facelift 2014                                                                                    | 140-245    | 245/35R20 | T95                                     | A12 A21 A57<br>A99 B90 BnK<br>S02         |
|                                                                                                                                                                                       | 140-245    | 255/35R20 | T93 T97                                 |                                           |
| Audi A8<br>F8<br>e1*2007/46*1751*..                                                                                                                                                   | 210, 250   | 235/45R20 | A91 T00 153                             | A21 A56 A60<br>A99 BnK L06<br>MHy NBF S02 |
|                                                                                                                                                                                       | 210, 250   | 245/40R20 | A91 T99 156                             |                                           |
|                                                                                                                                                                                       | 210, 250   | 255/40R20 | A91 T01 T97 155                         |                                           |
|                                                                                                                                                                                       | 210-338    | 235/45R20 | A91 M+S T00 153                         |                                           |
|                                                                                                                                                                                       | 210-338    | 245/40R20 | A91 M+S T99 156                         |                                           |
|                                                                                                                                                                                       | 210-338    | 255/40R20 | A91 M+S T01 T97 155                     |                                           |
| Audi Q5 (I)<br>8R, 8R1, 8R2<br>e1*2001/116*0473*..<br>e1*2001/116*0497*..<br>e13*2007/46*1083*..<br>e13*2007/46*1179*..<br>- incl. Facelift 2012                                      | 100-200    | 235/45R20 |                                         | A12 A21 A99<br>S01                        |
|                                                                                                                                                                                       | 100-200    | 245/45R20 |                                         |                                           |
|                                                                                                                                                                                       | 100-200    | 255/45R20 |                                         |                                           |
| Audi Q5 (I)<br>8R, 8R1, 8R2<br>e1*2001/116*0473*..<br>e1*2001/116*0497*..<br>e13*2007/46*1083*..<br>e13*2007/46*1179*..<br>- incl. Facelift 2012<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 100-200    | 235/45R20 |                                         | A12 A21 A99<br>KMV S01                    |
|                                                                                                                                                                                       | 100-200    | 245/45R20 |                                         |                                           |
|                                                                                                                                                                                       | 100-200    | 255/45R20 |                                         |                                           |
| Audi Q5 TFSIe, -<br>/Sportback(II)<br>FY<br>e1*2007/46*1550*12-46<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Facelift 2021                                                                        | 185,195    | 235/45R20 | T00 153                                 | A12 A21 A56<br>A99 S01                    |
|                                                                                                                                                                                       | 185,195    | 245/45R20 | 152                                     |                                           |
|                                                                                                                                                                                       | 185,195    | 255/40R20 | T01 T97 155                             |                                           |
|                                                                                                                                                                                       | 185,195    | 255/45R20 | 150                                     |                                           |
|                                                                                                                                                                                       | 185,195    | 265/45R20 | A01 K1a K2b 148                         |                                           |
|                                                                                                                                                                                       | 185,195    | 265/45R20 | K1v K2h 148                             |                                           |
| Audi Q5, -/Sportback(II)<br>FY<br>e1*2007/46*1550*00-46,<br>e1*2007/46*1685*..<br>- incl. Facelift 2021                                                                               | 100-210    | 235/45R20 |                                         | A12 A21 A57<br>A99 NoP S01                |
|                                                                                                                                                                                       | 100-210    | 245/45R20 |                                         |                                           |
|                                                                                                                                                                                       | 100-210    | 255/40R20 |                                         |                                           |
|                                                                                                                                                                                       | 100-210    | 255/45R20 |                                         |                                           |
|                                                                                                                                                                                       | 100-210    | 265/45R20 | A01 K1a K2b                             |                                           |
|                                                                                                                                                                                       | 100-210    | 265/45R20 | K1v K2h                                 |                                           |

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr.55026321 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,5Jx20H2 Typ B42-8520  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 4 von 23

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                        | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise    | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Audi S4<br>B8, B81<br>e1*2001/116*0430*...;<br>e13*2007/46*1084*..<br>(FIN: WAUZZZ8K...)                                                                 | 245        | 245/30R20 | K1c K2b K56 Lim T90                        | A01 A12 A21<br>A99 S02                               |
|                                                                                                                                                          | 245        | 255/30R20 | Car K1c K2b K41 K44 K45 K46<br>K56 Lim T92 |                                                      |
| Audi S4<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*43...,<br>e13*2007/46*1084*25-<br>(FIN:WAUZZZF4...)<br>- incl. Facelift 2019                                  | 251-260    | 225/35R20 | M+S T90                                    | A12 A21 A56<br>A99 Car Lim<br>S02                    |
|                                                                                                                                                          | 251-260    | 245/30R20 | A01 K2h K4i K9v T90                        |                                                      |
|                                                                                                                                                          | 251-260    | 245/30R20 | A01 K2b K4i T90                            |                                                      |
|                                                                                                                                                          | 251-260    | 255/30R20 | A01 K1a K2b K4i K8b T92                    |                                                      |
| Audi S5<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*00-49,<br>e13*2007/46*<br>1084*00-31<br>- Coupé, Cabrio<br>- Sportback<br>(FIN: WAUZZZ8T...,<br>WAUZZZ8F...,) | 245, 260   | 255/30R20 | T92                                        | A12 A21 A56<br>A99 Cbo Cpe<br>Flh S02                |
|                                                                                                                                                          | 260        | 245/30R20 | T90                                        |                                                      |
| Audi S6 / S6 Avant<br>F2<br>e1*2007/46*1801*..                                                                                                           | 253,257    | 245/40R20 | M+S T95 T99                                | A12 A21 A56<br>A99 BnK Car<br>KOV L06 Lim<br>NoP S02 |
|                                                                                                                                                          | 253,257    | 255/35R20 | A01 K2b K5c T97                            |                                                      |
|                                                                                                                                                          | 253,257    | 255/40R20 | A01 K2b K5c                                |                                                      |
| Audi S8<br>F8<br>e1*2007/46*1751*11-..                                                                                                                   | 420        | 235/45R20 | A91 M+S T00 153                            | A21 A56 A60                                          |
|                                                                                                                                                          | 420        | 245/40R20 | A91 M+S T99 156                            | A99 BnK L06                                          |
|                                                                                                                                                          | 420        | 255/40R20 | A91 M+S T01 155                            | MHy NBF S02                                          |
| Audi SQ5, -/Sportback (II)<br>FY<br>e1*2007/46*1550*00-46<br>- incl. Facelift 2021                                                                       | 251-260    | 235/45R20 | A11 M+S                                    | A21 A56 A99<br>K1v K2h S01                           |
|                                                                                                                                                          | 251-260    | 245/45R20 | A12 M+S                                    |                                                      |
|                                                                                                                                                          | 251-260    | 255/40R20 | A12                                        |                                                      |
|                                                                                                                                                          | 251-260    | 255/45R20 | A12                                        |                                                      |
|                                                                                                                                                          | 251-260    | 265/45R20 | A12                                        |                                                      |
| Infiniti QX30 AWD<br>H15<br>e11*2007/46*2977*...,<br>e5*2007/46*1030*..                                                                                  | 125, 155   | 235/35R20 | K5v K6w T88 T92                            | A01 A12 A21<br>A56 A99 S03                           |
|                                                                                                                                                          | 125, 155   | 235/40R20 | K5v K6w                                    |                                                      |
|                                                                                                                                                          | 125, 155   | 245/35R20 | K2b K5x K6w K8e                            |                                                      |
|                                                                                                                                                          | 125, 155   | 255/35R20 | K2b K5x K6w K8e                            |                                                      |
| A-Klasse<br>F2A<br>e1*2007/46*1829*..                                                                                                                    | 70-140     | 225/35R20 | K1c K2b K3u K5d K6f K7i K8h<br>T90         | A01 A12 A21<br>A58 A99 F23<br>Lim NoP Y85<br>S03     |
| A-Klasse<br>F2A<br>e1*2007/46*1829*..                                                                                                                    | 110-165    | 225/35R20 | K1c K2b K3u K5d K6d K7i T90                | A01 A12 A21<br>A57 A99 F24<br>Lim NoP Y85<br>S03     |

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr.55026321 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,5Jx20H2 Typ B42-8520  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 5 von 23

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                   | kW-Bereich                               | Reifen                                           | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise                                                                             | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| AMG A 45 4Matic<br>176, 245G, -/AMG<br>e1*2007/46*0928*..<br>e1*2007/46*1163*..<br>e1*2007/46*1207*..<br>e1*2001/116*<br>0470*04-.. | 265, 280                                 | 245/30R20                                        | K1c K2c K4i K5d K5l K6h K7i<br>K8m T90                                                                              | A01 A12 A21<br>A56 A99 Flh<br>S03                    |
| AMG GLA 35<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*..                                                                                             | 225<br>225<br>225                        | 235/45R20<br>245/40R20<br>255/40R20              | K5v<br>K1a K1b K2b K5x<br>K1a K1b K2a K2b K5x                                                                       | A01 A12 A21<br>A56 A99 S03                           |
| AMG GLB 35<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*..                                                                                             | 225<br>225<br>225                        | 235/45R20<br>245/40R20<br>255/40R20              | K5v<br>K1a K1b K2b K5x<br>K1a K1b K2a K2b K5x                                                                       | A01 A12 A21<br>A56 A99 S03                           |
| B-Klasse<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*..                                                                                               | 70-165                                   | 225/35R20                                        | K1c K2c K4i K5d K6f K6i K7i K8h<br>T90                                                                              | A01 A12 A21<br>A57 A99 F24<br>NoP S03                |
| C-Klasse<br>204<br>e1*2001/116*<br>0431*29-..<br>- incl. Facelift 2018<br>(FIN: W..205...)                                          | 85-190<br>85-190<br>85-190<br>85-190     | 225/35R20<br>235/30R20<br>245/30R20<br>255/30R20 | K1c K2b K4i K5k K6g K6j T90<br>K1c K2b K5d T88<br>K1c K2a K2b K4i K5d K5k K6g<br>K6r T90<br>K2c K4i K6h K6r R03 T92 | A01 A12 A21<br>A58 A99 Lim<br>NoP V20 S03            |
| C-Klasse<br>204<br>e1*2001/116*0431*..<br>- Limousine/Coupe<br>- incl. Facelift 2011<br>(FIN: WDD204...)                            | 115-225<br>88-215                        | 235/30R20<br>235/30R20                           | Cpe G01 K1c K2c K41 K42 K43<br>K44 K56 T88<br>G01 K1c K2c K41 K42 K43 K44<br>K56 Lim T88                            | A01 A12 A21<br>A99 R21 S03                           |
| C-Klasse<br>R2CW<br>e1*2018/858*00016*..                                                                                            | 120-150<br>120-150<br>120-190<br>120-190 | 225/35R20<br>245/30R20<br>225/35R20<br>255/30R20 | K2b K6d K6i R03 T90<br>K1c K2c K4i K5b K6d K6i T90<br>K1c R02 T90<br>K2c K4i K6d K6i K8h R03 T92                    | A01 A12 A21<br>A57 A99 L05<br>Lim NoE NoP<br>V20 S10 |
| C-Klasse 4matic<br>204<br>e1*2001/116*<br>0431*29-..<br>- incl. Facelift 2018<br>(FIN: W..205...)                                   | 125-245<br>125-245<br>125-245            | 225/35R20<br>245/30R20<br>255/30R20              | K1c K2b K4i K5k K6g K6j T90<br>K1c K2a K2b K4i K5d K5k K6g<br>K6r T90<br>K2c K4i K6h K6r R03 T92                    | A01 A12 A21<br>A56 A99 Lim<br>NoP V20 S03            |
| C-Klasse All-Terrain<br>R2CS<br>e1*2018/858*00017*..                                                                                | 147, 150<br>147, 150                     | 245/35R20<br>255/35R20                           | K1c K2b K3i K5f K5w K8h T95<br>K1c K2a K2b K3i K5f K5x K6w<br>K7b K8h T93 T97                                       | A01 A12 A21<br>A56 A99 Car<br>KMV L05 NoE<br>NoP S04 |
| C-Klasse Coupé / Cabrio<br>204<br>e1*2001/116*<br>0431*37-..<br>(Baureihe 205)<br>- incl. Facelift 2018                             | 110-190<br>110-190<br>110-190<br>110-190 | 225/35R20<br>235/30R20<br>245/30R20<br>255/30R20 | K1c K2b K4i K5k K6g K6j T90<br>K1c K2b K5d T88<br>K1c K2a K2b K4i K5d K5k K6g<br>K6r T90<br>K2c K4i K6h K6r R03 T92 | A01 A12 A21<br>A58 A99 Cbo<br>Cpe V20 S03            |

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr.55026321 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,5Jx20H2 Typ B42-8520  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 6 von 23

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                 | kW-Bereich | Reifen       | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| C-Klasse Coupé / Cabrio<br>4matic<br>204<br>e1*2001/116*<br>0431*37-..<br>(Baureihe 205)<br>- incl. Facelift 2018 | 125-245    | 225/35R20    | K1c K2b K4i K5k K6g K6j T90             | A01 A12 A21<br>A56 A99 Cbo<br>Cpe V20 S03        |
|                                                                                                                   | 125-245    | 245/30R20    | K1c K2a K2b K4i K5d K5k K6g<br>K6r T90  |                                                  |
|                                                                                                                   | 125-245    | 255/30R20    | K2c K4i K6h K6r R03 T92                 |                                                  |
| C-Klasse T-Modell<br>204K<br>e1*2001/116*<br>0457*25-..<br>- incl. Facelift 2018<br>(FIN: W..205...)              | 85-190     | 225/35R20    | K2b K4i K6g K6j R03 T90                 | A01 A12 A21<br>A58 A99 Car<br>NoP V20 S03        |
|                                                                                                                   | 85-190     | 225/35R20    | K1c K5k R02 T90                         |                                                  |
|                                                                                                                   | 85-190     | 245/30R20    | K1c K2a K2b K4i K5d K5k K6g<br>K6r T90  |                                                  |
|                                                                                                                   | 85-190     | 255/30R20    | K2c K4i K6h K6r R03 T92                 |                                                  |
| C-Klasse T-Modell 4matic<br>204K<br>e1*2001/116*<br>0457*25-..<br>- incl. Facelift 2018<br>(FIN: W..205...)       | 125-245    | 225/35R20    | K1c K2b K4i K5k K6g K6j T90             | A01 A12 A21<br>A56 A99 Car<br>NoP V20 S03        |
|                                                                                                                   | 125-245    | 245/30R20    | K1c K2a K2b K4i K5d K5k K6g<br>K6r T90  |                                                  |
|                                                                                                                   | 125-245    | 255/30R20    | K2c K4i K6h K6r R03 T92                 |                                                  |
| CLA 45 AMG 4matic<br>245G, -/AMG<br>e1*2007/46*1207*..<br>e1*2001/116*<br>0470*04-..                              | 265, 280   | 245/30R20    | K1c K2c K4i K5d K5l K6h K7i<br>K8m T90  | A01 A12 A21<br>A56 A99 Lim<br>S03                |
|                                                                                                                   |            |              |                                         |                                                  |
| CLA 45 AMG 4matic<br>245G, -/AMG<br>e1*2007/46*1207*..<br>e1*2001/116*<br>0470*12-..<br>- Shooting Brake          | 265, 280   | 245/30R20    | K1c K2c K4i K5d K5l K6h K7i<br>K8m T90  | A01 A12 A21<br>A56 A99 Car<br>S03                |
|                                                                                                                   |            |              |                                         |                                                  |
| CLA-Klasse<br>F2CLA<br>e1*2007/46*1912*..                                                                         | 85-165     | 225/35R20    | K1c K2c K4i K5d K6f K6i K7i K8h<br>T90  | A01 A12 A21<br>A57 A99 F24<br>Lim NoP S03        |
| CLA-Klasse Shooting<br>Brake<br>F2CLA<br>e1*2007/46*1912*..                                                       | 85-165     | 225/35R20    | K1c K2c K4i K5d K6f K6i K7i K8h<br>T90  | A01 A12 A21<br>A57 A99 Car<br>F24 NoP S03        |
| CLE 300 e Coupé PHEV<br>R2CLECA<br>e1*2018/858*00311*..<br>- Plug-in Hybrid                                       | 150        | 245/35R20 HL | K1c K2c K3i K5d K5k T98 156             | A01 A12 A21<br>A58 A99 Cpe<br>L06 S04            |
|                                                                                                                   | 150        | 255/35R20 HL | K1c K2c K3i K4i K5d K5k K6d<br>T00 156  |                                                  |
| CLE Klasse<br>R2CLECA<br>e1*2018/858*00311*..<br>- Coupé/Cabrio                                                   | 120-190    | 245/35R20    | K1c K2c K3i K5d K5k T91 T95             | A01 A12 A21<br>A57 A99 Cbo<br>Cpe L06 NoP<br>S03 |
|                                                                                                                   | 120-190    | 255/35R20    | K1c K2c K3i K4i K5d K5k K6d<br>T93 T97  |                                                  |
| CL-Klasse<br>215<br>e1*98/14*0113*..                                                                              | 220-368    | 245/35R20    | K1a K41 K45 T91 T95                     | A01 A12 A21<br>A99 B03 R21<br>S09                |

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr.55026321 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,5Jx20H2 Typ B42-8520  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 7 von 23

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                               | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| E-Klasse<br>212<br>e1*2001/116*0501*..<br>- mit Luftfederung<br>- incl. Facelift 2013<br>(FIN: WDD212...)       | 100-200    | 245/30R20 | K1c K2b K5d T90                         | A01 A12 A21<br>A58 A99 F38<br>Lim NoH S03 |
| E-Klasse<br>212<br>e1*2001/116*<br>0501*24-..<br>(Baumuster 213)                                                | 110-220    | 235/35R20 | R37 T92                                 | A12 A21 A58<br>A99 Lim NoP<br>S09         |
|                                                                                                                 | 110-220    | 245/35R20 | T91 T95                                 |                                           |
|                                                                                                                 | 110-220    | 255/30R20 | A01 K1c K2b K5d K5i K5k T92             |                                           |
|                                                                                                                 | 110-220    | 255/35R20 | A01 K1c K2b K5d K5i K5k T93<br>T97      |                                           |
|                                                                                                                 | 110-220    | 255/35R20 | A01 K1c K2h K5d K5i K5k T93<br>T97      |                                           |
| E-Klasse<br>212, 212G<br>e1*2001/116*0501*..<br>e1*2007/46*0484*..<br>- incl. Facelift 2013<br>(FIN: WDD212...) | 100-200    | 245/30R20 | K1c K2b K5d T90                         | A01 A12 A21<br>A58 A99 F39<br>Lim NoH S03 |
| E-Klasse<br>R2EW<br>e1*2018/858*00213*..                                                                        | 120-150    | 245/40R20 | A10 A84 T95 T99                         | A21 A58 A99<br>B77 L06 Lim<br>NoP S04     |
| E-Klasse 4matic<br>212<br>e1*2001/116*<br>0501*24-..<br>(Baumuster 213)                                         | 120-145    | 235/35R20 | R37 T92                                 | A12 A21 A56<br>A99 Lim NoP<br>S09         |
|                                                                                                                 | 120-145    | 255/30R20 | A01 K1c K2b K5d K5i K5k T92             |                                           |
|                                                                                                                 | 120-270    | 245/35R20 | T95                                     |                                           |
|                                                                                                                 | 120-270    | 255/35R20 | A01 K1c K2b K5d K5i K5k T93<br>T97      |                                           |
|                                                                                                                 | 120-270    | 255/35R20 | A01 K1c K2h K5d K5i K5k T93<br>T97      |                                           |
| E-Klasse 4Matic<br>R2EW<br>e1*2018/858*00213*..                                                                 | 145-280    | 245/40R20 | A10 A84 T95 T99                         | A21 A56 A99<br>B77 L06 Lim<br>NoP S04     |
|                                                                                                                 | 145-280    | 255/35R20 | A12 T97                                 |                                           |
| E-Klasse All-Terrain<br>R1ES<br>e1*2007/46*1560*..                                                              | 143-250    | 245/40R20 |                                         | A12 A21 A56<br>A99 KMV S09                |
|                                                                                                                 | 143-250    | 255/35R20 | A01 K5w T97                             |                                           |
| E-Klasse All-Terrain<br>R2ES<br>e1*2018/858*00214*..                                                            | 145-280    | 245/40R20 | A10 T99 156                             | A21 A56 A99<br>B77 Car KMV<br>L05 NoP S04 |
|                                                                                                                 | 145-280    | 255/40R20 | A32 T01 T97 155                         |                                           |
| E-Klasse Coupé<br>207<br>e1*2001/116*0502*..<br>(FIN: WDD207...)                                                | 120-225    | 235/30R20 | K1c K2b K4k K5a T88                     | A01 A12 A21<br>A58 A99 Cpe<br>F39 Y63 S03 |
| E-Klasse Coupé / Cabrio<br>R1EC<br>e1*2007/46*1666*..                                                           | 120-220    | 235/35R20 | R37 T92                                 | A12 A21 A58<br>A99 Cbo Cpe<br>NoP S09     |
|                                                                                                                 | 120-220    | 245/35R20 | T91 T95                                 |                                           |
|                                                                                                                 | 120-220    | 255/30R20 | T92                                     |                                           |
|                                                                                                                 | 120-220    | 255/35R20 |                                         |                                           |

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr.55026321 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,5Jx20H2 Typ B42-8520  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 8 von 23

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                              | kW-Bereich | Reifen       | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| E-Klasse Coupé / Cabrio<br>4matic<br>R1EC<br>e1*2007/46*1666*..                | 135-195    | 235/35R20    | R37 T92                                 | A12 A21 A56<br>A99 Cbo Cpe<br>NoP S09     |
|                                                                                | 135-270    | 245/35R20    | T91 T95                                 |                                           |
|                                                                                | 135-270    | 255/30R20    | T92                                     |                                           |
|                                                                                | 135-270    | 255/35R20    |                                         |                                           |
| E-Klasse T-Modell<br>R1ES<br>e1*2007/46*1560*..                                | 110-210    | 245/35R20    | T95                                     | A12 A21 A58<br>A99 Car KOV<br>NoP X77 S09 |
|                                                                                | 110-210    | 255/35R20    | A01 K1c K2b K5d K5i K5k T97             |                                           |
|                                                                                | 110-210    | 255/35R20    | A01 K1c K2h K5d K5i K5k T97             |                                           |
| E-Klasse T-Modell<br>R2ES<br>e1*2018/858*00214*..                              | 145, 150   | 245/40R20    | A10 T99 156                             | A21 A58 A99<br>B77 Car KOV<br>L05 NoP S04 |
| E-Klasse T-Modell 4matic<br>R1ES<br>e1*2007/46*1560*..                         | 135-270    | 245/35R20    | T95                                     | A12 A21 A56<br>A99 Car KOV<br>NoP S09     |
|                                                                                | 135-270    | 255/35R20    | A01 K1c K2b K5d K5i K5k T97             |                                           |
|                                                                                | 135-270    | 255/35R20    | A01 K1c K2h K5d K5i K5k T97             |                                           |
| E-Klasse T-Modell 4Matic<br>R2ES<br>e1*2018/858*00214*..                       | 145-280    | 245/40R20    | A10 T99                                 | A21 A56 A99<br>B77 Car KOV<br>L05 NoP S04 |
|                                                                                | 145-280    | 255/35R20    | A12 T97                                 |                                           |
|                                                                                | 145-280    | 255/35R20 HL | A12 T00                                 |                                           |
| EQA-Klasse<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*09-..<br>- Elektro                        | 80-139     | 235/45R20    | K1b K2c K5v                             | A01 A12 A21<br>A57 A99 S09                |
|                                                                                | 80-139     | 245/40R20    | K1a K1b K2c K5x                         |                                           |
|                                                                                | 80-139     | 255/40R20    | K1c K2c K5a K5x                         |                                           |
| EQB-Klasse<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*12-..<br>- Elektro                        | 95-139     | 235/45R20    | K1b K2c K5v T00 153                     | A01 A12 A21<br>A57 A99 S09                |
|                                                                                | 95-139     | 245/40R20    | K1a K1b K2c K5x T95 T99                 |                                           |
|                                                                                | 95-139     | 255/40R20    | K1c K2c K5a K5x T01 T97 155             |                                           |
| GLA 250e<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*08-..<br>- Plug-in Hybrid                   | 118,120    | 235/45R20    | K1b K2b K5v                             | A01 A12 A21<br>A58 A99 F23<br>NoE S08     |
|                                                                                | 118,120    | 245/40R20    | K1a K1b K2b K5x                         |                                           |
|                                                                                | 118,120    | 255/40R20    | K1c K2b K5a K5x K6b K6v                 |                                           |
| GLA 45 AMG 4matic<br>245G, -/AMG<br>e1*2001/116*0470*..;<br>e1*2007/46*1207*.. | 265, 280   | 235/35R20    | K2b K6v T92                             | A01 A12 A21<br>A56 A99 S03                |
|                                                                                | 265, 280   | 235/40R20    | K2b K6v                                 |                                           |
|                                                                                | 265, 280   | 245/35R20    | K2b K6x K8a                             |                                           |
|                                                                                | 265, 280   | 255/35R20    | K1b K2c K5v K6g K6y K8i                 |                                           |
| GLA-Klasse<br>245G<br>e1*2001/116*<br>0470*06-..                               | 80-155     | 235/35R20    | K1b K2b K6v                             | A01 A12 A21<br>A57 A99 Flh<br>S03         |
|                                                                                | 80-155     | 235/40R20    | K1b K2b K6v                             |                                           |
|                                                                                | 80-155     | 245/35R20    | K1a K1b K2b K5v K6x K8a                 |                                           |
|                                                                                | 80-155     | 245/40R20    | G01 K1a K1b K2b K5v K6x K8a             |                                           |
|                                                                                | 80-155     | 255/35R20    | K1c K2c K5a K5x K6g K6y K8i             |                                           |
| GLA-Klasse<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*..                                        | 85-165     | 235/45R20    | K1c K2c K5v                             | A01 A12 A21<br>A57 A99 NoE<br>NoP S03     |
|                                                                                | 85-165     | 245/40R20    | K1c K2c K5x                             |                                           |
|                                                                                | 85-165     | 255/40R20    | K1c K2c K5a K5x                         |                                           |
| GLB-Klasse<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*..                                        | 85-165     | 235/45R20    | K1c K2c K5v                             | A01 A12 A21<br>A57 A99 NoE<br>NoP S03     |
|                                                                                | 85-165     | 245/40R20    | K1c K2c K5x                             |                                           |
|                                                                                | 85-165     | 255/40R20    | K1c K2c K5a K5x                         |                                           |

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr.55026321 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,5Jx20H2 Typ B42-8520  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 9 von 23

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                      | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| GLC 43 AMG<br>204X<br>e1*2001/116*<br>0480*18-..<br>(FIN: W..253...)                                                                   | 270, 287   | 235/45R20 | A10 M+S                                 | A21 A56 A99<br>V20 S09                |
|                                                                                                                                        | 270, 287   | 245/45R20 | A10 M+S                                 |                                       |
|                                                                                                                                        | 270, 287   | 255/40R20 | A32 M+S                                 |                                       |
|                                                                                                                                        | 270, 287   | 255/45R20 | A32 M+S                                 |                                       |
|                                                                                                                                        | 270, 287   | 265/45R20 | A01 A12 K3u M+S                         |                                       |
| GLC 43 AMG Coupé<br>204X<br>e1*2001/116*<br>0480*18-..<br>(FIN: W..253...)                                                             | 270, 287   | 235/45R20 | A10 M+S                                 | A21 A56 A99<br>Flh V20 S09            |
|                                                                                                                                        | 270, 287   | 245/45R20 | A10 M+S                                 |                                       |
|                                                                                                                                        | 270, 287   | 255/40R20 | A32 M+S                                 |                                       |
|                                                                                                                                        | 270, 287   | 255/45R20 | A32 M+S                                 |                                       |
|                                                                                                                                        | 270, 287   | 265/45R20 | A01 A12 K3u M+S                         |                                       |
| GLC-Coupé<br>204X<br>e1*2001/116*<br>0480*18-..<br>(FIN: W..253...)                                                                    | 100-243    | 235/45R20 | A10 153                                 | A21 A57 A99<br>Flh KMV MpH<br>V20 S09 |
|                                                                                                                                        | 100-243    | 245/45R20 | A10 152                                 |                                       |
|                                                                                                                                        | 100-243    | 255/40R20 | A32 155                                 |                                       |
|                                                                                                                                        | 100-243    | 255/45R20 | A32 150                                 |                                       |
|                                                                                                                                        | 100-243    | 265/45R20 | A01 A12 K3u 148                         |                                       |
| GLC-Klasse<br>204X<br>e1*2001/116*<br>0480*16-..<br>(FIN: W..253...)                                                                   | 100-243    | 235/45R20 | T00 153                                 | A12 A21 A57<br>A99 MpH V20<br>S09     |
|                                                                                                                                        | 100-243    | 245/45R20 | 152                                     |                                       |
|                                                                                                                                        | 100-243    | 255/40R20 |                                         |                                       |
|                                                                                                                                        | 100-243    | 255/45R20 | 150                                     |                                       |
|                                                                                                                                        | 100-243    | 265/45R20 | A01 K3u 148                             |                                       |
| GLC-Klasse<br>204X<br>e1*2001/116*<br>0480*16-..<br>- mit AMG-Line<br>Verbreiterungen                                                  | 120-243    | 235/45R20 | A10 T00 153                             | A21 A57 A99<br>Cb1 MpH V20<br>S09     |
|                                                                                                                                        | 120-243    | 245/45R20 | A10 152                                 |                                       |
|                                                                                                                                        | 120-243    | 255/40R20 | A32                                     |                                       |
|                                                                                                                                        | 120-243    | 255/45R20 | A32 150                                 |                                       |
|                                                                                                                                        | 120-243    | 265/45R20 | A01 A12 K3u 148                         |                                       |
| GLC-Klasse<br>R2CGLC<br>e1*2018/858*00186*..<br>- incl. Coupé<br>- mit AMG-Line<br>Verbreiterungen<br>- max. 4,5°<br>Hinterachslenkung | 120-270    | 235/50R20 | A84 A91 T00 T04 149                     | A21 A57 A99<br>Cb2 LM4 NoP<br>V20 S04 |
|                                                                                                                                        | 120-270    | 245/45R20 | A10 A84 T03 T99                         |                                       |
|                                                                                                                                        | 120-270    | 255/45R20 | A32 A84 T01 T05                         |                                       |
|                                                                                                                                        | 120-270    | 265/45R20 | A12 R03 148                             |                                       |
| GLC-Klasse<br>R2CGLC<br>e1*2018/858*00186*..<br>- incl. Coupé                                                                          | 120-270    | 235/50R20 | A91 T00 T04 149                         | A21 A57 A99<br>L05 NoP V20<br>S04     |
|                                                                                                                                        | 120-270    | 245/45R20 | A10 T03 T99                             |                                       |
|                                                                                                                                        | 120-270    | 255/45R20 | A32 T01 T05                             |                                       |
|                                                                                                                                        | 120-270    | 265/45R20 | A12 R03 148                             |                                       |
| GLC-Klasse<br>R2CGLC<br>e1*2018/858*00186*..<br>- incl. Coupé<br>- mit AMG-Line<br>Verbreiterungen<br>- ohne Hinterachslenkung         | 120-270    | 235/50R20 | A91 T00 T04 149                         | A21 A57 A99<br>Cb2 L05 NoP<br>V20 S04 |
|                                                                                                                                        | 120-270    | 245/45R20 | A10 T03 T99                             |                                       |
|                                                                                                                                        | 120-270    | 255/45R20 | A32 T01 T05                             |                                       |
|                                                                                                                                        | 120-270    | 265/45R20 | A12 R03 148                             |                                       |

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr.55026321 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,5Jx20H2 Typ B42-8520  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 10 von 23

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                               | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| GLK-Klasse<br>204X<br>e1*2001/116*<br>0480*00-16<br>(FIN: WDC204...)                                            | 100-225    | 235/45R20 | K1b                                     | A01 A12 A21<br>A99 V20 S04                       |
|                                                                                                                 | 100-225    | 245/40R20 | K1c K2a K2b                             |                                                  |
|                                                                                                                 | 100-225    | 245/45R20 | K1c K2a K2b                             |                                                  |
|                                                                                                                 | 100-225    | 255/40R20 | K1c K2a K2b K5a                         |                                                  |
| S 63/65 -/AMG<br>221, 221AMG<br>e1*2001/116*<br>0335*20-..;<br>0396*09-..<br>ab Modell 2013<br>(FIN: W..222...) | 430-463    | 255/40R20 | A90 M+S T01 T97                         | A21 A57 A99<br>Lim S09                           |
| S 63/65 AMG<br>Coupé/Cabrio<br>221<br>e1*2001/116*<br>0335*23-..;<br>0396*12-..<br>(FIN: WDD217...)             | 430-463    | 255/40R20 | A90 M+S                                 | A21 A57 A99<br>Cbo Cpe S09                       |
| S-Klasse<br>220<br>e1*97/27*0099*..                                                                             | 145-368    | 245/35R20 | K41 K45 R21 T95                         | A01 A12 A21<br>A61 A99 B03<br>NBF R21 S09        |
| S-Klasse<br>222, 221<br>e1*2007/46*0960*..<br>e1*2001/116*<br>0335*19-..<br>ab Modell 2013<br>(FIN: W..222...)  | 150-345    | 245/40R20 | A10 T95 T99 156                         | A21 A57 A99<br>BnK Lim NoP<br>S09                |
|                                                                                                                 | 150-345    | 255/35R20 | A32 T97 156                             |                                                  |
|                                                                                                                 | 150-345    | 255/40R20 | A90 T01 T97 155                         |                                                  |
| S-Klasse<br>R2S<br>e1*2007/46*2115*..<br>- max. 4,5°<br>Hinterachslenkung                                       | 210-280    | 235/45R20 | A10 A84 R37 T00 T96 153                 | A21 A57 A60<br>A99 B77 Lim<br>LM4 NoP V20<br>S04 |
|                                                                                                                 | 210-280    | 245/40R20 | A10 A84 R37 T99 156                     |                                                  |
|                                                                                                                 | 210-330    | 255/40R20 | A10 A84 T01 T97 155                     |                                                  |
| S-Klasse<br>R2S<br>e1*2007/46*2115*..<br>- ohne Hinterachslenkung                                               | 210-280    | 235/45R20 | A10 R37 T00 T96 153                     | A21 A57 A60<br>A99 B77 L05<br>Lim NoP V20<br>S04 |
|                                                                                                                 | 210-280    | 245/40R20 | A10 R37 T99 156                         |                                                  |
|                                                                                                                 | 210-330    | 255/40R20 | A10 T01 T97 155                         |                                                  |
| S-Klasse<br>R2S<br>e1*2007/46*2115*..<br>- max. 10°<br>Hinterachslenkung                                        | 210-280    | 235/45R20 | A10 A84 R37 T00 T96 153                 | A21 A57 A60<br>A99 B77 Lim<br>LM5 NoP V20<br>S04 |
|                                                                                                                 | 210-280    | 245/40R20 | A10 A84 R37 T99 156                     |                                                  |
|                                                                                                                 | 210-330    | 255/40R20 | A10 A84 T01 T97 155                     |                                                  |
| S-Klasse Coupé/Cabrio<br>221<br>e1*2001/116*<br>0335*23-..<br>(FIN: W..217...)                                  | 270-345    | 245/40R20 | A32                                     | A21 A57 A99<br>Cbo Cpe S09                       |
|                                                                                                                 | 270-345    | 255/35R20 | A32                                     |                                                  |
|                                                                                                                 | 270-345    | 255/40R20 | A12                                     |                                                  |

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr.55026321 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,5Jx20H2 Typ B42-8520  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 11 von 23

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                                     | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| SL<br>230, 231<br>e1*2007/46*0803*...;<br>e1*98/14*0169*19-23<br>Baureihe 231<br>(FIN: W..231...)                                                                     | 225-335    | 255/30R20 | A10 T88 T92                             | A21 A99 X36<br>S03                    |
| V-Klasse/Vito (III)<br>639/2, 639/4<br>e1*2007/46*0457*09-..<br>e1*2007/46*0458*08-..<br>(Baureihe 447)<br>- nur Heckantrieb<br>- incl. Marco Polo, Mixto,..          | 100-176    | 245/40R20 | G90 K1c K2b K2c K5d K5i K5l<br>T99 156  | A01 A12 A21<br>A58 A99 AHa<br>NoE S07 |
| V-Klasse/Vito (III)<br>639/2, 639/4<br>e1*2007/46*0457*09-..<br>e1*2007/46*0458*08-..<br>(Baureihe 447)<br>- nur Frontantrieb                                         | 65-100     | 245/40R20 | G90 K1c K2b K2c K5d K5i K5l<br>T99 156  | A01 A12 A21<br>A58 A99 AFa<br>NoE S07 |
| V-Klasse/Vito 4matic (III)<br>639/2, 639/5<br>e1*2007/46*0457*09-..<br>e1*2007/46*0459*06-..<br>(Baureihe 447)<br>- nur Allradantrieb<br>- incl. Marco Polo, Mixto,.. | 100-176    | 245/40R20 | G90 K1c K2b K2c K5d K5i K5l<br>T99 156  | A01 A12 A21<br>A56 A99 NoE<br>S07     |
| SsangYong Tivoli 4WD<br>XK<br>e9*2007/46*<br>6294*00-09                                                                                                               | 84-95      | 245/30R20 | K1c K2c K3b K4g K5b K5w K6w<br>T90      | A01 A12 A21<br>A56 A99 F24<br>S05     |
| Ssangyong/KG Mob. Tivoli<br>2WD<br>XK<br>e9*2007/46*6294*10-..<br>- ab MJ 2021                                                                                        | 100, 120   | 225/35R20 | K1a K1b K2b R63 T90 Z18                 | A01 A12 A21<br>A58 A99 F23<br>S05     |
|                                                                                                                                                                       | 100, 120   | 235/35R20 | K1a K1b K2b K4i K6w K8e R63<br>T92 Z18  |                                       |
| Ssangyong/KG Mob. Tivoli<br>4WD<br>XK<br>e9*2007/46*6294*10-..<br>- ab MJ 2021                                                                                        | 100, 120   | 225/35R20 | K1a K1b K2b T90                         | A01 A12 A21<br>A56 A99 F24<br>S05     |
|                                                                                                                                                                       | 100, 120   | 235/35R20 | K1a K1b K2b K4i K6w K8e T92             |                                       |
| Ssangyong/KG Mob.<br>Tivoli/XLV<br>XK<br>e9*2007/46*6294*14-..<br>- Grand/XLV<br>- ab MJ 2021                                                                         | 120        | 225/35R20 | K1a K1b K2b R63 T90 Z18                 | A01 A12 A21<br>A58 A99 F23<br>S05     |
|                                                                                                                                                                       | 120        | 235/35R20 | K1a K1b K2b K4i K6w K8e R63<br>T92 Z18  |                                       |
| Ssangyong/KG Mobility<br>Korando<br>CW, CWN<br>e8*2007/46*0360*...;<br>e6*2018/858*00326*..                                                                           | 100-120    | 235/40R20 |                                         | A12 A21 A57<br>A99 S06                |
|                                                                                                                                                                       | 100-120    | 235/45R20 |                                         |                                       |
|                                                                                                                                                                       | 100-120    | 245/40R20 | A01 K1a K1b K2a K2b K3c K5w<br>K6w K8c  |                                       |
|                                                                                                                                                                       | 100-120    | 255/40R20 | A01 K1c K2c K3c K5w K6w K8c             |                                       |

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr.55026321 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,5Jx20H2 Typ B42-8520  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 12 von 23

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                             | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Ssangyong/KG Mobility<br>Korando<br>EK<br>e9*2018/858*11111*..<br>e-Motion<br>- Elektro       | 75 (140)   | 235/40R20 |                                         | A12 A21 A58<br>A99 S06            |
|                                                                                               | 75 (140)   | 235/45R20 | A01 G01                                 |                                   |
|                                                                                               | 75 (140)   | 245/40R20 | A01 K1a K1b K2a K2b K3c K5w<br>K6w      |                                   |
|                                                                                               | 75 (140)   | 255/40R20 | A01 K1c K2c K3c K5w K6w                 |                                   |
| Ssangyong/KG Mobility<br>Torres<br>CW, CWJ<br>e8*2007/46*0360*10-...;<br>e6*2018/858*00325*.. | 120        | 235/45R20 |                                         | A12 A21 A57<br>A99 NoE NoP<br>S06 |
|                                                                                               | 120        | 245/40R20 | A01 K1b K2c                             |                                   |
|                                                                                               | 120        | 245/45R20 | A01 K1b K2c                             |                                   |
|                                                                                               | 120        | 255/40R20 | A01 K1a K1b K2c K6v K8c                 |                                   |

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme der M+S-Profile) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.

| Fahrzeughöchst-<br>geschwindigkeit | Tragfähigkeit (%)            |      |      |
|------------------------------------|------------------------------|------|------|
|                                    | Geschwindigkeitssymbol (GSY) |      |      |
|                                    | V                            | W    | Y    |
| 210 km/h                           | 100%                         | 100% | 100% |
| 220 km/h                           | 97%                          | 100% | 100% |
| 230 km/h                           | 94%                          | 100% | 100% |
| 240 km/h                           | 91%                          | 100% | 100% |
| 250 km/h                           | -                            | 95%  | 100% |
| 260 km/h                           | -                            | 90%  | 100% |
| 270 km/h                           | -                            | 85%  | 100% |
| 280 km/h                           | -                            | -    | 95%  |
| 290 km/h                           | -                            | -    | 90%  |
| 300 km/h                           | -                            | -    | 85%  |

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr. **55026321** (3. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8,5Jx20H2 Typ B42-8520  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 13 von 23

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

Betrifft Räder ohne Zentrierring und Fahrzeugtypen, für die die Anforderungen der VO (EU) 2019/2144 gelten (Fahrzeuge der Klassen M, N und O im Sinne des Artikels 4 der Verordnung (EU) 2018/858):  
Ohne Genehmigung nach UN-Regelung Nr. 124 ist die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination nur zulässig, wenn sie nicht serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben ist (z. B. EU-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) oder Fahrzeugpapiere).

**Spezielle Auflagen und Hinweise**

**148** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1480 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**149** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1490 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**150** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1500 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**152** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1520 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**153** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1530 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**155** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1550 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**156** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1560 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden ABE unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüflingenieur einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der ABE vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**A10** Es dürfen nur feingliedrige bzw. die lt. Betriebsanleitung/Handbuch vorgeschriebenen Schneeketten an der Hinterachse verwendet werden.

**A11** Es dürfen nur feingliedrige bzw. die lt. Betriebsanleitung/Handbuch vorgeschriebenen Schneeketten an den laut Betriebsanleitung/Handbuch dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr. **55026321** (3. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8,5Jx20H2 Typ B42-8520  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 14 von 23

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**A21** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind Metallschraubventile mit Befestigung von außen zulässig. Bei Verwendung bis zu einer Höchstgeschwindigkeit von 210 km/h (bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit, Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T oder bei Verwendung von Winterreifen mit Geschwindigkeitssymbol Q, R, S, T oder H) sind auch Gummiventile zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile müssen den Normen E.T.R.T.O., DIN oder Tire and Rim entsprechen und dürfen nicht über den Felgenreifrand hinausragen.

**A32** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Hinterachse verwendet werden.

**A56** Die Rad-/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A57** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

**A60** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit verlängerter Karosserie.

**A61** Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit extra verlängerter Karosserie (Fahrzeuglänge über 5200 mm).

**A84** Die Vorgaben und Hinweise des Fahrzeugherstellers bezüglich der Verwendung von Winterreifen (M+S-Profil) und Schneeketten sind zu beachten (s. Betriebsanleitung).

**A90** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A91** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A99** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte im Felgenbett angebracht werden. Bei der Auswahl und Anbringung der Klebegewichte ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel zu achten.

**AFa** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit Frontantrieb.

**AHa** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit Heckantrieb.

**B03** Die Zulässigkeit der Sonderräder ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Serienrädern bzw. Serienreifen ausgerüstet sind (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**B77** Rad nur zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 370 mm an Achse 1.

**B90** Räder nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 356 mm an Achse 1.

**B92** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist das Rad nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Brembo-Bremssattel an Achse 1.

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr. **55026321** (3. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8,5Jx20H2 Typ B42-8520  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 15 von 23

**BnK** Die Räder sind nicht an Fahrzeugausführungen mit Keramik-Bremsen zulässig.**Car** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Grandtour, Kombi, Sportswagon, T-Modell, Touring, Tourer, Turnier, Variant, ...).**Cb1** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit Radhausverbreiterungen (Kotflügelverbreiterungen, Radlaufleisten) in Verbindung mit wahlweisen Serien-Rädern: VA: 8,0x19, ET38 mit 235/55R19 und HA: 9,0x19, ET20 mit 255/50R19 ww. VA: 8,5x20, ET40 mit 255/45R20 und HA: 9,5x20, ET22 mit 285/40R20 (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).**Cb2** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit Radhausverbreiterungen (Kotflügelverbreiterungen, Radlaufleisten) in Verbindung mit wahlweisen Serien-Rädern:  
VA: 8,0x18, ET32,5 mit 235/60R18 und HA: 9,0x18, ET30 mit 255/55R18 ww.  
VA: 8,0x19, ET32,5 mit 235/55R19 und HA: 9,0x19, ET30 mit 255/50R19 ww.  
VA: 8,5x20, ET34,5 mit 255/45R20 und HA: 9,5x20, ET35,5 mit 285/40R20  
(u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).**Cbo** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Cabrio-Limousine, Roadster.**Cpe** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Coupé.**F23** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Verbundlenkerhinterachse.**F24** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Viel- bzw. Mehrlenkerhinterachse (Einzelradaufhängung).**F38** Rad/Reifenkombination nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Luftfederung.**F39** Rad/Reifenkombination nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Luftfederung.**Flh** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).**G01** Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.**G90** Ist 19 Zoll keine Serien-Bereifung (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.**K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr. **55026321** (3. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8,5Jx20H2 Typ B42-8520  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 16 von 23

**K1c** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1v** Die Rad-/Reifenkombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit serienmäßigen Zusatzradabdeckungen an Achse 1 im Bereich 30° vor Radmitte (wheel cover, flaps, ...).

**K2a** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2c** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2h** Die Rad-/Reifenkombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit serienmäßigen Zusatzradabdeckungen an Achse 2 im Bereich 50° hinter Radmitte (wheel cover, flaps, ...).

**K3b** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (über Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3c** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (100 mm vor Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3i** An Achse 1 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3u** An Achse 1 sind die in das Radhaus hineinragenden Ausbuchtungen der Radhausinnenverkleidung im Bereich 200 mm vor Radmitte nachzuarbeiten (z.B. Erwärmen und nach außen drücken) bzw. auszuschneiden und dauerhaft zu befestigen.

**K41** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K42** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K43** An Achse 1 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifen-Kombination herzustellen.

**K44** An Achse 2 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K45** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evtl. vorhandener Spritzschutz für den Ansaugweg des Luftfilters muss erhalten bleiben.

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr. **55026321** (3. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8,5Jx20H2 Typ B42-8520  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 17 von 23

**K46** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K4g** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung am Übergang von der Radhausausschnittkante zur Heckschürze auszuschneiden bzw. um 10 mm zu kürzen.

**K4i** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K4k** An Achse 2 ist das Halteblech der Radhausinnenverkleidung oberhalb der Radhausausschnittkante vollständig anzulegen.

**K56** Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K5a** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5b** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5c** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5f** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 300 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5i** An Achse 1 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Frontschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K5k** An Achse 1 ist die Befestigungslasche der Frontschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach vorne/oben zu biegen.

**K5l** An Achse 1 ist die Befestigungslasche der Frontschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 10 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach vorne/oben zu biegen.

**K5v** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K5w** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K5x** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. vollständig zu kürzen.

**K6b** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K6d** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K6f** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 150 mm nach Radmitte vollständig umzulegen.

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr. **55026321** (3. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8,5Jx20H2 Typ B42-8520  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 18 von 23

**K6g** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen.

**K6h** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 10 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen. Die Befestigungsschraube ist soweit wie möglich nach hinten zu versetzen.

**K6i** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Heckschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K6j** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten am Übergang zur Heckschürze vollständig umzulegen.

**K6r** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300mm vor bis 200mm nach Radmitte vollständig umzulegen.

**K6v** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6w** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6x** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6y** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K7b** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K7i** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8a** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8b** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 300 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8c** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8e** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8h** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8i** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8m** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr. **55026321** (3. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8,5Jx20H2 Typ B42-8520  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 19 von 23

**K9v** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Zusatzradabdeckungen auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des Radlaufes folgend zu kürzen.

**KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**KOV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zusätzliche Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**L05** Die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination(en) ist(sind) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradlenkung (4WS).

**L06** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit und ohne Allradlenkung (4WS).

**LM4** Die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination(en) ist(sind) zulässig an Fahrzeugen mit serienmäßiger Hinterachslenkung (4WS) mit einem Lenkwinkel von bis zu 4,5°.

**LM5** Die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination(en) ist(sind) zulässig an Fahrzeugen mit optionaler Hinterachslenkung (4WS) mit einem Lenkwinkel von bis zu 10°. (Option/Code 216)

**Lim** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Limousine.

**M+S** Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung (Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol).

**MHy** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug).

**MpH** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug; HEV), incl. Plug-in Hybrid Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**NA1** Nicht zulässig bei Fahrzeugen (Audi A6 allroad, Typ 4G) mit serienmäßigen Reifengrößen 235/55R18, 255/45R19 oder 255/40R20 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**NBF** Nicht für gepanzerte bzw. beschussgeschützte Fahrzeugausführungen.

**NoE** Nicht für "reines" Elektrofahrzeug (Battery Electric Vehicle "BEV").

**NoH** Nicht für Hybrid-Fahrzeuge bzw. Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug).

**NoP** Nicht für Plug-in Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**R02** Diese Reifengröße ist nur an Achse 1 zulässig.

**R03** Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.

**R21** Es können Reifen gleicher Größe verwendet werden, die gemäß Bestätigung des Reifenherstellers auf der im Gutachten genannten Radgröße montierbar sind und ausreichende Tragfähigkeit bei max. Sturzwinkel und Höchstgeschwindigkeit aufweisen. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr. **55026321** (3. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8,5Jx20H2 Typ B42-8520  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 20 von 23

- R63** Diese Reifengröße ist zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 205/65R16 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).
- S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.
- S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.
- S03** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.
- S04** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe Seite 1) verwendet werden.
- S05** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S05 (siehe Seite 1) verwendet werden.
- S06** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S06 (siehe Seite 1) verwendet werden.
- S07** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S07 (siehe Seite 1) verwendet werden.
- S08** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S08 (siehe Seite 1) verwendet werden.
- S09** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S09 (siehe Seite 1) verwendet werden.
- S10** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S10 (siehe Seite 1) verwendet werden.
- T00** Reifen (LI 100) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1600 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.
- T01** Reifen (LI 101) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1650 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.
- T03** Reifen (LI 103) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1750 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.
- T04** Reifen (LI 104) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1800 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.
- T05** Reifen (LI 105) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1850 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.
- T88** Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr. **55026321** (3. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8,5Jx20H2 Typ B42-8520  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 21 von 23

**T90** Reifen (LI 90) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1200 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T91** Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T92** Reifen (LI 92) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1260 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T93** Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T94** Reifen (LI 94) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1340 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T95** Reifen (LI 95) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T96** Reifen (LI 96) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1420 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T97** Reifen (LI 97) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1460 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T98** Reifen (LI 98) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1500 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T99** Reifen (LI 99) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1550 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**V00** Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse sind nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ...).

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr. **55026321** (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,5Jx20H2 Typ B42-8520  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 22 von 23

**V20** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse                                |
|--------|-------------|--------------------------------------------|
| Nr. 1  | 225/35R20   | 255/30R20, 265/30R20                       |
| Nr. 2  | 235/30R20   | 265/25R20, 275/25R20, 285/25R20            |
| Nr. 3  | 235/35R20   | 265/30R20, 275/30R20                       |
| Nr. 4  | 235/45R20   | 255/40R20, 265/40R20                       |
| Nr. 5  | 235/50R20   | 255/45R20, 265/45R20, 295/40R20            |
| Nr. 6  | 235/55R20   | 285/45R20                                  |
| Nr. 7  | 245/30R20   | 275/25R20, 285/25R20, 295/25R20            |
| Nr. 8  | 245/35R20   | 265/30R20, 275/30R20, 285/30R20, 295/30R20 |
| Nr. 9  | 245/40R20   | 275/35R20, 285/35R20                       |
| Nr. 10 | 245/45R20   | 275/40R20, 285/40R20                       |
| Nr. 11 | 255/30R20   | 295/25R20, 305/25R20                       |
| Nr. 12 | 255/35R20   | 285/30R20, 295/30R20                       |
| Nr. 13 | 255/40R20   | 285/35R20, 295/35R20                       |
| Nr. 14 | 255/45R20   | 285/40R20                                  |
| Nr. 15 | 255/50R20   | 285/45R20                                  |
| Nr. 16 | 265/30R20   | 305/25R20, 325/25R20                       |
| Nr. 17 | 265/35R20   | 295/30R20, 305/30R20                       |
| Nr. 18 | 265/40R20   | 295/35R20, 305/35R20                       |
| Nr. 19 | 265/45R20   | 295/40R20                                  |
| Nr. 20 | 265/50R20   | 295/45R20                                  |
| Nr. 21 | 275/35R20   | 305/30R20                                  |
| Nr. 22 | 275/40R20   | 305/35R20, 315/35R20                       |
| Nr. 23 | 275/45R20   | 305/40R20                                  |
| Nr. 24 | 285/35R20   | 335/30R20                                  |
| Nr. 25 | 285/40R20   | 325/35R20                                  |
| Nr. 26 | 295/35R20   | 335/30R20, 345/30R20                       |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**X36** Rad nur zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 360 mm an Achse 1.

**X77** Rad-/Reifenkombination nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit 3. Sitzreihe.

**Y63** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Räder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 344 mm an Achse 1.

**Y85** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für 5-türige Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck).

**Z18** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 18-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Prüfort und Prüfdatum**

Die Verwendungsprüfung fand am 20. Februar 2025 in Lambsheim statt.

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr.55026321 (3. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8,5Jx20H2 Typ B42-8520  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 23 von 23

**Prüfergebnis**

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 23 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum März 2021.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 20. Februar 2025



Laux

00442098.DOCX