

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr.55020824 (2. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 8,0Jx18H2 Typ B42-808  
 Hersteller Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 1 von 13

**Auftraggeber** Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH  
 Schleidener Straße 32  
 53919 Weilerswist - Derkum  
 QM-Nr. 49 02 0192006

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad  
 Modell B42  
 Typ B42-808  
 Radgröße 8,0Jx18H2  
 Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring  | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-ø (mm) | Einpress-<br>tiefe (mm) | Rad- last<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|
| W1         | B42-808 W1 / BA14 N22 Ø72,6x65,1 | 5/108/65,1                                         | 42                      | 700               | 2300                 |

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer 55513  
 Herstellerzeichen BROCK ALLOY WHEELS  
 Radtyp und Ausführung B42-808 (s.o.)  
 Radgröße 8,0Jx18H2  
 Einpresstiefe ET.. (s.o.)  
 Herstelldatum Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel                  | Bund      | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) |
|-----|---------------------------------------------|-----------|-------------------|------------------|
| S01 | Schraube M12x1,25 TypZS5C ww<br>ZS5 DIV-003 | Kegel 60° | 115               | 28               |
| S02 | Schraube M12x1,25 TypZS5C ww<br>ZS5 DIV-003 | Kegel 60° | 100               | 28               |
| S03 | Schraube M12x1,25 TypZS5C ww<br>ZS5 DIV-003 | Kegel 60° | 120               | 28               |
| S04 | Schraube M14x1,5 TypZS2C ww<br>ZS2 DIV-004  | Kegel 60° | 130               | 28               |
| S05 | Schraube M14x1,5 Brock Typ:<br>C17D30       | Kegel 60° | 130               | 30               |
| S06 | Schraube M12x1,25 Brock Typ:<br>KE17B26     | Kegel 60° | 90                | 26               |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller Citroen  
 DS  
 Opel  
 Peugeot  
 Toyota  
 Volvo

Spurverbreiterung innerhalb 2%

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr.55020824 (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,0Jx18H2 Typ B42-808  
 Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 2 von 13

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Citroen Berlingo (IV)<br>E<br>e2*2007/46*0624*..                                                   | 55-96      | 215/45R18 | T89 T93                                 | A12 A21 A58                       |
|                                                                                                    | 55-96      | 225/40R18 | A01 K1a K2b T88 T92                     | A99 KOV NoE                       |
|                                                                                                    | 55-96      | 225/45R18 | A01 K1a K2b T91 T95                     | X99 S01                           |
| Citroen Berlingo (IV)<br>E<br>e2*2007/46*0625*..                                                   | 55-96      | 215/45R18 | T89 T93 140                             | A12 A21 A58                       |
|                                                                                                    | 55-96      | 225/40R18 | A01 K1a K2b T88 T92 140                 | A99 KOV NoE                       |
|                                                                                                    | 55-96      | 225/45R18 | A01 K1a K2b T91 T95 140                 | X99 S01                           |
| Citroen Berlingo (IV)<br>E<br>e2*2007/46*0624*..;<br>e2*2007/46*0625*..<br>- 15 Zoll Serie         | 55-81      | 215/40R18 | T89                                     | A12 A21 A58                       |
|                                                                                                    | 55-81      | 225/40R18 | A01 K1a K2b                             | A59 A99 KOV<br>NoE X16 X87<br>S01 |
| Citroen C5 Aircross<br>A<br>e2*2007/46*0642*..<br>- incl. Facelift 2022                            | 96-133     | 225/55R18 |                                         | A12 A21 A58                       |
|                                                                                                    | 96-133     | 235/50R18 | A01 K1a K2b                             | A99 NoP S01                       |
|                                                                                                    | 96-133     | 235/55R18 | A01 K1a K2b                             |                                   |
|                                                                                                    | 96-133     | 245/50R18 | A01 K1a K2b                             |                                   |
| Citroen C5 Aircross Hybrid<br>A<br>e2*2007/46*0642*..<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Facelift 2022 | 133        | 225/55R18 |                                         | A12 A21 A58                       |
|                                                                                                    | 133        | 235/50R18 | A01 K1a K2b                             | A99 S01                           |
|                                                                                                    | 133        | 235/55R18 | A01 K1a K2b                             |                                   |
|                                                                                                    | 133        | 245/50R18 | A01 K1a K2b                             |                                   |
| Citroen C5 X<br>N<br>e9*2018/858*11066*..                                                          | 96-133     | 225/55R18 | K1c                                     | A01 A12 A21                       |
|                                                                                                    | 96-133     | 235/50R18 | K1c                                     | A58 A99 Car                       |
|                                                                                                    | 96-133     | 235/55R18 | K1c                                     | KMV NoE NoP<br>S01                |
| Citroen C5 X PHEV<br>N<br>e9*2018/858*11066*..<br>- Plug-in Hybrid                                 | 110, 132   | 225/55R18 | K1c                                     | A01 A12 A21                       |
|                                                                                                    | 110, 132   | 235/50R18 | K1c                                     | A58 A99 Car                       |
|                                                                                                    | 110, 132   | 235/55R18 | K1c                                     | KMV NoE S01                       |
| DS 4<br>F<br>e2*2007/46*0628*10-..                                                                 | 96-165     | 225/55R18 | K1a                                     | A01 A12 A21                       |
|                                                                                                    | 96-165     | 235/50R18 | K1c K2b                                 | A58 A99 MpH                       |
|                                                                                                    | 96-165     | 235/55R18 | K1c K2b                                 | NoE S01                           |
| DS 7, -/Crossback<br>J<br>e2*2007/46*0601*..                                                       | 96-165     | 225/55R18 | A90                                     | A21 A58 A99                       |
|                                                                                                    | 96-165     | 225/60R18 | A12                                     | NoE NoP S01                       |
|                                                                                                    | 96-165     | 235/55R18 | A12                                     |                                   |
|                                                                                                    | 96-165     | 245/50R18 | A01 A12 K1c                             |                                   |
| DS 7, -/Crossback e-tense<br>J<br>e2*2007/46*0601*..<br>- Plug-in Hybrid                           | 133, 147   | 225/55R18 | A90                                     | A21 A57 A99                       |
|                                                                                                    | 133, 147   | 225/60R18 | A12                                     | Y82 S01                           |
|                                                                                                    | 133, 147   | 235/55R18 | A12                                     |                                   |
|                                                                                                    | 133, 147   | 245/50R18 | A01 A12 K1c                             |                                   |
| Opel Astra-L<br>F<br>e2*2007/46*0628*16-..                                                         | 81-100     | 215/40R18 | A94 R37 T85 T89                         | A21 A58 A99                       |
|                                                                                                    | 81-132     | 225/40R18 | A12 T88 T92                             | MpH NoE Y85                       |
|                                                                                                    | 81-132     | 235/40R18 | A01 A12 G01 K2b K4d K6r                 | S01                               |

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr.55020824 (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,0Jx18H2 Typ B42-808  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 3 von 13

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                         | kW-Bereich                       | Reifen                              | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise                           | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Opel Astra-L electric<br>F<br>e2*2007/46*0628*23-..<br>- incl. Sports Tourer<br>- Elektro | 62 (115)                         | 215/45R18                           | A94 T93                                                           | A21 A58 A99<br>Car Y85 S01                |
| Opel Astra-L Sports Tourer<br>F<br>e2*2007/46*0628*16-..                                  | 81-100<br>81-132<br>81-132       | 215/40R18<br>225/40R18<br>235/40R18 | A94 R37 T85 T89<br>A12 T88 T92<br>A01 A12 G01 K2b K4d K6r         | A21 A58 A99<br>Car MpH NoE<br>S01         |
| Opel Combo-E<br>E<br>e2*2007/46*0623*..                                                   | 55-96<br>55-96<br>55-96          | 215/45R18<br>225/40R18<br>225/45R18 | T89 T93 140<br>A01 K1a K2b T88 T92 140<br>A01 K1a K2b T91 T95 140 | A12 A21 A58<br>A99 KOV NoE<br>X99 S01     |
| Opel Combo-E<br>E<br>e2*2007/46*0623*..<br>- 15 Zoll Serie                                | 55-81<br>55-81                   | 215/40R18<br>225/40R18              | T89<br>A01 K1a K2b                                                | A12 A21 A58<br>A59 A99 KOV<br>NoE X16 S01 |
| Opel Combo-E Life<br>E<br>e2*2007/46*0622*..                                              | 55-96<br>55-96<br>55-96          | 215/45R18<br>225/40R18<br>225/45R18 | T89 T93<br>A01 K1a K2b T88 T92<br>A01 K1a K2b T91 T95             | A12 A21 A58<br>A99 KOV NoE<br>X99 S01     |
| Opel Grandland Hybrid<br>K<br>e2*2018/858*00064*..                                        | 100<br>100<br>100                | 225/60R18<br>235/55R18<br>245/55R18 | A94<br>A01 A12 K1b K2b<br>A01 A12 K1a K1b K2b                     | A21 A58 A99<br>NoE NoP S01                |
| Opel Grandland X<br>Z<br>e2*2007/46*0597*..                                               | 75-133<br>75-133<br>75-133       | 225/55R18<br>235/50R18<br>235/55R18 |                                                                   | A12 A21 A58<br>A99 NoP R93<br>S01         |
| Opel Grandland, -/X<br>Z<br>e2*2007/46*0597*..<br>- incl. Facelift 2021                   | 75-133<br>75-133<br>75-133       | 225/55R18<br>235/50R18<br>235/55R18 | K2b<br>K1a K2b<br>K1a K2b                                         | A01 A12 A21<br>A58 A99 NoP<br>S01         |
| Opel Grandland, -/X -<br>Hybrid<br>Z<br>e2*2007/46*0597*..<br>- incl. Facelift 2021       | 110-147<br>110-147<br>110-147    | 225/55R18<br>235/50R18<br>235/55R18 | K2b<br>K1a K2b<br>K1a K2b                                         | A01 A12 A21<br>A57 A99 S01                |
| Peugeot 3008<br>M<br>e2*2007/46*0534*..<br>- incl. Facelift 2021                          | 73-133<br>73-133<br>73-133       | 225/55R18<br>235/50R18<br>235/55R18 | K2b<br>K1a K1b K2b<br>K1a K1b K2b                                 | A01 A12 A21<br>A58 A99 NoP<br>S01         |
| Peugeot 3008<br>M<br>e2*2007/46*0534*..                                                   | 73-133<br>73-133<br>73-133       | 225/55R18<br>235/50R18<br>235/55R18 |                                                                   | A12 A21 A58<br>A99 NoP R93<br>S01         |
| Peugeot 3008 Hybrid<br>K<br>e2*2018/858*00064*..                                          | 100<br>100                       | 225/60R18<br>235/55R18              | A90<br>A01 A12 K1c K2b                                            | A21 A58 A99<br>NoE NoP S01                |
| Peugeot 3008 Hybrid<br>M<br>e2*2007/46*0534*..<br>- incl. Facelift 2021                   | 133, 147<br>133, 147<br>133, 147 | 225/55R18<br>235/50R18<br>235/55R18 | K2b<br>K1a K1b K2b<br>K1a K1b K2b                                 | A01 A12 A21<br>A57 A99 S01                |

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr.55020824 (2. Ausfertigung)
Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8,0Jx18H2 Typ B42-808  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 4 von 13

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                                 | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Peugeot 308, 308SW (II)<br>L<br>e2*2007/46*0405*..                                                                                                                | 60-115     | 215/40R18 | T85 T89                                 | A12 A21 A58<br>A99 Car Flh<br>V18 S02            |
|                                                                                                                                                                   | 60-165     | 225/40R18 |                                         |                                                  |
|                                                                                                                                                                   | 60-165     | 235/35R18 | A01 K1a K6f T86 T90                     |                                                  |
|                                                                                                                                                                   | 60-165     | 235/40R18 | A01 G01 K1a K6f                         |                                                  |
|                                                                                                                                                                   | 60-165     | 245/35R18 | A01 K1a K2b K6f K6g K6i                 |                                                  |
| Peugeot 308, 308SW (III)<br>F<br>e2*2007/46*0628*13-..                                                                                                            | 81-132     | 225/40R18 | T92                                     | A12 A21 A58<br>A99 Car MpH<br>NoE Y85 S01        |
|                                                                                                                                                                   | 81-132     | 235/40R18 | A01 G01 K1a K2b K4d                     |                                                  |
| Peugeot 308, /SW (III)<br>electric<br>F<br>e2*2007/46*0628*25-..<br>- Elektro                                                                                     | 62 (115)   | 215/45R18 | A94 T93                                 | A21 A58 A99<br>Car Y85 S01                       |
| Peugeot 407 Coupé<br>6*...*; 6*****, 6<br>e2*2001/116*<br>0295,0297,<br>0328,0332*..;<br>e2*2001/116*0369*..                                                      | 100-155    | 225/45R18 | R37 T91 T95                             | A12 A21 A99<br>Cpe S02                           |
|                                                                                                                                                                   | 100-177    | 235/45R18 | T92 T94                                 |                                                  |
| Peugeot 407, 407SW<br>6*...*; 6*****, 6<br>e2*2001/116*<br>0292-0297,0312,<br>0328,0330-0332,<br>0336,0346,0352*..;<br>e2*2001/116*0369*..;<br>e3*2007/46*0062*.. | 80-120     | 235/45R18 | A01 G16                                 | A12 A21 A99<br>Car Lim V18<br>S02                |
|                                                                                                                                                                   | 80-155     | 215/45R18 | T89 T93                                 |                                                  |
|                                                                                                                                                                   | 80-155     | 225/45R18 |                                         |                                                  |
|                                                                                                                                                                   | 80-155     | 235/40R18 |                                         |                                                  |
|                                                                                                                                                                   | 93-155     | 235/45R18 | Z17 Z18                                 |                                                  |
| Peugeot 408<br>F<br>e2*2007/46*0628*..                                                                                                                            | 96, 100    | 225/55R18 | K1a K1b K2b                             | A01 A12 A21<br>A58 A99 KMV<br>Lim NoE NoP<br>S01 |
|                                                                                                                                                                   | 96, 100    | 235/50R18 | K1c K2b                                 |                                                  |
|                                                                                                                                                                   | 96, 100    | 245/50R18 | K1c K2b                                 |                                                  |
| Peugeot 408 PHEV<br>F<br>e2*2007/46*0628*..<br>- Plug-in Hybrid                                                                                                   | 110, 132   | 225/55R18 | K1a K1b K2b                             | A01 A12 A21<br>A58 A99 KMV<br>Lim NoE S01        |
|                                                                                                                                                                   | 110, 132   | 235/50R18 | K1c K2b                                 |                                                  |
|                                                                                                                                                                   | 110, 132   | 245/50R18 | K1c K2b                                 |                                                  |
| Peugeot 5008<br>M<br>e2*2007/46*0534*..<br>- incl. Facelift 2021                                                                                                  | 73-133     | 225/55R18 |                                         | A12 A21 A58<br>A99 NoP S01                       |
|                                                                                                                                                                   | 73-133     | 235/50R18 | A01 K1a K1b K2b                         |                                                  |
|                                                                                                                                                                   | 73-133     | 235/55R18 | A01 K1a K1b K2b                         |                                                  |
| Peugeot 5008<br>M<br>e2*2007/46*0534*..<br>e2*2007/46*0534*..                                                                                                     | 73-133     | 225/55R18 |                                         | A12 A21 A58<br>A99 NoP R93<br>S01                |
|                                                                                                                                                                   | 73-133     | 235/50R18 |                                         |                                                  |
|                                                                                                                                                                   | 73-133     | 235/55R18 |                                         |                                                  |
| Peugeot 5008 Hybrid<br>K<br>e2*2018/858*00064*..                                                                                                                  | 100        | 225/60R18 | A90                                     | A21 A58 A99<br>NoE NoP S01                       |
|                                                                                                                                                                   | 100        | 235/55R18 | A01 A12 K1c K2b                         |                                                  |

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr.55020824 (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,0Jx18H2 Typ B42-808  
 Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 5 von 13

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                       | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Peugeot 508 (I)<br>8<br>e2*2007/46*0080*..<br>e2*2007/46*0081*..                                        | 82-122     | 215/45R18 | T93                                     | A12 A21 A58                       |
|                                                                                                         | 82-122     | 225/45R18 | A01 K2b T95                             | A99 Car Lim                       |
|                                                                                                         | 82-122     | 235/45R18 | A01 K1a K2b K6m                         | S03                               |
|                                                                                                         | 82-122     | 245/40R18 | A01 K1a K2b K6m                         |                                   |
| Peugeot 508 (I)<br>8<br>e2*2007/46*0080*..                                                              | 133, 150   | 225/45R18 | T95                                     | A12 A21 A58                       |
|                                                                                                         | 133, 150   | 235/45R18 | T94 T98                                 | A99 Car Lim                       |
|                                                                                                         | 133, 150   | 245/40R18 | T97                                     | S03                               |
|                                                                                                         | 133, 150   | 245/45R18 |                                         |                                   |
| Peugeot 508 (I) RXH<br>8<br>e2*2007/46*0080*06-..                                                       | 120, 133   | 225/45R18 | A39 T91                                 | A21 A57 A99                       |
|                                                                                                         | 120, 133   | 235/45R18 | A39                                     | Car KMV S03                       |
|                                                                                                         | 120, 133   | 245/45R18 | A12                                     |                                   |
| Peugeot 508 (II)<br>F<br>e2*2007/46*0628*..                                                             | 96-165     | 225/45R18 |                                         | A12 A21 A58                       |
|                                                                                                         | 96-165     | 235/45R18 |                                         | A99 Car Lim                       |
|                                                                                                         | 96-165     | 245/40R18 | R03                                     | NoP V18 S01                       |
| Peugeot 508 (II) Hybrid<br>F<br>e2*2007/46*0628*..<br>- Plug-In Hybrid                                  | 133        | 225/45R18 | T95                                     | A12 A21 A58                       |
|                                                                                                         | 133        | 235/45R18 |                                         | A99 Car Lim                       |
|                                                                                                         | 133        | 245/40R18 | R03                                     | V18 S01                           |
| Peugeot 607<br>9 / 9*****<br>e2*98/14*0199*..                                                           | 79-155     | 225/40R18 | T91 T92                                 | A12 A21 A99                       |
|                                                                                                         | 79-155     | 225/45R18 |                                         | Pe8 S06                           |
|                                                                                                         | 79-155     | 235/40R18 |                                         |                                   |
| Peugeot Partner (IV)<br>E<br>e2*2007/46*0625*..<br>- 15 Zoll Serie                                      | 55-81      | 215/40R18 | T89                                     | A12 A21 A58                       |
|                                                                                                         | 55-81      | 225/40R18 | A01 K1a K2b                             | A59 A99 KOV<br>NoE X16 S01        |
| Peugeot Partner (IV)<br>E<br>e2*2007/46*0625*..                                                         | 55-96      | 215/45R18 | T89 T93 140                             | A12 A21 A58                       |
|                                                                                                         | 55-96      | 225/40R18 | A01 K1a K2b T88 T92 140                 | A99 KOV NoE                       |
|                                                                                                         | 55-96      | 225/45R18 | A01 K1a K2b T91 T95 140                 | X99 S01                           |
| Peugeot Rifter<br>E<br>e2*2007/46*0624*..                                                               | 56-96      | 235/45R18 |                                         | A12 A21 A58<br>A99 KMV NoE<br>S01 |
| Peugeot Rifter<br>E<br>e2*2007/46*0625*..                                                               | 56-96      | 235/45R18 | T94 T98 140                             | A12 A21 A58<br>A99 KMV NoE<br>S01 |
| Toyota Proace City<br>E, E(EU,N), -/TMG<br>e2*2007/46*0686*..<br>e13*2007/46*2270*..                    | 55-96      | 215/45R18 | T89 T93 140                             | A12 A21 A58                       |
|                                                                                                         | 55-96      | 225/40R18 | A01 K1a K2b T88 T92 140                 | A99 KOV NoE                       |
|                                                                                                         | 55-96      | 225/45R18 | A01 K1a K2b T91 T95 140                 | X15 X99 S01                       |
| Toyota Proace City<br>E, E(EU,N), -/TMG<br>e2*2007/46*0686*..<br>e13*2007/46*2270*..<br>- 15 Zoll Serie | 55-81      | 215/40R18 | T89                                     | A12 A21 A58                       |
|                                                                                                         | 55-81      | 225/40R18 | A01 K1a K2b T88 T92                     | A59 A99 KOV<br>NoE Z15 S01        |

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr.55020824 (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,0Jx18H2 Typ B42-808  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 6 von 13

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                           | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Toyota Proace City Verso<br>E, E(EU,M), -/TMG<br>e2*2007/46*0685*..;<br>e13*2007/46*2269*.. | 75-96      | 215/45R18 | T89 T93                                 | A12 A21 A58                       |
|                                                                                             | 75-96      | 225/40R18 | A01 K1a K2b T88 T92                     | A99 KOV NoE                       |
|                                                                                             | 75-96      | 225/45R18 | A01 K1a K2b T91 T95                     | X15 X99 S01                       |
| Volvo S60, -/BiFuel<br>R, H<br>e9*98/14, 2001/116*<br>0036,0044*..                          | 85-191     | 225/40R18 | K1a K2b K46                             | A01 A12 A21                       |
|                                                                                             | 85-191     | 235/40R18 | G52 K1a K2b K41 K42 K46 LV2             | A99 B02 S04                       |
| Volvo S80, -/BiFuel<br>T, K<br>e9*96/79,98/14,<br>2001/116*<br>0028,0043*..                 | 96-166     | 215/45R18 | R37 T89 T93                             | A12 A21 A99                       |
|                                                                                             | 96-200     | 225/40R18 | R37 T88 T92                             | B02 NBF S05                       |
|                                                                                             | 96-200     | 225/45R18 |                                         |                                   |
|                                                                                             | 96-200     | 235/40R18 | A01 K1c K2b                             |                                   |
| Volvo V70, -/BiFuel<br>S, J<br>e4*98/14,2001/116*<br>0040,0061*..                           | 85-191     | 225/40R18 | K1a K2b K46 T88 T92                     | A01 A12 A21                       |
|                                                                                             | 85-191     | 235/40R18 | G52 K1a K2b K41 K42 K46 LV2             | A99 B02 X7V<br>S04                |
| Volvo XC70; V70 XC<br>S<br>e4*98/14*0040*..,<br>e4*2001/116*0040*..<br>- XC (Cross Country) | 120-154    | 235/45R18 | K1a                                     | A01 A12 A21<br>A99 B02 KMV<br>S04 |

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme der M+S-Profile) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr.55020824 (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,0Jx18H2 Typ B42-808  
 Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 7 von 13

| Fahrzeughöchst-<br>geschwindigkeit | Tragfähigkeit (%)            |      |      |
|------------------------------------|------------------------------|------|------|
|                                    | Geschwindigkeitssymbol (GSY) |      |      |
|                                    | V                            | W    | Y    |
| 210 km/h                           | 100%                         | 100% | 100% |
| 220 km/h                           | 97%                          | 100% | 100% |
| 230 km/h                           | 94%                          | 100% | 100% |
| 240 km/h                           | 91%                          | 100% | 100% |
| 250 km/h                           | -                            | 95%  | 100% |
| 260 km/h                           | -                            | 90%  | 100% |
| 270 km/h                           | -                            | 85%  | 100% |
| 280 km/h                           | -                            | -    | 95%  |
| 290 km/h                           | -                            | -    | 90%  |
| 300 km/h                           | -                            | -    | 85%  |

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

Betrifft Räder ohne Zentrierring und Fahrzeugtypen, für die die Anforderungen der VO (EU) 2019/2144 gelten (Fahrzeuge der Klassen M, N und O im Sinne des Artikels 4 der Verordnung (EU) 2018/858):  
 Ohne Genehmigung nach UN-Regelung Nr. 124 ist die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination nur zulässig, wenn sie nicht serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben ist (z. B. EU-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) oder Fahrzeugpapiere).

**Spezielle Auflagen und Hinweise**

**140** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1400 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden ABE unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüflingenieur einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der ABE vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr. **55020824** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8,0Jx18H2 Typ B42-808  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 8 von 13

**A21** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind Metallschraubventile mit Befestigung von außen zulässig. Bei Verwendung bis zu einer Höchstgeschwindigkeit von 210 km/h (bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit, Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T oder bei Verwendung von Winterreifen mit Geschwindigkeitssymbol Q, R, S, T oder H) sind auch Gummiventile zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile müssen den Normen E.T.R.T.O., DIN oder Tire and Rim entsprechen und dürfen nicht über den Felgenrand hinausragen.

**A39** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 11 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A57** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

**A59** Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit verlängerter Karosserie.

**A90** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A94** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 7 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A99** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte im Felgenbett angebracht werden. Bei der Auswahl und Anbringung der Klebegewichte ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel zu achten.

**B02** Vor Montage der Räder sind eventuell vorhandene Zentrierstifte, Befestigungs-Schrauben oder Sicherungsringe an den Anschlussflanschen des Fahrzeugs zu entfernen.

**Car** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Grandtour, Kombi, Sportswagon, T-Modell, Touring, Tourer, Turnier, Variant, ...).

**Cpe** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Coupé.

**F1h** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).

**G01** Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G16** Bei Fahrzeugen mit ausschließlich 16 Zoll Serien-Bereifung (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr. **55020824** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8,0Jx18H2 Typ B42-808  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 9 von 13

**G52** Ist die Reifengröße 215/55R16, 235/45R17, 225/50R17 oder 235/40R18 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1c** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K41** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K42** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K46** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K4d** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung innen, Radmitte bzw. oberhalb des Dämpfers, ausschneiden bzw. zu kürzen.

**K6f** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 150 mm nach Radmitte vollständig umzulegen.

**K6g** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen.

**K6i** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Heckschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K6m** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm hinter bis 300 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K6r** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300mm vor bis 200mm nach Radmitte vollständig umzulegen.

**KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr. **55020824** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8,0Jx18H2 Typ B42-808  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 10 von 13

**KOV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zusätzliche Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**LV2** Bei Fahrzeugausführungen, die serienmäßig nicht mit der Reifengröße 235/45R17, 235/50R17 bzw. 235/40R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind, ist durch Begrenzung des Lenkeinschlages (Volvo-Teile-Nr. 9473207) eine ausreichende Freigängigkeit der Rad- / Reifenkombination herzustellen.

**Lim** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Limousine.

**MpH** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug; HEV), incl. Plug-in Hybrid Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**NBF** Nicht für gepanzerte bzw. beschussgeschützte Fahrzeugausführungen.

**NoE** Nicht für "reines" Elektrofahrzeug (Battery Electric Vehicle "BEV").

**NoP** Nicht für Plug-in Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**Pe8** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist das Sonderrad nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Brembo-Bremssattel in Verbindung mit Bremsscheibendurchmesser 309 mm an Achse 1.

**R03** Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.

**R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.

**R93** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit wahlweiser Serienbereifung 235/50R19 (u.a. Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S03** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S04** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S05** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S05 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S06** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S06 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**T85** Reifen (LI 85) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1030 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr.55020824 (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8,0Jx18H2 Typ B42-808  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 11 von 13

**T86** Reifen (LI 86) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1060 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T88** Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T89** Reifen (LI 89) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T90** Reifen (LI 90) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1200 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T91** Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T92** Reifen (LI 92) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1260 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T93** Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T94** Reifen (LI 94) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1340 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T95** Reifen (LI 95) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T97** Reifen (LI 97) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1460 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T98** Reifen (LI 98) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1500 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr.55020824 (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,0Jx18H2 Typ B42-808  
 Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 12 von 13

**V18** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse                                           |
|--------|-------------|-------------------------------------------------------|
| Nr. 1  | 205/40R18   | 225/35R18                                             |
| Nr. 2  | 205/45R18   | 225/40R18                                             |
| Nr. 3  | 215/40R18   | 245/35R18, 255/35R18                                  |
| Nr. 4  | 215/45R18   | 235/40R18, 245/40R18                                  |
| Nr. 5  | 215/55R18   | 235/50R18                                             |
| Nr. 6  | 225/40R18   | 245/35R18, 255/35R18, 265/35R18, 285/30R18, 295/30R18 |
| Nr. 7  | 225/45R18   | 245/40R18, 255/40R18, 275/35R18, 285/35R18            |
| Nr. 8  | 225/50R18   | 245/45R18, 255/45R18                                  |
| Nr. 9  | 235/40R18   | 255/35R18, 265/35R18, 275/35R18, 315/30R18            |
| Nr. 10 | 235/45R18   | 255/40R18, 265/40R18, 275/40R18, 295/35R18            |
| Nr. 11 | 235/50R18   | 255/45R18, 285/40R18                                  |
| Nr. 12 | 235/60R18   | 255/55R18, 285/50R18                                  |
| Nr. 13 | 235/65R18   | 255/60R18                                             |
| Nr. 14 | 245/35R18   | 255/35R18                                             |
| Nr. 15 | 245/40R18   | 255/40R18, 265/35R18, 275/35R18, 285/35R18            |
| Nr. 16 | 245/45R18   | 265/40R18, 275/40R18, 285/40R18                       |
| Nr. 17 | 245/50R18   | 275/45R18                                             |
| Nr. 18 | 255/40R18   | 285/35R18, 295/35R18                                  |
| Nr. 19 | 255/45R18   | 275/40R18, 285/40R18                                  |
| Nr. 20 | 255/50R18   | 285/45R18                                             |
| Nr. 21 | 255/55R18   | 285/50R18                                             |
| Nr. 22 | 265/35R18   | 295/30R18, 315/30R18                                  |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**X15** Diese Rad- / Reifenkombination ist nicht zulässig an Fahrzeugen mit 15 Zoll Serienradgröße (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**X16** Diese Rad- / Reifenkombination ist nicht zulässig an Fahrzeugen mit 16 Zoll Serienradgröße (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**X7V** Rad-/Reifenkombination ist nicht zulässig für Fahrzeugausführung Volvo V70 Cross Country ww. Volvo XC70 (Typ B, S).

**X87** Diese Reifengröße ist nicht zulässig bei Fahrzeugen mit 17-Zoll-Serien-Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**X99** Diese Reifengröße ist nicht zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 215/65R16 ww. 215/60R17 (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Y82** Diese Rad- / Reifenkombination ist nicht zulässig an Fahrzeugen mit 21 Zoll Serienradgröße (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Y85** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für 5-türige Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck).

**Z15** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 15-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr. **55020824** (2. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8,0Jx18H2 Typ B42-808  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 13 von 13

**Z17** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 17-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Z18** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 18-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Prüfort und Prüfdatum**

Die Verwendungsprüfung fand am 30. April 2025 in Lamsheim statt.

**Prüfergebnis**

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 13 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum März 2024.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 30. April 2025



Laux

00446617.DOCX JR-RL