

**Anlage 18** zum Prüfbericht Nr. **55045713** (1. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 6,5Jx16H2 Typ RC25T-656  
 Hersteller Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 1 von 7

**Auftraggeber** Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH  
 Schleidener Straße 32  
 53919 Weilerswist - Derkum  
 QM-Nr. 49 02 0192006

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad  
 Modell RC25T  
 Typ RC25T-656  
 Radgröße 6,5Jx16H2  
 Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-ø (mm) | Einpress-<br>tiefe (mm) | Radlast<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|----------------------|
| R30        | RC25T-656 R30 / ohne Ring       | 5/130/89,1                                         | 60                      | 1250            | 2300                 |

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer 49442  
 Herstellerzeichen BROCK ALLOY WHEELS  
 Radtyp und Ausführung RC25T-656 (s.o.)  
 Radgröße 6,5Jx16H2  
 Einpresstiefe ET (s.o.)  
 Herstelldatum Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel                  | Bund      | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) |
|-----|---------------------------------------------|-----------|-------------------|------------------|
| S01 | Serien-Schraube M14x1,5                     | Kegel 60° | 175               | 30               |
| S02 | Schraube M14x1,5<br>Typ ZS3C ww ZS3 DIV-005 | Kegel 60° | 175               | 33               |
| S03 | Serien-Schraube M14x1,5                     | Kegel 60° | 170               | 30               |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller Nissan  
 Opel  
 Renault

Spurverbreiterung innerhalb 2%

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen     | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise |
|---------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------|--------------------------|
| Nissan Interstar (I)                              | 60-107     | 205/75R16C | A13 R09                                 | A16 A18 NoF<br>S02       |
| FDN, J3                                           | 60-107     | 215/65R16C | A13 R09 T06 T09                         |                          |
| K964,                                             | 60-107     | 215/65R16C | A01 A13 G03 T06 T09                     |                          |
| e2*2001/116*0273*..                               | 60-107     | 225/65R16C | A01 A12 K1b R09                         |                          |
| - geschl. Aufbau<br>(Kastenwagen)                 | 60-107     | 225/65R16C | A01 A12 G03 K1b                         |                          |

**Anlage 18** zum Prüfbericht Nr.55045713 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 6,5Jx16H2 Typ RC25T-656  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 2 von 7

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                                                                                                           | kW-Bereich | Reifen      | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Nissan Interstar (III)<br>NDA<br>e2*2018/858*00079*..<br>- nur Frontantrieb<br>- geschl. Aufbau<br>(Kastenwagen)                                                                                                                            | 77-125     | 205/75R16C  | A11 R09                                 | A16 A18 AFa<br>NoE NoF NoP<br>S03 |
|                                                                                                                                                                                                                                             | 77-125     | 215/70R16C  | A11 T08 T10                             |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                             | 77-125     | 215/75R16C  | A33                                     |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                             | 77-125     | 215/75R16CP | A33                                     |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                             | 77-125     | 235/65R16C  | A12                                     |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                             | 77-125     | 235/65R16CP | A12                                     |                                   |
| Nissan Interstar (III)<br>NDC<br>e2*2018/858*00081*..<br>- nur Frontantrieb<br>- geschl. Aufbau<br>(Kastenwagen)                                                                                                                            | 96-125     | 215/75R16C  | A33 T16                                 | A16 A18 AFa<br>NoE NoF NoP<br>S03 |
|                                                                                                                                                                                                                                             | 96-125     | 235/65R16C  | A12                                     |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                             | 96-125     | 235/65R16CP | A12                                     |                                   |
| Nissan Interstar (III)<br>NDE<br>e2*2018/858*00083*..<br>- nur Frontantrieb                                                                                                                                                                 | 110        | 215/75R16C  | A33                                     | A16 A18 AFa<br>NoE NoF NoP<br>S03 |
|                                                                                                                                                                                                                                             | 110        | 215/75R16CP | A33                                     |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                             | 110        | 235/65R16C  | A12                                     |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                             | 110        | 235/65R16CP | A12                                     |                                   |
| Nissan Interstar-e<br>NDE<br>e2*2018/858*00083*..<br>- Elektro<br>- nur Frontantrieb                                                                                                                                                        | 55         | 215/75R16C  | A33                                     | A16 A18 AFa<br>NoF S03            |
|                                                                                                                                                                                                                                             | 55         | 215/75R16CP | A33                                     |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                             | 55         | 235/65R16C  | A12                                     |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                             | 55         | 235/65R16CP | A12                                     |                                   |
| Nissan Interstar-e (III)<br>NDA<br>e2*2018/858*00079*..<br>- Elektro<br>- nur Frontantrieb<br>- geschl. Aufbau<br>(Kastenwagen)                                                                                                             | 55         | 205/75R16C  | A11 R09                                 | A16 A18 AFa<br>NoF S03            |
|                                                                                                                                                                                                                                             | 55         | 215/70R16C  | A11 T10                                 |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                             | 55         | 215/75R16C  | A33                                     |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                             | 55         | 215/75R16CP | A33                                     |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                             | 55         | 235/65R16C  | A12                                     |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                             | 55         | 235/65R16CP | A12                                     |                                   |
| Nissan Interstar-e (III)<br>NDC<br>e2*2018/858*00081*..<br>- Elektro<br>- nur Frontantrieb<br>- geschl. Aufbau<br>(Kastenwagen)                                                                                                             | 55         | 215/75R16C  | A33 T16                                 | A16 A18 AFa<br>NoF S03            |
|                                                                                                                                                                                                                                             | 55         | 235/65R16C  | A12                                     |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                             | 55         | 235/65R16CP | A12                                     |                                   |
| Nissan NV400 / Interstar<br>(II)<br>M1, M9, V1, V8, V9<br>e2*2007/46*0137*..<br>e2*2007/46*0142*..<br>e2*2007/46*0143*..<br>e2*2007/46*0144*..<br>e2*2007/46*0151*..<br>- Frontantrieb<br>- geschl. Aufbau<br>- mit Radschrauben<br>M14x1,5 | 74-132     | 215/65R16C  | A13 R09 T02 T06 T09                     | A16 A18 AFa<br>S01                |
|                                                                                                                                                                                                                                             | 74-132     | 225/60R16C  | A13 T01 T05                             |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                             | 74-132     | 225/65R16C  | A13 R09                                 |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                             | 74-132     | 225/65R16C  | A01 A13 G03                             |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                             | 74-132     | 235/65R16C  | A12 R09                                 |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                             | 74-132     | 235/65R16C  | A01 A12 G03                             |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                             |            |             |                                         |                                   |

**Anlage 18** zum Prüfbericht Nr.55045713 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 6,5Jx16H2 Typ RC25T-656  
 Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 3 von 7

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                                                               | kW-Bereich | Reifen      | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Opel Movano-A<br>F9, U9, J9<br>K155, K156,<br>e2*98/14*0130*..<br>- geschl. Aufbau<br>(Kastenwagen)                                                                                             | 58,5-107   | 205/75R16C  | A13 R09                                 | A16 A18 NoF<br>S02                |
|                                                                                                                                                                                                 | 58,5-107   | 215/65R16C  | A13 R09 T06 T09                         |                                   |
|                                                                                                                                                                                                 | 58,5-107   | 215/65R16C  | A01 A13 G03 T06 T09                     |                                   |
|                                                                                                                                                                                                 | 58,5-107   | 225/65R16C  | A01 A12 K1b R09                         |                                   |
|                                                                                                                                                                                                 | 58,5-107   | 225/65R16C  | A01 A12 G03 K1b                         |                                   |
| Opel Movano-B<br>MR, MW<br>e1*2007/46*0362*..<br>e1*2007/46*0579*..<br>- Frontantrieb<br>- geschl. Aufbau<br>- mit Radschrauben<br>M14x1,5                                                      | 74-132     | 215/65R16C  | A13 R09 T02 T06 T09                     | A16 A18 S01                       |
|                                                                                                                                                                                                 | 74-132     | 225/60R16C  | A13 T01 T05                             |                                   |
|                                                                                                                                                                                                 | 74-132     | 225/65R16C  | A13 R09                                 |                                   |
|                                                                                                                                                                                                 | 74-132     | 225/65R16C  | A01 A13 G03                             |                                   |
|                                                                                                                                                                                                 | 74-132     | 235/65R16C  | A12 R09                                 |                                   |
|                                                                                                                                                                                                 | 74-132     | 235/65R16C  | A01 A12 G03                             |                                   |
| Renault Master (II)<br>FD, JD, D<br>H912;<br>e2*98/14/0129*..<br>e2*2007/46*0015*..<br>- geschl. Aufbau<br>(Kastenwagen)                                                                        | 58,5-107   | 205/75R16C  | A13 R09                                 | A16 A18 NoF<br>S02                |
|                                                                                                                                                                                                 | 58,5-107   | 215/65R16C  | A13 R09 T06 T09                         |                                   |
|                                                                                                                                                                                                 | 58,5-107   | 215/65R16C  | A01 A13 G03 T06 T09                     |                                   |
|                                                                                                                                                                                                 | 58,5-107   | 225/65R16C  | A01 A12 K1b R09                         |                                   |
|                                                                                                                                                                                                 | 58,5-107   | 225/65R16C  | A01 A12 G03 K1b                         |                                   |
| Renault Master (III)<br>MA/ML/MF/MM/VA/VF/VL/<br>VM<br>e2*2007/46*<br>0016,0022,0023,<br>0029,0047,0051,<br>0152,0153*..<br>- Frontantrieb<br>- geschl. Aufbau<br>- mit Radschrauben<br>M14x1,5 | 74-132     | 215/65R16C  | A13 R09 T06 T09                         | A16 A18 S01                       |
|                                                                                                                                                                                                 | 74-132     | 225/60R16C  | A13 T01 T05 T11                         |                                   |
|                                                                                                                                                                                                 | 74-132     | 225/65R16C  | A13 R09                                 |                                   |
|                                                                                                                                                                                                 | 74-132     | 225/65R16C  | A01 A13 G03                             |                                   |
|                                                                                                                                                                                                 | 74-132     | 235/65R16C  | A12 R09                                 |                                   |
|                                                                                                                                                                                                 | 74-132     | 235/65R16C  | A01 A12 G03                             |                                   |
| Renault Master (IV)<br>RDA<br>e2*2018/858*00074*..<br>- nur Frontantrieb<br>- geschl. Aufbau<br>(Kastenwagen)                                                                                   | 77-125     | 205/75R16C  | A11 R09                                 | A16 A18 AFa<br>NoE NoF NoP<br>S03 |
|                                                                                                                                                                                                 | 77-125     | 215/70R16C  | A11 T08 T10                             |                                   |
|                                                                                                                                                                                                 | 77-125     | 215/75R16C  | A33                                     |                                   |
|                                                                                                                                                                                                 | 77-125     | 215/75R16CP | A33                                     |                                   |
|                                                                                                                                                                                                 | 77-125     | 235/65R16C  | A12                                     |                                   |
|                                                                                                                                                                                                 | 77-125     | 235/65R16CP | A12                                     |                                   |
| Renault Master (IV)<br>RDC<br>e2*2018/858*00076*..<br>- nur Frontantrieb<br>- geschl. Aufbau<br>(Kastenwagen)                                                                                   | 96-125     | 215/75R16C  | A33 T13 T16                             | A16 A18 AFa<br>NoE NoF NoP<br>S03 |
|                                                                                                                                                                                                 | 96-125     | 235/65R16C  | A12                                     |                                   |
|                                                                                                                                                                                                 | 96-125     | 235/65R16CP | A12                                     |                                   |
| Renault Master (IV)<br>RDE<br>e2*2018/858*00078*..<br>- nur Frontantrieb                                                                                                                        | 110        | 215/75R16C  | A33                                     | A16 A18 AFa<br>NoE NoF NoP<br>S03 |
|                                                                                                                                                                                                 | 110        | 215/75R16CP | A33                                     |                                   |
|                                                                                                                                                                                                 | 110        | 235/65R16C  | A12                                     |                                   |
|                                                                                                                                                                                                 | 110        | 235/65R16CP | A12                                     |                                   |

**Anlage 18** zum Prüfbericht Nr. **55045713** (1. Ausfertigung)
Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 6,5Jx16H2 Typ RC25T-656  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 4 von 7

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                 | kW-Bereich | Reifen      | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------------------------------------|--------------------------|
| Renault Master (IV) E-Tech<br>RDA<br>e2*2018/858*00074*..<br>- Elektro<br>- nur Frontantrieb<br>- geschl. Aufbau<br>(Kastenwagen) | 55         | 205/75R16C  | A11 R09                                 | A16 A18 AFa<br>NoF S03   |
|                                                                                                                                   | 55         | 215/70R16C  | A11 T10                                 |                          |
|                                                                                                                                   | 55         | 215/75R16C  | A33                                     |                          |
|                                                                                                                                   | 55         | 215/75R16CP | A33                                     |                          |
|                                                                                                                                   | 55         | 235/65R16C  | A12                                     |                          |
|                                                                                                                                   | 55         | 235/65R16CP | A12                                     |                          |
| Renault Master (IV) E-Tech<br>RDC<br>e2*2018/858*00076*..<br>- Elektro<br>- nur Frontantrieb<br>- geschl. Aufbau<br>(Kastenwagen) | 55         | 215/75R16C  | A33 T16                                 | A16 A18 AFa<br>NoF S03   |
|                                                                                                                                   | 55         | 235/65R16C  | A12                                     |                          |
|                                                                                                                                   | 55         | 235/65R16CP | A12                                     |                          |
| Renault Master (IV) E-Tech<br>RDE<br>e2*2018/858*00078*..<br>- Elektro<br>- nur Frontantrieb                                      | 55         | 215/75R16C  | A33                                     | A16 A18 AFa<br>NoF S03   |
|                                                                                                                                   | 55         | 215/75R16CP | A33                                     |                          |
|                                                                                                                                   | 55         | 235/65R16C  | A12                                     |                          |
|                                                                                                                                   | 55         | 235/65R16CP | A12                                     |                          |

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme von M+S Reifen, Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.

| Fahrzeughöchst-<br>geschwindigkeit | Tragfähigkeit (%)<br>Geschwindigkeitssymbol (GSY) |      |      |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|------|------|
|                                    | V                                                 | W    | Y    |
| 210 km/h                           | 100%                                              | 100% | 100% |
| 220 km/h                           | 97%                                               | 100% | 100% |
| 230 km/h                           | 94%                                               | 100% | 100% |
| 240 km/h                           | 91%                                               | 100% | 100% |
| 250 km/h                           | -                                                 | 95%  | 100% |
| 260 km/h                           | -                                                 | 90%  | 100% |
| 270 km/h                           | -                                                 | 85%  | 100% |
| 280 km/h                           | -                                                 | -    | 95%  |
| 290 km/h                           | -                                                 | -    | 90%  |
| 300 km/h                           | -                                                 | -    | 85%  |

**Anlage 18** zum Prüfbericht Nr. **55045713** (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 6,5Jx16H2 Typ RC25T-656  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 5 von 7

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

Betrifft Räder ohne Zentrierring und Fahrzeugtypen, für die die Anforderungen der VO (EU) 2019/2144 gelten (Fahrzeuge der Klassen M, N und O im Sinne des Artikels 4 der Verordnung (EU) 2018/858): Ohne Genehmigung nach UN-Regelung Nr. 124 ist die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination nur zulässig, wenn sie nicht serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben ist (z. B. EU-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) oder Fahrzeugpapiere).

**Spezielle Auflagen und Hinweise**

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden ABE unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüferingenieur einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der ABE vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**A11** Es dürfen nur feingliedrige bzw. die lt. Betriebsanleitung/Handbuch vorgeschriebenen Schneeketten an den laut Betriebsanleitung/Handbuch dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**A13** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 15 mm einschließlich Kettenschloss aufragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A16** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgeninnenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel bzw. zu den Fahrwerksteilen zu achten.

**A18** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind ausschließlich Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die den Normen DIN, E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile dürfen nicht über den Felgenrand hinausragen.

**A33** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss aufragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**AFa** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit Frontantrieb.

**Anlage 18** zum Prüfbericht Nr. **55045713** (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 6,5Jx16H2 Typ RC25T-656  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 6 von 7

**G03** Weicht der Abrollumfang dieser Reifengröße von den Abrollumfängen der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ab, ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**NoE** Nicht für "reines" Elektrofahrzeug (Battery Electric Vehicle "BEV").

**NoF** Nicht für Fahrgestelle mit Fahrerhaus. (Chassis-Cab)

**NoP** Nicht für Plug-in Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**R09** Diese Reifengröße ist nur zulässig, wenn sie bereits als Serienbereifung freigegeben ist (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier).

**S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die serienmäßigen Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S03** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die serienmäßigen Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**T01** Reifen (LI 101) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1650 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T02** Reifen (LI 102) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1700 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T05** Reifen (LI 105) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1850 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T06** Reifen (LI 106) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1900 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T08** Reifen (LI 108) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 2000 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T09** Reifen (LI 109) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 2060 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**Anlage 18** zum Prüfbericht Nr. **55045713** (1. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 6,5Jx16H2 Typ RC25T-656  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 7 von 7

**T10** Reifen (LI 110) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 2120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T11** Reifen (LI 111) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 2180 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T13** Reifen (LI 113) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 2300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T16** Reifen (LI 116) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 2500 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**Prüfort und Prüfdatum**

Die Verwendungsprüfung fand am 16. Juni 2026 in Lamsheim statt.

**Prüfergebnis**

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 7 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum März 2026.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typpenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 16. Juni 2026



Laux

00470460.DOCX