

Gutachten

Nr. RA-001020-J0-216

zur Erteilung des Nachtrags 9 zur Allgemeinen Betriebserlaubnis Nr. 52870 nach
§ 22 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung
für den Sonderradtyp RC32-759

I Auftraggeber: Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH
Schleidener Strasse 32
53919 Weilerswist- Derkum

Dieses Gutachten gilt für das Sonderrad ab dem in der Tabelle zu III genannten Herstelldatum.
Die Radausführungen, die nur an der Vorderachse zulässig sind, dürfen nur in Kombination mit den Radtypen RC32-809 (KBA52203), RC32-859 (KBA53983) an der Hinterachse verbaut werden.

Bei Rädern ohne Zentrierring gilt: Ohne Genehmigung nach UN-Regelung Nr. 124 ist die Verwendung einer Rad-/Reifen-Kombination nur zulässig, wenn sie nicht serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben ist (z. B. EU-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) oder Fahrzeugpapiere).

Grund des Nachtrags:

- eine weitere Ausführung kommt hinzu
- der Verwendungsbereich wird teilweise aktualisiert und erweitert

II Technische Angaben zu den Sonderrädern

Hersteller:	Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH
Radtyp:	RC32-759
Radgröße:	7½Jx19H2
Einpresstiefe:	siehe Übersicht
Art des Sonderrades:	einteiliges Leichtmetall-Rad
Ausführungsbezeichnung:	siehe Übersicht
Lochkreisdurchmesser:	siehe Übersicht
Lochzahl:	siehe Übersicht
Mittenlochdurchmesser:	siehe Übersicht
Zentrierart:	Mittenzentrierung
Geprüfte Radlast:	siehe Übersicht
Reifenabrollumfang:	siehe Übersicht

III Übersicht der Ausführungen

Ausführung		Loch- zahl/ Loch- kreis-Ø	Bol- zen- loch-Ø	zyl. Maß Bolzen- loch	Be- festi- gungs- bund	Ein- press- tiefe	Mitten- loch-Ø	zul. Abroll- umfang	zul. Rad- last *)	ab Herstell- datum [Monat/ Jahr]
Rad	Zentrierring	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	
BM1	ohne Ring	5/112	15,00	7,50	Kegel 60°	32	66,55	2250	800	06/2019
D14	ohne Ring	5/112	16,00	20,00	Kugel Ø28 mm	32	66,60	2300	750	09/2019
D4	ohne Ring	5/112	15,00	8,30	Kugel Ø28 mm	33	66,60	2250	800	06/2021
O5	ohne Ring	5/105	15,00	9,00	Kegel 60°	38	56,60	2250	800	06/2019
O2	ohne Ring	5/110	15,00	9,00	Kegel 60°	40	65,10	2250	800	06/2019
PV	ohne Ring	5/108	15,00	9,00	Kegel 60°	40	65,10	2250	800	06/2019
PV	ohne Ring	5/108	15,00	9,00	Kegel 60°	42	65,10	2250	800	06/2019
D4	ohne Ring	5/112	15,00	8,30	Kugel Ø28 mm	44	66,60	2250	800	06/2021
H4	ohne Ring	5/114,3	15,00	10,00	Kugel Ø24 mm	45	64,10	2250	800	06/2019
M45	ohne Ring	5/114,3	15,50	9,00	Kegel 60°	45	67,10	2250	800	06/2019
PV	ohne Ring	5/108	15,00	9,00	Kegel 60°	46	65,10	2250	800	06/2019
X7	ohne Ring	5/108	16,50	9,00	Kegel 60°	47,5	63,40	2250	800	03/2020
D4	ohne Ring	5/112	15,00	8,30	Kugel Ø28 mm	49	66,60	2250	800	06/2019
M45	ohne Ring	5/114,3	15,50	9,00	Kegel 60°	49,5	67,10	2250	800	06/2019
M45	ohne Ring	5/114,3	15,50	9,00	Kegel 60°	50	67,10	2250	800	11/2024
V7	ohne Ring	5/112	15,00	7,70	Kugel Ø25,6 mm	50	57,10	2250	800	09/2020
X7	ohne Ring	5/108	16,50	9,00	Kegel 60°	50	63,40	2250	800	06/2021
M45	ohne Ring	5/114,3	15,50	9,00	Kegel 60°	50,5	67,10	2250	800	06/2019
X7	ohne Ring	5/108	16,50	9,00	Kegel 60°	50,5	63,40	2250	800	06/2019

Ausführung		Loch- zahl/ Loch- kreis-Ø	Bol- zen- loch-Ø	zyl. Maß Bolzen- loch	Be- festi- gungs- bund	Ein- press- tiefe	Mitten- loch-Ø	zul. Abroll- umfang	zul. Rad- last *)	ab Herstell- datum [Monat/ Jahr]
Rad	Zentrierring	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	
M45	ohne Ring	5/114,3	15,50	9,00	Kegel 60°	51	67,10	2250	800	07/2021
V7	ohne Ring	5/112	15,00	7,70	Kugel Ø25,6 mm	51	57,10	2250	800	06/2019
D4	ohne Ring	5/112	15,00	8,30	Kugel Ø28 mm	53	66,60	2250	800	10/2020
M45	ohne Ring	5/114,3	15,50	9,00	Kegel 60°	53	67,10	2250	800	06/2019
D4	ohne Ring	5/112	15,00	8,30	Kugel Ø28 mm	53,5	66,60	2250	800	06/2021
M45	ohne Ring	5/114,3	15,50	9,00	Kegel 60°	54,5	67,10	2250	800	07/2021

*) Die zulässige Radlast kann je nach Reifengröße vom angegebenen Wert abweichen.

IV Beschreibung der Sonderräder

Hersteller	Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH Schleidener Strasse 32 53919 Weilerswist- Derkum
Vertrieb	Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH Schleidener Strasse 32 53919 Weilerswist-Derkum
Fertigung	Jajce Alloy Wheels d.o.o. Divicani b.b. 70101 Jajce
Art der Sonderräder	einteiliges Leichtmetallrad mit 10 Speichen
Korrosionsschutz	Lackierung

IV.1 Radanschluss

Befestigungsart:	siehe Übersicht
Anzahl der Befestigungsbohrungen:	siehe Übersicht
Durchmesser der Befestigungsbohrungen in mm:	siehe Übersicht
Lochkreisdurchmesser in mm:	siehe Übersicht
Mittenlochdurchmesser in mm:	siehe Übersicht
Zentrierart:	Mittenzentrierung
Anzugsmoment:	je nach Vorgabe des Fahrzeugherstellers bzw. wie im jeweiligen Verwendungsbereich angegeben

IV.2 Kennzeichnung der Sonderräder

<u>Ort</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Kennzeichen</u>
auf der Designseite (außen)	Typzeichen	KBA 52870
	ECE Genehm.-Nr. *)	E1 124R-001670
auf der Radanschlussseite (innen)	Radtyp	RC32-759
	Hersteller	Brock Alloy Wheels
	Radgröße	7,5Jx19H2
	Gießereizeichen	JAW
	Japan. Prüfzeichen	JWL
	Herstellungsdatum	Tabelle, Monat/Jahr
	Einpresstiefe	z.B. ET 45
	Ausführung	z.B. M45
	Lochkreis	z.B Lk 114,3

An der Innenseite der Sonderräder können verschiedene Kontrollzeichen angebracht sein.

*) Nur bei Radausführungen mit ECE-Genehmigung.

V. Sonderradprüfung

V.1 Felgengröße

Die Maße und Toleranzen der unsymmetrischen Tiefbettfelge mit doppelseitigem Hump entsprechen der E.T.R.T.O - Norm. Die Maße wurden überprüft. Die nachgeprüften Muster stimmten in den wesentlichen Punkten mit den Zeichnungsunterlagen überein.

V.2 Werkstoff der Sonderräder

Zusammensetzung, Festigkeitswerte und Korrosionsverhalten des Werkstoffes sind in der Beschreibung des Herstellers aufgeführt. Diese Angaben wurden durch uns nicht geprüft.

V.3 Festigkeitsprüfung

Die Sonderradprüfungen wurden von

• TÜV Pfalz - Technologiezentrum Typprüfstelle Lamsheim, Berichts-Nr. 19-0435-A00-V11 durchgeführt. Die Prüfberichte mit den Messergebnissen liegen vor.

VI Anbau und Verwendungsprüfung

VI.1 Anbauuntersuchung am Fahrzeug

Wenn die in den Anlagen aufgeführten Auflagen und Hinweise erfüllt sind, haben die Räder ausreichenden Abstand von Brems- und Fahrwerksteilen, und die Freigängigkeit der Reifen in den Radhäusern ist bei den im Straßenverkehr üblichen Bedingungen gewährleistet.

VI.2 Fahrversuche

Eine Werksfreigabe über Felgengröße und Einpresstiefe liegt zum Teil vor. Die Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen an den in den Anlagen aufgeführten Fahrzeugen wurden entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblatts 751 Anhang I, in der Fassung 01.2018 und 4.6.8 der Richtlinie für die Prüfung von Sonderrädern vom 25.11.1998 durchgeführt. Bei den durchgeführten Prüfungen ergaben sich im Vergleich zur serienmäßigen Ausrüstung der Fahrzeuge keine Beanstandungen. Kriterien des Fahrkomforts lagen der Beurteilung nicht zugrunde. Die Prüfergebnisse und somit auch die Auflagen und Hinweise berücksichtigen die in der E.T.R.T.O. genannten Reifengrößtmaße "Maximum in Service".

VI.3 Fahrwerksfestigkeit

Die Spurverbreiterung beträgt bei den geprüften PKW weniger als 2% der serienmäßigen Spurweite, deshalb ist eine Prüfung der Fahrwerksfestigkeit nicht erforderlich.

VI.4 Prüfergebnis

Gegen die Verwendung des Radtyps RC32-759 an den in den Anlagen aufgeführten Fahrzeugen bestehen aufgrund der in Punkt VI genannten Untersuchungen keine technischen Bedenken.

VII Zusammenfassung

Die Sonderräder RC32-759 des Herstellers Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH entsprechen den "Richtlinien für die Prüfung von Sonderrädern für Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger" vom 25.11.1998. Die Bezieher der Sonderräder müssen (z.B. durch eine mitzuliefernde Anbauanweisung) auf die Auflagen und Hinweise der jeweiligen Anlage sowie auf die Befestigungsart und die erforderlichen Anzugsmomente der Radbefestigungsteile hingewiesen werden.

Die Bezieher der Sonderräder müssen außerdem darauf hingewiesen werden, daß bei Verwendung des serienmäßigen Reserverades die Original-Radbefestigungsteile zu verwenden sind. Eine Begutachtung nach § 19 Abs. 3 StVZO ist dann erforderlich, wenn durch den Anbau der Sonderräder am Fahrzeug Änderungen vorgenommen werden müssen (siehe Auflage A01) in der jeweiligen Anlage).

VIII Anlagen

VIII.1 Radspezifische Anlagen

	Zeichnungsnr.	Datum
Zeichnung der Ausführung(en)	RC32-759	vom 26.11.2024
Zeichnung der Befestigungsteil(e)	BM-01	vom 04.03.2020
Zeichnung der Befestigungsteil(e)	CS-01	vom 01.07.2016
Zeichnung der Befestigungsteil(e)	S17DxxR14_Master	vom 23.07.2014
Zeichnung der Befestigungsteil(e)	ZSZM-02	vom 14.12.2018
Festigkeitsbericht	19-0435-A00-V11	vom 12.12.2024
Zeichnung der Nabenkappe	RK-01	vom 19.09.2018
Radbeschreibung	RC32-759, ABE	vom 18.07.2019

VIII.2 Verwendungsbereich Anlagen

Die Sonderräder sind vorgesehen für die in den folgenden Anlagen aufgeführten Fahrzeuge.

ANLAGE 0	Teil1: Tragfähigkeitskennzahl und Geschwindigkeitssymbol Teil2: Hinweise zu den Radabdeckungsauflagen			
	Verwendungsbereiche	Seiten	Datum	
AUDI				
ANLAGE 12	(5/112/57 ET51 V7 / ohne Ring)	6	21.01.2025	
BMW				
ANLAGE 1	(5/112/66,5 ET32 BM1 / ohne Ring)	8	12.07.2021	
CHRYSLER				
ANLAGE 4	(5/110/65 ET40 O2 / ohne Ring)	5	18.10.2022	
CITROEN				
ANLAGE 3	(5/108/65 ET40 PV / ohne Ring)	5	18.10.2022	
ANLAGE 8	(5/108/65 ET46 PV / ohne Ring)	5	29.07.2019	
FORD				
ANLAGE 14	(5/108/63,3 ET47,5 X7 / ohne Ring)	10	21.01.2025	
ANLAGE 18	(5/108/63,3 ET50 X7 / ohne Ring)	9	12.07.2021	
ANLAGE 10	(5/108/63,3 ET50,5 X7 / ohne Ring)	8	14.10.2020	
HONDA				
ANLAGE 6	(5/114,3/64 ET45 H4 / ohne Ring)	7	18.10.2022	
HYUNDAI				
ANLAGE 7	(5/114,3/67 ET45 M45 / ohne Ring)	11	26.10.2023	
ANLAGE 15	(5/114,3/67 ET49,5 M45 / ohne Ring)	9	18.10.2022	
ANLAGE 11	(5/114,3/67 ET50,5 M45 / ohne Ring)	10	26.10.2023	
ANLAGE 20	(5/114,3/67 ET51 M45 / ohne Ring)	8	18.10.2022	
ANLAGE 13	(5/114,3/67 ET53 M45 / ohne Ring)	8	21.01.2025	
ANLAGE 23	(5/114,3/67 ET54,5 M45 / ohne Ring)	5	23.09.2021	
KIA				
ANLAGE 7a	(5/114,3/67 ET45 M45 / ohne Ring)	11	18.10.2022	
ANLAGE 15a	(5/114,3/67 ET49,5 M45 / ohne Ring)	9	18.10.2022	
ANLAGE 24	(5/114,3/67 ET50 M45 / ohne Ring)	10	21.01.2025	
ANLAGE 11a	(5/114,3/67 ET50,5 M45 / ohne Ring)	8	18.10.2022	
ANLAGE 20a	(5/114,3/67 ET51 M45 / ohne Ring)	8	18.10.2022	
ANLAGE 13a	(5/114,3/67 ET53 M45 / ohne Ring)	8	21.01.2025	
ANLAGE 23a	(5/114,3/67 ET54,5 M45 / ohne Ring)	5	23.09.2021	
MAZDA				
ANLAGE 7b	(5/114,3/67 ET45 M45 / ohne Ring)	8	25.09.2023	
ANLAGE 11b	(5/114,3/67 ET50,5 M45 / ohne Ring)	4	29.07.2019	
MERCEDES				
ANLAGE 21	(5/112/66,5 ET33 D4 / ohne Ring)	13	23.09.2021	
ANLAGE 22	(5/112/66,5 ET44 D4 / ohne Ring)	13	23.09.2021	
ANLAGE 9	(5/112/66,5 ET49 D4 / ohne Ring)	11	26.10.2023	
ANLAGE 17	(5/112/66,5 ET53 D4 / ohne Ring)	6	26.10.2023	
ANLAGE 19	(5/112/66,5 ET53,5 D4 / ohne Ring)	4	26.10.2023	
OPEL				
ANLAGE 2	(5/105/56,5 ET38 O5 / ohne Ring)	4	29.07.2019	
ANLAGE 3a	(5/108/65 ET40 PV / ohne Ring)	5	14.10.2020	
ANLAGE 5	(5/108/65 ET42 PV / ohne Ring)	5	29.07.2019	
ANLAGE 4a	(5/110/65 ET40 O2 / ohne Ring)	4	29.07.2019	

Verwendungsbereiche			Seiten	Datum
PEUGEOT				
ANLAGE	3b	(5/108/65 ET40 PV / ohne Ring)	7	14.10.2020
ANLAGE	5a	(5/108/65 ET42 PV / ohne Ring)	8	21.01.2025
SEAT				
ANLAGE	16a	(5/112/57 ET50 V7 / ohne Ring)	7	21.01.2025
ANLAGE	12a	(5/112/57 ET51 V7 / ohne Ring)	6	21.01.2025
SKODA				
ANLAGE	12b	(5/112/57 ET51 V7 / ohne Ring)	4	21.01.2025
VOLVO				
ANLAGE	10a	(5/108/63,3 ET50,5 X7 / ohne Ring)	6	12.07.2021
VW				
ANLAGE	16	(5/112/57 ET50 V7 / ohne Ring)	12	21.01.2025
ANLAGE	12c	(5/112/57 ET51 V7 / ohne Ring)	12	21.01.2025
Kombinationen von Radtyp RC32-759 mit Radtyp RC32-809				
Verwendungsbereiche			Seiten	Datum
MERCEDES				
ANLAGE	GH1	(5/112/66,5 VA: ET32 RC32-759 / D14 / ohne Ring HA: ET34 RC32-809 / D14 / ohne Ring)	3	21.02.2020
Kombinationen von Radtyp RC32-759 mit Radtyp RC32-859				
Verwendungsbereiche			Seiten	Datum
MERCEDES				
ANLAGE	GK1	(5/112/66,5 VA: ET33 RC32-759 / D4 / ohne Ring HA: ET52 RC32-859 / D4 / ohne Ring)	4	23.09.2021
ANLAGE	GK2	(5/112/66,5 VA: ET44 RC32-759 / D4 / ohne Ring HA: ET52 RC32-859 / D4 / ohne Ring)	9	23.09.2021
ANLAGE	GK3	(5/112/66,5 VA: ET44 RC32-759 / D4 / ohne Ring HA: ET56,5 RC32-859 / D4 / ohne Ring)	7	23.09.2021
VOLVO				
ANLAGE	GK4	(5/108/63,3 VA: ET50,5 RC32-759 / X7 / ohne Ring HA: ET56 RC32-859 / X7 / ohne Ring)	3	25.09.2023

| = aktualisierte bzw. neu hinzugefügte Verwendungsbereiche

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
IFM - Institut für Fahrzeugtechnik und Mobilität
Schönscheidtstr. 28, 45307 Essen

Durch die Dakks nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiertes Prüflaboratorium.
Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage D-PL-11109-01-00 aufgeführten Akkreditierungsumfang.
Benannt als Technischer Dienst
vom Kraftfahrt Bundesamt: KBA -P 00004-96

Geschäftsstelle Essen, den 21.01.2025



Dipl. Ing. Ralf Wolff