

## Technische Daten, Kurzfassung

### Raddaten

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Radtyp:                | <b>RC34-658</b>               |
| Art des Sonderrades:   | einteiliges Leichtmetall-Rad  |
| Handelsmarke:          | Brock Alloy Wheels            |
| Montageposition:       | <b>Vorder-und Hinterachse</b> |
| Radausführung:         | <b>D4</b>                     |
| Radausführungskennz.:  | D4; Lk112                     |
| Radgröße:              | 6½Jx18H2                      |
| Rad-Einpresstiefe:     | 44 mm                         |
| Lochkreisdurchmesser:  | 112 mm                        |
| Lochzahl:              | 5                             |
| Mittenlochdurchmesser: | 66,50 mm                      |
| Zentrierart:           | Mittenzentrierung             |
| Zentrierring:          | ohne Ring                     |
| geprüfte Radlast: *)   | 775 kg                        |
| Reifenabrollumfang:    | 2250 mm                       |

\*) Die zulässige Radlast kann je nach Reifengröße vom angegebenen Wert abweichen.

### Allgemeine Anforderungen

Im Fahrzeug verbaute sicherheits- und/oder umweltrelevante Fahrzeugsysteme (z.B. Reifendruckkontrollsysteme) müssen nach Anbau der Sonderräder funktionsfähig bleiben bzw. entsprechend ersetzt werden.

### Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller oder Marke: MERCEDES

| Radbefestigung  |       |                                                                        |             |               |
|-----------------|-------|------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| Auflagen-Kürzel | Achse | Beschreibung der Befestigungsteile                                     | Zubehör-Kit | Anzugs-moment |
| BF1             | 1+2   | Serien-Radschraube, Kugel Ø28 mm, Gewinde M14x1,5, Schaftlänge 27 mm   |             | 130 Nm        |
| BF2             | 1+2   | Serien-Radschraube, Kugel Ø28 mm, Gewinde M14x1,5, Schaftlänge 27,5 mm |             | 150 Nm        |
| BF3             | 1+2   | Serien-Radschraube, Kugel Ø28 mm, Gewinde M14x1,5, Schaftlänge 28 mm   |             | 130 Nm        |

| Typ(en):           |                                                                                                                               | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                |                                             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>176</b>         |                                                                                                                               | <b>e1*2007/46*0928*..</b>                                                |                                             |
| <b>245G</b>        |                                                                                                                               | <b>e1*2001/116*0470*..</b>                                               |                                             |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                                                                                                          | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise                       |
| 66 bis 155         | Mercedes A-Klasse<br>(Beim Typ 245G nur zulässig an<br>Fahrzeugausführungen<br>ab EG-Genehmigungs-Nr.<br>e1*2001/116*0470*04) | 205/45R18                                                                | A02) bis A10)<br>BF1) E93) E100) N215) T86) |

| Typ(en):           |                                                                                                                                                        | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                |                                       |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>176</b>         |                                                                                                                                                        | <b>e1*2007/46*0928*..</b>                                                |                                       |
| <b>245G</b>        |                                                                                                                                                        | <b>e1*2001/116*0470*..</b>                                               |                                       |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                                                                                                                                   | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise                 |
| 120 bis 160        | Mercedes A-Klasse<br>(Frontantrieb und Allrad; Beim Typ 245G nur zulässig an<br>Fahrzeugausführungen<br>ab EG-Genehmigungs-Nr.<br>e1*2001/116*0470*04) | 205/45R18 M+S                                                            | A02) bis A10)<br>BF1) E95) E100) T86) |

| Typ(en):           |                                                  | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                |                                 |
|--------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>F2A</b>         |                                                  | <b>e1*2007/46*1829*..</b>                                                |                                 |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                             | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise           |
| 70 bis 165         | Mercedes A-Klasse<br>(Kompaktklimousine 5-türig) | 205/45R18<br><br>205/50R18<br>A01) K25)                                  | A02) bis A10)<br>A11) BF1) EF0) |

| Typ(en):           |                                          | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                |                                 |
|--------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>F2A</b>         |                                          | <b>e1*2007/46*1829*..</b>                                                |                                 |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                     | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise           |
| 70 bis 165         | Mercedes A-Klasse<br>(Limousine 4-türig) | 205/45R18<br><br>205/50R18<br>A01) K25)                                  | A02) bis A10)<br>A11) BF1) EF0) |

| Typ(en):           |                                                                                                                                | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                |                                   |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>245G</b>        |                                                                                                                                | <b>e1*2001/116*0470*..</b>                                               |                                   |
| <b>246</b>         |                                                                                                                                | <b>e1*2007/46*0751*..</b>                                                |                                   |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                                                                                                           | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise             |
| 66 bis 155         | Mercedes B- Klasse<br>(Beim Typ 245G nur zulässig an<br>Fahrzeugausführungen<br>ab EG-Genehmigungs-Nr.<br>e1*2001/116*0470*04) | 205/45R18                                                                | A02) bis A10)<br>BF1) E100) N215) |

| Typ(en):           |                                                                   | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                |                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>F2B</b>         |                                                                   | <b>e1*2007/46*1909*..</b>                                                |                                 |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                                              | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise           |
| 70 bis 165         | Mercedes B-Klasse<br>(Ausführungen mit Verbundlenker-Hinterachse) | 205/45R18                                                                | A02) bis A10)<br>A11) BF1) EF0) |

| Typ(en):           |                                                                | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                |                                 |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>F2B</b>         |                                                                | <b>e1*2007/46*1909*..</b>                                                |                                 |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                                           | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise           |
| 70 bis 165         | Mercedes B-Klasse<br>(Ausführungen mit Mehrlenker-Hinterachse) | 205/45R18                                                                | A02) bis A10)<br>A11) BF1) EF0) |

| Typ(en):           |                                                                                         | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                |                                             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>R2CW</b>        |                                                                                         | <b>e1*2018/858*00016*..</b>                                              |                                             |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                                                                    | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise                       |
| 120 bis 150        | Mercedes C-Klasse<br>(Limousine, W206, nur Fahrzeugausführungen ohne Hinterachslenkung) | 205/50R18                                                                | A02) bis A10)<br>A11a) BF2) E131) EF0) T89) |

| Typ(en):           |                                                                                        | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                |                                       |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>R2CW</b>        |                                                                                        | <b>e1*2018/858*00016*..</b>                                              |                                       |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                                                                   | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise                 |
| 120 bis 150        | Mercedes C-Klasse<br>(Limousine, W206, nur Fahrzeugausführungen mit Hinterachslenkung) | 205/50R18                                                                | A02) bis A10)<br>A11a) BF2) EF0) T89) |

| Typ(en):           |                                           | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                |                                         |
|--------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>117</b>         |                                           | <b>e1*2007/46*1007*..</b>                                                |                                         |
| <b>245G</b>        |                                           | <b>e1*2001/116*0470*..</b>                                               |                                         |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                      | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise                   |
| 80 bis 155         | Mercedes CLA-Klasse<br>(Limousine, Kombi) | 205/45R18                                                                | A02) bis A10)<br>BF1) E93a) E100) N215) |

| Typ(en):           |                                                                  | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                |                             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>245G</b>        |                                                                  | <b>e1*2001/116*0470*..</b>                                               |                             |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                                             | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise       |
| 155 bis 160        | Mercedes CLA-Klasse<br>(Limousine, Kombi; Serie auch 235/40R18 ) | 205/45R18 M+S                                                            | A02) bis A10)<br>BF1) E95a) |

|                    |                                           |                                                                          |                                 |
|--------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Typ(en):           |                                           | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                |                                 |
| <b>F2CLA</b>       |                                           | <b>e1*2007/46*1912*..</b>                                                |                                 |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                      | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise           |
| 85 bis 165         | Mercedes CLA-Klasse<br>(Limousine, Kombi) | 205/45R18                                                                | A02) bis A10)<br>A11) BF1) EF0) |

|                    |                      |                                                                          |                       |
|--------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Typ(en):           |                      | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                |                       |
| <b>245G</b>        |                      | <b>e1*2001/116*0470*..</b>                                               |                       |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise |
| 80 bis 155         | Mercedes GLA         | 215/50R18<br>A93)<br><br>215/55R18<br><br>225/50R18<br><br>235/50R18     | A02) bis A10)<br>BF1) |

|                    |                        |                                                                                                    |                            |
|--------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Typ(en):           |                        | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                                          |                            |
| <b>F2B</b>         |                        | <b>e1*2007/46*1909*..</b>                                                                          |                            |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen   | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen                           | Auflagen und Hinweise      |
| 85 bis 165         | Mercedes GLA<br>(H247) | 215/60R18<br>ECE) N225)<br><br>225/55R18<br>A93a) N235)<br><br>225/60R18<br>N235)<br><br>235/55R18 | A02) bis A10)<br>A11) BF3) |

|                    |                        |                                                                                                    |                       |
|--------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Typ(en):           |                        | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                                          |                       |
| <b>F2B</b>         |                        | <b>e1*2007/46*1909*..</b>                                                                          |                       |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen   | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen                           | Auflagen und Hinweise |
| 85 bis 165         | Mercedes GLB<br>(X247) | 215/60R18<br>ECE) N225)<br><br>225/55R18<br>A93a) N235)<br><br>225/60R18<br>N235)<br><br>235/55R18 | A02) bis A10)<br>BF3) |

---

## Auflagen und Hinweise

- A01) Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO auf einem Nachweis entsprechend dem Beispielkatalog zu § 19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.
- A02) Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die Genehmigung des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.
- A03) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind, unter Zugrundelegung der fahrzeugspezifischen Daten, aus der in Anlage 0 befindlichen Tabelle „Tragfähigkeitskennzahl und Geschwindigkeitssymbol“ zu entnehmen. Gibt es die Reifengrößen mit den ermittelten Mindestwerten nicht, so sind sie nicht zulässig. Sind im Verwendungsbereich bzw. den Auflagen Reifen mit der Kennung M+S genannt, so sind hiermit nur Reifen gemeint und zulässig, die das Piktogramm Bergkuppe mit Schneeflocke, wie in §36 StVZO/UN ECE R117 beschrieben, aufweisen.
- A04) Das Fahrwerk sowie die Brems- und Lenkungsaggregate müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen.
- A05) Es sind nur schlauchlose Reifen mit Gummi -oder Metallventilen zulässig. Bei Fahrzeugen mit Höchstgeschwindigkeit größer 210km/h sind nur Metallventile zulässig. Die Ventile müssen den Normen DIN, E.T.R.T.O. oder TRA entsprechen, sollen möglichst kurz sein und dürfen nicht über die Radkontur hinausragen.
- A06) Bei Verwendung des serienmäßigen Ersatz- bzw. Notrades sind die serienmäßigen Befestigungsteile zu verwenden.
- A07) Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck bzw. Mindestluftdruck zu beachten ist.
- A08) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Bei Fahrzeugen mit permanentem Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzreifens darauf zu achten, dass nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden.
- A09) Die Bezieher sind darauf hinzuweisen, dass Schneekettenbetrieb nicht geprüft wurde, es sei denn, dass die Verwendung von Schneeketten durch eine weitere Auflage im Gutachten erlaubt wird.
- A10) Die Räder dürfen nur an der Innenseite mit Klebegewichten ausgewuchtet werden. Je nach Bremsausstattung kann die Anbringung von Wuchtgewichten unterhalb des Felgentiefbetts und/oder der Felgenschulter eingeschränkt sein.

Nr. : RT-000063-00-0-216  
Anlage-Nr. : 5  
Seite : 6 / 7  
Auftraggeber : Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH  
Teiletzyp : RC34-658

---

- A11) Auch zulässig an Fahrzeugen mit Hybrid Antrieb -Hybrid, Mild-Hybrid, Plug-in-Hybrid-, dass sind Fahrzeuge (FZ), die in der Zulassungsbescheinigung Teil 1 (FZ-Schein) unter P.3 " Hybr. ....", eingetragen haben.
- A11a) Auch zulässig an Fahrzeugen mit Mild-Hybrid Antrieb, dass sind Fahrzeuge (FZ), die in der Zulassungsbescheinigung Teil 1 (FZ-Schein) unter P.3 " Hybr. ....", eingetragen haben.
- A93) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm aufliegen, ist nur auf den Rädern der Vorderachse zulässig (siehe auch Bedienungsanleitung des Fahrzeugherstellers).
- A93a) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm aufliegen, ist nur auf den Rädern der Vorderachse zulässig (siehe auch Bedienungsanleitung des Fahrzeugherstellers).
- BF1) Es sind folgende Befestigungsteile zu verwenden:  
Achse: 1+2  
Serien-Radschraube, Kugel Ø28 mm, Gewinde M14x1,5, Schaftlänge 27 mm  
Anzugsmoment: 130 Nm
- BF2) Es sind folgende Befestigungsteile zu verwenden:  
Achse: 1+2  
Serien-Radschraube, Kugel Ø28 mm, Gewinde M14x1,5, Schaftlänge 27,5 mm  
Anzugsmoment: 150 Nm
- BF3) Es sind folgende Befestigungsteile zu verwenden:  
Achse: 1+2  
Serien-Radschraube, Kugel Ø28 mm, Gewinde M14x1,5, Schaftlänge 28 mm  
Anzugsmoment: 130 Nm
- E93) Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Sportfahrwerk (Code P84), bei denen serienmäßig als (Sommer-)Mindestbereifung die Bereifung 235/40R18 eingetragen ist.
- E93a) Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen „Sportmodell“ bei denen serienmäßig als (Sommer-)Mindestbereifung die Bereifung 235/40R18 eingetragen ist.
- E95) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen „Sportmodell“ (Code P84) ww. A45 AMG, bei denen serienmäßig als (Sommer-)Mindestbereifung die Bereifung 235/40R18 eingetragen ist.
- E95a) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen „Sportmodell“ bei denen serienmäßig als (Sommer-)Mindestbereifung die Bereifung 235/40R18 eingetragen ist.
- E100) Beim Typ 245G nur zulässig an Fahrzeugausführungen ab EG-Genehmigungs-Nr. e1\*2001/116\*0470\*04.
- E131) Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die mit Hinterachslenkung ausgerüstet sind.
- ECE) Ohne Genehmigung nach UN-Regelung Nr. 124 ist die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination nur zulässig, wenn sie nicht serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben ist (z. B. EU-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) oder Fahrzeugpapiere).

Nr. : RT-000063-00-0-216  
Anlage-Nr. : 5  
Seite : 7 / 7  
Auftraggeber : Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH  
Teiletzyp : RC34-658

---

- EF0) Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen die serienmäßig an der Vorder - und/oder an der Hinterachse nur mit Rädern ausgerüstet oder diese in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) zugelassen sind deren Raddurchmesser größer als der Raddurchmesser des Umrüstrades sind und/oder deren Felgenmaulweite größer als die Felgenmaulweite des Umrüstrades sind.
- ER1) Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer Achslast von 1610 kg. Das gilt auch bei erhöhter Achslast im Anhängerbetrieb gemäß den Fahrzeugpapieren (Feld 22 bzw. Ziffer 33).
- ER2) Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer Achslast von 1630 kg. Das gilt auch bei erhöhter Achslast im Anhängerbetrieb gemäß den Fahrzeugpapieren (Feld 22 bzw. Ziffer 33).
- ER3) Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer Achslast von 1650 kg. Das gilt auch bei erhöhter Achslast im Anhängerbetrieb gemäß den Fahrzeugpapieren (Feld 22 bzw. Ziffer 33).
- K25) An Achse 1 sind die Radhäuser im Bereich der umgelegten Radhausausschnittkanten um 10 mm aufzuweiten.
- N215) Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen die serienmäßig an Vorder - und/oder Hinterachse nur mit Sommer-Reifengrößen 215/ .. oder größer ausgerüstet sind und auch nur solche Sommer-Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen sind.
- N225) Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen die serienmäßig an Vorder - und/oder Hinterachse nur mit Sommer-Reifengrößen 225/ .. oder größer ausgerüstet sind und auch nur solche Sommer-Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen sind.
- N235) Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen die serienmäßig an Vorder - und/oder Hinterachse nur mit Sommer-Reifengrößen 235/ .. oder größer ausgerüstet sind und auch nur solche Sommer-Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen sind.
- T86) Nur zulässig an Fahrzeugen mit einer zulässigen Achslast bis max. 1060 kg bei LI 86 . Die Tragfähigkeit des ZR-Reifens muss dann min. 530 kg betragen (Angaben stehen auf dem Reifen). Auflage A03) ist jedoch generell zu beachten.
- T89) Nur zulässig an Fahrzeugen mit einer zulässigen Achslast bis max. 1160 kg bei LI 89 . Die Tragfähigkeit des ZR-Reifens muss dann min. 580 kg betragen (Angaben stehen auf dem Reifen). Auflage A03) ist jedoch generell zu beachten.

Die Anlage 5 mit den Seiten 1-7 hat nur Gültigkeit in Verbindung mit dem Gutachten für Sonderräder Typ RC34-658 des Auftraggebers Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Geschäftsstelle Essen, 02.07.2025