

Gutachten zur Erteilung des Nachtrags 1 zur ABE-Nr. 54365 nach §22 StVZO  
 Nr. : RA-001242-B0-216  
 Anlage-Nr. : 22  
 Seite : 1 / 9  
 Auftraggeber : Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH  
 Teiletyp : RC34-758



**Technische Daten, Kurzfassung**  
**Raddaten**

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Radtyp:                | <b>RC34-758</b>               |
| Art des Sonderrades:   | einteiliges Leichtmetall-Rad  |
| Handelsmarke:          | Brock Alloy Wheels            |
| Montageposition:       | <b>Vorder-und Hinterachse</b> |
| Radausführung:         | <b>BM1</b>                    |
| Radausführungskennz.:  | BM1; Lk112                    |
| Radgröße:              | 7½Jx18H2                      |
| Rad-Einpresstiefe:     | 51 mm                         |
| Lochkreisdurchmesser:  | 112 mm                        |
| Lochzahl:              | 5                             |
| Mittenlochdurchmesser: | 66,55 mm                      |
| Zentrierart:           | Mittenzentrierung             |
| Zentrierring:          | ohne Ring                     |
| geprüfte Radlast: *)   | 750 kg                        |
| Reifenabrollumfang:    | 2050 mm                       |

\*) Die zulässige Radlast kann je nach Reifengröße vom angegebenen Wert abweichen.

**Allgemeine Anforderungen**

Im Fahrzeug verbaute sicherheits- und/oder umweltrelevante Fahrzeugsysteme (z.B. Reifendruckkontrollsysteme) müssen nach Anbau der Sonderräder funktionsfähig bleiben bzw. entsprechend ersetzt werden.

**Verwendungsbereich**

Fahrzeughersteller oder Marke: BMW

| Radbefestigung  |       |  |             |               |
|-----------------|-------|--|-------------|---------------|
| Auflagen-Kürzel | Achse | Beschreibung der Befestigungsteile                                 | Zubehör-Kit | Anzugs-moment |
| BF1             | 1+2   | Serien-Radschraube, Kegel 60°, Gewinde M14x1,25, Schaftlänge 27 mm |             | 140 Nm        |
| BF2             | 1+2   | Serien-Radschraube, Kegel 60°, Gewinde M14x1,25, Schaftlänge 28 mm |             | 140 Nm        |

Gutachten zur Erteilung des Nachtrags 1 zur ABE-Nr. 54365 nach §22 StVZO

Nr. : RA-001242-B0-216  
 Anlage-Nr. : 22  
 Seite : 2 / 9  
 Auftraggeber : Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH  
 Teiletyp : RC34-758



| Typ(en):           |                                 | ABE / EG-Genehmigung(en):   |                       |
|--------------------|---------------------------------|---|-----------------------|
| <b>F1H</b>         |                                 | <b>e1*2007/46*2018*..</b>   |                       |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen            | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen  | Auflagen und Hinweise |
| 80 bis 195         | BMW 1er, 1er xDrive (ohne Flap) | 205/40R18<br>A93) N215) T86)<br><br>205/40R18 M+S<br>A93) T86)<br><br>205/45R18<br>N215)<br><br>205/45R18 M+S<br><br>215/40R18<br>A93) N225)<br><br>215/45R18<br>GHF) N225)<br><br>225/40R18<br>A01) K04) | A02) bis A10)<br>BF1) |

| Typ(en):           |                                | ABE / EG-Genehmigung(en):   |                       |
|--------------------|--------------------------------|---|-----------------------|
| <b>F1H</b>         |                                | <b>e1*2007/46*2018*..</b>   |                       |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen           | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen  | Auflagen und Hinweise |
| 80 bis 225         | BMW 1er, 1er xDrive (mit Flap) | 205/40R18<br>A93) N215) T86)<br><br>205/40R18 M+S<br>A93) T86)<br><br>205/45R18<br>N215)<br><br>205/45R18 M+S<br><br>215/40R18<br>A93) N225)<br><br>215/45R18<br>GHF) N225)<br><br>225/40R18<br>A01) K04) | A02) bis A10)<br>BF1) |

Gutachten zur Erteilung des Nachtrags 1 zur ABE-Nr. 54365 nach §22 StVZO

Nr. : RA-001242-B0-216  
 Anlage-Nr. : 22  
 Seite : 3 / 9  
 Auftraggeber : Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH  
 Teiletyp : RC34-758



| Typ(en):           |  | ABE / EG-Genehmigung(en):  |                            |                                 |
|--------------------|--|--|----------------------------|---------------------------------|
| <b>F2AT</b>        |  | <b>e1*2007/46*1675*..</b>  |                            |                                 |
| <b>F2GT</b>        |  | <b>e1*2007/46*1677*..</b>  |                            |                                 |
| <b>UKL-L</b>       |  | <b>e1*2007/46*0371*..</b>  |                            |                                 |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen   | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise      |                                 |
| 70 bis 170         | BMW 2er Active Tourer, Active Tourer xDrive, Gran Tourer, Gran Tourer xDrive | 205/50R18<br>A01) K04) T89)  | A02) bis A10)<br>A11) BF2) |                                 |
|                    |  | 215/45R18<br>A93b)   |                            |                                 |
|                    |  | 225/40R18<br>A01) A93) K04) T92)   |                            |                                 |
|                    |  | 225/45R18<br>A01) K04)   |                            |                                 |
|                    |  | zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen                                    | Auflagen und Hinweise      |                                 |
|                    |  | <b>vorne</b>   | <b>hinten</b>              |                                 |
|                    |  | 205/50R18  | 225/45R18<br>K04)          | A01) bis A10)<br>A11) BF2) V00) |
|                    |  | 205/50R18  | 235/45R18<br>K04)          | A01) bis A10)<br>A11) BF2) V00) |

| Typ(en):           |   | ABE / EG-Genehmigung(en):  |                       |
|--------------------|---|--|-----------------------|
| <b>F2GC</b>        |   | <b>e1*2007/46*2064*..</b>  |                       |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                      | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise |
| 85 bis 225         | BMW 2er Gran Coupe, 2er xDrive Gran Coupe | 205/40R18<br>A93) N215) T86)   | A02) bis A10)<br>BF2) |
|                    |   | 205/40R18 M+S<br>A93) T86)   |                       |
|                    |   | 205/45R18<br>N215)   |                       |
|                    |   | 205/45R18 M+S  |                       |
|                    |   | 215/40R18<br>N225)   |                       |
|                    |   | 225/35R18<br>T87)  |                       |
|                    |   | 225/40R18  |                       |

| Typ(en):           |                       | ABE / EG-Genehmigung(en):  |                       |
|--------------------|-----------------------|--|-----------------------|
| <b>U2AT</b>        |                       | <b>e1*2018/858*00117*..</b>  |                       |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen  | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise |
| 100 bis 110        | BMW 2er Active Tourer | 225/45R18  | A02) bis A10)<br>BF2) |
|                    |                       | 235/45R18  |                       |

Gutachten zur Erteilung des Nachtrags 1 zur ABE-Nr. 54365 nach §22 StVZO

Nr. : RA-001242-B0-216  
 Anlage-Nr. : 22  
 Seite : 4 / 9  
 Auftraggeber : Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH  
 Teiletyp : RC34-758



| Typ(en):           |                          | ABE / EG-Genehmigung(en):   |                            |
|--------------------|--------------------------|---|----------------------------|
| <b>F1X</b>         |                          | <b>e1*2007/46*1676*..</b>   |                            |
| <b>UKL-L</b>       |                          | <b>e1*2007/46*0371*..</b>   |                            |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen     | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen  | Auflagen und Hinweise      |
| 85 bis 170         | BMW X1 sDrive, X1 xDrive | 205/55R18 M+S<br><br>215/50R18 M+S<br><br>215/55R18 M+S (GFV)<br><br>225/45R18<br><br>225/50R18<br><br>235/45R18<br><br>245/45R18 | A02) bis A10)<br>BF1) E72) |

| Typ(en):           |                      | ABE / EG-Genehmigung(en):  |                       |
|--------------------|----------------------|--|-----------------------|
| <b>F1X</b>         |                      | <b>e1*2007/46*1676*..</b>  |                       |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise |
| 92                 | BMW X1 Hybrid        | 225/50R18<br><br>235/45R18<br><br>245/45R18                              | A02) bis A10)<br>BF1) |

| Typ(en):           |                      | ABE / EG-Genehmigung(en):  |                            |
|--------------------|----------------------|--|----------------------------|
| <b>F2X</b>         |                      | <b>e1*2007/46*1824*..</b>  |                            |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise      |
| 85 bis 225         | BMW X2               | 205/55R18 M+S<br><br>225/45R18<br><br>225/50R18<br><br>235/45R18         | A02) bis A10)<br>A11) BF2) |

| Typ(en):           |                                      | ABE / EG-Genehmigung(en):  |                            |
|--------------------|--------------------------------------|--|----------------------------|
| <b>FMCA</b>        |                                      | <b>e1*2007/46*1679*..</b>  |                            |
| <b>FML2</b>        |                                      | <b>e1*2007/46*1678*..</b>  |                            |
| <b>UKL-L</b>       |                                      | <b>e1*2007/46*0371*..</b>  |                            |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                 | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise      |
| 55 bis 155         | BMW Mini (Limousine 2-türig, Cabrio) | 205/35R18 T81)<br><br>205/40R18 K87)                                     | A01) bis A10)<br>BF1) K04) |

Gutachten zur Erteilung des Nachtrags 1 zur ABE-Nr. 54365 nach §22 StVZO

Nr. : RA-001242-B0-216  
 Anlage-Nr. : 22  
 Seite : 5 / 9  
 Auftraggeber : Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH  
 Teiletyp : RC34-758



| Typ(en):           |                                 | ABE / EG-Genehmigung(en):  |                                 |
|--------------------|---------------------------------|--|---------------------------------|
| <b>FML4</b>        |                                 | <b>e1*2007/46*1680*..</b>  |                                 |
| <b>UKL-L</b>       |                                 | <b>e1*2007/46*0371*..</b>  |                                 |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen            | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise           |
| 55 bis 155         | BMW Mini<br>(Limousine 4-türig) | 205/35R18  | A01) bis A10)<br>BF1) K04) T81) |

| Typ(en):           |  | ABE / EG-Genehmigung(en):  |                            |                                 |
|--------------------|--|--|----------------------------|---------------------------------|
| <b>FMK</b>         |  | <b>e1*2007/46*1683*..</b>  |                            |                                 |
| <b>UKL-L</b>       |  | <b>e1*2007/46*0371*..</b>  |                            |                                 |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                         | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise      |                                 |
| 75 bis 155         | BMW Mini Clubman<br>(Frontantrieb u. Allrad) | 205/45R18<br>N215)   | A02) bis A10)<br>BF1) EF0) |                                 |
|                    |  | 205/45R18 M+S  |                            |                                 |
|                    |  | 215/40R18<br>N225)   |                            |                                 |
|                    |  | 215/45R18<br>N225)   |                            |                                 |
|                    |  | 225/40R18<br>A01) K04)   |                            |                                 |
|                    |  | zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen                                    | Auflagen und Hinweise      |                                 |
|                    |  | <b>vorne</b>   | <b>hinten</b>              |                                 |
|                    |  | 205/45R18<br>N215)   | 225/40R18<br>K04)          | A01) bis A10)<br>BF1) EF0) V00) |
|                    |  | 205/45R18 M+S  | 225/40R18 M+S<br>K04)      | A01) bis A10)<br>BF1) EF0) V00) |

| Typ(en):           |                                       | ABE / EG-Genehmigung(en):  |                                 |                                      |
|--------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|
| <b>FMK</b>         |                                       | <b>e1*2007/46*1683*..</b>  |                                 |                                      |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                  | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise           |                                      |
| 170 bis 225        | BMW Mini Clubman John<br>Cooper Works | 205/45R18 M+S  | A02) bis A10)<br>BF1) EB1) EF0) |                                      |
|                    |                                       | zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen                                    |                                 | Auflagen und Hinweise                |
|                    |                                       | <b>vorne</b>   | <b>hinten</b>                   |                                      |
|                    |                                       | 205/45R18 M+S  | 225/40R18 M+S<br>K04)           | A01) bis A10)<br>BF1) EB1) EF0) V00) |

Gutachten zur Erteilung des Nachtrags 1 zur ABE-Nr. 54365 nach §22 StVZO  
 Nr. : RA-001242-B0-216  
 Anlage-Nr. : 22  
 Seite : 6 / 9  
 Auftraggeber : Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH  
 Teiletyp : RC34-758



| Typ(en):           |                      | ABE / EG-Genehmigung(en):  |                            |
|--------------------|----------------------|--|----------------------------|
| <b>FMX</b>         |                      | <b>e1*2007/46*1682*..</b>  |                            |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen   | Auflagen und Hinweise      |
| 75 bis 155         | BMW Mini Countryman  | 205/55R18<br>N215)<br><br>205/55R18 M+S<br><br>215/50R18<br>N225)<br><br>215/50R18 M+S<br><br>225/45R18<br><br>225/50R18<br><br>235/45R18<br><br>245/45R18 | A02) bis A10)<br>A11) BF1) |

| Typ(en):           |  | ABE / EG-Genehmigung(en):  |                            |
|--------------------|--|--|----------------------------|
| <b>FMX</b>         |  | <b>e1*2007/46*1682*..</b>  |                            |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                     | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen                               | Auflagen und Hinweise      |
| 170 bis 225        | BMW Mini Countryman<br>John Cooper Works | 205/55R18 M+S<br><br>215/50R18 M+S<br><br>225/45R18<br><br>225/50R18<br><br>235/45R18<br><br>245/45R18 | A02) bis A10)<br>BF1) EB2) |

### Auflagen und Hinweise

- A01) Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO auf einem Nachweis entsprechend dem Beispielkatalog zu § 19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.
- A02) Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

- 
- A03) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind, unter Zugrundelegung der fahrzeugspezifischen Daten, aus der in Anlage 0 befindlichen Tabelle „Tragfähigkeitskennzahl und Geschwindigkeitssymbol“ zu entnehmen. Gibt es die Reifengrößen mit den ermittelten Mindestwerten **nicht**, so sind sie **nicht** zulässig.
- A04) Das Fahrwerk sowie die Brems- und Lenkungsaggregate müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen.
- A05) Es sind nur schlauchlose Reifen mit Gummi -oder Metallventilen zulässig. Bei Fahrzeugen mit Höchstgeschwindigkeit größer 210km/h sind nur Metallventile zulässig. Die Ventile müssen den Normen DIN, E.T.R.T.O. oder TRA entsprechen, sollen möglichst kurz sein und dürfen nicht über die Radkontur hinausragen.
- A06) Bei Verwendung des serienmäßigen Ersatz- bzw. Notrades sind die serienmäßigen Befestigungsteile zu verwenden.
- A07) Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck bzw. Mindestluftdruck zu beachten ist.
- A08) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Bei Fahrzeugen mit permanentem Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzreifens darauf zu achten, dass nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden.
- A09) Die Bezieher sind darauf hinzuweisen, dass Schneekettenbetrieb nicht geprüft wurde, es sei denn, dass die Verwendung von Schneeketten durch eine weitere Auflage im Gutachten erlaubt wird.
- A10) Die Räder dürfen nur an der Innenseite mit Klebegewichten ausgewuchtet werden. Je nach Bremsausstattung kann die Anbringung von Wuchtgewichten unterhalb des Felgentiefbetts und/oder der Felgenschulter eingeschränkt sein.
- A11) Auch zulässig an Fahrzeugen mit Hybrid Antrieb -Hybrid, Mild-Hybrid, Plug-in-Hybrid-, dass sind Fahrzeuge (FZ) die in der Zulassungsbescheinigung Teil 1 (FZ-Schein) unter P.3 " Hybr. ....", eingetragen haben.
- A93) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm auftragen, ist nur auf den Rädern der Vorderachse zulässig (siehe auch Bedienungsanleitung des Fahrzeugherstellers).
- A93b) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 7 mm auftragen, ist nur auf den Rädern der Vorderachse zulässig (siehe auch Bedienungsanleitung des Fahrzeugherstellers).
- BF1) Es sind folgende Befestigungsteile zu verwenden:  
Achse: 1+2  
Serien-Radschraube, Kegel 60°, Gewinde M14x1,25, Schaftlänge 27 mm  
Anzugsmoment: 140 Nm

Gutachten zur Erteilung des Nachtrags 1 zur ABE-Nr. 54365 nach §22 StVZO  
Nr. : RA-001242-B0-216  
Anlage-Nr. : 22  
Seite : 8 / 9  
Auftraggeber : Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH  
Teiletyp : RC34-758



- 
- BF2) Es sind folgende Befestigungsteile zu verwenden:  
Achse: 1+2  
Serien-Radschraube, Kegel 60°, Gewinde M14x1,25, Schaftlänge 28 mm  
Anzugsmoment: 140 Nm
- E72) Nicht zulässig an Hybrid Fahrzeugen
- EB1) **Nicht zulässig** an Fahrzeugausführungen die mit folgender Bremsanlage ausgerüstet sind:  
• Achse 1: Festsattel Kennz. BMW Brembo 4x40 335 30 mit belüfteter Scheibe Ø335x30 mm
- EB2) **Nicht zulässig** an Fahrzeugausführungen die mit folgender Bremsanlage ausgerüstet sind:  
• Achse 1: Festsattel Kennz. BMW Brembo 4x40 335 30 mit belüfteter Scheibe Ø335x30 mm
- EF0) Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen die serienmäßig an der Vorder - und/oder an der Hinterachse nur mit Rädern ausgerüstet oder diese in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) zugelassen sind deren Raddurchmesser größer als der Raddurchmesser des Umrüstrades sind und/oder deren Felgenmaulweite größer als die Felgenmaulweite des Umrüstrades sind.
- G01) Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und des Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Toleranzen (§ 57 StVZO) liegt. Sofern die Anzeige angeglichen werden muss, kann diese Rad-Reifen-Kombination nicht als wahlweise Ausrüstung auf der Anbaubestätigung eingetragen werden.
- GFV) Bei Fahrzeugen, die serienmäßig nicht mit der Bereifungsgröße 225/40R20 ausgerüstet oder diese in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen ist, sind die Auflagen A01) und G01) zu beachten.
- GHF) Bei Fahrzeugen, die serienmäßig nicht mit einer der Bereifungsgrößen 195/55R17, 235/35R19 ausgerüstet oder min. einer dieser Bereifungsgrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen ist, sind die Auflagen A01) und G01) zu beachten.
- K04) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter der Radmitte herzustellen.  
Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximalmöglichen Betriebsmaßes des Reifens (1.04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- K13) An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich von 45° vor und hinter der Radmitte komplett umzulegen und ggf. ins Radhaus ragende Kunststoffteile entsprechend zu kürzen.
- K25) An Achse 1 sind die Radhäuser im Bereich der umgelegten Radhausausschnittkanten um 10 mm aufzuweiten.



- 
- K87) Um eine ausreichende Freigängigkeit an Achse 2 herzustellen sind folgende Maßnahmen erforderlich:
- die Kunststoff- Radhausausschnittkanten sind im Bereich von 100 mm über Schweller bis 50 Grad nach hinten auf eine Restbreite von 5mm zu kürzen,
  - die Befestigungsnieten des Filzinnenkotflügel sind zu entfernen,
  - der Filz-/Kunststoffinnenkotflügel ist im gesamten Verlauf des Radhauses um einen Streifen von 50mm zu kürzen und klebend am Innenradhaus zu befestigen.
- N215) Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen die serienmäßig an Vorder - und/oder Hinterachse nur mit Sommer-Reifengrößen 215/ .. oder größer ausgerüstet sind und auch nur solche Sommer-Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen sind.
- N225) Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen die serienmäßig an Vorder - und/oder Hinterachse nur mit Sommer-Reifengrößen 225/ .. oder größer ausgerüstet sind und auch nur solche Sommer-Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen sind.
- T81) Nur zulässig an Fahrzeugen mit einer zulässigen Achslast bis max. 924 kg bei LI 81 . Die Tragfähigkeit des ZR-Reifens muss dann min. 462 kg betragen (Angaben stehen auf dem Reifen). Auflage A03) ist jedoch generell zu beachten.
- T86) Nur zulässig an Fahrzeugen mit einer zulässigen Achslast bis max. 1060 kg bei LI 86 . Die Tragfähigkeit des ZR-Reifens muss dann min. 530 kg betragen (Angaben stehen auf dem Reifen). Auflage A03) ist jedoch generell zu beachten.
- T87) Nur zulässig an Fahrzeugen mit einer zulässigen Achslast bis max. 1090 kg bei LI 87 . Die Tragfähigkeit des ZR-Reifens muss dann min. 545 kg betragen (Angaben stehen auf dem Reifen). Auflage A03) ist jedoch generell zu beachten.
- T89) Nur zulässig an Fahrzeugen mit einer zulässigen Achslast bis max. 1160 kg bei LI 89 . Die Tragfähigkeit des ZR-Reifens muss dann min. 580 kg betragen (Angaben stehen auf dem Reifen). Auflage A03) ist jedoch generell zu beachten.
- T92) Nur zulässig an Fahrzeugen mit einer zulässigen Achslast bis max. 1260 kg bei LI 92 . Die Tragfähigkeit des ZR-Reifens muss dann min. 630 kg betragen (Angaben stehen auf dem Reifen). Auflage A03) ist jedoch generell zu beachten.
- V00) Die Verwendung dieser Reifenkombination (unterschiedliche Reifengrößen an der Vorder- und Hinterachse) ist nur zulässig, sofern die ABV/ABS-Eignung nachgewiesen wurde. Dies ist möglich durch eine Bestätigung des jeweiligen Reifen- oder Fahrzeugherstellers. Falls es sich um eine serienmäßige Reifenkombination handelt und diese ohne Einschränkung der Reifenfabrikate/-typen vom Fahrzeughersteller freigegeben ist, entfällt die Notwendigkeit eines entsprechenden Nachweises.

Die Anlage 22 mit den Seiten 1-9 hat nur Gültigkeit in Verbindung mit dem Gutachten für Sonderräder Typ RC34-758 des Auftraggebers Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH