

## Technische Daten, Kurzfassung

### Raddaten

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Radtyp:                | <b>RC34-859</b>               |
| Art des Sonderrades:   | einteiliges Leichtmetall-Rad  |
| Handelsmarke:          | Brock Alloy Wheels            |
| Montageposition:       | <b>Vorder-und Hinterachse</b> |
| Radausführung:         | <b>D12</b>                    |
| Radausführungskennz.:  | D12; Lk112                    |
| Radgröße:              | 8½Jx19H2                      |
| Rad-Einpresstiefe:     | 31,5 mm                       |
| Lochkreisdurchmesser:  | 112 mm                        |
| Lochzahl:              | 5                             |
| Mittenlochdurchmesser: | 66,60 mm                      |
| Zentrierart:           | Mittenzentrierung             |
| Zentrierring:          | ohne Ring                     |
| geprüfte Radlast: *)   | 900 kg                        |
| Reifenabrollumfang:    | 2300 mm                       |

\*) Die zulässige Radlast kann je nach Reifengröße vom angegebenen Wert abweichen.

### Allgemeine Anforderungen

Im Fahrzeug verbaute sicherheits- und/oder umweltrelevante Fahrzeugsysteme (z.B. Reifendruckkontrollsysteme) müssen nach Anbau der Sonderräder funktionsfähig bleiben bzw. entsprechend ersetzt werden.

### Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller oder Marke: MERCEDES

| Radbefestigung  |       |                                                                      |             |               |
|-----------------|-------|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| Auflagen-Kürzel | Achse | Beschreibung der Befestigungsteile                                   | Zubehör-Kit | Anzugs-moment |
| BF1             | 1+2   | Serien-Radschraube, Kugel Ø28 mm, Gewinde M14x1,5, Schaftlänge 45 mm |             | 130 Nm        |
| BF2             | 1+2   | Serien-Radschraube, Kugel Ø28 mm, Gewinde M14x1,5, Schaftlänge 45 mm |             | 150 Nm        |

| Typ(en):           |                                                                                     | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                |                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>216</b>         |                                                                                     | <b>e1*2001/116*0372*..</b>                                               |                       |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                                                                | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise |
| 285                | Mercedes CL<br>(Ausführungen mit kleinsten Serienreifen in 17-Zoll und Heckantrieb) | 255/40R19                                                                | A02) bis A10)<br>BF1) |

| Typ(en):           |                                                                                 | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                |                       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>216</b>         |                                                                                 | <b>e1*2001/116*0372*..</b>                                               |                       |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                                                            | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise |
| 285                | Mercedes CL<br>(Ausführungen mit kleinsten Serienreifen in 17-Zoll und 4-MATIC) | 255/40R19                                                                | A02) bis A10)<br>BF1) |

| Typ(en):           |                                                                                     | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                |                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>216</b>         |                                                                                     | <b>e1*2001/116*0372*..</b>                                               |                       |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                                                                | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise |
| 320 bis 380        | Mercedes CL<br>(Ausführungen mit kleinsten Serienreifen in 18-Zoll und Heckantrieb) | 255/40R19<br>N265)<br>255/40R19 M+S                                      | A02) bis A10)<br>BF2) |

| Typ(en):           |                                                                                 | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                |                       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>216</b>         |                                                                                 | <b>e1*2001/116*0372*..</b>                                               |                       |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                                                            | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise |
| 320                | Mercedes CL<br>(Ausführungen mit kleinsten Serienreifen in 18-Zoll und 4-MATIC) | 255/40R19                                                                | A02) bis A10)<br>BF1) |

| Typ(en):           |                      | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                |                       |
|--------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>216</b>         |                      | <b>e1*2001/116*0372*..</b>                                               |                       |
| <b>216 AMG</b>     |                      | <b>e1*2001/116*0426*..</b>                                               |                       |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise |
| 386 bis 463        | Mercedes CL AMG      | 255/40R19 M+S                                                            | A02) bis A10)<br>BF1) |

| Typ(en):           |                      | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                |                                 |
|--------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>R1ECLS</b>      |                      | <b>e1*2007/46*1818*..</b>                                                |                                 |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise           |
| 143 bis 270        | Mercedes CLS         | 245/35R19 M+S<br>T93)<br><br>245/40R19 M+S<br><br>255/35R19 M+S          | A02) bis A10)<br>A11) A94) BF2) |

| Typ(en):           |                                                                                                  | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                                                                |                            |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>R1EC</b>        |                                                                                                  | <b>e1*2007/46*1666*..</b>                                                                                                |                            |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                                                                             | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen                                                 | Auflagen und Hinweise      |
| 120 bis 220        | Mercedes E-Klasse<br>(Coupe, Cabrio;<br>Ausführungen mit<br>kleinsten Serienreifen<br>ab 225/..) | 225/45R19<br><br>235/40R19<br><br>245/35R19<br><br>245/40R19<br><br>255/35R19<br>A01) K03)<br><br>255/40R19<br>A01) K03) | A02) bis A10)<br>A11) BF2) |

| Typ(en):           |                                                                                                  | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                                                            |                            |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>R1EC</b>        |                                                                                                  | <b>e1*2007/46*1666*..</b>                                                                                            |                            |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                                                                             | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen                                             | Auflagen und Hinweise      |
| 120 bis 270        | Mercedes E-Klasse<br>(Coupe, Cabrio;<br>Ausführungen mit<br>kleinsten Serienreifen<br>ab 245/..) | 245/35R19<br>N255)<br><br>245/40R19<br>N255)<br><br>255/35R19<br>A01) K03) N265)<br><br>255/40R19<br>A01) K03) N265) | A02) bis A10)<br>A11) BF2) |

|                    |                                     |                                                           |                           |
|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|
| Typ(en):           |                                     | ABE / EG-Genehmigung(en):                                 |                           |
| 212                |                                     | e1*2001/116*0501*..                                       |                           |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                | zulässige Reifengrößen<br>vorne und hinten, ggf. Auflagen |                           |
| 110 bis 270        | Mercedes E-Klasse (W213, Limousine) | 225/40R19 N235) T93)                                      |                           |
|                    |                                     | 225/40R19 M+S T93) W235)                                  |                           |
|                    |                                     | 225/45R19 GEE) N235) T96)                                 |                           |
|                    |                                     | 225/45R19 M+S GEE) T96) W235)                             |                           |
|                    |                                     | 235/40R19 A01) K01) N245) T95)                            |                           |
|                    |                                     | 235/40R19 M+S A01) K01) T95) W245)                        |                           |
|                    |                                     | 245/35R19 A01) K01) N255) T93)                            |                           |
|                    |                                     | 245/35R19 M+S A01) K01) T93)                              |                           |
|                    |                                     | 245/40R19 A01) K01) N255)                                 |                           |
|                    |                                     | 245/40R19 M+S A01) K01)                                   |                           |
|                    |                                     | 255/35R19 A01) K01) K04) N265) T96)                       |                           |
|                    |                                     | 255/40R19 A01) GA2) K01) K04) K133) N265)                 |                           |
|                    |                                     | HL 245/40R19 A01) K01) N255)                              |                           |
|                    |                                     | HL 245/40R19 M+S A01) K01)                                |                           |
|                    |                                     | zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen                     |                           |
|                    |                                     | Auflagen und Hinweise                                     |                           |
|                    |                                     | vorne                                                     | hinten                    |
|                    |                                     | 215/40R19 N225) T90)                                      | 245/35R19 N255) T93)      |
|                    |                                     | 225/40R19 N235)                                           | 255/35R19 K04) N265) T96) |
|                    |                                     | A02) bis A10) A11) BF2) E111a) V00)                       |                           |
|                    |                                     | A01) bis A10) A11) BF2) E111a) V00)                       |                           |

| Typ(en):           |                                 | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |
|--------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>R1ES</b>        |                                 | <b>e1*2007/46*1560*..</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen            | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Auflagen und Hinweise      |
| 110 bis 270        | Mercedes E-Klasse (S213, Kombi) | 225/45R19<br>GEE) N235) T96)<br><br>225/45R19 M+S<br>GEE) T96) W235)<br><br>235/40R19<br>A01) K01) N245) T95)<br><br>235/40R19 M+S<br>A01) K01) T95) W245)<br><br>245/40R19<br>A01) K01) N255) T98)<br><br>245/40R19 M+S<br>A01) K01) T98)<br><br>255/35R19<br>A01) K01) K04) N265) T96)<br><br>255/40R19<br>A01) GA2) K01) K04) K133) N265)<br><br>HL 245/40R19<br>A01) K01) N255)<br><br>HL 245/40R19 M+S<br>A01) K01) | A02) bis A10)<br>A11) BF2) |

| Typ(en):           |                               | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                |                                  |
|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>R1ES</b>        |                               | <b>e1*2007/46*1560*..</b>                                                |                                  |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen          | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise            |
| 143 bis 250        | Mercedes E-Klasse All-Terrain | 245/40R19<br><br>245/45R19                                               | A01) bis A10)<br>BF2) K03) K134) |

Nr. : RA-001411-A0-216  
 Anlage-Nr. : 4  
 Seite : 6 / 20  
 Auftraggeber : Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH  
 Teiletyp : RC34-859

| Typ(en):           |                                     | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                                                 |                                       |
|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>R2EW</b>        |                                     | <b>e1*2018/858*00213*..</b>                                                                               |                                       |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen                                  | Auflagen und Hinweise                 |
| 120 bis 280        | Mercedes E-Klasse (W214, Limousine) | 235/45R19<br>N245) T99)<br><br>235/45R19 M+S<br>T99) W245)<br><br>245/45R19<br>N255)<br><br>245/45R19 M+S | A02) bis A10)<br>A11) BF2) E134) EF0) |

| Typ(en):           |                                                    | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                |                                 |
|--------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>R2ES</b>        |                                                    | <b>e1*2018/858*00214*..</b>                                              |                                 |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                               | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise           |
| 120 bis 280        | Mercedes E-Klasse (S214, Kombi, nicht All Terrain) | 235/45R19<br><br>245/45R19                                               | A02) bis A10)<br>A11) BF2) EF0) |

| Typ(en):           |                      | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                |                                 |
|--------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>F2B</b>         |                      | <b>e1*2007/46*1909*..</b>                                                |                                 |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise           |
| 80 bis 139         | Mercedes EQA, EQB    | 235/45R19<br><br>245/45R19<br>K120)<br><br>255/45R19<br>K120)            | A01) bis A10)<br>BF2) K01) K02) |

| Typ(en):           |                                                                                        | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                                                                          |                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>E2EQEW</b>      |                                                                                        | <b>e1*2018/858*00036*..</b>                                                                                                        |                                    |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                                                                   | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen                                                           | Auflagen und Hinweise              |
| 109 bis 135        | Mercedes EQE (V295, ohne und mit Hinterachslenkung bis 5°, SA Code 201, nicht für AMG) | 235/50R19 N245)<br>235/50R19 M+S W245)<br>245/45R19 N255)<br>245/45R19 M+S W255)<br>255/40R19 G01) T100)<br>255/45R19<br>265/45R19 | A01) bis A10) BF2) E130) K01) K02) |

| Typ(en):           |                                                                        | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                                                  |                                     |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>E2EQEW</b>      |                                                                        | <b>e1*2018/858*00036*..</b>                                                                                |                                     |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                                                   | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen                                   | Auflagen und Hinweise               |
| 109 bis 135        | Mercedes EQE (V295, Hinterachslenkung 10°, SA Code 216, nicht für AMG) | 235/50R19 N245)<br>235/50R19 M+S W245)<br>245/45R19 N255)<br>245/45R19 M+S W255)<br>255/45R19<br>265/45R19 | A01) bis A10) BF2) E130a) K01) K02) |

| Typ(en):           |                                         | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                                                         |                         |
|--------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 204X               |                                         | e1*2001/116*0480*..                                                                                               |                         |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                    | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen                                          | Auflagen und Hinweise   |
| 100 bis 243        | Mercedes GLC (X253, ohne Verbreiterung) | 235/50R19 A94)<br><br>235/55R19<br><br>245/50R19 A94a)<br><br>255/50R19 A01) K01) K04)<br><br>275/45R19 A01) K01) | A02) bis A10) A11) BF2) |

| Typ(en):           |                                        | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                                                                                                                                                |                         |
|--------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 204X               |                                        | e1*2001/116*0480*..                                                                                                                                                                                      |                         |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                   | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen                                                                                                                                 | Auflagen und Hinweise   |
| 120 bis 243        | Mercedes GLC (X253, mit Verbreiterung) | 235/50R19 A94) N245)<br><br>235/50R19 M+S A94)<br><br>235/55R19 N245)<br><br>235/55R19 M+S<br><br>245/50R19 A94a) N255)<br><br>245/50R19 M+S A94a)<br><br>255/50R19 A01) K01)<br><br>275/45R19 A01) K01) | A02) bis A10) A11) BF2) |
|                    |                                        | zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen                                                                                                                                                                    | Auflagen und Hinweise   |
|                    |                                        | <b>vorne</b>                                                                                                                                                                                             | <b>hinten</b>           |
|                    |                                        | 235/55R19                                                                                                                                                                                                | 255/50R19               |
|                    |                                        | A02) bis A10) A11) BF2)                                                                                                                                                                                  |                         |

|                    |                                                    |                                                           |                    |
|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
| Typ(en):           |                                                    | ABE / EG-Genehmigung(en):                                 |                    |
| 204X               |                                                    | e1*2001/116*0480*..                                       |                    |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                               | zulässige Reifengrößen<br>vorne und hinten, ggf. Auflagen |                    |
| 270 bis 287        | Mercedes GLC 43 AMG, GLC 43 AMG Coupe (X253, C253) | 235/50R19 M+S A94a)                                       |                    |
|                    |                                                    | 235/55R19 M+S                                             |                    |
|                    |                                                    | 245/50R19 M+S                                             |                    |
|                    |                                                    | 255/45R19 M+S                                             |                    |
|                    |                                                    | 255/50R19 M+S A01) K01)                                   |                    |
|                    |                                                    | 275/45R19 M+S A01) K01)                                   |                    |
|                    |                                                    | zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen                     |                    |
|                    |                                                    | vorne                                                     | hinten             |
|                    |                                                    | 235/55R19 M+S                                             | 255/50R19 M+S      |
|                    |                                                    |                                                           | A02) bis A10) BF2) |

|                    |                                                                   |                                                                          |                              |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Typ(en):           |                                                                   | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                |                              |
| 204X               |                                                                   | e1*2001/116*0480*..                                                      |                              |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                                              | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen |                              |
| 100 bis 243        | Mercedes GLC Coupe (C253, ohne Radhausverbreiterungen an Achse 2) | 235/50R19 A94)                                                           |                              |
|                    |                                                                   | 235/55R19                                                                |                              |
|                    |                                                                   | 245/50R19                                                                |                              |
|                    |                                                                   | 255/50R19 A01) K01) K04)                                                 |                              |
|                    |                                                                   | 275/45R19 A01) K01)                                                      |                              |
|                    |                                                                   | zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen                                    |                              |
|                    |                                                                   | <b>vorne</b>                                                             | <b>hinten</b>                |
|                    |                                                                   | 235/55R19                                                                | 255/50R19 K04)               |
|                    |                                                                   |                                                                          | A01) bis A10) A11) BF2) V00) |

|                    |                                                                  |                                                           |  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|
| Typ(en):           |                                                                  | ABE / EG-Genehmigung(en):                                 |  |
| 204X               |                                                                  | e1*2001/116*0480*..                                       |  |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                                             | zulässige Reifengrößen<br>vorne und hinten, ggf. Auflagen |  |
| 100 bis 243        | Mercedes GLC Coupe (C253, mit Radhausverbreiterungen an Achse 2) | 235/50R19 A94a) N245)                                     |  |
|                    |                                                                  | 235/50R19 M+S A94a)                                       |  |
|                    |                                                                  | 235/55R19 N245)                                           |  |
|                    |                                                                  | 235/55R19 M+S                                             |  |
|                    |                                                                  | 245/50R19 N255)                                           |  |
|                    |                                                                  | 245/50R19 M+S                                             |  |
|                    |                                                                  | 255/50R19 A01) K01)                                       |  |
|                    |                                                                  | 275/45R19 A01) K01)                                       |  |
|                    |                                                                  | zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen                     |  |
|                    |                                                                  | vorne hinten                                              |  |
| 235/55R19          | 255/50R19                                                        | A02) bis A10) A11) BF2)                                   |  |

|                    |                                                      |                                                           |                   |
|--------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| Typ(en):           |                                                      | ABE / EG-Genehmigung(en):                                 |                   |
| R2CGLC             |                                                      | e1*2018/858*00186*..                                      |                   |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                                 | zulässige Reifengrößen<br>vorne und hinten, ggf. Auflagen |                   |
| 120 bis 270        | Mercedes GLC (X254, ohne Verbreiterung, Mild-Hybrid) | 235/55R19                                                 |                   |
|                    |                                                      | 245/50R19<br>A01) K03)                                    |                   |
|                    |                                                      | zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen                     |                   |
|                    |                                                      | vorne                                                     | hinten            |
|                    |                                                      | 235/55R19                                                 | 255/50R19<br>A94) |
|                    |                                                      | Auflagen und Hinweise                                     |                   |
|                    |                                                      | A02) bis A10)<br>A11e) A94) BF2)                          |                   |
|                    |                                                      | A02) bis A10)<br>A11e) BF2)                               |                   |

| Typ(en):           |                                                     | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                |                   |                                  |
|--------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| R2CGLC             |                                                     | e1*2018/858*00186*..                                                     |                   |                                  |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                                | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen |                   | Auflagen und Hinweise            |
| 120 bis 270        | Mercedes GLC (X254, mit Verbreiterung, Mild-Hybrid) | 235/55R19                                                                |                   | A02) bis A10)<br>A11e) A94) BF2) |
|                    |                                                     | 245/50R19                                                                |                   |                                  |
|                    |                                                     | zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen                                    |                   | Auflagen und Hinweise            |
|                    |                                                     | <b>vorne</b>                                                             | <b>hinten</b>     |                                  |
|                    |                                                     | 235/55R19                                                                | 255/50R19<br>A94) |                                  |

|                    |                      |                                                           |                            |                            |                            |
|--------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Typ(en):           |                      | ABE / EG-Genehmigung(en):                                 |                            |                            |                            |
| 204X               |                      | e1*2001/116*0480*..                                       |                            |                            |                            |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen<br>vorne und hinten, ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise      |                            |                            |
| 145                | Mercedes EQC         | 235/55R19<br>N245)                                        | A01) bis A10)<br>BF2) K01) |                            |                            |
|                    |                      | 235/55R19 M+S<br>W245)                                    |                            |                            |                            |
|                    |                      | zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen                     |                            | Auflagen und Hinweise      |                            |
|                    |                      | vorne                                                     | hinten                     |                            |                            |
|                    |                      | 235/55R19<br>K01)                                         | 255/50R19                  |                            | A01) bis A10)<br>BF2)      |
|                    |                      | 245/50R19<br>K01)                                         | 265/45R19                  |                            | A01) bis A10)<br>BF2) V00) |
|                    |                      | 255/50R19<br>K01)                                         | 275/45R19                  | A01) bis A10)<br>BF2) V00) |                            |

|                    |                                       |                                                                          |                 |
|--------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Typ(en):           |                                       | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                |                 |
| 221                |                                       | e1*2001/116*0335*..                                                      |                 |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                  | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen |                 |
| 150 bis 380        | Mercedes S-Klasse, Heckantrieb (W221) | 235/40R19 N245) T95)                                                     |                 |
|                    |                                       | 235/40R19 M+S T95) W245)                                                 |                 |
|                    |                                       | 245/40R19 N255)                                                          |                 |
|                    |                                       | 245/40R19 M+S W255)                                                      |                 |
|                    |                                       | 255/40R19 A01) K01) N265)                                                |                 |
|                    |                                       | 255/40R19 M+S A01) K01)                                                  |                 |
|                    |                                       | zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen                                    |                 |
|                    |                                       | <b>vorne</b>                                                             | <b>hinten</b>   |
|                    |                                       | 235/40R19 N245) T95)                                                     | 255/40R19 N265) |
|                    |                                       | A02) bis A10) A11) BF2) E97a) V00)                                       |                 |

| Typ(en):           |                                   | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                |                          |
|--------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 221                |                                   | e1*2001/116*0335*..                                                      |                          |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen              | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise    |
| 155 bis 320        | Mercedes S-Klasse, 4-MATIC (W221) | 235/40R19 N245) T95)                                                     | A02) bis A10) BF2) E97a) |
|                    |                                   | 245/40R19 N255)                                                          |                          |
|                    |                                   | 255/40R19 A01) K01)                                                      |                          |

| Typ(en):           |                                  | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                |                               |
|--------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 221                |                                  | e1*2001/116*0335*..                                                      |                               |
| 221 AMG            |                                  | e1*2001/116*0396*..                                                      |                               |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen             | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise         |
| 386 bis 463        | Mercedes S63 AMG, S65 AMG (W221) | 255/40R19 M+S                                                            | A01) bis A10) BF2) E97a) K01) |

Nr. : RA-001411-A0-216  
 Anlage-Nr. : 4  
 Seite : 13 / 20  
 Auftraggeber : Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH  
 Teiletyp : RC34-859

| Typ(en):           |                                             | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                              |                                  |
|--------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>221</b>         |                                             | <b>e1*2001/116*0335*..</b>                                                             |                                  |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                        | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen               | Auflagen und Hinweise            |
| 150 bis 390        | Mercedes S-Klasse<br>(W222, ab Modell 2014) | 245/45R19<br>N255)<br><br>245/45R19 M+S<br><br>255/40R19<br>N265)<br><br>255/40R19 M+S | A02) bis A10)<br>A11) BF2) E98b) |

| Typ(en):           |                                                   | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                |                                  |
|--------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>221</b>         |                                                   | <b>e1*2001/116*0335*..</b>                                               |                                  |
| <b>221 AMG</b>     |                                                   | <b>e1*2001/116*0396*..</b>                                               |                                  |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                              | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise            |
| 430 bis 463        | Mercedes S63 AMG,<br>S65 AMG<br>(Limousine, W222) | 255/40R19 M+S<br><br>255/45R19 M+S                                       | A02) bis A10)<br>BF2) E98b) EF0) |

| Typ(en):           |                                                    | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                |                       |
|--------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>221</b>         |                                                    | <b>e1*2001/116*0335*..</b>                                               |                       |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                               | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise |
| 270 bis 345        | Mercedes S-Klasse<br>Coupe, Cabrio<br>(C217, A217) | 245/45R19<br>A94a)<br><br>255/40R19<br>A94)                              | A02) bis A10)<br>BF2) |

| Typ(en):           |                                                                             | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                |                            |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>221</b>         |                                                                             | <b>e1*2001/116*0335*..</b>                                               |                            |
| <b>221 AMG</b>     |                                                                             | <b>e1*2001/116*0396*..</b>                                               |                            |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                                                        | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise      |
| 430 bis 463        | Mercedes S63 AMG<br>Coupe, S65 AMG Coupe,<br>S63 AMG Cabrio<br>(C217, A217) | 255/40R19 M+S<br>A94)<br><br>255/45R19 M+S                               | A02) bis A10)<br>BF2) EF0) |

| Typ(en):           |                                                          | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                                     |                                  |
|--------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>R2S</b>         |                                                          | <b>e1*2007/46*2115*..</b>                                                                     |                                  |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                                     | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen                      | Auflagen und Hinweise            |
| 210 bis 450        | Mercedes S-Klasse (W223, mit Hinterachslenkung bis 4,5°) | 235/50R19 N245)<br><br>245/45R19 A94) N255)<br><br>255/45R19 A94a) ECE)<br><br>265/45R19 GG5) | A02) bis A10)<br>A11) BF2) E130) |

| Typ(en):           |                                                         | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                                                                      |                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>R2S</b>         |                                                         | <b>e1*2007/46*2115*..</b>                                                                                                      |                                   |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                                    | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen                                                       | Auflagen und Hinweise             |
| 210 bis 450        | Mercedes S-Klasse (W223, mit Hinterachslenkung bis 10°) | 235/45R19 A94) N245) T99)<br><br>235/50R19 N245)<br><br>245/45R19 A94) N255)<br><br>255/45R19 A94a) ECE)<br><br>265/45R19 G4C) | A02) bis A10)<br>A11) BF2) E130a) |

| Typ(en):           |                                                         | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                                                                                         |                              |
|--------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>E2EQSW</b>      |                                                         | <b>e1*2018/858*00035*..</b>                                                                                                                       |                              |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                                    | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen                                                                          | Auflagen und Hinweise        |
| 109 bis 135        | Mercedes EQS (V297, Hinterachslenkung 4,5° SA Code 201) | 235/55R19 A94a) ER2)<br><br>245/50R19 A94a)<br><br>255/50R19 A01) ER3) K04)<br><br>265/50R19 A01) ER1) K01) K04)<br><br>275/45R19 A01) A94a) K04) | A02) bis A10)<br>BF2) E134a) |

Nr. : RA-001411-A0-216  
 Anlage-Nr. : 4  
 Seite : 15 / 20  
 Auftraggeber : Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH  
 Teiletyp : RC34-859

| Typ(en):           |                                                        | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                                                                                   |                           |
|--------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>E2EQSW</b>      |                                                        | <b>e1*2018/858*00035*..</b>                                                                                                                 |                           |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                                   | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen                                                                    | Auflagen und Hinweise     |
| 109 bis 135        | Mercedes EQS (V297, Hinterachslenkung 10° SA Code 216) | 235/55R19 A94a) ER2)<br><br>245/50R19 A94a)<br><br>255/50R19 A01) ER3) K04)<br><br>265/50R19 A01) ER1) K01) K04)<br><br>275/45R19 A01) K04) | A02) bis A10) BF2) E130a) |

## Auflagen und Hinweise

- A01) Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO auf einem Nachweis entsprechend dem Beispielkatalog zu § 19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.
- A02) Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.
- A03) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind, unter Zugrundelegung der fahrzeugspezifischen Daten, aus der in Anlage 0 befindlichen Tabelle „Tragfähigkeitskennzahl und Geschwindigkeitssymbol“ zu entnehmen. Gibt es die Reifengrößen mit den ermittelten Mindestwerten **nicht**, so sind sie **nicht** zulässig.
- A04) Das Fahrwerk sowie die Brems- und Lenkungsaggregate müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen.
- A05) Es sind nur schlauchlose Reifen mit Gummi -oder Metallventilen zulässig. Bei Fahrzeugen mit Höchstgeschwindigkeit größer 210km/h sind nur Metallventile zulässig. Die Ventile müssen den Normen DIN, E.T.R.T.O. oder TRA entsprechen, sollen möglichst kurz sein und dürfen nicht über die Radkontur hinausragen.
- A06) Bei Verwendung des serienmäßigen Ersatz- bzw. Notrades sind die serienmäßigen Befestigungsteile zu verwenden.

- 
- A07) Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck bzw. Mindestluftdruck zu beachten ist.
- A08) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Bei Fahrzeugen mit permanentem Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzreifens darauf zu achten, dass nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden.
- A09) Die Bezieher sind darauf hinzuweisen, dass Schneekettenbetrieb nicht geprüft wurde, es sei denn, dass die Verwendung von Schneeketten durch eine weitere Auflage im Gutachten erlaubt wird.
- A10) Die Räder dürfen nur an der Innenseite mit Klebegewichten ausgewuchtet werden. Je nach Bremsausstattung kann die Anbringung von Wuchtgewichten unterhalb des Felgentiefbetts und/oder der Felgenschulter eingeschränkt sein.
- A11) Auch zulässig an Fahrzeugen mit Hybrid Antrieb -Hybrid, Mild-Hybrid, Plug-in-Hybrid-, dass sind Fahrzeuge (FZ), die in der Zulassungsbescheinigung Teil 1 (FZ-Schein) unter P.3 " Hybr. ....", eingetragen haben.
- A11e) Nur zulässig an Fahrzeugen mit Mild-Hybrid Antrieb, dass sind Fahrzeuge (FZ), die in der Zulassungsbescheinigung Teil 1 (FZ-Schein) unter P.3 " Hybr. ....", eingetragen haben.
- A94) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm auftragen, ist nur auf den Rädern der Hinterachse zulässig (siehe auch Bedienungsanleitung des Fahrzeugherstellers).
- A94a) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm auftragen, ist nur auf den Rädern der Hinterachse zulässig (siehe auch Bedienungsanleitung des Fahrzeugherstellers).
- BF1) Es sind folgende Befestigungsteile zu verwenden:  
Achse: 1+2  
Serien-Radschraube, Kugel Ø28 mm, Gewinde M14x1,5, Schaftlänge 45 mm  
Anzugsmoment: 130 Nm
- BF2) Es sind folgende Befestigungsteile zu verwenden:  
Achse: 1+2  
Serien-Radschraube, Kugel Ø28 mm, Gewinde M14x1,5, Schaftlänge 45 mm  
Anzugsmoment: 150 Nm
- E97a) Nur zulässig an Fahrzeugen bei denen an der vierten bis sechsten Stelle der Fahrzeugidentifikationsnummer (Fahrgestellnummer) die Zahlen `221` stehen.
- E98b) Nur zulässig an Fahrzeugen bei denen an der vierten bis sechsten Stelle der Fahrzeugidentifikationsnummer (Fahrgestellnummer) die die Zahlen `222` stehen.
- E111a) Bei Typ 212 nur zulässig an folgenden Fahrzeugausführungen (Baureihe 213: nur Varianten, die mit "U" beginnen, s. Feld D.2 in der Zulassungsbescheinigung Teil1).

Nr. : RA-001411-A0-216  
Anlage-Nr. : 4  
Seite : 17 / 20  
Auftraggeber : Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH  
Teiletyp : RC34-859

---

- E130) Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die mit Hinterachslenkung 10° Lenkwinkelanpassung (Code 216) ausgerüstet sind.
- E130a) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen, die mit Hinterachslenkung 10° Lenkwinkelanpassung (Code 216) ausgerüstet sind.
- E134) Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die mit Hinterachslenkung 4,5° Lenkwinkelanpassung (Code 201) ausgerüstet sind.
- E134a) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen, die mit Hinterachslenkung 4,5° Lenkwinkelanpassung (Code 201) ausgerüstet sind.
- EB1) **Nicht zulässig** an Fahrzeugausführungen die mit folgender Bremsanlage ausgerüstet sind:
- Achse 1: 4-Kolben Festsattel Kennz. Mercedes Benz 344 mit belüfteter und gelochter Scheibe Ø344x32 mm
- EB2) **Nicht zulässig** an Fahrzeugausführungen die mit folgender Bremsanlage ausgerüstet sind:
- Achse 1: 4-Kolben Festsattel Kennz. Brembo mit belüfteter Scheibe Ø298x28 mm
- ECE) Ohne Genehmigung nach UN-Regelung Nr. 124 ist die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination nur zulässig, wenn sie nicht serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben ist (z. B. EU-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) oder Fahrzeugpapiere).
- EF0) Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen die serienmäßig an der Vorder - und/oder an der Hinterachse nur mit Rädern ausgerüstet oder diese in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) zugelassen sind deren Raddurchmesser größer als der Raddurchmesser des Umrüstrades sind und/oder deren Felgenmaulweite größer als die Felgenmaulweite des Umrüstrades sind.
- ER1) Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer Achslast von 1800 kg. Das gilt auch bei erhöhter Achslast im Anhängerbetrieb gemäß den Fahrzeugpapieren (Feld 22 bzw. Ziffer 33).
- ER2) Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer Achslast von 1820 kg. Das gilt auch bei erhöhter Achslast im Anhängerbetrieb gemäß den Fahrzeugpapieren (Feld 22 bzw. Ziffer 33).
- ER3) Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer Achslast von 1830 kg. Das gilt auch bei erhöhter Achslast im Anhängerbetrieb gemäß den Fahrzeugpapieren (Feld 22 bzw. Ziffer 33).
- G01) Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und des Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Toleranzen (§ 57 StVZO) liegt. Sofern die Anzeige angeglichen werden muss, kann diese Rad-Reifen-Kombination nicht als wahlweise Ausrüstung auf der Anbaubestätigung eingetragen werden.
- G4C) Bei Fahrzeugen, die serienmäßig nicht mit der Bereifungsgröße 235/55R18 ausgerüstet oder diese in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen ist, sind die Auflagen A01) und G01) zu beachten.

- 
- GA2) Bei Fahrzeugen, die serienmäßig nicht mit der Bereifungsgröße 225/55R17 ausgerüstet oder diese in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen ist, sind die Auflagen A01) und G01) zu beachten.
- GEE) Bei Fahrzeugen, die serienmäßig nicht mit einer der Bereifungsgrößen 225/55R17, 245/40R19 ausgerüstet oder min. einer dieser Bereifungsgrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen ist, sind die Auflagen A01) und G01) zu beachten.
- GG5) Bei Fahrzeugen, die serienmäßig nicht mit einer der Bereifungsgrößen 235/55R18, 265/35R21 ausgerüstet oder min. einer dieser Bereifungsgrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen ist, sind die Auflagen A01) und G01) zu beachten.
- K01) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter der Radmitte herzustellen.  
Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximalmöglichen Betriebsmaßes des Reifens (1.04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- K02) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter der Radmitte herzustellen.  
Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximalmöglichen Betriebsmaßes des Reifens (1.04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- K03) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor der Radmitte herzustellen.  
Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximalmöglichen Betriebsmaßes des Reifens (1.04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- K04) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter der Radmitte herzustellen.  
Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximalmöglichen Betriebsmaßes des Reifens (1.04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- K120) Um eine ausreichende Freigängigkeit an Achse 1 herzustellen ist die Kunststoffverbreiterung der Radhauskante im Bereich von 45° vor und 45° hinter der Radmitte um 10 mm zu kürzen.
- K133) Um eine ausreichende Freigängigkeit an Achse 2 herzustellen sind folgende Maßnahmen erforderlich:
- der Filzinnenkotflügel ist im Bereich von 100mm über dem Schweller bis zur Stoßfängeroberkante eng an das Radhaus zu verkleben,
  - die Radhauskante ist im Bereich 45° vor Radmitte bis zur Stoßfängerkante umzulegen.

- 
- K134) Um eine ausreichende Freigängigkeit an Achse 1 herzustellen sind folgende Maßnahmen erforderlich:
- die Radhauskante ist im Bereich von 45° vor Radmitte bis 45° hinter Radmitte umzulegen,
  - die Kunststoffverbreiterung der Radhauskante ist entsprechend der umgelegten Radhauskante zu kürzen,
  - der Filzinnenkotflügel ist im Bereich von 45° vor Radmitte bis 45° hinter Radmitte eng an das Radhaus zu verkleben oder auszuschneiden.
- N225) Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen die serienmäßig an Vorder - und/oder Hinterachse nur mit Sommer-Reifengrößen 225/ .. oder größer ausgerüstet sind und auch nur solche Sommer-Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen sind.
- N235) Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen die serienmäßig an Vorder - und/oder Hinterachse nur mit Sommer-Reifengrößen 235/ .. oder größer ausgerüstet sind und auch nur solche Sommer-Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen sind.
- N245) Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen die serienmäßig an Vorder - und/oder Hinterachse nur mit Sommer-Reifengrößen 245/ .. oder größer ausgerüstet sind und auch nur solche Sommer-Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen sind.
- N255) Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen die serienmäßig an Vorder - und/oder Hinterachse nur mit Sommer-Reifengrößen 255/ .. oder größer ausgerüstet sind und auch nur solche Sommer-Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen sind.
- N265) Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen die serienmäßig an Vorder - und/oder Hinterachse nur mit Sommer-Reifengrößen 265/ .. oder größer ausgerüstet sind und auch nur solche Sommer-Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen sind.
- T90) Nur zulässig an Fahrzeugen mit einer zulässigen Achslast bis max. 1200 kg bei LI 90 . Die Tragfähigkeit des ZR-Reifens muss dann min. 600 kg betragen (Angaben stehen auf dem Reifen). Auflage A03) ist jedoch generell zu beachten.
- T93) Nur zulässig an Fahrzeugen mit einer zulässigen Achslast bis max. 1300 kg bei LI 93 . Die Tragfähigkeit des ZR-Reifens muss dann min. 650 kg betragen (Angaben stehen auf dem Reifen). Auflage A03) ist jedoch generell zu beachten.
- T95) Nur zulässig an Fahrzeugen mit einer zulässigen Achslast bis max. 1380 kg bei LI 95 . Die Tragfähigkeit des ZR-Reifens muss dann min. 690 kg betragen (Angaben stehen auf dem Reifen). Auflage A03) ist jedoch generell zu beachten.
- T96) Nur zulässig an Fahrzeugen mit einer zulässigen Achslast bis max. 1420 kg bei LI 96 . Die Tragfähigkeit des ZR-Reifens muss dann min. 710 kg betragen (Angaben stehen auf dem Reifen). Auflage A03) ist jedoch generell zu beachten.
- T98) Nur zulässig an Fahrzeugen mit einer zulässigen Achslast bis max. 1500 kg bei LI 98 . Die Tragfähigkeit des ZR-Reifens muss dann min. 750 kg betragen (Angaben stehen auf dem Reifen). Auflage A03) ist jedoch generell zu beachten.

Nr. : RA-001411-A0-216  
Anlage-Nr. : 4  
Seite : 20 / 20  
Auftraggeber : Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH  
Teiletyp : RC34-859

---

- T99) Nur zulässig an Fahrzeugen mit einer zulässigen Achslast bis max. 1550 kg bei LI 99 . Die Tragfähigkeit des ZR-Reifens muss dann min. 775 kg betragen (Angaben stehen auf dem Reifen). Auflage A03) ist jedoch generell zu beachten.
- T100) Nur zulässig an Fahrzeugen mit einer zulässigen Achslast bis max. 1600 kg bei LI 100 . Die Tragfähigkeit des ZR-Reifens muss dann min. 800 kg betragen (Angaben stehen auf dem Reifen). Auflage A03) ist jedoch generell zu beachten.
- V00) Die Verwendung dieser Reifenkombination (unterschiedliche Reifengrößen an der Vorder- und Hinterachse) ist nur zulässig, sofern die ABV/ABS-Eignung nachgewiesen wurde. Dies ist möglich durch eine Bestätigung des jeweiligen Reifen- oder Fahrzeugherstellers. Falls es sich um eine serienmäßige Reifenkombination handelt und diese ohne Einschränkung der Reifenfabrikate/-typen vom Fahrzeughersteller freigegeben ist, entfällt die Notwendigkeit eines entsprechenden Nachweises.
- W235) Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen die serienmäßig an Vorder - und/oder Hinterachse nur mit Reifen der Größen 235/ .. oder größer ausgerüstet sind und auch nur diese in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen sind.
- W245) Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen die serienmäßig an Vorder - und/oder Hinterachse nur mit Reifen der Größen 245/ .. oder größer ausgerüstet sind und auch nur diese in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen sind.
- W255) Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen die serienmäßig an Vorder - und/oder Hinterachse nur mit Reifen der Größen 255/ .. oder größer ausgerüstet sind und auch nur diese in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen sind.

Die Anlage 4 mit den Seiten 1-20 hat nur Gültigkeit in Verbindung mit dem Gutachten für Sonderräder Typ RC34-859 des Auftraggebers Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Geschäftsstelle Essen, 13.11.2024