

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr.55033726 (1. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 7,0Jx17H2 Typ RC36-707-4L  
 Hersteller Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 1 von 13

**Auftraggeber** Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH  
 Schleidener Straße 32  
 53919 Weilerswist - Derkum  
 QM-Nr. 49 02 0192006

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad  
 Modell RC36  
 Typ RC36-707-4L  
 Radgröße 7,0Jx17H2  
 Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-ø (mm) | Einpress-<br>tiefe (mm) | Radlast<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|----------------------|
| PS         | RC36-707-4L PS / ohne Ring      | 4/108/65,1                                         | 25                      | 600             | 2150                 |

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer 101941  
 Herstellerzeichen BROCK ALLOY WHEELS  
 Radtyp und Ausführung RC36-707-4L (s.o.)  
 Radgröße 7,0Jx17H2  
 Einpresstiefe ET.. (s.o.)  
 Herstelldatum Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel                                                                                               | Bund      | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|------------------|
| S01 | Serienschraube M12x1,25<br>für Leichtmetall-Räder<br>wahlweise<br>Zubehörschraube M12x1,25<br>(VPE03, Schaftlänge 35 mm) | Flachbund | 115               | 36,5             |
| S02 | Serienschraube M12x1,25<br>für Leichtmetall-Räder<br>wahlweise<br>Zubehörschraube M12x1,25<br>(VPE03, Schaftlänge 35 mm) | Flachbund | 100               | 36,5             |
| S03 | Serienschraube M12x1,25<br>für Leichtmetall-Räder<br>wahlweise<br>Zubehörschraube M12x1,25<br>(VPE03, Schaftlänge 35 mm) | Flachbund | 125               | 36,5             |
| S04 | Serienschraube M12x1,25<br>für Leichtmetall-Räder<br>wahlweise<br>Zubehörschraube M12x1,25<br>(VPE03, Schaftlänge 35 mm) | Flachbund | 90                | 36,5             |
| S05 | Serienschraube M12x1,25<br>für Leichtmetall-Räder<br>wahlweise<br>Zubehörschraube M12x1,25<br>(VPE03, Schaftlänge 35 mm) | Flachbund | 110               | 36,5             |

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr.55033726 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 7,0Jx17H2 Typ RC36-707-4L  
 Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 2 von 13

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller Chrysler  
 Citroen  
 DS  
 Fiat  
 Opel  
 Peugeot

Spurverbreiterung innerhalb 2%

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                    | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------|----------------------------|
| Jeep Avenger<br>FH1<br>e3*2018/858*00078*..                                                          | 74, 100    | 215/60R17 | K1c K2b                              | A01 A12 A21                |
|                                                                                                      | 74, 100    | 225/55R17 | K1c K2b K5w K6y                      | A58 A99 NoE                |
|                                                                                                      | 74, 100    | 235/55R17 | K1c K2c K5x K6y K8c                  | NoP S01                    |
| Jeep Avenger Elektro<br>FH1<br>e3*2018/858*00078*..                                                  | 62 (115)   | 215/60R17 | K1c K2b                              | A01 A12 A21                |
|                                                                                                      | 62 (115)   | 225/55R17 | K1c K2b K5w K6y                      | A58 A99 S01                |
|                                                                                                      | 62 (115)   | 235/55R17 | K1c K2c K5x K6y K8c                  |                            |
| Citroen C3 (I)<br>F*...<br>e2*98/14,2001/116*<br>0257-0259,0261,<br>0289,0317,0318,<br>0329*..       | 49-80      | 195/45R17 | K25                                  | A01 A12 A21                |
|                                                                                                      | 49-80      | 205/40R17 | K25 K2b K90                          | A99 B25 C35<br>S02         |
| Citroen C3 (II)<br>S****, S<br>e2*2007/46*0003*..<br>e2*2007/46*0060*..<br>(FIN: VF7SC, /SR, /SN...) | 44-88      | 195/45R17 | T81                                  | A12 A21 A99<br>Y85 S02     |
|                                                                                                      | 44-88      | 205/45R17 |                                      |                            |
|                                                                                                      | 44-88      | 215/40R17 |                                      |                            |
|                                                                                                      | 44-88      | 215/45R17 |                                      |                            |
| Citroen C3 Aircross (III)<br>C<br>e2*2018/858*00035*04-..                                            | 74, 100    | 215/60R17 | A90                                  | A21 A58 A99<br>NoE NoP S03 |
| Citroen C3 Picasso<br>SH****, SH<br>e2*2001/116*0371*..<br>e2*2007/46*0110*..                        | 66-88      | 205/40R17 | T84                                  | A12 A21 A99<br>S02         |
|                                                                                                      | 66-88      | 205/45R17 |                                      |                            |
| Citroen C3 Pluriel<br>H*****<br>e2*2001/116*0266*..                                                  | 50,54,80   | 205/45R17 | B25 K25 K42 K90                      | A01 A12 A21<br>A99 Cbo S02 |
| Citroen C4 (II)<br>N<br>e2*2007/46*0040*..<br>e2*2007/46*0079*..                                     | 68-115     | 205/50R17 | R37                                  | A12 A21 A99<br>Flh S02     |
|                                                                                                      | 68-115     | 215/45R17 | R37 T87 T88                          |                            |
|                                                                                                      | 68-115     | 225/45R17 |                                      |                            |

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr.55033726 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 7,0Jx17H2 Typ RC36-707-4L  
 Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 3 von 13

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                        | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Citroen C4 (III)<br>B<br>e9*2007/46*6816*..                                              | 74-114     | 215/60R17 | K1a K1b K2b                             | A01 A12 A21<br>A58 A99 Flh<br>NoE NoP S01 |
|                                                                                          | 74-114     | 225/55R17 | K1c K2b K4i K5w K6d K6y                 |                                           |
| Citroen DS3<br>S****, S<br>e2*2007/46*0003*..<br>(FIN: VF7SA...;<br>VF7SB)               | 50-122     | 195/45R17 | T81 T85                                 | A12 A21 A99<br>Cbo Y84 S02                |
|                                                                                          | 50-122     | 205/45R17 | T84 T88                                 |                                           |
|                                                                                          | 50-122     | 215/40R17 | T83 T87                                 |                                           |
|                                                                                          | 50-122     | 215/45R17 |                                         |                                           |
| Citroen DS4<br>N<br>e2*2007/46*0040*..                                                   | 68-122     | 215/50R17 | A90                                     | A21 A99 B03<br>Flh S02                    |
|                                                                                          | 68-122     | 215/55R17 | A90                                     |                                           |
|                                                                                          | 68-122     | 225/50R17 | A12                                     |                                           |
|                                                                                          | 68-122     | 235/50R17 | A01 A12 K1a K1b K2b                     |                                           |
| Citroen DS5<br>K<br>e2*2007/46*0092*..<br>e2*2007/46*0093*..                             | 82-120     | 215/55R17 | A12 R37 126                             | A21 A58 A99<br>B03 S02                    |
|                                                                                          | 82-120     | 225/45R17 | A90 T91 T94 130                         |                                           |
|                                                                                          | 82-120     | 225/50R17 | A63 128                                 |                                           |
|                                                                                          | 82-120     | 235/50R17 | A12 126                                 |                                           |
| Citroen e-C3 Aircross (III)<br>C<br>e2*2018/858*00035*04-..<br>- Elektro                 | 53 (83)    | 215/60R17 | A90                                     | A21 A58 A99<br>S03                        |
| Citroen ë-C4<br>B<br>e9*2007/46*6816*..<br>- Elektro                                     | 57 (100)   | 215/60R17 | K1a K1b K2b                             | A01 A12 A21<br>A58 A99 Flh<br>Z16 Z17 S01 |
|                                                                                          | 57 (100)   | 225/55R17 | K1c K2b K4i K5w K6d K6y                 |                                           |
| DS 3 Crossback<br>U<br>e2*2007/46*0639*..                                                | 74-114     | 215/55R17 | K1b K2b                                 | A01 A12 A21<br>A58 A99 NoE<br>NoP V17 S01 |
|                                                                                          | 74-114     | 215/60R17 | K1b K2b                                 |                                           |
|                                                                                          | 74-114     | 225/55R17 | K1a K1b K2b K6d K6w                     |                                           |
|                                                                                          | 74-114     | 235/50R17 | K1c K2b K6d K6y K8e                     |                                           |
|                                                                                          | 74-114     | 235/55R17 | K1c K2b K6d K6y K8e                     |                                           |
| DS 3 Crossback e-tense<br>U<br>e2*2007/46*0639*..<br>- Elektro                           | 57, 62     | 215/55R17 | K1b                                     | A01 A12 A21<br>A58 A99 V17<br>S01         |
|                                                                                          | 57, 62     | 215/60R17 | K1b                                     |                                           |
|                                                                                          | 57, 62     | 225/55R17 | K1a K1b K2b K6d K6w                     |                                           |
|                                                                                          | 57, 62     | 235/50R17 | K1c K2b K6d K6y K8e                     |                                           |
|                                                                                          | 57, 62     | 235/55R17 | K1c K2b K6d K6y K8e                     |                                           |
| Fiat 600<br>FH1<br>e3*2018/858*00078*..                                                  | 74, 100    | 215/60R17 | K1c K2b                                 | A01 A12 A21<br>A58 A99 NoE<br>NoP S01     |
|                                                                                          | 74, 100    | 225/55R17 | K1c K2b                                 |                                           |
|                                                                                          | 74, 100    | 235/55R17 | K1c K2c K5w K6y                         |                                           |
| Fiat 600e<br>FH1<br>e3*2018/858*00078*..<br>- Elektro                                    | 62 (115)   | 215/60R17 | K1c K2b                                 | A01 A12 A21<br>A58 A99 S01                |
|                                                                                          | 62 (115)   | 225/55R17 | K1c K2b                                 |                                           |
|                                                                                          | 62 (115)   | 235/55R17 | K1c K2c K5w K6y                         |                                           |
| Opel Corsa-e (F)<br>U<br>e2*2007/46*<br>0639*06-..<br>- Elektro<br>- incl. Facelift 2023 | 57, 62     | 195/45R17 | T85                                     | A12 A21 A58<br>A99 Flh V17<br>S01         |
|                                                                                          | 57, 62     | 205/45R17 | A01 K2b K6j                             |                                           |
|                                                                                          | 57, 62     | 215/40R17 | A01 K1c K2b K4i K6i K6r T83<br>T87      |                                           |
|                                                                                          | 57, 62     | 215/45R17 | A01 K1c K2b K4i K6i K6r                 |                                           |

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr.55033726 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 7,0Jx17H2 Typ RC36-707-4L  
 Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 4 von 13

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Opel Corsa-F<br>U<br>e2*2007/46*<br>0639*05-..<br>- incl. Facelift 2023                                                          | 55-100     | 195/45R17 | K2b K6i K6j T81 T85                     | A01 A12 A21<br>A58 A99 Flh<br>KOV NoE V17<br>S01 |
|                                                                                                                                  | 55-100     | 205/45R17 | K2b K6i K6j                             |                                                  |
|                                                                                                                                  | 55-100     | 215/40R17 | K1c K2b K3f K4i K5d K6i K6r             |                                                  |
|                                                                                                                                  | 55-100     | 215/45R17 | K1c K2b K3f K4i K5d K6i K6r             |                                                  |
| Opel Frontera Electric<br>C<br>e2*2018/858*00035*04-..                                                                           | 53 (83)    | 215/60R17 | A90                                     | A21 A58 A99<br>S03                               |
| Opel Frontera Hybrid<br>C<br>e2*2018/858*00035*04-..                                                                             | 74, 100    | 215/60R17 | A90                                     | A21 A58 A99<br>NoE NoP S03                       |
| Opel Mokka (B)<br>U<br>e2*2007/46*0639*12-..                                                                                     | 74-100     | 215/60R17 | K1a K1b K2b                             | A01 A12 A21<br>A58 A99 NoE<br>NoP V17 S01        |
|                                                                                                                                  | 74-100     | 225/55R17 | K1a K1b K2b K4i                         |                                                  |
|                                                                                                                                  | 74-100     | 235/55R17 | K1c K2b K3i K4i K6w K8e                 |                                                  |
| Opel Mokka-e (B)<br>U<br>e2*2007/46*0639*12-..<br>- Elektro                                                                      | 57, 62     | 215/60R17 | K1a K1b                                 | A01 A12 A21<br>A58 A99 S01                       |
|                                                                                                                                  | 57, 62     | 225/55R17 | K1a K1b K2b K4i                         |                                                  |
|                                                                                                                                  | 57, 62     | 235/55R17 | K1c K2b K4i K6w K8e                     |                                                  |
| Peugeot 2008 (II)<br>U<br>e2*2007/46*<br>0639*05-..<br>- incl. Facelift 2023                                                     | 74-114     | 215/55R17 | K1c K2b                                 | A01 A12 A21<br>A58 A99 NoE<br>NoP V17 S01        |
|                                                                                                                                  | 74-114     | 215/60R17 | K1c K2b                                 |                                                  |
|                                                                                                                                  | 74-114     | 225/55R17 | K1c K2b K5w K6d K6w                     |                                                  |
|                                                                                                                                  | 74-114     | 235/50R17 | K1c K2b K5b K5w K6d K6w                 |                                                  |
|                                                                                                                                  | 74-114     | 235/55R17 | K1c K2b K5b K5w K6d K6w                 |                                                  |
| Peugeot 206<br>2*...*<br>e2*93/81,98/14,<br>2001/116*<br>0085, 0168-0174, 0212,<br>0237-0239, 0250, 0291,<br>0310, 0311, 0343*.. | 40-80      | 195/40R17 | Flh K1c K56                             | A01 A12 A21<br>A99 S02                           |
|                                                                                                                                  | 40-80      | 205/40R17 | Flh G09 K1c K42 K45 K56                 |                                                  |
|                                                                                                                                  | 55-100     | 195/40R17 | Cbo Flh K1a K56 P26 R37                 |                                                  |
|                                                                                                                                  | 55-100     | 205/40R17 | Cbo Flh K1a K42 K45 K56 P26<br>X22      |                                                  |
| Peugeot 206 RC<br>2*RFK*<br>e2*2001/116*0269*..                                                                                  | 130        | 205/40R17 | K1a K1b                                 | A01 A12 A21<br>A99 Flh S02                       |
| Peugeot 206 SW<br>2*...*<br>e2*98/14,2001/116*<br>0174, 0212, 0237-0239,<br>0250, 0291, 0310, 0311,<br>0343*..                   | 44-100     | 195/40R17 | K1b T81                                 | A01 A12 A21<br>A99 Car S02                       |
|                                                                                                                                  | 44-100     | 205/40R17 | G09 K1b                                 |                                                  |
|                                                                                                                                  | 55-100     | 195/40R17 | K1b P26 R37 T81                         |                                                  |
|                                                                                                                                  | 55-100     | 205/40R17 | K1b P26 X22                             |                                                  |
| Peugeot 206+<br>2*****<br>e2*2001/116*0374*..;<br>e2*2007/46*0109*..                                                             | 44         | 205/40R17 | G64 K6i                                 | A01 A12 A21<br>A99 Flh S04                       |
|                                                                                                                                  | 44-55      | 195/40R17 | K6i T81                                 |                                                  |
|                                                                                                                                  | 50,54,55   | 205/40R17 | K6i X24                                 |                                                  |
| Peugeot 207 CC<br>W*****<br>e2*2001/116*0340*..<br>- Cabrio-Coupé                                                                | 80-115     | 205/45R17 | T88                                     | A12 A21 A99<br>Cbo S05                           |
|                                                                                                                                  | 80-115     | 215/40R17 | T87                                     |                                                  |
|                                                                                                                                  | 80-115     | 215/45R17 |                                         |                                                  |

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr.55033726 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 7,0Jx17H2 Typ RC36-707-4L  
 Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 5 von 13

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                               | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Peugeot 207, 207SW<br>W****, W<br>e2*2001/116*0340*..<br>e2*2007/46*0072*..                                                     | 50-128     | 205/45R17 |                                         | A12 A21 A99<br>Car Flh S05                       |
|                                                                                                                                 | 50-128     | 215/40R17 | T87                                     |                                                  |
|                                                                                                                                 | 50-128     | 215/45R17 |                                         |                                                  |
| Peugeot 208 (I)<br>C<br>e2*2007/46*0070*..<br>e2*2007/46*0071*..                                                                | 50-115     | 195/45R17 | T81 T85                                 | A21 A30 A58<br>A99 Flh KOV<br>S05                |
|                                                                                                                                 | 50-121     | 205/40R17 | T80 T84                                 |                                                  |
|                                                                                                                                 | 50-121     | 205/45R17 |                                         |                                                  |
| Peugeot 208 (II)<br>U<br>e2*2007/46*<br>0639*03-..<br>- ohne GT-Line<br>- incl. Facelift 2023                                   | 55-100     | 195/45R17 | K2b                                     | A01 A12 A21<br>A58 A99 Flh<br>KOV NoE V17<br>S01 |
|                                                                                                                                 | 55-100     | 205/45R17 | K2b K6i K6j                             |                                                  |
|                                                                                                                                 | 55-100     | 215/40R17 | K1c K2b K3f K4i K5d K6i K6r             |                                                  |
|                                                                                                                                 | 55-100     | 215/45R17 | K1c K2b K3f K4i K5d K6i K6r             |                                                  |
| Peugeot 208 (II) GT-Line<br>U<br>e2*2007/46*<br>0639*03-..<br>- incl. Facelift 2023                                             | 74-100     | 195/45R17 | A94 M+S T81 T85                         | A21 A58 A99<br>Flh KMV NoE<br>S01                |
|                                                                                                                                 | 74-100     | 205/45R17 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                                                 | 74-100     | 215/40R17 | A01 A12 K2b K4i K6w                     |                                                  |
|                                                                                                                                 | 74-100     | 215/45R17 | A01 A12 K2b K4i K6w                     |                                                  |
| Peugeot 208 GTI (I)<br>C<br>e2*2007/46*0070*..                                                                                  | 147, 153   | 205/45R17 |                                         | A21 A30 A58<br>A99 B03 Flh<br>KMV S05            |
| Peugeot 208 GTI 30th. (I)<br>C<br>e2*2007/46*0070*..                                                                            | 153        | 205/45R17 |                                         | A21 A30 A58<br>A99 Flh KMV<br>S05                |
| Peugeot 208 XY (I)<br>C<br>e2*2007/46*0070*..                                                                                   | 68-115     | 195/45R17 | T81 T85                                 | A21 A30 A58<br>A99 Flh KMV<br>S05                |
|                                                                                                                                 | 68-121     | 205/40R17 | T80 T84                                 |                                                  |
|                                                                                                                                 | 68-121     | 205/45R17 |                                         |                                                  |
| Peugeot 3008<br>0U****, 0U<br>e2*2001/116*0377*..<br>e2*2007/46*0057*..                                                         | 80-122     | 215/50R17 | A90                                     | A21 A58 A99<br>B03 S02                           |
|                                                                                                                                 | 80-122     | 215/55R17 | A90                                     |                                                  |
|                                                                                                                                 | 80-122     | 225/50R17 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                                                 | 80-122     | 235/50R17 | A12                                     |                                                  |
| Peugeot 308 (I)<br>4****, 4<br>e2*2001/116*0362*..<br>e2*2007/46*0101*..<br>- Fließheck<br>- CabrioCoupé<br>incl. Facelift 2011 | 66-120     | 205/50R17 | A13 R37 T89 T93                         | A21 A99 Cbo<br>Flh V17 S02                       |
|                                                                                                                                 | 66-120     | 215/45R17 | A13 R37 T87 T88 T91                     |                                                  |
|                                                                                                                                 | 66-120     | 215/50R17 | A01 A12 G40                             |                                                  |
|                                                                                                                                 | 66-120     | 215/50R17 | A12 R69                                 |                                                  |
|                                                                                                                                 | 66-120     | 225/45R17 | A13                                     |                                                  |
| Peugeot 308 (I) Break/SW<br>4****, 4<br>e2*2001/116*0362*..<br>e2*2007/46*0101*..<br>incl. Facelift 2011                        | 66-120     | 205/50R17 | A13 R37 T89 T93                         | A21 A99 Car<br>V17 S02                           |
|                                                                                                                                 | 66-120     | 215/45R17 | A13 R37 T87 T88 T91                     |                                                  |
|                                                                                                                                 | 66-120     | 215/50R17 | A01 A12 G40 T90                         |                                                  |
|                                                                                                                                 | 66-120     | 215/50R17 | A12 R69 T90                             |                                                  |
|                                                                                                                                 | 66-120     | 225/45R17 | A13 T90                                 |                                                  |
| Peugeot 5008<br>0****, 0<br>e2*2007/46*0004*..<br>e2*2007/46*0058*..                                                            | 80-122     | 215/50R17 | A11 T91 T93                             | A21 A99 S02                                      |
|                                                                                                                                 | 80-122     | 225/45R17 | A11 T91 T93                             |                                                  |

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr.55033726 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 7,0Jx17H2 Typ RC36-707-4L  
 Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 6 von 13

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                           | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Peugeot e-2008 (II)<br>U<br>e2*2007/46*<br>0639*05-..<br>- Elektro<br>- incl. Facelift 2023 | 57, 62     | 215/55R17 | K1c K2b                                 | A01 A12 A21<br>A58 A99 S01            |
|                                                                                             | 57, 62     | 215/60R17 | K1c K2b                                 |                                       |
|                                                                                             | 57, 62     | 225/55R17 | K1c K2b K5w K6d K6w                     |                                       |
| Peugeot e-208<br>U<br>e2*2007/46*0639*..<br>- Elektro<br>- incl. Facelift 2023              | 57, 62     | 195/45R17 | T85                                     | A12 A21 A58<br>A99 Flh KMV<br>V17 S01 |
|                                                                                             | 57, 62     | 205/45R17 |                                         |                                       |
|                                                                                             | 57, 62     | 215/40R17 | A01 K2b T83 T87                         |                                       |
|                                                                                             | 57, 62     | 215/45R17 | A01 K2b                                 |                                       |

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die Teiletypgenehmigung des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme von M+S Reifen, Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.

| Fahrzeughöchst-<br>geschwindigkeit | Tragfähigkeit (%)<br>Geschwindigkeitssymbol (GSY) |      |      |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|------|------|
|                                    | V                                                 | W    | Y    |
| 210 km/h                           | 100%                                              | 100% | 100% |
| 220 km/h                           | 97%                                               | 100% | 100% |
| 230 km/h                           | 94%                                               | 100% | 100% |
| 240 km/h                           | 91%                                               | 100% | 100% |
| 250 km/h                           | -                                                 | 95%  | 100% |
| 260 km/h                           | -                                                 | 90%  | 100% |
| 270 km/h                           | -                                                 | 85%  | 100% |
| 280 km/h                           | -                                                 | -    | 95%  |
| 290 km/h                           | -                                                 | -    | 90%  |
| 300 km/h                           | -                                                 | -    | 85%  |

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr.55033726 (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7,0Jx17H2 Typ RC36-707-4L  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 7 von 13

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

Betrifft Räder ohne Zentrierring und Fahrzeugtypen, für die die Anforderungen der VO (EU) 2019/2144 gelten (Fahrzeuge der Klassen M, N und O im Sinne des Artikels 4 der Verordnung (EU) 2018/858): Ohne Genehmigung nach UN-Regelung Nr. 124 ist die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination nur zulässig, wenn sie nicht serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben ist (z. B. EU-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) oder Fahrzeugpapiere).

**Spezielle Auflagen und Hinweise**

**126** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1260 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**128** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1280 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**130** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1300 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden Teiletypgenehmigung unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüfer einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der Teiletypgenehmigung vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**A11** Es dürfen nur feingliedrige bzw. die lt. Betriebsanleitung/Handbuch vorgeschriebenen Schneeketten an den laut Betriebsanleitung/Handbuch dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**A13** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 15 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A21** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind Metallschraubventile mit Befestigung von außen zulässig. Bei Verwendung bis zu einer Höchstgeschwindigkeit von 210 km/h (bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit, Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T oder bei Verwendung von Winterreifen mit Geschwindigkeitssymbol Q, R, S, T oder H) sind auch Gummiventile zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile müssen den Normen E.T.R.T.O., DIN oder Tire and Rim entsprechen und dürfen nicht über den Felgenreifrand hinausragen.

**A30** Die Verwendung von Schneeketten wurde nicht geprüft.

**A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr.55033726 (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7,0Jx17H2 Typ RC36-707-4L  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 8 von 13

**A63** Die Verwendung von Schneeketten ist nur zulässig, wenn der Fahrzeughersteller diese für die Fahrzeugausführung/Reifengröße freigegeben hat. Die Hinweise des Fahrzeugherstellers sind zu beachten (siehe Betriebsanleitung/Handbuch).

**A90** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A94** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 7 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A99** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte im Felgenbett angebracht werden. Bei der Auswahl und Anbringung der Klebegewichte ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremsattel zu achten.

**B03** Die Zulässigkeit der Sonderräder ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Serienrädern bzw. Serienreifen ausgerüstet sind (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**B25** Durch Verlegen des Handbremsseiles bzw. deren Halterungen ist eine ausreichende Freigängigkeit von mindestens 6 mm zur Rad- / Reifenkombination herzustellen.

**C35** Diese Rad-/Reifenkombination gilt nur für Fahrzeugausführungen mit einem Wendekreis von 11,29 m bzw. 2,8 Lenkradumdrehungen von Anschlag zu Anschlag. Werkseitige Ausrüstung mit 6,0x15, ET27 bzw. 6,0x16, ET27 (z.Zt. 1,4i Automatik ww. 5-Gang (49 bzw. 54kW), 1,4i 16V (65 kW), 1,6 16V (80 kW), 1,4HDi 16V (66 kW), 1,6HDi (80 kW) und 1,4HDi (50 kW) mit "Exclusive-Ausstattung").

**Car** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Grandtour, Kombi, Sportswagon, T-Modell, Touring, Tourer, Turnier, Variant, ...).

**Cbo** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Cabrio-Limousine, Roadster.

**Flh** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).

**G09** Ist die Reifengröße 175/70R14, 185/65R14, 195/55R15 oder 205/45R16 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G40** Ist die Reifengröße 215/55R16, 215/50R17, 235/45R17 oder 235/40R18 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G64** Bei Fahrzeugen mit ausschließlich 175/65R14 Serien-Bereifung (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr.55033726 (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7,0Jx17H2 Typ RC36-707-4L  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 9 von 13

**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1c** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K25** Durch Nacharbeit der Kunststoffinnenkotflügel an der Vorderachse im Bereich des Motorschutzes ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-/ Reifenkombination herzustellen.

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2c** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K3f** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (200-250mm hinter Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig noch oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind nachzuarbeiten (z.B. Erwärmen oder Ausschneiden) und dauerhaft zu befestigen.

**K3i** An Achse 1 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K42** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K45** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evtl. vorhandener Spritzschutz für den Ansaugweg des Luftfilters muss erhalten bleiben.

**K4i** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K56** Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K5b** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr.55033726 (1. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 7,0Jx17H2 Typ RC36-707-4L  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 10 von 13

**K5w** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K5x** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. vollständig zu kürzen.

**K6d** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K6i** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Heckschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K6j** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten am Übergang zur Heckschürze vollständig umzulegen.

**K6r** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300mm vor bis 200mm nach Radmitte vollständig umzulegen.

**K6w** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6y** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K8c** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8e** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K90** Auf ausreichenden Abstand der Rad-Reifen-Kombination zum Tankeinfüllrohr/Aktivkohlefilter bzw. dessen Kunststoffverkleidung ist zu achten.

**KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**KOV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zusätzliche Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**M+S** Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung (Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol).

**NoE** Nicht für "reines" Elektrofahrzeug (Battery Electric Vehicle "BEV").

**NoP** Nicht für Plug-in Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**P26** Diese Rad- / Reifenkombination ist nur zulässig für Fahrzeuge mit breiteren Kotflügeln an Achse 1, dies sind Fahrzeuge mit 15 oder 16 Zoll Serien-Bereifung (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr.55033726 (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7,0Jx17H2 Typ RC36-707-4L  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 11 von 13

**R69** Diese Reifengröße ist nur zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 215/55R16, 215/50R17, 235/45R17, 235/40R18 oder 235/35R19 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die serienmäßigen wahlweise die vom Radhersteller mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die serienmäßigen wahlweise die vom Radhersteller mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S03** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die serienmäßigen wahlweise die vom Radhersteller mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S04** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die serienmäßigen wahlweise die vom Radhersteller mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S05** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die serienmäßigen wahlweise die vom Radhersteller mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S05 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**T80** Reifen (LI 80) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 900 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T81** Reifen (LI 81) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 924 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T83** Reifen (LI 83) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 974 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T84** Reifen (LI 84) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1000 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T85** Reifen (LI 85) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1030 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T87** Reifen (LI 87) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T88** Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T89** Reifen (LI 89) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T90** Reifen (LI 90) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1200 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr.55033726 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 7,0Jx17H2 Typ RC36-707-4L  
 Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 12 von 13

**T91** Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T93** Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T94** Reifen (LI 94) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1340 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**V17** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse                                |
|--------|-------------|--------------------------------------------|
| Nr. 1  | 195/40R17   | 215/35R17                                  |
| Nr. 2  | 195/45R17   | 215/40R17                                  |
| Nr. 3  | 205/40R17   | 225/35R17                                  |
| Nr. 4  | 205/45R17   | 235/40R17                                  |
| Nr. 5  | 205/50R17   | 225/45R17, 235/45R17, 245/40R17, 255/40R17 |
| Nr. 6  | 205/55R17   | 225/50R17                                  |
| Nr. 7  | 215/40R17   | 245/35R17                                  |
| Nr. 8  | 215/45R17   | 235/40R17, 245/40R17                       |
| Nr. 9  | 215/50R17   | 235/45R17, 245/45R17, 275/40R17            |
| Nr. 10 | 215/55R17   | 235/50R17                                  |
| Nr. 11 | 225/45R17   | 245/40R17, 255/40R17                       |
| Nr. 12 | 225/50R17   | 245/45R17, 255/45R17                       |
| Nr. 13 | 225/55R17   | 245/50R17, 255/50R17                       |
| Nr. 14 | 235/45R17   | 255/40R17, 265/40R17                       |
| Nr. 15 | 235/50R17   | 255/45R17                                  |
| Nr. 16 | 235/55R17   | 255/50R17                                  |
| Nr. 17 | 235/60R17   | 255/55R17                                  |
| Nr. 18 | 245/45R17   | 265/40R17, 275/40R17                       |
| Nr. 19 | 255/45R17   | 285/40R17                                  |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**X22** Diese Reifengröße ist nicht zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 175/65R14 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**X24** Diese Reifengröße ist nur zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 185/60R15 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Y84** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für 3-türige Fahrzeugausführungen der Karosserieform Fließheck.

**Y85** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für 5-türige Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck).

**Z16** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 16-Zoll-Serien-Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr.55033726 (1. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 7,0Jx17H2 Typ RC36-707-4L  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 13 von 13

**Z17** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 17-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Prüfort und Prüfdatum**

Die Verwendungsprüfung fand am 16. Juli 2026 in Lamsheim statt.

**Prüfergebnis**

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 13 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Mai 2026.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 16. Juli 2026



Laux

00471976.DOCX