



Pflegeanleitung für Leichtmetallräder von Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Um Ihre Felgen von Brock und RC-Design stets in bester Optik zu halten, empfehlen wir, die folgenden Pflegehinweise zu beachten:

REINIGUNG

Wir empfehlen eine wöchentliche Reinigung der Räder, um Flugrost, Bremsstaub oder Teerresten keine Chance zu geben, sich festzusetzen.

- 1.) Je nach Bedarf und Verschmutzungsgrad empfehlen wir einen pH-neutralen Felgenreiniger. Hierbei bitte die Gebrauchsanweisung lesen und die Einwirkzeit nicht überschreiten, da sich sonst Rückstände bilden können.
- 2.) Die Felge mit einem Hochdruckreiniger bereinigen. Hierbei sollte darauf geachtet werden, einen Mindestabstand von 15cm vom Sprühkopf zur Felge zu wahren. Bitte ggf. auf Rückstände des Felgenreinigers achten.
- 3.) Je nach Restverschmutzung sollten die Speichen noch zusätzlich mit einem Schwamm, Waschhandschuh oder einer Bürste gereinigt werden.
- 4.) Um auch das Felgenbett optimal zu reinigen, empfehlen wir eine Felgenbürste zu verwenden, um auch tief genug an die schwierigen Stellen heranzukommen. Hierbei kann klares Wasser, oder aber auch Wasser mit einem Fahrzeugshampoo benutzt werden.
- 5.) Von Waschanlagen, welche aggressive (nicht pH-neutrale) Reiniger verwenden, empfehlen wir abzusehen, da je nach Einwirkzeit der Lack oberflächlich geschädigt werden und sichtbare Rückstände verbleiben könnten.

Wir bitten, von Metallreinigungsmittel, Stahlwolle oder sonstigen, die Schutzschicht zerkratzenen Materialien und Geräte, abzusehen.

PFLEGE

Zur Pflege keine Polituren, insbesondere Chrompolituren oder Chrompflegemittel verwenden.

- 2.) Die Räder können nach der Wäsche mit einer Felgenversiegelung, einem Sprühwachs oder einem Detailer versiegelt werden. Das Produkt gleichmäßig auftragen, einwirken lassen und Die Reste mit einem Mikrofasertuch auspolieren.

Schäden an der Beschichtung durch Bordsteinberührung, Steinschlag oder unsachgemäße Montage sollten umgehend von einem Felgendoktor repariert und neu lackiert werden.